API DOKUMENTACIJA

Dreampoint - B2B integracija

Verzija 1.0
Zagreb, 2026.

Zagreb Data d.o.o.
https://www.zgdata.hr

ZagrebData
Vaš IT partner

Točka sna B2B API – Katalozi

Ovaj dokument opisuje REST endpointe B2B API-ja za partnera Točka sna (kontakt: Armin), namijenjene za sinkronizaciju kataloga artikala, atributa, cjenika i partnera.

Osnovni URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/`

API-KEY se prosljeđuje kao dio putanje (path parametar). Svi endpointi vraćaju odgovor u JSON formatu, koriste HTTP metodu GET i ne zahtijevaju dodatna zaglavlja.

classificationList/get

Vraća popis klasifikacija (kategorija) artikala, hijerarhijski organiziranih kroz razine class1–class4.

Metoda: `GET`

URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/classificationList/get`

Polja odgovora:

Polje	Tip	Opis
`classification`	string	Puna šifra klasifikacije (spoj svih razina)
`title`	string	Naziv klasifikacije
`class1`	string	Šifra klasifikacije – razina 1
`class2`	string	Šifra klasifikacije – razina 2
`class3`	string	Šifra klasifikacije – razina 3
`class4`	string	Šifra klasifikacije – razina 4

Primjer odgovora:


```
[
  {
    "classification": "001",
    "title": "HARDWARE",
    "class1": "001",
    "class2": "",
    "class3": "",
    "class4": ""
  },
  {
    "classification": "001001",
    "title": "SVIJETILJKE",
    "class1": "001",
    "class2": "001",
    "class3": "",
    "class4": ""
  }
]
```


brandList/get

Vraća popis svih brendova (proizvođača) dostupnih u katalogu.

Metoda: `GET`

URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/brandList/get`

Polja odgovora:

Polje	Tip	Opis
`brandId`	integer	Jedinstveni identifikator brenda
`title`	string	Naziv brenda

Primjer odgovora:


```
[
  {
    "brandId": 1,
    "title": "LILLIPUTIENS"
  },
  {
    "brandId": 2,
    "title": "LE TOY VAN"
  },
  {
    "brandId": 4,
    "title": "JANOD"
  }
]
```


articleList/get

Vraća popis artikala (matičnih, bez varijacija) s osnovnim podacima, cijenom i zalihom.

Metoda: `GET`

URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/articleList/get`

Polja odgovora:

Polje	Tip	Opis
`articleId`	integer	Jedinstveni identifikator artikla
`code`	string	Šifra artikla
`title`	string	Naziv artikla
`barcode`	string	EAN / barkod artikla
`wholesalePrice`	decimal	Veleprodajna cijena (bez PDV-a)
`vatRate`	decimal	Stopa PDV-a u postotku
`stock`	decimal	Raspoloživa količina na zalihi
`classification`	string	Šifra klasifikacije artikla (vidi classificationList/get)
`virtualArticle`	boolean (0/1)	Oznaka virtualnog (nefizičkog) artikla
`visible`	boolean (0/1)	Vidljivost artikla u katalogu
`brandId`	integer	Identifikator brenda (vidi brandList/get)
`isNew`	boolean (0/1)	Oznaka novog artikla
`isSpecialOffer`	boolean (0/1)	Oznaka artikla na akciji
`description`	string	Opis artikla

Primjer odgovora:


```
[
  {
    "articleId": 53958,
    "code": "832170",
    "title": "Leatherman RAPTOR RESCUE, black/orange,utility holster",
    "barcode": "037447062308",
    "wholesalePrice": 92.8,
    "vatRate": 25.0,
    "stock": 0.0,
    "classification": "001002010020",
    "virtualArticle": 0,
    "visible": 0,
    "brandId": 50,
    "isNew": 0,
    "isSpecialOffer": 0,
    "description": ""
  }
]
```


articleImageList/get

Vraća popis slika za matične artikle, uređenih po redoslijedu prikaza.

Metoda: `GET`

URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/articleImageList/get`

Polja odgovora:

Polje	Tip	Opis
`articleId`	integer	Identifikator artikla (vidi articleList/get)
`Url`	string	URL adresa slike
`position`	integer	Redoslijed prikaza slike (1 = naslovna)

Primjer odgovora:


```
[
  {
    "articleId": 10022,
    "Url": "https://apross.blob.core.windows.net/tocka/88b0f8c2-6530-4c59-804e-
956d165aa78c.png",
    "position": 1
  },
  {
    "articleId": 10022,
    "Url": "https://apross.blob.core.windows.net/tocka/92da0766-482e-4a16-a1dd-
d0750f5ac66d.png",
    "position": 2
  }
]
```


articleVariationList/get

Vraća popis varijacija artikala (npr. različite dioptrije, boje) vezanih uz matični artikl.

Metoda: `GET`

URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/articleVariationList/get`

Polja odgovora:

Polje	Tip	Opis
`articleId`	integer	Identifikator matičnog artikla
`variationId`	integer	Jedinstveni identifikator varijacije
`code`	string	Šifra varijacije
`title`	string	Naziv varijacije
`barcode`	string	EAN / barkod varijacije
`wholesalePrice`	decimal	Veleprodajna cijena (bez PDV-a)
`VatRate`	decimal	Stopa PDV-a u postotku
`stock`	decimal	Raspoloživa količina na zalihi
`visible`	boolean (0/1)	Vidljivost varijacije u katalogu
`isNew`	boolean (0/1)	Oznaka novog artikla
`isSpecialOffer`	boolean (0/1)	Oznaka artikla na akciji
`description`	string	Opis varijacije

Primjer odgovora:


```
[
  {
    "articleId": 55438,
    "variationId": 55122,
    "code": "R/A/C/+2,5",
    "title": "#A READING Crystal +2,5",
    "barcode": "3701210439587",
    "wholesalePrice": 28.8,
    "VatRate": 25.0,
    "stock": 12.0,
    "visible": 1,
    "isNew": 0,
    "isSpecialOffer": 0,
    "description": "Izipizi Reading A Crystal"
  }
]
```


articleVariationImageList/get

Vraća popis slika za varijacije artikala, uređenih po redoslijedu prikaza.

Metoda: `GET`

URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/articleVariationImageList/get`

Polja odgovora:

Polje	Tip	Opis
`variationId`	integer	Identifikator varijacije (vidi articleVariationList/get)
`Url`	string	URL adresa slike
`position`	integer	Redoslijed prikaza slike (1 = naslovna)

Primjer odgovora:


```
[
  {
    "variationId": 41549,
    "Url": "https://apross.blob.core.windows.net/tocka/dd028ba6-f446-4a4f-9bd1-
2cd5371b45e9.png",
    "position": 1
  },
  {
    "variationId": 41549,
    "Url": "https://apross.blob.core.windows.net/tocka/a78c1d42-2946-4f64-8595-
706b653ae155.png",
    "position": 2
  }
]
```


attributeList/get

Vraća popis atributa koji se mogu koristiti za opis artikala i varijacija (npr. dioptrija, boja).

Metoda: `GET`

URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/attributeList/get`

Polja odgovora:

Polje	Tip	Opis
`attributeId`	integer	Jedinstveni identifikator atributa
`title`	string	Naziv atributa

Primjer odgovora:


```
[
  {
    "attributeId": 156,
    "title": "Dioptrija"
  },
  {
    "attributeId": 157,
    "title": "Dob"
  },
  {
    "attributeId": 162,
    "title": "Boja"
  }
]
```


attributeItemList/get

Vraća popis mogućih vrijednosti (stavki) za svaki atribut.

Metoda: `GET`

URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/attributeItemList/get`

Polja odgovora:

Polje	Tip	Opis
`attributeId`	integer	Identifikator atributa (vidi attributeList/get)
`attributeItemId`	integer	Jedinstveni identifikator stavke atributa
`title`	string	Naziv stavke atributa

Primjer odgovora:

```
[
  {
    "attributeId": 162,
    "attributeItemId": 512,
    "title": "Granite"
  },
  {
    "attributeId": 162,
    "attributeItemId": 513,
    "title": "Midnight Stones"
  }
]
```

articleAttributeList/get

Vraća poveznice između matičnih artikala i vrijednosti atributa koje su im dodijeljene.

Metoda: `GET`

URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/articleAttributeList/get`

Polja odgovora:

Polje	Tip	Opis
`articleId`	integer	Identifikator artikla
`attributeId`	integer	Identifikator atributa
`attributeItemId`	integer	Identifikator dodijeljene stavke atributa

Primjer odgovora:

```
[
  {
    "articleId": 1867,
    "attributeId": 155,
    "attributeItemId": 25
  },
  {
    "articleId": 10021,
    "attributeId": 153,
    "attributeItemId": 2
  }
]
```

articleVariationAttributeList/get

Vraća poveznice između varijacija artikala i vrijednosti atributa koje su im dodijeljene.

Metoda: `GET`

URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/articleVariationAttributeList/get`

Polja odgovora:

Polje	Tip	Opis
`variationId`	integer	Identifikator varijacije
`attributeId`	integer	Identifikator atributa
`attributeItemId`	integer	Identifikator dodijeljene stavke atributa

Primjer odgovora:

```
[
  {
    "variationId": 57237,
    "attributeId": 155,
    "attributeItemId": 64
  },
  {
    "variationId": 57237,
    "attributeId": 162,
    "attributeItemId": 484
  }
]
```

partnerBrandDiscountList/get

Vraća rabate po brendovima dodijeljene poslovnim partnerima.

Metoda: `GET`

URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/partnerBrandDiscountList/get`

Query parametri: partnerCode (opcionalno) – filtrira rabate samo za navedenog partnera

Polja odgovora:

Polje	Tip	Opis
`partnerCode`	integer	Šifra partnera
`name`	string	Naziv partnera
`vatId`	string	OIB partnera
`email`	string	E-mail partnera
`brandId`	integer	Identifikator brenda (vidi brandList/get)
`brandName`	string	Naziv brenda
`discountPercent`	decimal	Postotak rabata za brend

Primjer odgovora:


```
[
  {
    "partnerCode": 2870,
    "name": "SVIJET MEDIJA d.o.o.",
    "vatId": "08622180689",
    "email": "zgdata@zgdata.hr",
    "brandId": 40,
    "brandName": "LEDLENSER",
    "discountPercent": 30.0
  },
  {
    "partnerCode": 2870,
    "name": "SVIJET MEDIJA d.o.o.",
    "vatId": "08622180689",
    "email": "zgdata@zgdata.hr",
    "brandId": 50,
    "brandName": "LEATHERMAN",
    "discountPercent": 25.0
  }
]
```


countryPriceList/get

Vraća cijene artikala po pojedinim inozemnim cjenicima (npr. BIH, SLO, SRBCG). Rezultat se može filtrirati po artiklu ili po šifri cjenika.

Metoda: `GET`

URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/countryPriceList/get`

Query parametri: articleCode / articleId / countryPriceListCode (opcionalno, međusobno se isključuju) – filtrira cjenik po artiklu ili po državi

Polja odgovora:

Polje	Tip	Opis
`articleId`	integer	Identifikator artikla
`countryPriceListCode`	string	Šifra cjenika za državu (npr. BIH, SLO, SRBCG)
`price`	decimal	Cijena artikla u odabranom cjeniku

Primjer odgovora:


```
[
  {
    "articleId": 41489,
    "countryPriceListCode": "BIH",
    "price": 10.83
  },
  {
    "articleId": 41489,
    "countryPriceListCode": "SLO",
    "price": 10.83
  },
  {
    "articleId": 41489,
    "countryPriceListCode": "SRBCG",
    "price": 11.91
  }
]
```

partnerList/get

Vraća popis poslovnih partnera (kupaca) s osnovnim matičnim podacima.

Metoda: `GET`

URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/partnerList/get`

Polja odgovora:

Polje	Tip	Opis
`partnerCode`	integer	Šifra partnera
`name`	string	Naziv partnera
`address`	string	Adresa partnera
`city`	string	Grad partnera
`postalCode`	string	Poštanski broj
`taxId`	string	OIB partnera
`email`	string	E-mail partnera
`partnerLegalFormCode`	integer	Šifra pravnog oblika partnera (vidi partnerLegalFormCodes/get)

Primjer odgovora:


```
[
  {
    "partnerCode": 2870,
    "name": "SVIJET MEDIJA d.o.o.",
    "address": "Trg Drage Iblera 10",
    "city": "Zagreb.",
    "postalCode": "10000",
    "taxId": "08622180689",
    "email": "zgdata@zgdata.hr",
    "partnerLegalFormCode": 1
  }
]
```


partnerDeliveryLocationList/get

Vraća popis dostavnih lokacija (podružnica/skladišta) definiranih za poslovne partnere.

Metoda: `GET`

URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/partnerDeliveryLocationList/get`

Polja odgovora:

Polje	Tip	Opis
`partnerCode`	integer	Šifra partnera (vidi partnerList/get)
`recipientCode`	integer	Šifra lokacije / primatelja dostave
`name`	string	Naziv lokacije
`adress`	string	Adresa lokacije dostave
`city`	string	Grad
`postalCode`	integer	Poštanski broj
`recipientEmail`	string	E-mail primatelja na lokaciji

Primjer odgovora:


```
[
  {
    "partnerCode": 2870,
    "recipientCode": 1,
    "name": "Kaptol - Centar Kaptol",
    "adress": "Nova Ves 17",
    "city": "Zagreb",
    "postalCode": 10000,
    "recipientEmail": ""
  },
  {
    "partnerCode": 2870,
    "recipientCode": 2,
    "name": "Split - Mall of Split",
    "adress": "Ul. Josipa Jovića 93",
    "city": "Split",
    "postalCode": 21000,
    "recipientEmail": ""
  }
]
```


partnerLegalFormCodes/get

Vraća šifrarnik pravnih oblika partnera koji se koristi u poljima partnerLegalFormCode.

Metoda: `GET`

URL: `https://tockasna-b2b-api.zgdata.hr/api3/{API-KEY}/partnerLegalFormCodes/get`

Polja odgovora:

Polje	Tip	Opis
partnerLegalFormCode	integer	Šifra pravnog oblika partnera
partnerLegalFormName	string	Naziv / opis pravnog oblika partnera

Primjer odgovora:


```
[
  {
    "partnerLegalFormCode": 1,
    "partnerLegalFormName": "Poduzetnik u HR (Primatelj eRačuna)"
  },
  {
    "partnerLegalFormCode": 2,
    "partnerLegalFormName": "Neobveznik eRačuna – pravna osoba"
  },
  {
    "partnerLegalFormCode": 8,
    "partnerLegalFormName": "Kupac građanin"
  },
  {
    "partnerLegalFormCode": 106,
    "partnerLegalFormName": "Poslovni partner iz EU"
  },
  {
    "partnerLegalFormCode": 111,
    "partnerLegalFormName": "Poslovni partner iz trećih zemalja"
  }
]
```