



Guia de instalação e execução do software CangUp!

O guia consta o passo a passo para instalar e configurar o sistema, incluindo o back-end em Laravel e o aplicativo mobile desenvolvido em ReactNative.

1. Na pasta “CangUp-back”, cujo caminho é “INI3A-EQ1\CangUp-back”, e criar o arquivo “env.php” para a conexão com o banco de dados, conforme a imagem a seguir, adicionando as informações para a conexão do servidor do banco de dados:

```
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=projetoscti.com.br
DB_PORT=54432
DB_DATABASE=eq1.ini3a
DB_USERNAME=eq1.ini3a
DB_PASSWORD=eq32a885
```

2. Executar as migrações através da linha de comando “php artisan migrate”, que deve ser executada no prompt de comando, dentro da pasta “CangUp-back”, cujo caminho é “INI3A-EQ1\CangUp-back”.
3. No arquivo “UsuariosTableSeeder”, cujo caminho é “INI3A-EQ1\CangUp-back\database\seeds\UsuariosTableSeeder”, é necessário atualizar as informações dos administradores, para que consigam acessar o sistema, conforme a imagem a seguir:

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class UsuariosTableSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        $usuarios = [
            [
                'id' => 1,
                'login' => 'arthur',
                'email' => 'arthur@cangup.com',
                'senha' => '$2y$12$ocuQvFKqWYsm4fDj0SRhA.teppQz4g9ZcjVAq76A7nBAB67K7EW62',
                'created_at' => '2025-10-06 14:06:28',
                'updated_at' => '2025-10-06 14:06:28',
            ],
        ],
    }
}
```

4. Enviar o seeder através da linha de comando “php artisan db: seed”, que deve ser executada no prompt de comando, dentro da pasta “CangUp-back”, cujo caminho é “INI3A-EQ1\CangUp-back”.
5. Instalar o composer no back-end através da linha de comando “composer install”, que deve ser executada no prompt de comando, dentro da pasta “CangUp-back”, cujo caminho é “INI3A-EQ1\CangUp-back”.
6. Gerar chave de aplicação através da linha de comando “php artisan key: generate”, que deve ser executada no prompt de comando, dentro da pasta “CangUp-back”, cujo caminho é “INI3A-EQ1\CangUp-back”.
7. Instalar as dependências do ReactNative para o aplicativo em mobile funcionar, para isso, o usuário deverá executar, no prompt de comando dentro da pasta “CangUp”, cujo caminho é INI3A-EQ1\CangUp”, as seguintes linhas de comando:
npm install @react-navigation/native-stack react-native-elements
npm install react-native-vector-icons react-native-masked-text expo-font
npx expo install @react-native-picker/picker
npx expo install @react-native-community/datetimepicker
npx expo install @react-native-async-storage/async-storage
expo-image-picker
8. O APK ainda não funciona, mas o link de instalação é o seguinte
“<https://expo.dev/artifacts/eas/4Ksvv13Sh1eP8Jy7J43NXJ.apk>”.
9. Até o momento, ele está rodando pelo Expo Go, basta executar a linha “npx expo start” ou “npm start” no prompt de comando, dentro da pasta “CangUp”, cujo caminho é INI3A-EQ1\CangUp”. Depois, basta entrar no aplicativo “Expo Go” e escanear o QRCode gerado no terminal.