

""

مساعد - بوت واتساب لتوزيع
طلبات الصيانة على العمال

=====

=====

=====

:كيف يشتغل

1. العميل يبعث رسالة - < .
البوت يسأله عن نوع الخدمة
2. العميل يحدد نوع الخدمة - .
< البوت يبعث الطلب لكل العمال
بهذا التخصص
3. كل عامل يرد بسعره ووقته .
- < البوت يجمع الردود
4. بعد فترة (أو عدد ردود .

كافي) - < البوت يبعث للعميل
قائمة فيها روابط واتساب مباشرة
لكل عامل
""

```
import os
import json
import time
from flask import
Flask, request
from
twilio.twiml.messaging
g_response import
MessagingResponse
from twilio.rest
import Client
```

```
app = Flask(__name__)

# ----- إعدادات
# ثقرأ من متغيرات Twilio (
# البيئة وقت التشغيل) -----
# -----

TWILIO_ACCOUNT_SID =
os.environ.get("TWILIO_ACCOUNT_SID")
TWILIO_AUTH_TOKEN =
os.environ.get("TWILIO_AUTH_TOKEN")
TWILIO_WHATSAPP_NUMBER =
os.environ.get("TWILIO_WHATSAPP_NUMBER",
"whatsapp:+1415523888")
```

```
6")
```

```
client =  
Client(TWILIO_ACCOUNT  
_SID,  
TWILIO_AUTH_TOKEN) if  
TWILIO_ACCOUNT_SID  
else None
```

```
# ----- تحميل بيانات  
العمال -----  
with  
open(os.path.join(os.  
path.dirname(__file__  
), "workers.json"),  
"r", encoding="utf-  
8") as f:
```

```
WORKERS =  
json.load(f)  
  
# ----- حالة  
المحادثات (بالذاكرة - تبسيط  
----- للتجربة الأولى)  
#  
customer_state[customer_phone] = {"stage":  
..., "service": ...,  
"responses": [...],  
"request_id": ...}  
customer_state = {}  
  
#  
worker_pending[worker_phone] =
```

```
{"customer_phone":  
..., "request_id":  
...}  
worker_pending = {}
```

```
def  
send_whatsapp(to_number: str, body: str):  
    """يبعث رسالة واتساب  
    Twilio REST API عن طريق  
    API"""  
    if not client:  
        print(f"[محاكاة - Twilio]  
        ما فيه بيانات  
        إلى {to_number}:  
        {body}")
```

```
return
```

```
client.messages.create(
    from_=TWILIO_WHATSA
    PP_NUMBER,
    to=to_number,
    body=body)
```

```
def
services_list_text():
    services =
    list(WORKERS.keys())
    return
"\n".join(f"- {s}"
for s in services)
```

```
@app.route("/webhook"  
    , methods=["POST"])  
def webhook():  
    incoming_msg =  
    request.values.get("B  
ody", "").strip()  
    from_number =  
    request.values.get("F  
rom", "") # مثال:  
    whatsapp:+9665xxxxxxx  
  
    resp =  
    MessagingResponse()
```

الحالة 1: هذا =====
الرقم عامل يرد على طلب معلق


```
ال =====  
        if from_number in  
worker_pending:  
            pending =  
worker_pending.pop(fr  
om_number)  
  
customer_phone =  
pending["customer_ph  
one"]  
  
        state =  
customer_state.get(cu  
stomer_phone)  
  
        if state and  
state.get("request_id  
) ==
```

```
pending["request_id"]  
:
```

```
worker_name =  
pending["worker_name"]  
]
```

```
state["responses"].append({"name":  
worker_name, "phone":  
from_number, "reply":  
incoming_msg})
```

نخبر العامل

إن ردّه وصل

```
resp.message("تم استلام")
```

("ردك  راح يوصل للعميل

```
# لما يوصل  
عدد كافي من الردود (أو أول  
رد)، نبعث للعميل مباشرة  
هنا نختار: #  
نبعث للعميل أول ما يوصل رد  
(تحديث تراكمي بسيط)
```

```
send_customer_update(  
customer_phone,  
state)
```

```
return  
str(resp)
```

```
# الحالة 2: =====
```

عميل جديد يبدأ محادثة

=====

```
state =  
customer_state.get(fr  
om_number)
```

```
if not state:
```

```
    # أول رسالة من  
    العميل: نرحب ونسأل عن نوع  
    الخدمة
```

```
customer_state[from_n  
umber] = {"stage":  
"awaiting_service",  
"responses": []}  
    resp.message(  
        أهلاً بك في"
```

مساعد 🙌\n"

وش نوع"

الخدمة اللي تحتاجها؟ اكتب اسم
الخدمة من القائمة

+

```
services_list_text()  
)
```

return

```
str(resp)
```

```
if state["stage"]  
==
```

```
"awaiting_service":
```

نحاول نطابق

النص مع اسم خدمة موجودة

```
matched_service =
```

None

```
        for service
in WORKERS:
            if
service in
incoming_msg or
incoming_msg in
service:

matched_service =
service
                break

            if not
matched_service:

resp.message(
```

ما
قدرت أفهم نوع الخدمة، تأكد
تكتب الاسم بالضبط من
القائمة:\n\n"

+
services_list_text()
)
return
str(resp)

نجهز طلب جديد
ونبعثه لكل عمال هذا التخصص
request_id =
f"{from_number}-
{int(time.time())}"

state.update({

```
        "stage":  
        "waiting_workers",  
  
        "service":  
        matched_service,  
  
        "request_id":  
        request_id,  
  
        "responses": [],  
        })
```

```
workers_for_service =  
WORKERS.get(matched_s  
ervice, [])  
    if not
```



```
workers_for_service:
```

```
    resp.message(f"عذرًا، ما  
    فيه عمال متاحين حاليًا لخدمة  
    {matched_service}.")
```

```
        return
```

```
    str(resp)
```

```
        for worker in
```

```
workers_for_service:
```

```
    worker_pending[worker  
    ["phone"]] = {
```

```
        "customer_phone":
```

```
        from_number,
```

```
"request_id":
```

```
request_id,
```

```
"worker_name":
```

```
worker["name"],
```

```
}
```

```
send_whatsapp(
```

```
worker["phone"],
```

```
f"طلب"
```

```
نوع\n جديد من مساعد
```

```
:الخدمة:
```

```
{matched_service}\n"
```

```
f"رجاء"
```

```
رد بسعرك التقريبي ووقت
```

```
". وصولك"
```

)

resp.message(

f"✅ تمام

تم إرسال طلبك لعمال

{matched_service}

.\nالمتاحين

بمجرد ما"

يردون، بنرسل لك قائمة فيها كل

عامل وسعره وتقدر تتواصل معه

". مباشرة

)

return

str(resp)

if state["stage"]

== "waiting_workers":

```
resp.message("طلبك قيد  
المعالجة، بنرسل لك تحديث  
بمجرد وصول ردود العمال  
🙏")
```

```
        return  
str(resp)
```

```
    return str(resp)
```

```
def  
send_customer_update(  
customer_phone: str,  
state: dict):
```

```
    """يبحث للعميل قائمة  
محدّثة بردود العمال، كل رد فيه
```

```
""""رابط واتساب مباشر للعامل
lines = [f"عمال
{state['service']} اللي
ردّوا:\n"]
for r in
state["responses"]:
    worker_number
=
r["phone"].replace("w
hatsapp:",
"").replace("+", "")
    wa_link =
f"https://wa.me/{work
er_number}"

lines.append(f"👷
{r['name']}\n💬")
```

```
{r['reply']}\n  
{wa_link}\n")
```

```
    message_text =  
    "\n".join(lines)
```

```
send_whatsapp(custom  
r_phone,  
message_text)
```

```
if __name__ ==  
    "__main__":
```

```
app.run(host="0.0.0.0  
",
```

```
port=int(os.environ.get("PORT", 5000))
```