

	MySQL.pm		タイプ Class				
	No.	種別	プロトタイプ	パラメータ	戻り値	説明	備考
	1	コンストラクタ	new([string connString])	string connString: 接続文字列 (省略可能) 省略したときは AppConf.ini から 接続情報を読む。	MySQL オブジェクト	接続文字列またはAppConf.iniから接続情報を取得し て MySQL に接続する。	(例) 接続文字列 server=127.0.0.1; uid=root;pwd=12345;database=test
	2	メソッド	void readAppConf()	なし	なし	AppConf.iniを読み込んで接続情報を得る。	内部で使用
	3	メソッド	object getConnectionInfo()	なし	接続情報	接続情報を返す。キーはhost,uid,pwd,db	
	4	メソッド	void mysql_open(string host, string uid, string pwd, string db)	string host: MySQLホストのアド レス string uid: ユーザID string pwd: パスワード string db: データベース	なし	MySQLに接続する。	内部で使用
	5	メソッド	void mysql_close()	なし	なし	MySQLの接続を切る。	
	6	メソッド	array query(string sql)	string sql: SQL文	配列の参照の配列	SELECTクエリを行い、結果を参照配列の配列として 返す。	
	7	メソッド	array query2(string sql)	string sql: SQL文	連想配列の参照の配列	SELECTクエリを行い、結果を参照連想配列の配列と して返す。	
	8	メソッド	void execute(string sql)	string sql: SQL文	なし	クエリ結果を返さないSQLを実行する。	
	9	メソッド	scalar get_value(string sql)	string sql: SQL文	スカラー	値を一つだけ返すクエリを行って値を返す。	