

WebPage.pm		タイプ Class	基本クラス CGI				
No.	種別	プロトタイプ	パラメータ	戻り値	説明	備考	
1	コンストラクタ	new()	なし	WebPage オブジェクト	CGI クラスを継承し、独自のオブジェクトを追加して初期化する。 テンプレートを読み込む。 AppConf.iniを読み込む。		
2	メソッド	void echo()	なし	なし	クライアントへ応答を返す。		
3	メソッド	bool isPostBack(string key)	string key: パラメータの名前	パラメータがあればTrue(1)を返し、なければFalse(0)を返す。	ポストバックかどうかを判定する。		
4	メソッド	void readConf()	なし	なし	設定ファイル AppConf.iniファイルを読み込む。	内部使用	
5	メソッド	void loadFile(string filePath="")	string filePath: テンプレートファイル	なし	テンプレートファイルを読み込む。	内部使用	
6	メソッド	void send_headers()	なし	なし	HTTPヘッダーを送信する。	内部使用	
7	メソッド	void add_header(string header)	string header: HTTPヘッダ	なし	ヘッダリストにヘッダを追加する。		
8	メソッド	void setPlaceholder(string key, string value)	string key: キー(プレースホルダ名) string value: 値	なし	HTMLテンプレートの key で指定されるプレースホルダを valueで置き換える。		
9	メソッド	string getPlaceholder(string key)	string key: キー(プレースホルダ名)	プレースホルダの値	キーに対応するプレースホルダの値を返す。		
10	メソッド	void setCookie(string key, string value)	string key: キー(クッキーの名前) string value: クッキーの値	なし	名前が key、値が value のクッキーをセットする。		
11	メソッド	string getCookie(string key)	string key: キー(クッキーの名前)	クッキーの値	名前が key のクッキーの値を返す。		
12	メソッド	bool isCookie(string key)	string key: キー(クッキーの名前)	名前が key のクッキーがあれば True(1)、なければ False(0)	クッキーの有無を返す。		
13	メソッド	string getParam(string key)	string key: キー(パラメータの名前)	パラメータの値。(ない場合は "")	名前が key であるパラメータを返す。ない場合は "" を返す。		
14	メソッド	bool isParam(string key)	string key: キー(パラメータの名前)	パラメータがあればTrue(1)を返し、なければFalse(0)を返す。	パラメータの有無を返す。		
15	メソッド	void saveFile(string file)	string file: HTML input[type="file"]のname属性の値	なし	アップロードされたファイルを /var/www/data へ保存する。		
16	static メソッド	static string tag(string name, string str)	string name: タグ名 string str: タグの内容	"<name>str</name>"	HTML タグを返す。		
17	static メソッド	static string table_row(array columns)	array columns: テーブルの行に埋め込む値の配列	テーブルの行	columns の要素をテーブルの行の内容として埋め込んだ文字列を返す。		
18	static メソッド	string escape(string str)	string str: 文字列	&,<,>,' をエスケープした文字列	str のHTMLエスケープされた文字列を返す。		
19	static メソッド	void sendImage(string filePath)	string filePath: 画像ファイルのパス名	なし	画像ファイル(.jpg,.png,.gif)を送信する。		
20	static メソッド	void sendJson(string json)	string json: JSON 文字列	なし	JSON文字列を送信する。		
21	static メソッド	void sendText(string text)	string text: プレーン文字列	なし	文字列を送信する。		
22	static メソッド	void redirect(string url)	string url: リダイレクト先のURL	なし	リダイレクトする。		
23	static メソッド	void log_output(string message[, string level="INFO"])	string message: ログメッセージ string level: レベル。省略時は INFO。	なし	ログファイルにメッセージを追加する。	デバッグ用	
(注意) DateTimeクラスは Perl の CGI クラスを継承しているので、この他にも多くのメソッドを使用できる。							