Contract Intelligence

Повний інтерактивний прототип — вимоги (v1)

Логін + ролі · меню · усі сценарії · real vs simulated

Onix-Systems · чернетка на перевірку · липень 2026

Помаранчевим позначено кілька опційних уподобань — усе інше вже вирішено дефолтами.

Зміст

1. Огляд і мета

Розширити наявне демо (один екран Q&A) до **повного клікабельного прототипу**: вибір типу користувача + логін, застосунковий каркас із меню, і прохід усіх сценаріїв, які ми спроектували. Мова — виключно англійська. Стек — той самий (Next.js + LlamaIndex.TS).

Призначення: (1) демо для клієнтів на Upwork/аутбаунді; (2) внутрішня валідація ідеї на реальних договорах.

Головний принцип: Q&A/цитати/guardrail — справжній RAG; усе решта (логін, меню, завантаження, задачі, evals-метрики) — клікабельна імітація на заздалегідь підготовлених даних. Це дає повноцінне відчуття продукту без місяців розробки.

2. Обсяг: що реальне, а що імітація

Компонент	Статус	Деталі
Q&A: retrieval, цитати, guardrail, Inspector	**REAL**	Справжній RAG по data/contracts кожного клієнта
Ізоляція між клієнтами (scoped retrieval)	**REAL**	Індекс/фільтр по clientId — запити не «протікають»
Логін і ролі	**MOCK**	Вибір ролі без пароля; сесія на клієнті
Меню/навігація, дашборд	**MOCK**	Клікабельно, дані з seed
Завантаження документів	**MOCK**	Візуально «processing»; реально — переднавантажені файли
Реєстр умов	**SEED**	Людиною підтверджені факти в JSON на клієнта
Флаги і задачі	**SEED+state**	Seed-флаги; підтвердження створює задачу (локальний стан)
Портфельний крос-клієнтський запит	**REAL***	RAG по всіх клієнтах для Admin (*де можливо), решта — seed
Панель Evals	**SEED+REAL**	Метрики на golden-сеті — seed; скори джерел — з живого запиту
Аудит-лог	**MOCK**	Список подій у пам’ять сесії

Поза межами v1: реальна БД користувачів/паролі, повноцінний інжест довільних завантажень, персистентність у БД, безпекове хардненення мультитенантності, сповіщення поштою, мобільна верстка. Це наступні ітерації.

3. Ролі та доступ (mock-логін)

Екран логіну: вибір ролі + демо-ім'я користувача, без пароля. «Sign in» створює клієнтську сесію. Кнопка «Switch role» доступна завжди (для демонстрації різних поглядів).

Ролі:

- **Legal Analyst —** клієнти, документи, Ask, реєстр, флаги (у межах своїх клієнтів).
- **Operations / Procurement —** клієнти, Ask, флаги і задачі (операційний фокус), реєстр (перегляд).
- **Partner / Admin —** усе + портфельний крос-клієнтський погляд + Evals + перемикання ролей/користувачів.

3.1. Матриця доступу (роль × розділ)

Розділ	Legal Analyst	Operations	Admin
Dashboard	✓	✓	✓
Clients / Documents	✓	✓	✓
Ask (Q&A)	✓	✓	✓
Register	✓	перегляд	✓
Flags & Tasks	✓	✓	✓
Portfolio (крос-клієнт)	—	—	✓
Inspector & Evals	✓	перегляд	✓
Settings / Switch role	—	—	✓

4. Навігація (застосунковий каркас)

- **Верхня панель:** назва продукту, селектор поточного клієнта, поточний користувач + роль, «Switch role».
- **Бічне меню (фільтрується за роллю):** Dashboard · Clients · Documents · Ask · Register · Flags & Tasks · Portfolio (Admin) · Inspector & Evals · Settings.
- **Контекст клієнта:** більшість екранів прив'язані до обраного клієнта; перемикач — у верхній панелі; retrieval жорстко фільтрується по клієнту (ізоляція).

[ПІДТВЕРДИТИ] Назва продукту — за замовчуванням «Contract Intelligence». Альтернатива: «ClauseLens». Кольори — поточна синьо-навигейт палітра.

5. Дані (демо)

Два демо-клієнти (щоб показати ізоляцію й різні вертикалі):

- **Northwind Logistics —** наявні 5 договорів (транспортний MSA, оренда складу, сервісний MSA, трудовий, NDA).
- **Другий клієнт — [ПІДТВЕРДИТИ]** за замовчуванням «Blue Harbor Retail» (рітейл): 3 договори — вендорський контракт, оренда, NDA (зберу з EDGAR так само, як перший). Легко замінити на страхового брокера чи виробника.

На кожного клієнта: documents[], register[], flags[], tasks[]. Ізоляція: retrieval і всі дані фільтруються по clientId.

6. Екрани та сценарії

6.1. Login / вибір ролі

1. Обрати роль (Legal Analyst / Operations / Admin) та демо-ім'я.
2. «Sign in» → перехід на Dashboard відповідної ролі.
3. «Switch role» доступна з верхньої панелі будь-коли.

6.2. Dashboard (за роллю)

Картки-підсумки: к-сть документів, відкриті флаги, найближчі дедлайни; швидкі дії (Ask, перейти до флагів). Набір карток залежить від ролі.

6.3. Clients + Documents

1. Список клієнтів → вибір робить його активним контекстом.

2. Documents: список документів клієнта; кнопка «Upload» — **імітація** (анімація «processing», додає з переднавантажених).
3. Відкриття документа → перегляд тексту з переходом до цитованого пункту.

6.4. Ask / Q&A — REAL RAG

Наш поточний екран у контексті обраного клієнта: запит → відповідь із клікабельними цитатами (клік відкриває документ на фрагменті), guardrail «Not found…», тоглик Inspector.

6.5. Register

Таблиця витягнутих полів; фільтр/сортування; експорт у CSV (на клієнті).

6.6. Flags & Tasks (операційний флоу)

1. Список флагів клієнта (seed), напр. вікно автопродовження, обов'язок страхування вантажу.
2. «Confirm» флаг (людина в контурі) → створює Task.
3. Список задач зі статусами; «Generate standard doc (T-1)» — **імітація** (плейсхолдер-документ).

6.7. Portfolio (Admin, крос-клієнт)

Запит по всіх клієнтах: «Which contracts have a change of control clause?», «Renewals in the next 90 days?» → результати з клієнтом і цитатою. Бачить лише Admin.

6.8. Inspector & Evals

Смуга pipeline (ingest → retrieve → rerank → generate → cite); знайдені фрагменти + скори (з живого запиту); панель метрик (faithfulness, точність цитат, релевантність, % галюцинацій) на golden-сеті — seed.

6.9. Settings

Показ поточних параметрів (модель, TOP_K, поріг guardrail), нагадування «English only». Редагування — опційно.

7. Наскрізні принципи

- Людина в контурі: система пропонує — людина підтверджує.
- Цитата на джерело в кожній відповіді; чесне «Not found in the provided documents».
- Ізоляція клієнтів (retrieval + дані).
- Витягуємо факти з документів, не даємо юридичних висновків.
- Аудит-лог (імітація) фіксує запити й підтвердження.

8. Технічні нотатки реалізації

- **Каркас:** Next.js App Router, окремі маршрути на екрани; layout з верхньою панеллю й бічним меню.
- **Auth (mock):** React-контекст + cookie; меню фільтрується роллю; guard на маршрути.
- **RAG:** розширити lib/rag.ts до індексів на клієнта (Map<clientId, index>) + фільтр по метаданих; решта логіки лишається.
- **Дані:** seed у data/<clientId>/ (contracts, register.json, flags.json).
- **Мова:** англійська скрізь; збережено поточний стиль.

9. Критерії готовності

1. Користувач обирає роль і логіниться; бачить меню, відфільтроване за роллю.
2. Кожна роль проходить свої сценарії з розділу 6 без глухих кутів.
3. Q&A працює наживо (RAG) у контексті обраного клієнта, з цитатами й guardrail.
4. Перемикання клієнта змінює контекст; запити не «протікають» між клієнтами (ізоляція).
5. Flags → Confirm → Task працює (локальний стан); T-1 генерує плейсхолдер.
6. Admin виконує портфельний запит по 2 клієнтах.
7. Inspector показує фрагменти й скори; Evals показує метрики.
8. Уся мова — англійська; застосунок збирається (next build) без помилок.

10. Порядок збірки (орієнтовно)

Крок	Результат
1. Каркас + mock-auth + меню	Логін, ролі, навігація, контекст клієнта
2. Клієнти/документи + Register	2 клієнти, списки, перегляд, реєстр, ізоляція
3. Ask + Inspector (перенос RAG)	Живий Q&A на клієнта, цитати, guardrail
4. Flags & Tasks + Portfolio + Evals	Операційний флоу, крос-клієнт, метрики
5. Полір + перевірка сценаріїв	Відповідність критеріям готовності

11. Що підтвердити (усе інше вже вирішено)

1. **Назва продукту** — «Contract Intelligence» (дефолт) чи «ClauseLens»?
2. **Другий демо-клієнт** — «Blue Harbor Retail» (дефолт) чи інша вертикаль (страховий брокер / виробник)?
3. **Реальна авторизація** — лишаємо mock (дефолт) чи потрібен справжній логін уже в v1?

Якщо всі три влаштовують — можна одразу братися за збірку за цим документом.