

CPP MODÜLÜ 03 (/PROJECTS/CPP-MOD PROJESİ İÇİN ÖLÇEK (/PROJECTS/CPP-MC

Bu takımdaki 1 öğrenciyi değerlendirmelisiniz.



Git deposu

git@vogosphere.42istanbul.com.tr:vogosphere/intra-uuid-156d2d

giriş

Lütfen aşağıdaki kurallara uyun:

- Değerlendirme süreci boyunca kibar, saygılı ve yapıcı olun . Topluluğun iyiliği buna bağlıdır.

- Çalışması değerlendirilen öğrenci veya grupta projelerindeki olası aksaklıkları belirleyin.

Belirlenen sorunları tartışmak ve değerlendirmek için zaman ayırın. - Akranlarınızın projenin işlevselliğinin kapsamını

nasıl anladıkları konusunda bazı farklılıklar olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız . Her ve onları olabildiğince dürüst bir şekilde değerlendirin . Pedagoji, ancak ve ancak akran değer yapıldığında faydalıdır.

Yönergeler

- Yalnızca değerlendirilen öğrenci veya grubun Git deposunda teslim edilen çalışmayı notland

- Git deposunun öğrenci(ler)e ait olduğundan emin olun.

Projenin beklenen proje olduğundan emin olun. Ayrıca, 'git clone' komutunun

boş bir klasörde kullanıldığından emin olun. - Sizi kandırmak ve resmi deponun içeriği olmaya değerlendirmenizi

sağlamak için kötü amaçlı takma adların kullanılmadığından emin olun . - Herhangi bir sürpriz mümkünse, notlandırmayı kolaylaştırmak için kullanılan tüm komut dosyalarını (test veya otomasyon dosyaları) birlikte gözden geçirin. - Değerlendireceğiniz ödevi tamamlamadıysanız, değerlendirilmeden önce konunun tamamını okumalısınız. - Boş bir depo, çalışmayan bir program, N durumları bildirmek için mevcut bayrakları kullanın . Bu durumlarda, değerlendirme işlemi son veya hile durumunda -42 olur. Ancak, kopya çekme durumu hariç, öğrencilerin gelecekte tekrar hataları belirlemek için teslim edilen çalışmaları birlikte gözden geçirmeleri şiddetle tavsiye ed dosyası (varsa) dışında hiçbir dosyayı düzenlememelisiniz . Bir dosyayı düzenlemek istiyorsanız öğrenciyle nedenlerini açıkça belirtin ve ikinizin de bu konuda hemfikir olduğundan emin olun. sızıntılarının olmadığını da doğrulamalısınız. Yığın üzerinde ayrılan tüm bellek, yürütmenin so bir şekilde serbest bırakılmalıdır. Bilgisayarda bulunan farklı araçlardan herhangi birini (örneğin e_fence) kullanabilirsiniz . Bellek sızıntısı durumunda, ilgili bayrağı işaretleyin.

Ekler

 konu.pdf (<https://cdn.intra.42.fr/pdf/pdf/180389/en.subject.pdf>)

Ön testler

Hile yapıldığından şüpheleniliyorsa, değerlendirme burada durdurulur. Hile bildirimi için "Hile" kararı sakın ve akıllıca verin ve lütfen bu düğmeyi dikkatli kullanın.

Önkoşullar

Kodun C++ ile ve -Wall, -Wextra, -Werror bayraklarıyla derlenmesi gerekiyor. Bu projenin C++98 standardına uyması gerektiğini unutmayın. Bu nedenle, C++11 (ve sonrası) fonksiyonları veya konteynerleri BEKLENMEMEKTEDİR.

Bunlardan herhangi biri, söz konusu alıştırmayı değerlendirmeniz gerektiği anlamına gelir:

- Bir fonksiyon, (şablon fonksiyonları hariç) bir başlık dosyasında uygulanır.
- Bir Makefile, gerekli bayraklar olmadan ve/veya C++'tan farklı bir derleyiciyle derleme y

Bunlardan herhangi biri, projeyi "Yasaklanmış

Fonksiyon" olarak işaretlemeniz gerektiği anlamına gelir:

- "C" fonksiyonlarının kullanımı (*alloc, *printf, free).
- Egzersiz yönergelerinde izin verilmeyen bir işlevin kullanılması.
- "using namespace <ns_name>" veya "friend" anahtar kelimesinin kullanımı.
- Use of an external library, or features from versions other than C++98.

 Yes

 No

Exercise 00: Aaaaand... OPEN!

As usual, there has to be enough tests to prove the program works as required. If there isn't, c exercise.

Makefile

There is a Makefile that compiles using the appropriate flags.

If this is not the case, the evaluation of this exercise stops here. you can move on to the next e

 Yes

 No

Class and attributes

There is a ClapTrap class.

It has all the following private attributes:

- name
- hit points
- energy points
- attack damage The attributes are initialized to the required values.

 Yes

 No

Member functions

The class has following member functions and they work as specified:

- attack()
- takeDamage()
- beRepaired()

 Yes

 No

Exercise 01: Serena, my love!

As usual, there has to be enough tests to prove the program works as required. If there isn't, c exercise.

Makefile

There is a Makefile that compiles using the appropriate flags.

If this is not the case, the evaluation of this exercise stops here. you can move on to the next c

☒ Yes☐ No

Class and attributes

There is a ScavTrap class.

The ScavTrap publicly inherits from the ClapTrap class.

It does not re-declare any attributes.

The ClapTrap attributes are now protected instead of private.

The attributes are initialized to the required values.

☒ Yes☐ No

Member functions

The class has following member functions and they work as specified:

- attack()
- takeDamage() (inherited)
- beRepaired() (inherited) The outputs of the constructor, destructor, and the attack() func from the ClapTrap's.

☒ Yes☐ No

Construction and destruction

There must be a constructor and a destructor for the ScavTrap displaying specific messages. They must be implemented so that they are called in the correct order when used. This means if you create a ScavTrap, it must first display the ClapTrap's message then the ScavTrap's. If you delete a ScavTrap, it must display the ScavTrap's message first, then the ClapTrap's.

☒ Yes☐ No

Special feature

ScavTrap has a guardGate() function that displays a message on the standard output. It has also an attack() function that displays a short message on the standard output, which must be different from the original ClapTrap message.

☒ Yes☐ No

Exercise 02: Repetitive work

As usual, there has to be enough tests to prove the program works as required. If there isn't, c exercise.

Makefile

There is a Makefile that compiles using the appropriate flags.

If this is not the case, the evaluation of this exercise stops here. you can move on to the next c

☒ Yes☐ No

Class and attributes

There is a FragTrap class that publicly inherits from ClapTrap.

Attributes must not be re-declared without reasons.

☒ Yes☐ No

Construction and destruction

There must be a constructor and a destructor for the FragTrap displaying specific messages. They must be implemented so that they are called in the correct order when used. This means if you create a FragTrap, it must first display the ClapTrap's message then the FragTrap's. If you delete a FragTrap, it must display the FragTrap's message first, then the ClapTrap's.

✓ Yes

✗ No

Special feature

There is a highFivesGuys() function that displays a message on the standard output.

✓ Yes

✗ No

Exercise 03: Now it is weird!

As usual, there has to be enough tests to prove the program works as required. If there isn't, c exercise.

Makefile

There is a Makefile that compiles using the appropriate flags.

If this is not the case, the evaluation of this exercise stops here. you can move on to the next e

✓ Yes

✗ No

Ultimate C++ weird feature

DiamondTrap adında bir sınıf var. Bu sınıf hem FragTrap hem de ScavTrap'ten miras alıyor. Nitelikler uygun değerlere ayarlanmış durumda. Elmas kalıtımının dezavantajlarından kaçınmak için sanal kalıtım kullanılıyor.

✓ Evet

✗ HAYIR

Akıllıca seçim yapın...

DiamondTrap, Scavtrap'in attack() yöntemini kullanır. Her iki ebeveyninin de özel işlevlerine sahiptir. DiamondTrap'in özel bir std::string name üyesi vardır. whoAmI() fonksiyonu hem name hem de clapTrap::name'i görüntüleyebilir.

✓ Evet

✗ HAYIR

Değerlendirmeler

Savunmaya karşılık gelen bayrağı kontrol etmeyi unutmayın.

✓ Tamam

★ Olağanüstü proje

Boş iş

📁 Tamamlanmamış iş

🚫 Geçersiz derleme

📁 Aldatmak

🚒 Kaza

🚫

💧 Sızıntılar

🚫 Yasaklanmış işlev

💬 Kodu desteklemiyorum/a

Çözüm

Bu değerlendirmeye yorum bırakın (en fazla 2048 karakter)

sonrasında yazdığı kodlar
üzerinde anlatmaya

Değerlendirmeyi bitir