游戏助手服务 Runtime 配置文件说明

目录

1 游戏助手服务 Runtime 配置文件说明 **1**

2 更新日志 **1**
2.1 2025-06-03 1
2.2 2025-05-29 1

3 Runtime 配置文件 **1**
3.1 完整内容 1

4 各模块配置说明 **2**
4.1 runtime 2

5 运行时信息说明 **2**
5.1 完整内容 2
5.2 各信息说明 2

1 游戏助手服务 Runtime 配置文件说明

编辑日期 `2025-06-03` 。
游戏助手服务版本 `2025-06-03` 。

2 更新日志

2.1 2025-06-03

- `各信息说明` 增加 `进程 ID` 、`进程名` 、`父进程 ID` 、`父进程名` 。

2.2 2025-05-29

- 初版。
- 提供 `Runtime 配置文件` 说明。

3 Runtime 配置文件

3.1 完整内容

配置文件名为 `runtime.json` 。

```
{
    "runtime": {
        "outfile": "temp/runtime_info.json"
    }
}
```

4 各模块配置说明

4.1 runtime

Runtime 相关配置。

- `outfile` : String 类型。运行时相关信息输出的文件路径。

5 运行时信息说明

假设输出的文件路径为 `temp/runtime_info.json` 。
在服务启动完成后会创建目录，再把运行时信息写入文件。
当服务停止时，会删除文件，但不会删除目录。

如果服务非正常退出，该文件不会被删除，但是该文件不该被读取使用。
为了让调用者能够识别该文件是否可以使用，增加了 `uuid` 信息。
调用者需要在每次启动进程时，附加 `--uuid` 参数，并要求每次传入的 `uuid` 都不一样。
当调用者提供的 `uuid` 与文件中的 `uuid` 不一致时，则认为该文件是上次启动时遗留下来的，不能使用。
服务启动完成后，会更新该文件，此时，调用者提供的 `uuid` 与文件中的 `uuid` 是一致的。

```
# 启动参数例子
GameAssistantToolServer.exe --uuid 3e7a1378-747a-4cf5-893b-25d1d18ce762
```

5.1 完整内容

```
{
    "uuid": "3e7a1378-747a-4cf5-893b-25d1d18ce762",
    "launch_time": "2025-05-29 14:55:16.941454",
    "protocol": "http",
    "host": "127.0.0.1",
    "port": 9190,
    "process_id": 25640,
    "process_name": "python.exe",
    "parent_process_id": 10224,
    "parent_process_name": "cmd.exe"
}
```

5.2 各信息说明

- `uuid` : String 类型。通用唯一标识码。
- `launch_time` : String 类型。服务启动的事件。
- `protocol` : String 类型。服务协议。
- `host` : String 类型。服务的 IP 地址。
- `port` : Int 类型。服务的端口。
- `process_id` : Int 类型。服务端进程 ID。
- `process_name` : String 类型。服务端进程名。
- `parent_process_id` : Int 类型。服务端父进程 ID。
- `parent_process_name` : String 类型。服务端父进程名。