

U svim zadacima pretpostavlja se korištenje PostgreSQL SUBP-a i baze podataka sa slike 1.

Baza podataka je namijenjena pohrani podataka vezanih uz izbor zastupnika u Hrvatski sabor (prošlih i budućih). Pohranjuju se podaci o političkim strankama (**party**) i njihovim članovima (**person**) te rezultatima izbora: glasovi (**vote**) za kandidate se evidentiraju po biračkim mjestima (**electPlace**) koja pripadaju izbornim jedinicama (**electUnit**) i gradovima (**city**). Grad ne pripada nužno samo jednoj izornoj jedinici, npr. Zagreb je podijeljen na četiri izborne jedinice.

Rezultati izbora se objavljuju prema izbornim jedinicama i kandidacijskim listama (**electList**). Kandidacijske liste u nekim slučajevima objedinjavaju više političkih stranaka.

electUnit			city			electPlace			
unitId	unitName	UnitShort Name	cityId	cityName	population	placeId	placeName	unitId	cityId
1	I. izborna jedinica	I	1	Zadar	71471	1001	OŠ Tina Ujevića	7	10
2	II. izborna jedinica	II	2	Split	167121	1002	Mjesna zajednica Kruga	2	10
...

electList		party				
listId	listName	partyId	partyName	shortName	listId	...
1	SDP + HNS + HSU + SR+ HSS + ZS	88	Socijaldemokratska partija Hrvatske	SDP	1	...
2	HDZ + HSS + HSP AS + BUZ + ...	245	Most nezavisnih lista	MOST	3	...
...

person					vote			
personId	fName	lName	partyId	...	voteId	placeId	personId	electDate
100	Zoran	Milanović	88	...	100001	1001	104	7.11.2015
104	Drago	Prgomet	245	...	100002	1001	101	7.11.2015
...

slika 1

1. (2 boda) Rezultate izbora je potrebno redundantno pohraniti u relaciju **electResultOR**.

electResultOR				
electDate	unitShort Name	listId	listName	listMembers
7.11.2015	I	1	SDP + HNS + HSU + SR+ HSS + ZS	{(1, Zoran, Milanović, 49379), (2, Vesna, Pusić, 5870), ... }
7.11.2015	I	3	Most nezavisnih lista	{(1, Drago, Prgomet, 21438), (2, Gordana, Rusak, 1209), ... }
...

Napisati SQL naredbu(e) za kreiranje relacije **electResultOR**. Svaki element kolekcije **listMembers** se sastoji od:

- rednog broja kandidata na listi u izornoj jedinici,
- imena kandidata,
- prezimena kandidata,
- osvojenog broja glasova u toj izornoj jedinici i kandidacijskoj listi

Tipove podataka odaberite proizvoljno.

2. (4 boda) Napisati SQL naredbu kojom će se ispisati rezultati izbora obavljenih '7.11.2015' u sljedećem obliku:

electDate	unitShortName	listId	ordinal	personId	FName	LName	noOfVotes
7.11.2015	I	1	1	100	Zoran	Milanović	49379
7.11.2015	I	1	2	102	Vesna	Pusić	5870
...

Redni broj kandidata na listi u izornoj jedinici (**ordinal**) se odredi temeljem broja osvojenih glasova.

Pretpostavite da dva kandidata na istoj kandidacijskoj listi u istoj izornoj jedinici neće imati jednak broj glasova.

3. (4 boda) Pretpostavite da su rezultati upita iz zadatka 2 pohranjeni u privremenu relaciju **electResultTemp** (bez obzira na točnost Vašeg rješenja). Temeljem sadržaja relacija sa slike 1 i relacije **electResultTemp** napunite sadržajem relaciju **electResultOR**.

4. (4 boda) Potrebno je odrediti sličnost između znakovnih nizova: MAJKA i MAČKA metodom Q-grama. Možete se, ali i ne morate, rukovoditi implementacijom ove metode u PostgreSQL SUBP. Odredite sličnost za:

- a) Q=2
- b) Q=3

Koji Q smatrate boljim izborom u ovom konkretnom slučaju? Obrazložite odgovor.

5. (4 bodova) Objasnite pojmove vrijeme valjanosti i relacija vremena valjanosti. Relacija **party** trenutno ne podržava činjenicu da se političke stranke na različitim izborima ne pojavljuju uvijek na istim kandidacijskim listama odnosno, ona nije relacija vremena valjanosti. Opišite što biste promijenili u shemi relacije **party** sa slike 1 tako da postane relacija vremena valjanosti. Obavezno naznačite ključ u novoj shemi. Komentirajte kako se štiti integritet ključa pri unosu nove n-torke u relaciju.

Napišite SQL naredbe za promjenu sheme relacije **party**. Trenutno ograničenje ključa je imenovano s **pkPartyMember**.

6. Pretpostavimo da je vaš zadatak analizirati i vizualizirati rezultate izbora. Ovdje nećemo doista vizualizirati već analizirati kako organizirati i prirediti podatke odgovarajućeg tipa potrebne za vizualizaciju. Rješenja pišite u formi pseudokoda i SQL naredbi, te komentara, pri čemu **navedite GIS funkcije koje planirate koristiti**. Možete smatrati da su vam na raspolaganju svi mogući dodatni podatci.

Potrebno je:

- (a) (3 boda) Za jednu stranku (bilo koju), prikazati **uspjeh te stranke** u nijansama neke boje **po izbornim jedinicama** (npr. slika 2). Uzmite u obzir da nemaju sve izborne jedinice isti broj glasača te stoga odaberite prikladnu mjeru uspješnosti.

Potrebno je opisati potencijalne izmjene na bazi u pogledu dodatnih podataka, te SQL naredbe kojima se pripremaju podatci potrebni za vizualizaciju.

- (b) (4 boda) Za grad Zagreb je potrebno vizualizirati izborne rezultate s obzirom na udaljenost **glasačkih mjesta** od „centra“ Zagreba – potrebno je razdijeliti glasačka mjesta na dva skupa – „centar“ i „periferija“ koji sadrže približno jednak broj izbornih mjesta (skica na slici 3). Opišite eventualne izmjene na bazi koje je potrebno napraviti, te opišite kako biste razvrstali glasačka mjesta u dva navedena skupa, te pritom dobili odgovarajući geometrijski tip podatka koji može poslužiti za vizualizaciju.



slika 2



slika 3

Rješenja:

1. (2 boda)

```
CREATE TYPE ListMember AS
(ordinal          INTEGER,
 fName            VARCHAR(25),
 LName            VARCHAR(25),
 noOfVotes        INTEGER
);

CREATE TABLE electResultOR(
 electDate        DATE,
 unitShortName    VARCHAR(10),
 listId           INT REFERENCES electList(listId),
 listName         VARCHAR(300) NOT NULL,
 listMembers      listMember[],
PRIMARY KEY (electDate, unitShortName, listId)
)
```

2. (4 boda)

```
SELECT vote.electDate, electUnit.unitShortName, party.listId,
       rank() OVER (PARTITION BY party.listId, electPlace.unitId
                    ORDER BY COUNT(*) DESC) ordinal
, person.personId, FName, LName, COUNT(*) noOfVotes
-- INTO temp table electResultTemp
FROM vote, person, electPlace, party, electUnit
WHERE vote.personId = person.personId
AND vote.placeId = electPlace.placeId
AND person.partyId = party.partyId
AND electPlace.unitId = electUnit.unitId
AND vote.electDate = '07.11.2015'
GROUP BY vote.electDate, electUnit.unitShortName, party.listId,
         electPlace.unitId,
         FName, LName, person.personId
```

3. (4 boda)

```
INSERT INTO electResultOR
SELECT electDate, unitShortName, electResultTemp.listId, electList.listName,
       array_agg((ordinal, FName, LName, noOfVotes)::ListMember)
FROM electResultTemp, electList
WHERE electResultTemp.listId = electList.listId
GROUP BY electDate, unitShortName, electResultTemp.listId, electList.listName
```

4. (4 boda)

Za $Q=3$

- a) ako se ne dodaju blankovi niti na kraj niti na početak znakovnog niza
MAJKA = {MAJ, AJK, JKA}
MAČKA = {MAČ, AČK, ČKA}
sličnost = $0/6=0$
- b) ako se dodaju 2 blanka na početak i 1 na kraj znakovnog niza (tako
Postgres radi):
MAJKA = {_ _M, _MA, MAJ, AJK, JKA, KA_
MAČKA = {_ _M, _MA, MAČ, AČK, ČKA, KA_
sličnost = $3/(6+6-3)=3/9=0.333$

Za $Q=2$

- a) ako se ne dodaju blankovi niti na kraj niti na početak znakovnog niza
MAJKA = {MA, AJ, JK, KA}

$MAČKA = \{MA, AČ, ČK, KA\}$
 $sličnost = 2 / (4+4-2) = 2/6 = 0.333$
 b) ako se doda 1 blank na početak i 1 na kraj znakovnog niza:
 $MAJKA = \{_M, MA, AJ, JK, KA, A_ \}$
 $MAČKA = \{_M, MA, AČ, ČK, KA, A_ \}$
 $sličnost = 4 / (6+6-4) = 4/8 = 0.5$

Budući da metoda Q-grama ne vodi računa o značenju i semantici riječi Q=3 +a) nikako nije dobar izbor jer se ta dva niza razlikuju samo u jednom slovu, a sličnost je 0.
 Q=3 + b) i Q=2 + a) daju jednak rezultat s tim da u je drugom slučaju postupak brži (manje je dvoslovčanih podskupova od troslovčanih).

Odabrala bih (samo u ovom konkretnom slučaju) postupak Q=2 + b) jer je tu izračunata sličnost 0.5 što mi se čini primjerenije od 0.333

5. (4 bodova)

Vrijeme valjanosti je vrijeme u stvarnom svijetu kada se neki događaj dogodio ili period u kojem je neka činjenica važeća, nezavisno od trenutka kada je informacija o tom događaju/činjenici zapisana u bazu podataka.

Relacije vremena valjanosti su relacije koje prate promjene u podacima duž osi vremena valjanosti. One ne sadrže samo trenutno stanje i trenutno važeće n-torke nego i njihovo stanje

Da bi **party** postala relacija vremena valjanosti treba:

1. Dodati u shemu atribut **dateFromTo** dateRange - period datuma
2. Uništiti stari primarni ključ
3. Postaviti **dateFromTo** na neku vrijednost jer PK ne može imati NULL vrijednost atributa
4. Kreirati novi PK = {**partyId**, **dateFromTo**}
5. Kreirati EXCLUDE ograničenje koje će štiti integritet ključa

Kako se štiti integritet ključa pri unosu nove n-torke: INSERT nije dozvoljen ako postoji n-torka s jednakom vrijednošću atributa **partyId** i periodom valjanosti **dateFromTo** koji se preklapa barem u jednom vremenskom trenutku (a to znači datumu) s periodom n-torke koju želimo INSERT-irati.

```

ALTER TABLE party DROP CONSTRAINT pkPartyMember
ALTER TABLE party ADD dateFromTo dateRange;
UPDATE party SET dateFromTo = '[dd.mm.yyyy, dd.mm.yyyy]';
ALTER TABLE party ADD CONSTRAINT pkPartyMemeber
PRIMARY KEY (partyId, dateFromTo) ;
    
```

PRIMARY KEY ograničenje neće očuvati temporalni primarni ključ na način kako je gore opisano. U PostgreSQL-u se takvo ograničenje implementira deklarativno pomoću tzv EXCLUDE ograničenja:

```

CREATE EXTENSION bTree_gist;
ALTER TABLE party ADD CONSTRAINT noOverlapParty EXCLUDE USING gist (partyId WITH
=, dateFromTo WITH &&) ;
    
```

6. a) (3 boda)

Potrebno je dodati geometry tip u izbornu jedinicu electUnit i naravno ažurirati podatke. Uspjeh u izornoj jedinici definiramo kao broj glasača za stranku dijeljeno broj glasača. Ne koristiti populaciju – nije dobro (npr. što ako 10% ljudi izađe na izbore i svi glasaju za jednu stranku – uspjeh bi bio 10%)!

Sa sljedećim upitom dohvatiti podatke, za npr. partyId = <XX>:

```

SELECT electUnit.unitId, UnitShortName,
       1. * SUM(CASE WHEN partyId = <XX> THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*) as perc
FROM vote
JOIN electPlace ON vote.placeId = electPlace.placeId
JOIN electUnit ON electPlace.unitId = electUnit.unitId
JOIN person ON vote.personId = person.personId
    
```

```
-- nisam stavio WHERE partyId=<XX> jer mi trebaju svi, da dobijem postotak
GROUP BY electUnit.unitId, UnitShortName
```

Gornji upit spojiti s electUnit, kako bi se dobili podatci (relacija): geom, unitshortname, perc. Ti podatci su onda ulaz u bilo koji GIS alat koji to može vizualizirati.

Napomena: u gornji upit se ne može staviti geometrijski tip podatka jer se po njemu ne može grupirati (iako bi se i takvo rješenje priznalo). Alternative su privremene tablice, view ili čak dinamički spojiti grupiranu tablicu s normalnom tablicom itd., sve se priznaje.

Postotak se mogao dobiti i na složeniji način, koristeći particioniranje, npr.:

```
SELECT electPlace.UnitId, person.partyId, COUNT(*) /
SUM(COUNT(*) OVER (PARTITION BY electPlace.UnitId)
FROM vote
JOIN electPlace ON vote.placeId = electPlace.placeId
JOIN person ON vote.personId = person.personId
GROUP BY electPlace.UnitId, person.partyId
```

b) (4 boda) Potrebno je dodati point geometrijski tip podatka u electPlace, te potom napraviti st_convexhull() od svih biračkih mjesta koja spadaju pod Zagreb. Označimo je s:

```
CXZagreb = st_convexhull( -- U PostGisu ovdje treba ići ST_collect, ali nema veze
SELECT geom FROM electPlace
JOIN city ON electPlace.cityId = city.cityId
WHERE cityName = 'Zagreb'
)
```

Označimo broj izbornih mjesta u Zagrebu s:

```
NZ = SELECT COUNT(*)
FROM electPlace
JOIN city ON electPlace.cityId = city.cityId
WHERE cityName = 'Zagreb'
```

Novonastalu geometriju je potrebno postupno smanjivati s st_buffer i negativnim radijusom, dok ne pronađemo otprilike pola glasačkih mjesta:

```
R = -1;
Preth = NZ;
while (1) {
Centar = ST_Buffer(CXZagreb, R)
NC = SELECT COUNT(*) FROM electPlace WHERE st_within(geom, Centar);
if (abs(NC - NZ/2) > abs(Preth - NZ/2)) {
R = R + 1;
break;
}
Preth = NC;
R = R - 1;
}
// Na koncu periferiju izračunamo kao razliku ukupnog područja i centra:
Centar = ST_Buffer(CXZagreb, R);
Periferija = ST_Difference(CXZagreb, Centar);
```