Claude Code olcsóbb modellen: gyakorlati útmutató a Magpie-hoz

A Magpie egy ingyenes, nyílt forráskódú (MIT) menüsori app: **egy helyen választasz modellt minden AI-ügynöködnek, és ha elfogy a kvóta, átvált a következő fiókra vagy szolgáltatóra.** A gépeden egy kis kapu fut (`127.0.0.1:3425`), ez fordít az ügynök és a modell között. Az alábbiak a fejlesztő leírásán (github.com/yetone/magpie, 2026. november 4-i állapot) és a saját próbánkon alapulnak.

Mi kell hozzá?

- **Mac, Windows vagy Linux**, és legalább egy ügynök. 72-t ismer, köztük a Claude Code-ot, a Codexet és a Gemini CLI-t.
- **Egy modellforrás:** API-kulcs (DeepSeek, Kimi, GLM, OpenRouter és sok más), a gépeden futó helyi modell (Ollama, LM Studio), vagy egy előfizetés, amibe be vagy lépve.
- Maga az app ingyenes, **a fizetős modelleket a szolgáltatónál te fizeted.**

1. Telepítsd

Töltsd le az appot a **usemagpie.ai** oldalról, vagy írd ezt a terminálba:

```
curl -fsSL https://usemagpie.ai/install.sh | sh
```

2. Adj hozzá egy modellforrást

Az appban: **Providers → Add provider**. Válassz egy kész beállítást, és illeszd be a kulcsot, vagy lépj be az előfizetéseddel. Terminálból: `magpie provider add deepseek <kulcs>` .

3. Válassz modellt ügynökönként

Az **Agents** oldalon kattints az ügynök modelljére, és válassz a listából. **A következő új munkamenet már az új modellen indul.** Terminálból:

```
magpie claude deepseek/deepseek-v4-pro
magpie codex moonshot/kimi-k2.5
magpie quota
```

Az utolsó sor megmutatja, mennyi maradt minden kereten. **Vissza az eredetire:** `magpie claude default` (a `claude` helyére bármelyik ügynök neve írható).

4. Állítsd be az átváltást

Ha egy szolgáltatónál több fiókod vagy kulcsod van, elfogyáskor a következő veszi át. **Egyetlen fiókkal és útválasztó csoport nélkül nincs hova váltani, ilyenkor a hiba eljut az ügynökhöz.** Másik szolgáltatóra egy útválasztó csoport visz át, ezt az ügynök egyetlen modellnek látja:

```
magpie group add napi \
  models=deepseek/deepseek-v4-pro,moonshot/kimi-k2.5 routing=order
magpie claude group/napi
```

Mód	Mit csinál?
`order`	Az első modellt használja, amíg tud válaszolni, utána a következőt
`smart`	A kerettel rendelkező előfizetések közül azt, amelyik a legkorábban megújul
`rotate`	Minden körben a következő tagra lép
`usage`	A legkevésbé használt tagot választja
`pace`	Azt a fiókot, amelynek a heti keretéből a megújulásig óránként a legtöbb jut

5. Köss be több előfizetést, és küldd a gyors kérdéseket olcsóbb modellre

Az appban: **Providers → Add provider**, és lépj be az előfizetéseddel. A fejlesztő leírása szerint a Claude, a ChatGPT, a Copilot, a Gemini és a Grok előfizetés is beköthető. **Több előfizetés között egy útválasztó csoport vált,** a `smart` mód a kerettel rendelkezők közül azt választja, amelyik a legkorábban megújul:

```
magpie group add elofizetesek models=<első modell>,<második modell> routing=smart
magpie claude group/elofizetesek
```

Nem mindenhez kell a legerősebb modell. Ez a parancs a saját modelljeidből olyan csoportot készít, amely a nehéz köröket a legerősebb modellre, a könnyűeket egy olcsóra küldi, és egy kis modell dönti el, melyik melyik:

```
magpie group template smart
```

A kis modell körönként egy rövid hívást kap: az üzeneted szövege eljut a szolgáltatójához, előfizetéses modellnél pedig ez is a keretből fogy. **Ezt a részt mi nem próbáltuk ki,** mert a próbánkhoz nem kötöttünk be előfizetést, ezért a fejlesztő leírására támaszkodik. Azt sem mértük, mennyi tokent spórol.

Mi így próbáltuk ki

A Claude Code globális beállításához nem nyúltunk, csak egy terminálablakra irányítottuk át a kapun (`ANTHROPIC_BASE_URL=http://127.0.0.1:3425`, `ANTHROPIC_API_KEY=magpie`). A modell ingyenes volt: `nvidia/nemotron-3.5-super-vl:free`, OpenRouteren át.

- **Tiszta környezetben működött:** külön beállítási mappával, szabályfájlok nélkül 24 másodperc alatt megírt és lefuttatott egy kis Python-programot, helyes eredménnyel, 0 dollár költséggel.
- **A hosszú szabályfájljainkkal elakadt:** a betöltött `CLAUDE.md` fájlokkal egyetlen kérés 284 ezer token lett, a modell megírta a fájlt, a következő lépésnél viszont „Prompt is too long" hibát kaptunk. Egy másik ingyenes modellel (Flint) azonnal ugyanez történt.

Amire figyelj

- **Az előfizetés külső eszközből való használatát a szolgáltató feltételei korlátozhatják.** Az Anthropic dokumentációja szerint külső fejlesztő nem vezethet kéréseket a Claude-előfizetés belépésén át, és nem tárolhat Claude-belépési adatot, a saját belépésedet a változatlan Claude Code-ban használhatod. Bekötés előtt olvasd el a saját szolgáltatód feltételeit.
- **Naponta egyszer jelez a fejlesztőnek:** véletlen azonosítót, a verziót és a rendszert, valamint azt küldi el, melyik ügynököket, szolgáltatókat és modelleket használod, és hányszor mutatta vagy adtad hozzá az ajánlott partnereket. A fejlesztő szerint nevet, URL-t, fiókot, kulcsot, promptot és használati adatot nem küld. Kikapcsolás: **Settings → Privacy**, vagy `DO_NOT_TRACK=1`.
- **Alapból olvassa az ügynökök belépéseit**, hogy megtalálja az előfizetéseidet (a Claude Code és a Codex fájljait, a Kulcskarikát). Ha ezt nem szeretnéd: `magpie accounts discovery off`, vagy Settings → Privacy → Subscription accounts. API-kulccsal így is működik.
- **A titkok kitakarása alapból ki van kapcsolva**, a Settings → Privacy alatt kapcsolhatod be. A kulcsokat szabályok találják meg, a szabállyal nem felismerhető jelszavakhoz és nevekhez külön helyi modell kell (1,6 GB-os letöltés). A modell ilyenkor csak helyettesítő jelet lát, ezért magáról a kulcsról nem tud érdemben válaszolni.
- **Eltávolítás:** a `magpie uninstall` minden ügynöknél visszaállítja, ami előtte volt, és törli a szolgáltatást és a fájljait.

Még több ilyen AI-eszköz és hír: quicknews.hu