

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**  
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**  
**Кафедра МО ЭВМ**

**КУРСОВАЯ РАБОТА**  
**по дисциплине «Алгоритмы и Структуры Данных»**  
**Тема: БДП с рандомизацией.**

Студент гр. 8304\_\_\_\_\_

Самакаев Д.И.

Преподаватель\_\_\_\_\_

Фирсов М.А.

Санкт-Петербург

2019

## ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Студент: Самакаев Дмитрий Ильич

Группа 8304

Вариант 10

Тема работы: БДП с рандомизацией.

Исходные данные:

По заданному файлу F (типа file of Elem), все элементы которого различны, построить структуру данных определённого типа – БДП или хеш-таблицу;

Для построенной структуры данных проверить, входит ли в неё элемент e типа Elem, и если не входит, то добавить элемент e в структуру данных. Предусмотреть возможность повторного выполнения с другим элементом.

Содержание пояснительной записки

- Содержание
- Введение
- Тестирование
- Исходный код
- Использованные источники

Дата выдачи задания: 11.10.2019

Дата сдачи реферата: 25.12.2019

Дата защиты реферата: 25.12.2019

Студент

---

Самакаев Д.И.

Преподаватель

---

Фирсов М.А.

## **АННОТАЦИЯ**

В данной работе была создана программа на языке программирования C++, которая сочетает в себе несколько функций: кодирования/декодирования текста. Были использованы преимущества C++ для минимизации кода. Для лучшего понимания кода было в нем приведено большое кол-во отладочных выводов. Также была проведена его оптимизация с целью экономии выделяемой в процессе работы памяти и улучшения быстродействия программы.

## **SUMMARY**

In this work, a program was created in the C ++ programming language, which combines several functions: encoding / decoding text. The benefits of C ++ were used to minimize code. For a better understanding of the code, it contained a large number of debugging outputs. Also, its optimization was carried out in order to save the memory allocated in the process of working and improve the speed of the program.

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	5
1. БДП с рандомизацией .....	6
2. Функции и структуры данных .....	8
3. Тестирование .....	12
4. Заключение .....	14
5. Список используемых ресурсов .....	15
6. Приложения .....	16

## **ВВЕДЕНИЕ.**

Целью данной курсовой работы является реализация БДП и демонстрация работы алгоритма. Алгоритм использует рекурсивные методы. Двоичное дерево поиска - это двоичное дерево, для которого выполняются следующие дополнительные условия (свойства дерева поиска):

- Оба поддерева — левое и правое — являются двоичными деревьями поиска.
- У всех узлов левого поддерева произвольного узла  $X$  значения ключей данных меньше, нежели значение ключа данных самого узла  $X$ .
- У всех узлов правого поддерева произвольного узла  $X$  значения ключей данных больше либо равны, нежели значение ключа данных самого узла  $X$ .

## БДП С РАНДОМИЗАЦИЕЙ.

Двоичное дерево поиска - это двоичное дерево, для которого выполняются следующие дополнительные условия (свойства дерева поиска):

- Оба поддерева - левое и правое - являются двоичными деревьями поиска.
- У всех узлов левого поддерева произвольного узла X значения ключей данных меньше, нежели значение ключа данных самого узла X.
- У всех узлов правого поддерева произвольного узла X значения ключей данных больше либо равны, нежели значение ключа данных самого узла X.

На рисунке 1 продемонстрирована работа программы.

Было реализовано общение с пользователем посредством консольного интерфейса.

```
insert 6 to head
tree was empty
insert 4 to head
compare 4 with 6
insert up-left

insert 5 in tree
compare 5 with 4
go right
compare 5 with 6
go left
root is empty, insert 5 here
insert 1 in tree
compare 1 with 4
go left
root is empty, insert 1 here
1: 6 4 5 1
      4
     1 6
    # # 5 #
to add element enter "1"
to quit the dialogue enter any other character
1
Enter element you want to insert
12
insert 12 to head
compare 12 with 4
add element 12
      12
     4  #
    1 6  # #
   # # 5 # # # #
to add element enter "1"
to quit the dialogue enter any other character
1
Enter element you want to insert
w
input type is not allowed
      12
     4  #
    1 6  # #
   # # 5 # # # #
to add element enter "1"
to quit the dialogue enter any other character
```

(Рисунок 1. Ход работы программы)

Из тестового файла вводится строка с входными данными. На их основе строится дерево. Для этого используется рекурсивная функция заполнения БДП.

При каждом добавлении в дерево очередного элемента, происходит рандомизация (с вероятностью  $1/n$ , где  $n$  – количество узлов в дереве, элемент запишется в голову дерева, а старое дерево станет левым или правым поддеревом).

В поле структуры, предназначенное для хранения элемента записывается значение элемента (в случае, если это поле еще не заполнено), затем эта же функция применяется для левого или правого поддеревьев (в зависимости от результата сравнения вставляемого элемента с текущим).

## ФУНКЦИИ И СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

Структуры:

```
template<typename T>
struct Branch {
    Branch() = default;

    std::shared_ptr<T> root = nullptr;
    std::shared_ptr<Branch> left = nullptr;
    std::shared_ptr<Branch> right = nullptr;
};
```

Структура Branch представляет узел дерева, где left –левая ветка, right – правая, а root – указатель на сам элемент.

```
bool Random_add_root(T unit, std::shared_ptr<Branch<T>> temp)
```

Функция генерирует случайное число, в зависимости от которого элемент root вставляется либо в голову либо в дерево.

```
bool addRoot(T unit, std::shared_ptr<Branch<T>> temp)
```

Рекурсивная функция, добавляет элемент unit в дерево(поддерево) temp.



## ТЕСТИРОВАНИЕ

Ниже представлены результаты работы программы для соответствующих типов данных.

int:

```

1: 6 4 5 1 3 8 7
           3
      #
    #
  #
#
# # # # # # # # # # # # # # # #
to add element enter "1"
to quit the dialogue enter any other character
Q
2: 1 2 3 4 5
           5
      1
    #
  #
#
# # # # # # # # # # # # # # # #
to add element enter "1"
to quit the dialogue enter any other character
Q
3: 1 2 3
    1
  #
#
# # # 3
to add element enter "1"
to quit the dialogue enter any other character

```

char:

```

1: a c b g h z
      h
      c          z
a  a      g      #      #
  # b  #  #  #  #  #
to add element enter "1"
to quit the dialogue enter any other character
q
2: g s d o p
      p
      o          #
      g      #      #      #
d  s  #  #  #  #  #
to add element enter "1"
to quit the dialogue enter any other character
q
3: c d a f
      a
      #          c
      #      #      #      d
      #  #  #  #  #  #  #  f
to add element enter "1"
to quit the dialogue enter any other character

```

double:

```
1: 2.2 2.12 2.35 3.21
      2.120000
      #
      #          2.200000
      #          #          2.350000
      #          #          #          3.210000
to add element enter "1"
to quit the dialogue enter any other character
q
2: 1.12 1.1 2.3
      1.120000
      1.100000 2.300000
to add element enter "1"
to quit the dialogue enter any other character
q
3: 0 1 2
      0.000000
      #          1.000000
      #          #          2.000000
to add element enter "1"
to quit the dialogue enter any other character
```

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В ходе выполнения работы была написана программа, содержащая в себе реализацию БДП. Был получен опыт работы с дополнительными возможностями C++ и изучены алгоритмы работы с БДП. Также были закреплены знания полученные на протяжении семестра. Исходный код программы находится в приложении А.

## **СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕСУРСОВ.**

<https://en.cppreference.com/w>

<http://www.cplusplus.com/reference/>

<https://ru.wikipedia.org/>

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА CW.CPP

```
#include "bin_tree.h"

template<typename T>
bool str_to_t(T& item) {
    std::string str;
    std::cin >> str;

    std::stringstream linestream(str);
    linestream >> item;

    char c;
    if ((!linestream) || (linestream >> c)) {
        std::cout << "input type is not allowed" << std::endl;
        return false;
    }

    return true;
}

template<typename T>
void dialogue(BinTree<T> tree) {

    char option;
    T unit;

    tree.printTree();

    std::cout << "to add element enter \"1\"\\n to quit the dialogue enter any other character\\n";

    option = getchar();
    getchar();
    switch (option){
    case '1':
        std::cout << "Enter element you want to insert" << std::endl;
        if(str_to_t(unit))
            tree.task(unit);
        getchar();
        dialogue(tree);
        break;
    default:
        break;
    }
}

template<typename T>
void file_input(char* argv) {

    std::ifstream file;
    std::string testfile = argv;

    file.open(testfile);
    if (!file.is_open()) {
        std::cout << "Error! File isn't open" << std::endl;
        return;
    }
}
```

```

    }

    size_t i = 1;

    std::string expression;

    while (getline(file, expression)) {
        std::vector<T> units;
        std::istringstream iss(expression);

        BinTree<T> tree;
        T unit;
        while (iss >> unit) {
            units.push_back(unit);
        }

        tree.fill_tree(units);

        std::cout << i << ": " << expression << std::endl;
        i++;

        dialogue<T>(tree);
    }
}

int main(int argc, char** argv) {

    if (argc == 1) {
        std::cout<<"Please check you entered test file name";
    }
    else file_input<int>(argv[1]);

}

```

## СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА BIN\_TREE.H

```

#pragma once
#include
<iostream>
#include
<fstream>
#include
<string>
#include
<cctype>
#include
<algorithm>
#include
<vector>
#include
<sstream>
#include
<cstdlib>
#include <map>
#include
<stack>

template<typename T> struct
Branch {
    Branch() = default;

    std::shared_ptr<T> root = nullptr;
    std::shared_ptr<Branch> left =
    nullptr; std::shared_ptr<Branch>

```

```
        right = nullptr;
    };

template<typename T> class
BinTree {
```

```

public:
    BinTree() {
        head = std::make_shared<Branch<T>>();
    }

    bool unit_insist(T unit,
        std::shared_ptr<Branch<T>> temp) {
        if (!temp->root) {
            return 0;
        }

        if (*(temp->root) >
            unit) { if
            (!temp->left)
                return 0;
            return unit_insist(unit, temp->left);
        }

        else if (*(temp->root) < unit) {
            if (!temp->right)
                return 0;
            return unit_insist(unit, temp->right);
        }

        return 1;
    }

    void update_height(std::shared_ptr<Branch<T>> temp,
        size_t cur_height) { height =
        std::max(height, cur_height);

        if (temp->left)
            update_height(temp->left,
                cur_height + 1); if (temp->right)
            update_height(temp->right, cur_height + 1);
    }

    //returns TRUE if tree already has unit
    and FALSE if it has not bool
    Random_add_root(T unit,
        std::shared_ptr<Branch<T>> temp) {

        if (!unit_insist(unit, head)) {
            size_t random_tree_number =

            rand() % (size + 2); if

            (random_tree_number == size + 1) {

                if (!temp->root) {
                    temp->root = std::make_shared<T>();
                    *(temp->root)
                    = unit;
                    size++;
                    return false;
                }

                if (*(temp->root) > unit) {
                    std::shared_ptr<Branch<T>>

```



```
new_head;

new_head =
std::make_shared<Branch<T>>();
new_head->right = head;
new_head->root = std::make_shared<T>();
*(new_head->root) = unit;

head = new_head;
size++;
```

```

    }
    else
    {
        std::shared_ptr<Branch<T>> new_head;

        new_head =
            std::make_shared<Branch<T>>();
        new_head->left = head;
        new_head->root = std::make_shared<T>();
        *(new_head->root) = unit;

        head = new_head;
        size++;
    }
    else addRoot(unit, temp);

    return true;
}
else
    return false;
}

bool addRoot(T unit,

std::shared_ptr<Branch<T>> temp)

{
    if (!temp->root) {
        temp->root = std::make_shared<T>();
        *(temp->root)
        = unit;
        size++;
        return false;
    }

    if (*(temp->root) >
unit) {
        if
        (!temp->left)
            temp->left =
std::make_shared<Branch<T>>();
        return
addRoot(unit, temp->left);
    }

    else if (*(temp->root) < unit) {
        if (!temp->right)
            temp->right =
std::make_shared<Branch<T>>();
        return
addRoot(unit, temp->right);
    }

    return true;
}

void fill_tree(std::vector<T> units) {

    for (size_t i = 0; i <
units.size(); i++)
        Random_add_root(units.a
t(i), head);

    update_height(head, 1);
}

```

```
}

void task(T unit) {
    if (Random_add_root(unit, head))
        std::cout << "add element " << unit <<
            std::endl;
    else std::cout << "stucture already has element " <<
        unit << std::endl; update_height(head, 1);
}
```

```

}

void printTree()
{
    image.clear();

    std::string line(std::pow(2, height + 1), ' ');

    std::stack<std::shared_ptr<Branch<T>>> st; st.push(head);
    size_t cur_height = 0;

    while (cur_height != height)
    {
        std::vector<std::shared_ptr<Branch<T>>> nodes; size_t step =
            std::pow(2, height - cur_height + 1); size_t ind = std::pow(2, height
            - cur_height);

        while (!st.empty())
        {
            std::shared_ptr<Branch<T>> insertElem
                = st.top(); st.pop();
            if (typeid(T) == typeid('c') &&
                insertElem) { line.insert(ind,
                    1, *(insertElem->root));
            }
            else if (insertElem)
                line.insert(ind,
                    std::to_string((*insertElem->
                    >root)
                    ));

            else
                line.insert(ind,
                    "#"); ind +=
                    step;

            nodes.push_back(insertElem);
        }
        for (int i = nodes.size() - 1; i >= 0;
            --i)
        {
            if (nodes[i] == nullptr)
            {
                st.push(nullptr);
                st.push(nullptr);
                continue;
            }
            st.push(nodes[i]
                ->right);
            st.push(nodes[i]
                ->left);
        }
        image.push_back(line);

        std::fill(line.begin()
            , line.end(), ' ');

        ++cur_height;
    }

    for (auto line : image) {

```

```
        std::cout << line << std::endl;
    }

}

std::shared_ptr<Branch<T>>>g
    etHead() { return
        head;
    }
```

```
private:
    std::shared_ptr<Branch
    <T>> head; size_t size
    = 0;
    size_t height = 0;
    std::vector<std::str
    ing> image;
};
```