TP 2.1 — SCAN DES VULNERABILITES AVEC NESSUS

OBJECTIF : Réaliser un scan de vulnérabilités sur deux machines :

- Ubuntu (192.168.56.10)
- Windows (192.168.56.20)

1. telechargement, Installation et démarrage de Nessus

Commandes utilisées :

- Wget https://www.tenable.com/downloads/api/v2/page/nessuss/files/nessus-*.deb:

Cette commande a permis de télécharger Nessus sur le navigateur de kali

- Sudo dpkg –i nessus-*.deb: Permet d'Installer le paquet Nessus
- Sudo /opt/nessus/sbin/nessuscli update --pligins-only : commande pour installer les plugins

```
┌──(laurene㉿kali)-[~]
└─$ sudo /opt/nessus/sbin/nessuscli update --plugins-only
[Fri Apr 17 14:33:25 2026 +0200][61913.7][sched=0][plugin=tool_dispatch.ntool][pid=6][func=db_query_transaction][instr=0x2175][db=/opt/nessus/etc/nessus/nessusd.db][sqlerr=database or disk is full][params=(no par
ams)][query=DELETE FROM PREFERENCES WHERE name IN ('send_telemetry')][severity=ERROR] : Query error
 call stack:
 -----------
   [0:02175]DB.transactionQueries+23 call, addr(0xf00001b2), -, # db_query_transaction() [C func]
   [0:09815]Preference.update_preferences+68 refcall, fp(1), string#152, # from: fp(1)
   [0:09a58]Preference.set_list+15 call, addr(0x80000a), -, # Preference.update_preferences()
   [0:09a22]Preference.set+11 call, addr(0x80001c), -, # Preference.set_list()
   [0:09a14]Preference.set_bool+12 call, addr(0x800019), -, # Preference.set()
```

- sudo systemctl start nessusd : démarre le service Nessus

```
┌──(laurene㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl start nessusd
```

vérification du status avec la commande :sudo systemctl status nessus

```
┌──(laurene㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl status nessusd
● nessusd.service - The Nessus Vulnerability Scanner
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nessusd.service; disabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-04-17 14:30:30 CEST; 16s ago
 Invocation: ed3c7ce8771f4c8c88777218d53d8402
   Main PID: 60737 (nessus-service)
      Tasks: 18 (limit: 4298)
     Memory: 464.7M (peak: 464.7M)
        CPU: 19.973s
     CGroup: /system.slice/nessusd.service
             ├─60737 /opt/nessus/sbin/nessus-service -q
             └─60739 nessusd -q

avril 17 14:30:30 kali systemd[1]: Started nessusd.service - The Nessus Vulnerability Scanner.
avril 17 14:30:30 kali nessus-service[60737]: nessus-service [60737][INFO] : Nessus 19.16.3 [build 20047] Started
```

Accès à l'interface

Dans le navigateur de ma machine kali j'ai entre dans la barre de recherche :

https://localhost:8834



Création du scan

Étapes

- Cliquer sur New Scan

- Choisir Basic Network Scan

- Ajouter les cibles : 192.168.56.10, 192.168.56.20



Lancement du scan

Action

Cliquer sur submit .Nessus va :

- scanner les ports

- détecter les services

- comparer avec les bases CVE

- identifier les vulnérabilités



Résultats obtenus

Vulnérabilités trouvée sur la machine 192.168.56.20

Nom de la vulnérabilité : SWEET32

Problème : la machine 192.168.56.20 accepte de communiquer en utilisant des algorithmes de chiffrement anciens et faible notamment 3DES avec la clé 64 bits

Solution : l'administrateur doit :

- désactiver le support du protocole SSL v2e SSL v3

- désactiver les suites de chiffrement utilisant 3DES ou RC4.

Vulnérabilités trouvée sur la machine 192.168.56.10



Nom de la vulnérabilité : ICMP timestamp request remote date discosure.

Problème : le texte mentionne que la machine sous windows vista/7/2008 renvoie souvent une heure légèrement faussée par la sécurité

Solution : configurer le pare feu de la machine cible pour bloquer les types icmp 13et 14

Le scan a permis d'identifier plusieurs vulnérabilités critiques et moyennes sur les deux systèmes.