

NETWORK & FILESYSTEM IZVEŠTAJ

1. PROVERA IPv4 FIREWALL PRAVILA

- **Implementacija:** Komanda iptables -L -v -n za prikaz svih pravila; provera default politike za INPUT i OUTPUT lance, analiza SSH porta i persistentnosti pravila.
- **Cilj:** Firewall je prva linija odbrane. Permisivna INPUT politika (ACCEPT) propušta sav saobraćaj bez filtriranja. SSH otvoren svima izlaže sistem bruteforce napadima. Pravila koja se ne čuvaju gube se pri restartu i ostavljaju sistem nezaštićenim.

2. PROVERA IPv6 FIREWALL PRAVILA

- **Implementacija:** Komanda ip6tables -L -v -n za prikaz IPv6 politika za INPUT, OUTPUT i FORWARD lance.
- **Cilj:** Administratori često konfigurišu samo IPv4 firewall i zanemare IPv6 koji je na modernim sistemima aktivan po defaultu. Napadač može u potpunosti zaobići sva IPv4 pravila koristeći IPv6 ako ovaj protokol nije zaštićen.

3. PREGLED MREŽNIH INTERFEJSA I RUTA

- **Implementacija:** Komande ip addr (interfejsi i IP adrese), ip route (aktivne rute), ss -tln i ss -uln (servisi koji slušaju na mreži), provera poznatih opasnih portova.
- **Cilj:** Neočekivani aktivni interfejsi ili rute mogu ukazivati na kompromitovanje sistema. Servisi koji slušaju na svim interfejsima (0.0.0.0) umesto samo na localhost-u nepotrebno povećavaju površinu napada. Protokoli poput Telneta prenose podatke nekriptovano i ne bi trebalo da budu aktivni.

4. PREGLED MONTIRANIH PARTICIJA

- **Implementacija:** Čitanje /etc/fstab i provera opcija noexec, nosuid i noatime za /tmp i /home.
- **Cilj:** Bez noexec na /tmp, napadač koji dođe do uploada može smestiti maliciozni binarni fajl i direktno ga pokrenuti. Opcija noatime onemogućava beleženje vremena poslednjeg pristupa fajlu - ta informacija je dragocena u forenzičkim istragama jer pomaže pri rekonstrukciji aktivnosti napadača.

5. PROVERA PERMISIJA OSETLJIVIH FAJLOVA

- **Implementacija:** Komanda stat -c "%a" za proveru permisija na /etc/shadow, /etc/sudoers, /etc/ssh/sshd_config; find za SSL privatne ključeve i backup fajlove.
- **Cilj:** Ako je /etc/shadow čitljiv neovlašćenim korisnicima, napadač može preuzeti hešove lozinki i pokrenuti offline napad rečnikom. SSL privatni ključevi dostupni svima omogućavaju dekriptovanje saobraćaja. Backup kopije osetljivih fajlova sa lošim permisijama česta su greška, čak i ako je originalni fajl dobro zaštićen, backup ga kompromituje.

6. PRONALAZENJE SUID FAJLOVA

- **Implementacija:** Komanda `find / -perm -4000 -type f`; razvrstavanje na poznate legitimne fajlove i nepoznate uz prikaz vlasnika i permisija.
- **Cilj:** Setuid fajlovi se izvršavaju sa privilegijama vlasnika bez obzira ko ih pokreće. Svaki nepoznat root-owned setuid fajl potencijalni je backdoor ili vektor za eskalaciju privilegija.

7. PRONALAZENJE WORLD-WRITABLE FAJLOVA

- **Implementacija:** Komanda `find / -type f -perm -002`; razvrstavanje po kritičnosti (sistemski direktorijumi, web direktorijumi, ostalo).
- **Cilj:** Fajl koji može menjati bilo ko direktna je bezbednosna pretnja. Ako cron izvršava skriptu koja je world-writable, svaki korisnik može ubaciti maliciozni kod koji će se izvršiti sa root privilegijama.