
Урок 2: URL

- 1. Открыть терминал. Установить программы host и whois (если уже не установлены). Выяснить IP адрес сайта https://geekbrains.ru. Выяснить IP адрес http://localhost.
- 2. Найти файл hosts на своем компьютере (виртуальной машине). Сделать так, чтобы адрес сайта http://attacker.com и http://localhost.
- 3. Запустите nginx и создайте в корневом каталоге директорию blog, а в директории blog создайте файл post.txt. Составьте полный URL (со схемой http или https) к этому файлу и запросите его через браузер.
- 4. (*) Поменяйте порт, который слушает ваш сервер с 80 на 31337. Перезапустите сервер. Выполните задание 3 с учетом того, что сервер слушает на новом порту.


1.

Установил whois и host.



Файл hosts в ubuntu находится в /etc/hosts


Слева victim.com, справа attacker.com



Почему-то вместо localhost открывается attacker.com, a victim работает правильно.


Может потому что с порта 80 (http) идёт 301 редирект на порт 443 (https)...

Создал директорию **blog** в /var/www/html/ и в ней файл post.txt с произвольным содержимым. Слева http, справа https.



Nginx не слушает 443 порт, поэтому справа не удалось загрузить файл.

Заменил порт в /var/nginx/sites-enabled/default с 80 на 31337



Результат, естественно, тот же.

