🚀 DigiWay — деплой FTP / SSH

Универсальный автоматический деплой темы **DigiWay** через GitHub Actions.
Два варианта workflow: по **FTP** и по **SSH (rsync)**. Логика одинаковая, различаются только способ заливки и секреты.
Подходит для любого проекта — достаточно задать свои секреты.

1. Как это работает

Ветка	Окружение	Куда льётся (путь-секрет)
`main`	PROD прод	`THEME_PATH`
`dev`	STAGING стейджинг	`DEV_THEME_PATH`

- **Запуск только с веток `main` и `dev`**. Пуш в любую другую ветку (`feature/*` и т.п.) деплой НЕ запускает.
- Окружение выбирается автоматически по имени ветки — путь руками вводить не нужно.
- Заливаются **только изменённые файлы** (инкрементально), а не весь проект целиком.
- `concurrency` отменяет предыдущий прогон той же ветки, если запушил повторно.

> **Двойной деплой исправлен.** Триггер только `push` (без `pull_request`), поэтому merge PR в `main` запускает деплой ровно один раз.

2. Куда положить файл

GitHub Actions ищет workflow строго в папке `.github/workflows/` в корне репозитория:

```
<репозиторий>/
└── .github/
    └── workflows/
        └── deploy.yml   ← сюда
```

Имя файла любое (`deploy.yml` , `deploy-ssh.yml`). Держи **только один** активный, иначе оба будут деплоить одновременно.

3. Где заводить секреты

Репозиторий на GitHub → **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → **New repository secret**.

> Секреты не видны в логах и в коде — только имена. Значение после сохранения посмотреть нельзя, можно только перезаписать.

4. Вариант A — FTP

Файл: `deploy.yml`. Заливка через `SamKirkland/FTP-Deploy-Action`, инкрементально по файлу состояния `.ftp-deploy-sync-state.json` на сервере.

Нужные секреты

Секрет	Что это
`SERVER`	адрес FTP-сервера (хост / IP)
`USERNAME`	FTP-логин
`PASSWORD`	FTP-пароль
`PORT`	порт FTP (обычно `21`)
`THEME_PATH`	путь на сервере для **прода** (main)
`DEV_THEME_PATH`	путь на сервере для **стейджинга** (dev)
`SLACK_WEBHOOK_URL`	webhook для уведомлений в Slack

> **Проверь `DEV_THEME_PATH`!** Если секрет не задан, при пуше в `dev` путь будет пустой и файлы зальются в корень FTP.

5. Вариант B — SSH (rsync)

Файл: `deploy-ssh.yml`. Заливка через `rsync` поверх SSH — только изменённые файлы, без файла состояния. Быстрее и надёжнее FTP.

Нужные секреты

Секрет	Что это
`SSH_HOST`	хост сервера (домен или IP)
`SSH_USER`	SSH-пользователь
`SSH_PORT`	порт SSH (обычно `22`)
`SSH_PRIVATE_KEY`	**приватный** ключ целиком (с `-----BEGIN...` по `-----END...`)
`THEME_PATH`	путь на сервере для **прода** (main)
`DEV_THEME_PATH`	путь на сервере для **стейджинга** (dev)

`SLACK_WEBHOOK_URL`	webhook для уведомлений в Slack

Как сгенерировать SSH-ключ

```
ssh-keygen -t ed25519 -f deploy_key -N ""

# публичную часть — на сервер:
cat deploy_key.pub  →  добавить в ~/.ssh/authorized_keys

# приватную часть — в секрет SSH_PRIVATE_KEY (весь файл deploy_key)
cat deploy_key
```

> FTP-секреты (`SERVER` / `USERNAME` / `PASSWORD` / `PORT`) для SSH-варианта не нужны. По умолчанию rsync **не удаляет** лишние файлы на сервере (безопасно). Для точного зеркала добавь флаг `--delete` .

6. Как запустить деплой

1. Внёс изменения в код.
2. `git push` в `dev` → уедет на **стейджинг**.
3. Проверил на стейдже → merge / push в `main` → уедет на **прод**.
4. Смотри статус: вкладка **Actions** в репозитории + уведомления в Slack (🟡 старт → 🟢/🔴 результат).

7. Если что-то не так

Симптом	Причина / решение
Файлы залились в корень сервера	Не задан `DEV_THEME_PATH` или `THEME_PATH`
SSH: «host key verification failed»	Неверный `SSH_HOST` / `SSH_PORT` — не прошёл ssh-keyscan
SSH: «Permission denied (publickey)»	Публичный ключ не добавлен в `authorized_keys`, либо в секрет попал не тот (или обрезанный) приватный ключ
FTP: авторизация не проходит	Проверь `USERNAME` / `PASSWORD` / `PORT`
Деплой не запустился	Пуш был не в `main` / `dev`, либо файл не в `.github/workflows/`
Warning про «Node.js 20 deprecated»	Не ошибка — предупреждение экшенов. Деплой работает, можно игнорировать