RESIDÊNCIA TECNOLÓGICA SELDON

Manual Técnico-Científico & Pedagógico

Formação Avançada em Android AOSP, Inteligência Artificial, Cibersegurança Móvel e Otimização Energética

Estrutura Curricular Integral (435 Horas)

Módulo 1:	Núcleo Comum de Formação	210h (7 Disciplinas)
Módulo 2:	Trilha de Inteligência Artificial	75h (3 Disciplinas)
Módulo 3:	Trilha de Segurança de Dispositivos Móveis	75h (3 Disciplinas)
Módulo 4:	Trilha de Eficiência Energética	75h (3 Disciplinas)

Documento de Referência Curricular e Técnica
Baseado no Programa de Pós-Graduação e Formação Tecnológica Seldon

Outubro de 2026

Sumário

1 Módulo 1 – Núcleo Comum de Formação (210 Horas) 4

1.1 Dados, Experimentação e Metodologia Científica (30h) . . . 4

1.1.1 Formulação de Problemas Tecnológicos e Hipóteses . . . 4

1.1.2 Desenho Experimental e Variáveis de Controle . . . 5

1.1.3 Análise Estatística Inferencial: Teste t de Student e ANOVA . . . 5

1.2 Engenharia de Software, Requisitos e Gestão do Desenvolvimento (24h) . . . 6

1.2.1 Engenharia de Requisitos Funcionais e Não Funcionais . . . 6

1.2.2 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM) . . . 6

1.3 Metodologia de Projetos, Ética e Habilidades Profissionais (30h) . . . 7

1.3.1 Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) na Residência . . . 7

1.3.2 Governança de Dados e Conformidade com a LGPD . . . 7

1.4 Arquitetura de Software (18h) . . . 7

1.4.1 Clean Architecture no Ecossistema Android . . . 8

1.4.2 Implementação Prática: UseCase Puro com Kotlin . . . 8

1.5 Inteligência Artificial: Fundamentos, Frameworks e Aplicações (36h) . . . 9

1.5.1 O Pipeline Clássico de Aprendizado Supervisionado . . . 9

1.5.2 Matriz de Confusão e Métricas de Validação Rigorosas . . . 9

1.6 Programação Java/Kotlin e Desenvolvimento de Aplicações Android (42h) . . . 9

1.6.1 Os Quatro Componentes Canônicos do AOSP . . . 9

1.6.2 Interface Reativa com Jetpack Compose e StateFlow . . . 10

1.7 Testes, Automação, Segurança e Integração Contínua (30h) . . . 11

1.7.1 A Pirâmide de Testes no Android . . . 11

1.7.2 Pipeline CI/CD Automatizado com GitHub Actions . . . 11

2 Módulo 2 – Trilha de IA aplicada à Otimização de Sistemas Android (75 Horas) 12

2.1 AOSP – Observabilidade e Desempenho (25h) . . . 12

2.1.1 A Arquitetura em Camadas do AOSP . . . 12

2.1.2 O Mecanismo de Comunicação Inter-Processos: Binder IPC . . . 13

2.1.3 Observabilidade em Nanossegundos com Perfetto Trace . . . 13

2.2 Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo (30h) . . . 14

2.2.1 Detecção de Anomalias com Autoencoders Neurais . . . 14

2.3 IA On-device e Otimização de Modelos (20h) . . . 15

2.3.1 Teoria Matemática da Quantização Afim (FP32 $\rightarrow$ INT8) . . . 15

2.4 Revisão da Literatura e Estado da Arte: IA e Observabilidade em SO . . . 15

2.5 Arquitetura de Engenharia do Projeto Final: Seldon Anomaly Watcher . . . 16

2.5.1 Especificação Técnica dos Módulos da Solução . . . 17

3 Módulo 3 – Trilha de Segurança de Dispositivos Móveis e Automação (75 Horas) 18
3.1 Introdução à Cibersegurança, Modelagem de Ameaças e Vulnerabilidades (35h) 18
3.1.1 Metodologia de Modelagem de Ameaças: STRIDE 18
3.1.2 Superfícies de Ataque Críticas no Android 18
3.2 AOSP – Arquitetura de Segurança Android (20h) 19
3.2.1 A Sandbox Baseada em UID Unix 19
3.2.2 Security-Enhanced Linux (SELinux): Mandatory Access Control . . . 19
3.2.3 Android Keystore & Hardware StrongBox 20
3.3 Automação de Testes e Validações de Segurança (20h) 20
3.3.1 Integração DevSecOps Contínua 20
3.4 Revisão da Literatura e Estado da Arte em Cibersegurança Móvel 21
3.5 Arquitetura de Engenharia do Projeto Final: Seldon SecGuard DevSecOps . . 21
3.5.1 Especificação Técnica dos Módulos do Sistema 21

4 Módulo 4 – Trilha de Eficiência Energética e Algoritmos de Otimização (75 Horas) 23
4.1 AOSP – Gestão Energética da Plataforma (25h) 23
4.1.1 O Subsistema PowerManagerService e os WakeLocks 23
4.1.2 A Máquina de Estados do Doze Mode 24
4.2 Medição e Profiling Energético (25h) 24
4.2.1 Fundamentos Físicos da Potência e Energia 24
4.2.2 Instrumentação Física em Bancada com o Monsoon Power Monitor . . 25
4.3 Modelagem e Algoritmos de Otimização (25h) 25
4.3.1 Teoria da Otimização Multiobjetivo e Fronteira de Pareto 25
4.3.2 O Algoritmo Genético NSGA-II 25
4.4 Revisão da Literatura e Estado da Arte em Eficiência Energética Móvel . . . 26
4.5 Arquitetura de Engenharia do Projeto Final: Seldon EcoOptimizer 27
4.5.1 Especificação Técnica dos Módulos do Sistema 27

5 Ambiente de Engenharia AOSP Android 15 e Política de Documentação 29
5.1 Fundamentação da Árvore AOSP Android 15 29
5.1.1 A Interface de IPC: AIDL NDK e Estabilidade VINTF 30
5.2 O Daemon Nativo de Sistema (`seldond`) 30
5.3 Confinamento de Segurança: Políticas SELinux 31
5.4 Política de Engenharia: Documentação Obrigatória por Feature 31
5.5 Roteiro de Compilação e Emulação AOSP 32

6 Avaliação Quantitativa & Benchmark Empírico com a Literatura 33
6.1 Metodologia Experimental e Ambiente de Testes 33
6.2 Módulo 2: Benchmark de IA e Quantização INT8 33
6.3 Módulo 3: Benchmark de Segurança e Proteção IPC 34
6.4 Módulo 4: Benchmark de Eficiência Energética e NSGA-II 34
6.5 Validação Experimental em Smartphone Real: Samsung Galaxy S23 Ultra . . 34

7 Fronteiras Tecnológicas, Ecossistema Open Source & Análise de Mercado 36
7.1 Levantamento de Novas Tecnologias & Repositórios no GitHub 36
7.1.1 Apache NimBLE e Netsim (nimble_bridge) 36
7.1.2 Transição para Rust no Código Nativo do AOSP 36
7.1.3 ExecuTorch (Meta) e LiteRT (Google) 37
7.2 Dimensionamento Comercial do Mercado Global (TAM, SAM e SOM) 37
7.3 Público-Alvo, Clientes e Proposta de Valor Comercial 37

7.4 Oportunidades Estratégicas no Brasil: A Lei de Informática 38
7.5 Implementação Prática das Tecnologias de Próxima Geração 38
7.5.1 Daemon Nativo em Rust (seldond_rs) 38
7.5.2 Ponte de Rádio NimBLE e Netsim (HCI Advertisement) 39
7.5.3 Quantização INT4 em Nibbles (LiteRT) 39
7.5.4 Gatilhos Cirúrgicos de Tracing Perfetto / eBPF 39
7.5.5 Verificação Formal com Microsoft Z3 SMT Solver 39

Capítulo 1

Módulo 1 – Núcleo Comum de Formação (210 Horas)

O **Núcleo Comum de Formação** constitui a base obrigatória e estruturante do programa de Residência Tecnológica Seldon. Seu propósito central é nivelar os residentes em fundamentos sólidos de engenharia de software, rigor do método científico, arquitetura de sistemas móveis, desenvolvimento Android com Kotlin moderno, testes automatizados e gestão ágil de projetos orientada a evidências.

Composto por sete disciplinas complementares que totalizam 210 horas letivas, este módulo estabelece o vocabulário conceitual e a capacitação técnica essenciais para a atuação nas três trilhas de especialização posteriores.

—

1.1 Dados, Experimentação e Metodologia Científica (30h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Capacitar os residentes para formular problemas de engenharia tecnológica com rigor formal, desenhar ensaios experimentais reprodutíveis, estabelecer métricas objetivas de desempenho e interpretar evidências estatisticamente válidas, respeitando os preceitos de propriedade intelectual.

1.1.1 Formulação de Problemas Tecnológicos e Hipóteses

Na engenharia de software contemporânea, decisões arquiteturais e otimizações de baixo nível não podem se basear em intuição empírica desprovida de validação formal. O método científico aplicado a sistemas computacionais exige a estruturação de hipóteses estatísticas verificáveis:

- **Hipótese Nula (H_0):** Postula que a modificação introduzida (ex.: nova estratégia de compactação de memória ou novo algoritmo de renderização) não produz diferença estatisticamente significativa no parâmetro de interesse em comparação com a linha de base (*baseline*).
- **Hipótese Alternativa (H_1):** Postula que a intervenção tecnológica produz um efeito real mensurável (redução de latência, menor variabilidade temporal ou conservação de energia).

1.1.2 Desenho Experimental e Variáveis de Controle

O isolamento de ruído em plataformas móveis como o Android é um dos desafios mais complexos na coleta de métricas, devido a variáveis intervenientes não controladas:

1. **Variável Independente (X):** O fator sob manipulação direta do pesquisador (ex.: uso de `LazyColumn` em Jetpack Compose versus `RecyclerView` tradicional).
2. **Variável Dependente (Y):** A métrica de resposta observada (ex.: tempo de renderização por quadro T_{frame} em milissegundos).
3. **Variáveis de Controle e Ruído:** Fatores externos que devem ser congelados durante o ensaio:
   - Nível e temperatura da bateria (para evitar *thermal throttling*);
   - Frequência de clock da CPU fixada via `cpufreq` no kernel;
   - Brilho da tela fixado e rádio celular configurado em modo avião.




Figura 1.1: Fluxograma do Protocolo Experimental Rigoroso: formulação de hipóteses estatísticas, controle de ruído térmico/clock e validação via Teste t de Student ($p < 0{,}05$).

1.1.3 Análise Estatística Inferencial: Teste t de Student e ANOVA

Para rejeitar formalmente a hipótese nula H_0 com nível de significância $\alpha = 0{,}05$, calcula-se a estatística t para duas amostras independentes com variâncias populacionais desconhecidas:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \tag{1.1}$$

onde $\bar{X}_i$ representa a média amostral, s_i^2 a variância amostral e n_i o tamanho de cada lote de medição. A rejeição de H_0 ocorre quando o p-valor associado à distribuição t com os respectivos graus de liberdade for estritamente menor que α, comprovando que o ganho de desempenho não decorreu de mero acaso estocástico.

Caso Prático: Protocolo Experimental de Frame Jank

Cenário: Comprovar se uma alteração na alocação de objetos em um loop gráfico reduz a taxa de quadros engasgados (*jank frames*).
Protocolo: 100 repetições de um teste automatizado via `macrobenchmark`. Registro dos tempos no percentil 99 (P_{99}).
Resultado: $\bar{X}_{\text{antigo}} = 24{,}8$ ms, $\bar{X}_{\text{novo}} = 14{,}2$ ms. Estatística $t = 12{,}4$, resultando em $p < 0{,}001$. Conclusão: a hipótese nula é categoricamente rejeitada com 99,9% de confiança estatística.

—

1.2 Engenharia de Software, Requisitos e Gestão do Desenvolvimento (24h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Desenvolver competências para elicitar, analisar e formalizar requisitos de software complexos, estruturar ciclos de desenvolvimento ágeis sustentáveis e assegurar a rastreabilidade bidirecional contínua entre o desafio industrial e a entrega executável.

1.2.1 Engenharia de Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Em sistemas de missão crítica e plataformas embarcadas, a especificação precisa de requisitos constitui o primeiro baluarte contra falhas catastróficas:

- **Requisitos Funcionais (RF):** Descrevem os comportamentos intrínsecos do software (ex.: "O sistema deve sincronizar os dados biométricos com a nuvem a cada 15 minutos se houver conexão Wi-Fi").
- **Requisitos Não Funcionais (RNF):** Estabelecem restrições de qualidade, tais como:
  - Latência de resposta da interface gráfica $\leq 16{,}6$ ms em 60 Hz;
  - Consumo de corrente em repouso com tela apagada ≤ 15 mA;
  - Ocupação máxima em memória residente (RSS) ≤ 64 MB.

1.2.2 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (RTM)

A rastreabilidade bidirecional é implementada através de identificadores unívocos que conectam cada necessidade do projeto ao seu artefato de verificação:

$$\text{Desafio Industrial} \longrightarrow \text{RF/RNF} \longrightarrow \text{User Story} \longrightarrow \text{Branch/Commit} \longrightarrow \text{Teste Automatizado} \tag{1.2}$$

```
# Formato de mensagem de commit em conformidade com RTM:
feat(power): [RF-042][REQ-BAT-09] migra polling para WorkManager com
    restricao de carga

- Substitui ScheduledExecutorService por PeriodicWorkRequestBuilder
- Garante execucao exclusivamente quando o device estiver carregando e em Wi-
    Fi
- Evita dreno em background (RNF-ENG-03)
- Testes unitarios automatizados em WorkManagerTest.kt (Cobertura 100%)
```

Listing 1.1: Estrutura de Rastreabilidade em Commits Git

—

1.3 Metodologia de Projetos, Ética e Habilidades Profissionais (30h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Preparar o residente para liderar e colaborar em equipes multidisciplinares sob a metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL), mantendo rigor ético profissional, governança de dados conforme a LGPD e documentação formal de decisões arquiteturais.

1.3.1 Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) na Residência

Diferente da pedagogia passiva tradicional, o PBL imerge os residentes em problemas reais trazidos por parceiros industriais. O ciclo de aprendizado estrutura-se em:

1. **Imersão e Delimitação:** Análise do problema e formulação de perguntas norteadoras.
2. **Planejamento e Decomposição:** Criação de *Product Backlog* e definição de papéis (Product Owner, Tech Lead, Especialista em QA).
3. **Ciclos de Prototipação e Experimentação:** *Sprints* quinzenais com geração de evidências técnicas tangíveis.
4. **Apresentação de Resultados & Retrospectiva:** Demonstrações técnicas para bancas de avaliação acadêmica e corporativa.

1.3.2 Governança de Dados e Conformidade com a LGPD

O desenvolvimento para dispositivos móveis envolve acesso a sensores sensíveis (GPS, câmera, microfone, identificadores de rádio). A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) impõe diretrizes estritas:

- **Privacy by Design:** Anonimização na borda através de funções de dispersão criptográfica (SHA-256 com *salt* local);
- **Minimização da Coleta:** Coleta estritamente restrita aos dados indispensáveis à execução do serviço contratado;
- **Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD):** Documentação formal descrevendo os fluxos de tratamento de dados e as salvaguardas tecnológicas implementadas.

—

1.4 Arquitetura de Software (18h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Capacitar os residentes na aplicação de princípios SOLID, arquiteturas desacopladas (Clean Architecture, MVVM e MVI) e injeção de dependências em aplicações Android escaláveis e de alta testabilidade.

1.4.1 Clean Architecture no Ecossistema Android

A Clean Architecture preconiza a separação concêntrica de responsabilidades, assegurando que o núcleo de regras de negócio (*Domain*) permaneça agnóstico a detalhes de infraestrutura (bancos de dados, redes e frameworks de UI):




Figura 1.2: Diagrama de Camadas da Clean Architecture no Android: a camada de Domínio pura encapsulada pelas camadas de Dados e Apresentação com fluxo unidirecional.

1.4.2 Implementação Prática: UseCase Puro com Kotlin

```kotlin
package com.seldon.domain.usecase

import com.seldon.domain.model.ThermalThrottlingEvent
import com.seldon.domain.repository.SensorTelemetryRepository
import javax.inject.Inject

/**
 * Regra de negócio pura: avalia risco termico sem acoplamento ao Android SDK.
 */
class EvaluateThermalRiskUseCase @Inject constructor(
    private val telemetryRepository: SensorTelemetryRepository
) {
    suspend operator fun invoke(thresholdCelsius: Double): ThermalThrottlingEvent {
        val currentTemperature = telemetryRepository.readSocTemperature()
        val isCritical = currentTemperature >= thresholdCelsius

        return ThermalThrottlingEvent(
            currentTemperature = currentTemperature,
            threshold = thresholdCelsius,
            requiresIntervention = isCritical
        )
    }
}
```

Listing 1.2: Implementação de UseCase na Camada de Domínio

—

1.5 Inteligência Artificial: Fundamentos, Frameworks e Aplicações (36h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Compreender a esteira completa de engenharia de Machine Learning e Deep Learning, desde a preparação de tensores de dados até o treinamento, validação cruzada, regularização e consumo de inferências preditivas integradas a aplicações móveis.

1.5.1 O Pipeline Clássico de Aprendizado Supervisionado

O aprendizado de máquina supervisionado visa estimar uma função $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ que mapeie um vetor de características $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ em um rótulo $y \in \mathcal{Y}$. Em problemas de classificação, minimiza-se a função de perda de entropia cruzada (*Cross-Entropy Loss*):

$$\mathcal{L}_{\text{CE}}(\mathbf{w}) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sum_{k=1}^{K} y_{i,k} \log\left(\hat{y}_{i,k}(\mathbf{w})\right) \tag{1.3}$$

onde N é o número de amostras, K o número de classes e $\hat{y}_{i,k}$ a probabilidade predita pelo modelo parametrizado pelos pesos $\mathbf{w}$.

1.5.2 Matriz de Confusão e Métricas de Validação Rigorosas

Em sistemas operacionais, a ocorrência de anomalias (quedas bruscas de tensão ou travamentos) representa eventos raros (dados altamente desbalanceados). A acurácia global é inadequada; priorizam-se:

$$\text{Precision} = \frac{\text{VP}}{\text{VP} + \text{FP}}, \quad \text{Recall} = \frac{\text{VP}}{\text{VP} + \text{FN}}, \quad F_1\text{-Score} = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \tag{1.4}$$

—

1.6 Programação Java/Kotlin e Desenvolvimento de Aplicações Android (42h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Capacitar os residentes na construção de aplicações Android modernas com Kotlin, arquitetura baseada em Coroutines e Flow, interface declarativa com Jetpack Compose e domínio profundo dos quatro componentes canônicos do AOSP.

1.6.1 Os Quatro Componentes Canônicos do AOSP

O ecossistema Android fundamenta-se em quatro pilares declarados no `AndroidManifest.xml`:

1. **Activity:** Representa uma interface gráfica com o usuário e controla o fluxo de vida visual (`onCreate`, `onStart`, `onResume`, etc.);
2. **Service:** Executa processamento contínuo em segundo plano sem interface gráfica (ex.: serviços de telemetria ou reprodução de áudio);




Figura 1.3: Visão Geral da Pilha Arquitetural do AOSP: desde o Kernel Linux e HAL até o Android Runtime (ART) e o Application Framework.

3. **Broadcast Receiver:** Permite à aplicação receber anúncios de eventos do sistema ou de outros apps (ex.: `ACTION_BATTERY_LOW`, `CONNECTIVITY_CHANGE`);

4. **Content Provider:** Gerencia o acesso seguro e estruturado a repositórios de dados compartilhados entre processos distintos.

1.6.2 Interface Reativa com Jetpack Compose e StateFlow

O Jetpack Compose adota o paradigma declarativo: a interface visual é uma função pura do estado atual $UI = f(State)$.

```
class TelemetryViewModel @Inject constructor(
    private val evaluateThermalRiskUseCase: EvaluateThermalRiskUseCase
) : ViewModel() {

    private val _uiState = MutableStateFlow<TelemetryUiState>(
        TelemetryUiState.Loading)
    val uiState: StateFlow<TelemetryUiState> = _uiState.asStateFlow()

    fun triggerAnalysis() {
        viewModelScope.launch {
            try {
                val result = evaluateThermalRiskUseCase(thresholdCelsius =
                    42.0)
                _uiState.value = TelemetryUiState.Success(result)
            } catch (e: Exception) {
                _uiState.value = TelemetryUiState.Error(e.localizedMessage)
            }
        }
    }
}
```

Listing 1.3: Exemplo de ViewModel reativa com StateFlow em Kotlin

—

1.7 Testes, Automação, Segurança e Integração Contínua (30h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Compreender e implementar esteiras de automação de testes unitários, instrumentados e de integração contínua (CI/CD), aplicando análise estática de código e boas práticas de segurança defensiva.

1.7.1 A Pirâmide de Testes no Android

Uma estratégia eficiente de garantia de qualidade balanceia velocidade de execução com fidelidade de ambiente:

- **Testes Unitários (Base - 70%):** Executam na JVM local em milissegundos utilizando JUnit 5 e MockK. Validam regras de negócio puras;
- **Testes de Integração / Robolectric (Meio - 20%):** Simulam classes do SDK Android na JVM sem necessitar de emulador ou dispositivo físico;
- **Testes E2E Instrumentados (Topo - 10%):** Executam diretamente no dispositivo via Espresso ou UIAutomator, validando fluxos críticos de ponta a ponta.

1.7.2 Pipeline CI/CD Automatizado com GitHub Actions

```yaml
# Workflow de validacao continua no GitHub Actions:
name: Android CI Pipeline
on: [push, pull_request]

jobs:
  validate:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-java@v4
        with: { java-version: '17', distribution: 'temurin' }
      - name: Analise Estatica (Detekt & Lint)
        run: ./gradlew detekt lintRelease
      - name: Testes Unitarios
        run: ./gradlew testReleaseUnitTest
      - name: Build do APK de Release
        run: ./gradlew assembleRelease
```

Listing 1.4: Etapas Críticas de uma Pipeline CI/CD Android

Capítulo 2

Módulo 2 – Trilha de IA aplicada à Otimização de Sistemas Android (75 Horas)

A **Trilha de Inteligência Artificial aplicada à Otimização de Sistemas Android** explora o coração do sistema operacional, focando no **Android Open Source Project (AOSP)**. Os residentes aprendem a extrair telemetria em nanossegundos do kernel Linux e do runtime ART, modelar padrões complexos de uso com redes neurais profundas e converter esses modelos em artefatos quantizados ultracompactos capazes de rodar em tempo real na NPU do dispositivo móvel com baixíssimo impacto energético.

—

2.1 AOSP – Observabilidade e Desempenho (25h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Compreender a arquitetura interna do Android em profundidade, dominar o mecanismo de comunicação interprocessos (Binder IPC), analisar o ciclo de vida da memória física via Low Memory Killer (LMK) e diagnosticar gargalos de desempenho e quedas de quadros com a ferramenta de rastreamento Perfetto.

2.1.1 A Arquitetura em Camadas do AOSP

O Android não é uma distribuição Linux convencional; ele implementa uma pilha de abstrações concebida para segurança, desacoplamento de hardware e isolamento de processos:

1. **Kernel Linux:** Gerencia agendamento de processos (CFS), drivers de silício, gerenciamento de energia e contém o driver '/dev/binder';
2. **Hardware Abstraction Layer (HAL):** Módulos C/C++ que expõem APIs genéricas para a plataforma (câmera, áudio, sensores) ocultando especificidades proprietárias dos semicondutores;
3. **Android Runtime (ART) & Bionic Libc:** Motor de execução que compila bytecode DEX para código nativo (AOT/JIT) e provê Garbage Collection concorrente sem pausas longas;
4. **Application Framework:** Serviços de sistema nativos executados pelo processo central `system_server` (ActivityManagerService, WindowManagerService, PowerManagerService);

5. **Aplicações:** Processos em espaço de usuário, cada qual encapsulado em sua própria jaula de permissões (UID Unix único).

2.1.2 O Mecanismo de Comunicação Inter-Processos: Binder IPC

Como cada aplicativo e serviço de sistema roda em seu próprio processo isolado, qualquer interação entre eles exige IPC (*Inter-Process Communication*). O mecanismo padrão do Unix (sockets, pipes) impõe duas cópias de memória no kernel (espaço de usuário A → kernel → espaço de usuário B), gerando degradação inaceitável.

O AOSP resolve este problema através do **Binder IPC**, que utiliza **compartilhamento de memória com cópia única (*single-copy*) ou Zero-Copy**:




Figura 2.1: Fluxo Detalhado de Transação IPC no AOSP via driver `/dev/binder`: empacotamento em Parcel, syscall `ioctl`, resolução no ServiceManager e entrega Zero-Copy via `mmap` compartilhado.

O cliente prepara uma estrutura de dados serializada chamada `Parcel`. Através da interface AIDL (*Android Interface Definition Language*), o código Kotlin invoca um método local no *Proxy*, que empacota os argumentos e realiza a chamada de sistema `ioctl(fd, BINDER_WRITE_READ, &bwr)`. O kernel localiza a página de memória do processo destino pré-alocada via `mmap()` e grava os dados diretamente nela, acordando uma thread da threadpool do servidor para executar o *Stub*.

2.1.3 Observabilidade em Nanossegundos com Perfetto Trace

Para diagnosticar gargalos que degradam a taxa de 60 ou 120 quadros por segundo (onde cada quadro dispõe de apenas 16,6 ms ou 8,3 ms), utiliza-se o **Perfetto**:

- Gravação de rastros baseada no subsistema `ftrace` do kernel;
- Eventos de agendamento de CPU: `sched_switch` e `sched_wakeup`;
- Transações de Binder: visualização do tempo de espera e fila de atendimento;
- *Choreographer* e *RenderThread*: rastreamento de `doFrame`, inflamento de views e chamadas de desenho OpenGL/Vulkan.




Figura 2.2: Rastreamento de Execução no Perfetto: identificação visual de contenção de lock no barramento Binder e diagnóstico de queda de quadros (*jank frame*) violando o deadline de 16.6ms.

—

2.2 Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo (30h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Capacitar os residentes a projetar, treinar e validar redes neurais profundas aplicadas à detecção de anomalias operacionais e predição de comportamento em sistemas Android, tratando dados ruidosos de telemetria.

2.2.1 Detecção de Anomalias com Autoencoders Neurais

Uma das aplicações de IA no AOSP é detectar quando um aplicativo entra em um estado anômalo de dreno silencioso de bateria ou vazamento de recursos. Para tal, treina-se um **Autoencoder** exclusivamente com dados de operação nominal:

$$\mathbf{z} = \sigma(\mathbf{W}_e \mathbf{x} + \mathbf{b}_e) \quad \text{(Codificador)} \tag{2.1}$$

$$\hat{\mathbf{x}} = \sigma(\mathbf{W}_d \mathbf{z} + \mathbf{b}_d) \quad \text{(Decodificador)} \tag{2.2}$$

onde $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ é o vetor de métricas instantâneas (uso de CPU por core, taxa de interrupts, frequência de chamadas IPC Binder). O modelo é treinado para minimizar o Erro Quadrático Médio de reconstrução (*Reconstruction Error*):

$$\text{MSE}(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}) = \frac{1}{d} \sum_{j=1}^{d} (x_j - \hat{x}_j)^2 \tag{2.3}$$

—

2.3 IA On-device e Otimização de Modelos (20h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Dominar as técnicas de engenharia para adaptação de modelos neurais em dispositivos móveis, aplicando quantização afim de inteiros (INT8), poda esparsa de conexões sinápticas e delegação de tensores para a NPU via Android NNAPI e LiteRT.

2.3.1 Teoria Matemática da Quantização Afim (FP32 → INT8)




Figura 2.3: Mapeamento Afim de Quantização On-Device: conversão de tensores contínuos em Float32 para inteiros uniformes em INT8, exibindo redução de 75% no tamanho e aceleração via NNAPI.

Modelos neurais convencionais operam com tensores em ponto flutuante de precisão simples (`Float32`, ocupando 4 bytes por parâmetro). Em smartphones, essa representação consome banda excessiva de memória RAM e dissipa calor desnecessário.

A **Quantização Afim de Inteiros (Uniform Affine Quantization)** mapeia um valor real contínuo $r \in [\alpha, \beta]$ em um inteiro de 8 bits $q \in [-128, 127]$ através da relação linear:

$$r \approx S \cdot (q - Z) \tag{2.4}$$

onde $S = \frac{\beta - \alpha}{255}$ é o fator de escala e $Z = \text{round}\left(-\frac{\alpha}{S}\right) + q_{\min}$ é o ponto zero.

—

2.4 Revisão da Literatura e Estado da Arte: IA e Observabilidade em SO

A literatura científica recente converge para a necessidade de observabilidade profunda com overhead desprezível e inferência inteligente descentralizada:

- **Observabilidade em Kernel e Sistemas Operacionais:** [5] demonstra que ferramentas tradicionais baseadas em amostragem periódica de `/proc` introduzem distorções

severas de amostragem (*observer effect*). O uso de pontos de rastreamento estáticos (*tracepoints*) e buffers circulares sem bloqueio no kernel Linux — como implementado no Perfetto — viabiliza capturar eventos em nanossegundos com consumo de CPU inferior a 1,5%.

- **Detecção Não-Supervisionada de Anomalias em Telemetria:** [8] e [12] comprovaram que redes neurais autoassociativas (Autoencoders e LSTM Encoder-Decoders) superam métodos estatísticos clássicos (como limites baseados em desvio padrão $\mu \pm 3\sigma$) na detecção de falhas silenciosas em séries temporais multidimensionais, pois aprendem correlações intrínsecas e não-lineares entre subsistemas heterogêneos.
- **Quantização com Aritmética de Inteiros Acelerada:** O trabalho seminal de [7] estabeleceu as bases formais da quantização afim adotada pelo Google no ecossistema Android/LiteRT, comprovando que a substituição de instruções de ponto flutuante por aritmética de inteiros INT8 com multiplicadores de ponto fixo reduz em 75% o consumo de largura de banda de memória e acelera em mais de 4× a execução em aceleradores de hardware como NPUs e DSPs, preservando mais de 99% da acurácia original de redes complexas como MobileNet.

—

2.5 Arquitetura de Engenharia do Projeto Final: Seldon Anomaly Watcher

Como projeto final de conclusão do Módulo 2, os residentes projetam e implementam o **Seldon Anomaly Watcher**, uma solução completa de governança inteligente embarcada no AOSP.




Figura 2.4: Arquitetura de Engenharia do Projeto Final (Módulo 2): Pipeline completo desde a captura de telemetria no kernel via Perfetto até a inferência quantizada em NPU e atuação corretiva no System Server.

2.5.1 Especificação Técnica dos Módulos da Solução

A arquitetura estrutura-se em três subsistemas desacoplados:

1. **Coletor de Telemetria de Baixo Nível (Kernel Probe):**
   - Consome dados de `tracefs` e eventos `sched_switch`, calculando a duração das fatias de tempo (*timeslices*) de cada thread em execução;
   - Monitora transações no driver `/dev/binder`, registrando tempos de espera síncronos e tamanho dos buffers transmitidos;
   - Grava vetores de atributos em janelas deslizantes de 500 ms em memória compartilhada (*ashmem*).
2. **Engine de Inferência On-Device (LiteRT + NNAPI):**
   - Executa o modelo Autoencoder Convolucional 1D quantizado em INT8 (`anomaly_detector_v2.tf`
   - Delegado via driver Android NNAPI diretamente para a NPU do chipset;
   - Computa o erro de reconstrução instantâneo MSE_t; se $\text{MSE}_t > \tau_{\text{critico}}$, dispara um evento de anomalia estruturado.
3. **Atuador Proativo de Políticas AOSP (System Server Handler):**
   - Recebe o alerta via interface AIDL `ISeldonPolicyCallback`;
   - Reclassifica preventivamente a prioridade de agendamento de threads com risco de jank de `SCHED_OTHER` para `SCHED_FIFO`;
   - Notifica o `ActivityManagerService` para contenção de tarefas em segundo plano causadoras de concorrência excessiva de locks.

Capítulo 3

Módulo 3 – Trilha de Segurança de Dispositivos Móveis e Automação (75 Horas)

A **Trilha de Segurança de Dispositivos Móveis e Automação de Validações** aborda a defesa em profundidade da plataforma Android. Os residentes aprendem a modelar vetores de ataque, auditar superfícies expostas, desvendar os mecanismos de proteção do kernel Linux (SELinux e Sandbox), explorar o isolamento criptográfico por hardware (*StrongBox* e *Keystore*) e automatizar verificações contínuas em pipelines DevSecOps.

—

3.1 Introdução à Cibersegurança, Modelagem de Ameaças e Vulnerabilidades (35h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Capacitar os residentes para mapear superfícies de ataque em ecossistemas móveis, aplicar a metodologia STRIDE para modelagem formal de ameaças, identificar falhas de implementação no código-fonte e aplicar técnicas de hardening de aplicação e ofuscação.

3.1.1 Metodologia de Modelagem de Ameaças: STRIDE

O framework STRIDE, desenvolvido originalmente pela Microsoft e amplamente adotado na indústria de software crítico, categoriza ameaças em seis classes fundamentais:

3.1.2 Superfícies de Ataque Críticas no Android

Diferente de sistemas desktop, o Android expõe pontos de entrada específicos via IPC:

- **Exported Components Inseguros:** Declarar `android:exported="true"` em Activities, Services ou Receivers sem exigir `android:permission` permite que qualquer outro aplicativo instalado acione essas classes com dados arbitrários;
- **SQL Injection em Content Providers:** Falha na parametrização de cláusulas `selection` no método `query()`, permitindo a extração de dados confidenciais do SQLite local.

—

Ameaça (STRIDE)	Propriedade Violada	Exemplo no Ecossistema Android
Spoofing	Autenticidade	Falsificação de *Broadcast Intents* do sistema por app não confiável.
Tampering	Integridade	Modificação do bytecode DEX do APK via engenharia reversa com `apktool`.
Repudiation	Irretratabilidade	Negação de envio de comando de telemetria sem assinatura criptográfica.
Information Disclosure	Confidencialidade	Vazamento de tokens de autenticação armazenados em texto claro no `SharedPreferences`.
Denial of Service	Disponibilidade	Envio maciço de transações Binder inválidas forçando exceções no `system_server`.
Elevation of Privilege	Autorização	Exploração de *Content Provider* exportado para ler dados com permissões de administrador.

Tabela 3.1: Matriz STRIDE aplicada à segurança de componentes móveis.

3.2 AOSP – Arquitetura de Segurança Android (20h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Compreender os mecanismos de proteção em baixo nível do sistema operacional: o isolamento de processos por UID Unix (App Sandbox), o controle de acesso mandatório SELinux, a cadeia de confiança do Android Verified Boot (AVB) e o cofre criptográfico respaldado por hardware (Android Keystore e StrongBox).

3.2.1 A Sandbox Baseada em UID Unix

No Android, cada aplicativo instalado recebe um identificador de usuário Linux exclusivo (`UID`), por exemplo `u0_a142` ($UID = 10142$). Sob a perspectiva do kernel, aplicativos diferentes são tratados como usuários distintos, sendo incapazes de acessar a memória ou os arquivos privados uns dos outros em `/data/data/<package>/`.

3.2.2 Security-Enhanced Linux (SELinux): Mandatory Access Control

A proteção por UID (*Discretionary Access Control - DAC*) é insuficiente se um processo do sistema for comprometido por um exploit que obtenha permissões de superusuário (*root*). O AOSP implementa o **SELinux** no modo **Enforcing** (*Mandatory Access Control - MAC*):

- Todo processo, arquivo, socket e nó de dispositivo possui um rótulo de segurança (*Security Context*):

  `user:role:type:sensitivity` ex.: `u:r:untrusted_app:s0:c142,c256` (3.1)

- Nenhuma ação é permitida a menos que exista uma regra explícita compilada na política do kernel:

  `allow <origem> <destino>:<classe> { <permissões> };` (3.2)




Figura 3.1: Defesa em Profundidade no AOSP: os 5 anéis concêntricos desde o Hardware StrongBox TEE e Verified Boot até o SELinux e a Sandbox por UID Unix.

3.2.3 Android Keystore & Hardware StrongBox

Para proteger chaves criptográficas mestras, o Android disponibiliza a camada do **Android Keystore**:

- As chaves são geradas e operadas diretamente em um ambiente de execução confiável (*Trusted Execution Environment - TEE / ARM TrustZone*);
- O padrão mais elevado de proteção é o **StrongBox**: um chip de silício totalmente separado do SoC principal, com sua própria CPU, RAM e armazenamento resistente a violação física (*tamper-resistant*).

—

3.3 Automação de Testes e Validações de Segurança (20h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Capacitar os residentes na construção de ferramentas automatizadas para auditoria de segurança móvel (DevSecOps), criação de scripts de validação contínua e tratamento formal de relatórios de vulnerabilidade com rastreabilidade de evidências.

3.3.1 Integração DevSecOps Contínua

A automação de testes de segurança busca eliminar vulnerabilidades ainda na fase de desenvolvimento (estratégia *Shift-Left*):

- Scripts em Python integrados à pipeline CI que decompilam o arquivo `AndroidManifest.xml` compilado via `aapt2`;
- Fuzzing automatizado de interfaces AIDL com geração estocástica de entradas malformadas para verificar resiliência a travamentos no AOSP.

—

3.4 Revisão da Literatura e Estado da Arte em Cibersegurança Móvel

A segurança no ecossistema Android foi amplamente investigada pela comunidade científica:

- **Análise de Fluxo de Dados e Rastreamento de Privilégios:** Os trabalhos seminais de [4] introduziram o rastreamento dinâmico de dados contaminados (*dynamic taint tracking*) na máquina virtual Dalvik/ART, expondo que mais da metade das aplicações comerciais vazava identificadores de hardware sem autorização explícita. Subsequentemente, [1] estabeleceram o padrão de ouro em análise estática sensível ao contexto e ao ciclo de vida do Android (*FlowDroid*), provando que a modelagem precisa do ciclo de vida das Activities é essencial para detectar caminhos de vazamento com taxas mínimas de falsos positivos.
- **Controle de Acesso Mandatório Flexível (SEAndroid):** [11] formalizaram a integração do SELinux ao ecossistema AOSP (SEAndroid), demonstrando que a imposição de regras de confinamento estrito (*type enforcement*) no kernel neutraliza mais de 90% dos exploits de escalação de privilégios e impede que vulnerabilidades em Daemons com permissões de root alcancem o subsistema de rádio ou o armazenamento protegido.
- **Defesa Criptográfica Respaldada em Hardware:** Relatórios de conformidade e pesquisas recentes da indústria de chips móveis consolidaram o modelo de separação física através de Secure Elements dedicados (StrongBox Keymint), demonstrando imunidade a ataques de canal lateral (*side-channel attacks*) e extrações de memória física mesmo em cenários de quebra total da segurança do Kernel Linux.

—

3.5 Arquitetura de Engenharia do Projeto Final: Seldon SecGuard DevSecOps

Como projeto prático da Trilha de Segurança, os residentes constroem a plataforma **Seldon SecGuard DevSecOps**, um sistema completo e automatizado para auditoria de conformidade e testes de robustez no AOSP.

3.5.1 Especificação Técnica dos Módulos do Sistema

A esteira automatizada executa em quatro estágios sequenciais com portões de qualidade (*Quality Gates*):

1. **Motor SAST de Inspeção de Manifestos e Bytecode:**
   - Desempacota APKs e decompila o manifesto binário via `aapt2` e `baksmali`;
   - Identifica componentes com `android:exported="true"` sem proteção de permissão (*zero-permission exposure*);
   - Valida se a flag `cleartextTrafficPermitted` está estritamente desativada e verifica o arquivo `network_security_config.xml`.
2. **Módulo de Fuzzing de Transações IPC Binder (AIDL Fuzzer):**




Figura 3.2: Arquitetura de Engenharia do Projeto Final (Módulo 3): Esteira DevSecOps integrada compreendendo análise estática SAST, fuzzer de transações AIDL, verificador de políticas SELinux e auditoria de chaves em hardware StrongBox.

- Intercepta chamadas em serviços de sistema e injeta vetores de teste estocásticos com parâmetros fora dos limites aceitáveis (*boundary mutations*);
- Monitora respostas do kernel e verifica a ocorrência de `Kernel Panics` ou `Fatal Signal 11 (SIGSEGV)` no logcat de eventos.

3. **Auditor de Políticas SELinux e Cadeia de Confiança AVB:**
   - Inspeciona os arquivos de política `.te` compilados no firmware (`sepolicy`), garantindo ausência de diretivas permissivas desnecessárias;
   - Checa a integridade da partição `system` via tabela de dispersão do `dm-verity`.
4. **Verificador de Armazenamento Criptográfico StrongBox:**
   - Executa suíte de testes de validação no Android Keystore, assegurando que o algoritmo de geração de chaves declare `setIsStrongBoxBacked(true)`;
   - Emite o Relatório Técnico de Rastreabilidade em formato SARIF/PDF com certificação de conformidade para produção.

Capítulo 4

Módulo 4 – Trilha de Eficiência Energética e Algoritmos de Otimização (75 Horas)

A **Trilha de Eficiência Energética avaliada por Algoritmos de Otimização** integra a física dos semicondutores, a arquitetura do kernel Linux e a teoria matemática da otimização multiobjetivo. Os residentes aprendem a monitorar e controlar o consumo de potência em smartphones, dominar a máquina de estados do Doze Mode no AOSP, operar amostradores físicos de bancada em alta frequência e aplicar algoritmos heurísticos evolucionários (NSGA-II) para mapear a **Fronteira de Pareto** entre desempenho gráfico, estabilidade térmica e autonomia de bateria.

—

4.1 AOSP – Gestão Energética da Plataforma (25h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Compreender os mecanismos internos do AOSP responsáveis pela conservação de energia: o serviço central PowerManagerService, o ciclo de vida e os perigos de vazamento de WakeLocks, a máquina de estados do Doze Mode, os App Standby Buckets e o escalonador ciente de energia (Energy-Aware Scheduler - EAS) em processadores heterogêneos big.LITTLE.

4.1.1 O Subsistema PowerManagerService e os WakeLocks

No Android, o estado padrão do dispositivo ao apagar a tela é progredir gradualmente para o estado de suspensão profunda (*Deep Sleep*), onde os núcleos de CPU são desligados em seus estados de energia mais baixos (*C*-states).

Contudo, certas operações exigem que a CPU continue processando mesmo com a tela apagada (ex.: gravação de áudio ou navegação por GPS). Para isso, a API expõe os **WakeLocks**:

```
// Pratica legada sujeita a dreno vampiro:
val powerManager = getSystemService(Context.POWER_SERVICE) as PowerManager
val wakeLock = powerManager.newWakeLock(
    PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK, "Seldon::GpsSensorLock"
)
wakeLock.acquire() // Se ocorrer uma excecao antes de release(), o device
    nunca dorme!
```

Listing 4.1: Uso Antigo e Perigoso de WakeLock

4.1.2 A Máquina de Estados do Doze Mode



Figura 4.1: Consumo Energético no Tempo: comparação entre o comportamento nominal com Doze Mode (-2.1% de bateria em 8h) versus dreno vampiro contínuo provocado por vazamento de `PARTIAL_WAKE_LOCK` (-35% de bateria).

No estado **Deep Doze**:

- Todo o tráfego de rede de dados e Wi-Fi para aplicativos normais é suspenso;
- O sistema ignora qualquer `PARTIAL_WAKE_LOCK` adquirido por apps convencionais;
- Jobs agendados via `JobScheduler` e sincronizações são postergados até a próxima **Janela de Manutenção** (*Maintenance Window*);
- As Janelas de Manutenção tornam-se progressivamente mais espaçadas no tempo, maximizando os períodos de sono ininterrupto da CPU.

—

4.2 Medição e Profiling Energético (25h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Capacitar os residentes na instrumentação física de bancada para medição de corrente e tensão em dispositivos móveis com amostradores de alta frequência (Monsoon Power Monitor), análise aprofundada de software com Google Battery Historian e condução de experimentos controlados de alta repetibilidade.

4.2.1 Fundamentos Físicos da Potência e Energia

A potência elétrica instantânea $P(t)$ dissipada por um subsistema computacional alimentado por uma tensão de bateria $V(t)$ através da qual flui uma corrente $I(t)$ é definida por:

$$P(t) = V(t) \cdot I(t) \quad [\text{mW}] \tag{4.1}$$

A energia total consumida E ao longo de um ensaio de duração T é a integral temporal da potência:

$$E = \int_0^T P(t)\,dt \quad \text{[mWh ou Joules]} \tag{4.2}$$

4.2.2 Instrumentação Física em Bancada com o Monsoon Power Monitor

Para pesquisa tecnológica rigorosa, utiliza-se um analisador de potência em hardware dedicado (**Monsoon High Voltage Power Monitor**):

- A bateria química interna do smartphone é desconectada fisicamente;
- O dispositivo é alimentado diretamente pelos terminais de prova do medidor calibrado em 3,85 V;
- O equipamento amostra a corrente com frequência de até **5,000 amostras por segundo (5 kHz)**, capturando picos transitórios de corrente provocados por ativações do modem de rádio ou aceleração de GPU.

—

4.3 Modelagem e Algoritmos de Otimização (25h)

Objetivo Pedagógico da Disciplina

Formular problemas de otimização energética multiobjetivo no Android, dominar o conceito de Dominância de Pareto e implementar o algoritmo evolucionário NSGA-II para encontrar configurações operacionais que maximizem a fluidez gráfica minimizando o consumo e o aquecimento do dispositivo.

4.3.1 Teoria da Otimização Multiobjetivo e Fronteira de Pareto

Em engenharia de sistemas móveis, frequentemente os objetivos entram em conflito intrínseco:

$$\min_{\mathbf{x}\in\Omega} \; \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \left(f_1(\mathbf{x}),\; f_2(\mathbf{x}),\; -f_3(\mathbf{x})\right)^T \tag{4.3}$$

onde $f_1(\mathbf{x})$ é a potência elétrica dissipada em mW, $f_2(\mathbf{x})$ é a temperatura máxima do silício em °C e $f_3(\mathbf{x})$ é a taxa de quadros por segundo (FPS).

4.3.2 O Algoritmo Genético NSGA-II

Para explorar espaços combinatórios de alta dimensionalidade (frequências de clock de 8 núcleos, governadores de CPU, taxas de amostragem de sensores e níveis de brilho), o algoritmo **NSGA-II** opera através de:

1. **Ordenação Não-Dominada Rápida:** Classifica as soluções em frentes $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \ldots$;
2. **Cálculo da Distância de Apinhamento (*Crowding Distance*):** Preserva a diversidade genética da fronteira ótima;
3. **Operadores Genéticos de Cruzamento e Mutação:** Convergência rápida para o envelope ótimo de eficiência do hardware.

—




Figura 4.2: Espaço de Soluções e Fronteira de Pareto: trade-off entre Taxa de Quadros (FPS) e Potência Dissipada (mW), destacando o Sweet Spot Seldon (60 FPS @ 920 mW) e configurações dominadas.

4.4 Revisão da Literatura e Estado da Arte em Eficiência Energética Móvel

A pesquisa acadêmica em eficiência energética de smartphones produziu marcos fundamentais:

- **Decomposição Fina do Consumo de Energia em Smartphones:** [2] apresentaram a primeira dissecação empírica rigorosa de potência em nível de subsistema (CPU, tela OLED, memória RAM, áudio e modem GSM/Wi-Fi), demonstrando que o rádio celular e a retroiluminação da tela respondem por mais de 65% da potência ativa do aparelho. Subsequentemente, [9] desenvolveram o framework *Eprof*, demonstrando que até 75% da energia consumida em aplicativos comerciais provém de custos operacionais indiretos da cauda de conexão de rádio (*tail energy*) e do acionamento desnecessário de wake locks.

- **Identificação de Drenos Vampiros no AOSP:** [10] analisaram históricos de bateria em larga escala no Android, provando que falhas de temporização em chamadas assíncronas mantêm subsistemas de alta potência acordados desnecessariamente, o que motivou a arquitetura do Doze Mode e o agrupamento estrito de requisições nas Janelas de Manutenção.

- **Otimização Evolucionária Multiobjetivo na Fronteira de Pareto:** O trabalho de [3] introduziu o algoritmo NSGA-II, amplamente adotado em sistemas embarcados para resolver problemas multiobjetivo complexos com restrições não-lineares, provando que a manutenção da diversidade via distância de apinhamento viabiliza mapear toda a Fronteira de Pareto do hardware com custo computacional polinomial $O(MN^2)$.

—

4.5 Arquitetura de Engenharia do Projeto Final: Seldon Eco-Optimizer

Como projeto prático da Trilha de Eficiência Energética, os residentes desenvolvem o **Seldon EcoOptimizer**, uma solução completa de governança e calibração energética em silício.




Figura 4.3: Arquitetura de Engenharia do Projeto Final (Módulo 4): Integração entre instrumentação física de bancada (Monsoon a 5 kHz), telemetria do AOSP e o motor evolucionário NSGA-II para calibração da Fronteira de Pareto.

4.5.1 Especificação Técnica dos Módulos do Sistema

O sistema integra três camadas de engenharia:

1. **Bancada de Instrumentação Física em Alta Frequência (Monsoon Probe):**
   - Conexão direta aos polos de alimentação da placa-mãe em tensão estabilizada de 3,85 V;
   - Taxa de amostragem física de corrente configurada a **5 kHz**;
   - Câmara termicamente controlada a 22°C com sensor infravermelho apontado para o encapsulamento do SoC para monitoramento da temperatura de junção (T_j).
2. **Módulo de Telemetria e Parsing do AOSP (Battery Historian Bridge):**
   - Automação de coleta periódica de `dumpsys batterystats`;
   - Identificação e rastreamento de UIDs causadores de interrupções no Doze Mode;
   - Sincronização temporal de milissegundos entre as amostras físicas de hardware e os eventos de software registrados no kernel.
3. **Motor de Otimização Multiobjetivo NSGA-II (Kernel Tuner):**

- Ajusta dinamicamente a matriz de custos de migração de tarefas entre núcleos big e LITTLE no escalonador EAS;
- Executa 50 gerações evolucionárias com população de 100 indivíduos;
- Entrega o perfil ótimo de calibração que atinge o *Sweet Spot*: **60 FPS sustentados com dissipação média de 920 mW e temperatura máxima de 33,8°C**, reduzindo o consumo em 18,4% em relação ao firmware original.

Capítulo 5

Ambiente de Engenharia AOSP Android 15 e Política de Documentação

Objetivo e Relevância no Android 15

Este capítulo documenta a infraestrutura de compilação, desenvolvimento de daemons nativos e execução emulada para o **Android 15 (Vanilla Ice Cream / API 35)**. Aborda a transição mandatória para o **AIDL NDK Backend**, o isolamento por **SELinux Treble** e estabelece o rigoroso **Quality Gate de Documentação Obrigatória de Features** implementado neste repositório.

5.1 Fundamentação da Árvore AOSP Android 15

Com a chegada do Android 15, a Google consolidou o modelo de desenvolvimento contínuo *Trunk-Stable*. Diferente das versões legadas onde o código era fragmentado por ramificações semestrais, no Android 15 as novas capacidades de sistema são ativadas seletivamente por *build flags* no target de compilação (`trunk_staging`).




Figura 5.1: Topologia em camadas do subsistema Android 15 destacando a posição do daemon nativo `seldond` entre o kernel Linux e o Framework Java.

5.1.1 A Interface de IPC: AIDL NDK e Estabilidade VINTF

O Android 15 descontinuou a criação de novos serviços baseados em C++ Binder não padronizado (`libbinder` tradicional) para componentes que cruzam a barreira entre partições `/system` e `/vendor`. Em seu lugar, adota-se o AIDL com anotação `@VintfStability`:

```
package com.seldon.os.telemetry;

@VintfStability
interface ISeldonTelemetryService {
    long getInstantPowerMicroWatts();
    float getThermalHeadroom(in int forecastSeconds);
    boolean setDynamicQuantizationPolicy(in int targetBitWidth);
    int enforceHardeningPolicy(in byte[] token, in int flags);
    long getBinderTransactionRate();
}
```

Listing 5.1: Definição da interface AIDL (`ISeldonTelemetryService.aidl`)

5.2 O Daemon Nativo de Sistema (`seldond`)

O daemon nativo foi desenvolvido em C++ moderno e compilado via Soong Blueprint (`Android.bp`). Seu ciclo de vida é orquestrado pelo subsistema `init` através do arquivo de configuração `seldond.rc`:

```
#include "SeldonTelemetryService.h"
#include <android/binder_manager.h>
#include <android/binder_process.h>

int main(int argc, char** argv) {
    android::base::InitLogging(nullptr, android::base::LogdLogger(android::
        base::SYSTEM));

    // Configura threadpool assíncrono do Binder
    ABinderProcess_setThreadPoolMaxThreadCount(4);
    ABinderProcess_startThreadPool();

    auto service = ndk::SharedRefBase::make<SeldonTelemetryService>();
    const std::string instance = std::string(SeldonTelemetryService::
        descriptor) + "/default";

    // Registra serviço com contexto SELinux
    AServiceManager_addService(service->asBinder().get(), instance.c_str());
    ABinderProcess_joinThreadPool();
    return 0;
}
```

Listing 5.2: Registro do serviço no ServiceManager nativo em `main.cpp`

Atenção & Boas Práticas de Engenharia

O binário opera com sanitização de memória de ponta a ponta através do compilador Clang/LLVM com flags de **Control Flow Integrity (CFI)** e o alocador endurecido **Scudo Memory Allocator**, eliminando vulnerabilidades de corrupção de heap (Use-After-Free e Heap Buffer Overflow).

5.3 Confinamento de Segurança: Políticas SELinux

Para assegurar compatibilidade plena com o modo **SELinux Enforcing**, foram criadas as regras de rotulagem e transição de domínio em `aosp/system/sepolicy/`:

- `seldond.te`: Declara o domínio `type seldond, domain, coredomain;`. Concede permissões exclusivas de leitura aos nós de bateria (`sysfs_batteryinfo`) e sensores térmicos (`sysfs_thermal`). Impõe a regra de contenção mandatória:

  ```
  neverallow seldond system_file:file { write execute_no_trans };
  ```

- `service_contexts`: Associa a string IPC `com.seldon.os.telemetry.ISeldonTelemetryService/def` ao contexto de segurança `seldon_telemetry_service:s0`.
- `file_contexts`: Rotula o executável em `/system/bin/seldond` como `seldond_exec:s0`.

5.4 Política de Engenharia: Documentação Obrigatória por Feature

Princípio do Seldon Quality Gate

Nenhum artefato de código-fonte é promovido para a árvore principal sem a devida fundamentação técnica, modelagem matemática e plano de testes devidamente versionados.

Para materializar essa diretriz, este repositório possui uma infraestrutura automatizada de verificação:

1. **Pre-Commit Git Hook (`.githooks/pre-commit`):** Inspeciona o stage do Git a cada tentativa de commit. Se houver arquivos de código (`.cpp`, `.java`, `.aidl`, `.bp`, `.rc`, `.tsx`) modificados, o hook bloqueia sumariamente o commit caso não constem alterações em arquivos de documentação técnica (`docs/features/FEATURE_XXX.md` ou `CHANGELOG.md`).
2. **Template de Especificação (`docs/features/TEMPLATE.md`):** Padroniza a justificativa científica, arquitetura de camadas, diagrama de sequência IPC e regras SELinux para cada nova demanda.
3. **Script de Auditoria Contínua (`scripts/verify_feature_docs.sh`):** Executado localmente e no pipeline de CI/CD para assegurar que 100% das features possuam documentação ativa.

5.5 Roteiro de Compilação e Emulação AOSP

Comandos para Compilação e Teste no Android 15

Para o residente compilar o módulo na árvore do AOSP e executar o emulador acelerado por hardware:

```
# 1. Preparar e verificar o ambiente local
./scripts/setup_aosp_android15.sh

# 2. Inicializar o ambiente do AOSP Android 15
source build/envsetup.sh
lunch sdk_phone_x86_64-trunk_staging-userdebug

# 3. Compilar os modulos SeldonCore
mmma packages/services/SeldonCore -j$(nproc)

# 4. Iniciar o emulador acelerado por KVM
./scripts/run_aosp_emulator.sh

# 5. Inspecionar o servico ativo via adb
adb shell service list | grep seldon
```

Capítulo 6

Avaliação Quantitativa & Benchmark Empírico com a Literatura

Objetivo e Rigor Metodológico

Este capítulo apresenta a validação experimental e o benchmark quantitativo das soluções de engenharia desenvolvidas na Residência Tecnológica Seldon frente aos trabalhos seminais da literatura científica mundial (CVPR, PLDI, OSDI, USENIX ATC e IEEE Trans. Evol. Comput.).

6.1 Metodologia Experimental e Ambiente de Testes

Todos os experimentos foram conduzidos em ambiente controlado sobre o **Android 15 (Vanilla Ice Cream / API 35)** executando sobre o kernel Linux GKI 6.6 com aceleração de virtualização KVM nativa em processador Intel Core Ultra 9 185H (22 threads, 62 GB RAM). As medições temporais utilizaram relógios monotônicos de alta resolução (`clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)` e `time.perf_counter_ns()`) com descarte de execuções de *warm-up*.

6.2 Módulo 2: Benchmark de IA e Quantização INT8

A literatura seminal de quantização neural estabelece que a redução de precisão de ponto flutuante (FP32) para inteiros de 8 bits (INT8) deve manter a acurácia enquanto comprime o uso de memória em 75% [7, 6].

Tabela 6.1: Comparativo de Desempenho e Footprint de Memória (IA On-Device)

Abordagem / Trabalho	Topologia	Footprint	Latência Média	Redução de DRAI
Jacob et al. (CVPR 2018)	MobileNet-V1	4.2 MB	12.50 ms	75.0%
Malhotra et al. (2016)	LSTM Multivariado	1.8 MB	18.00 ms	0.0% (FP32)
Seldon Telemetry AE	**Autoencoder 1D**	**132 bytes**	**0.0209 ms (20.9 μs)**	**75.0%**

Análise de Frame Budget

Em telas de 120 Hz, o orçamento temporal por quadro (*frame budget*) é de apenas 8.33 ms. Modelos clássicos de visão (12.5 ms) provocam perda de quadros (*jank*). O modelo enxuto do Seldon executa em 20.9 μs, consumindo menos de 0.25% do orçamento temporal do compositor SurfaceFlinger.

6.3 Módulo 3: Benchmark de Segurança e Proteção IPC

O framework **Seldon Fortress** foi confrontado com o estado da arte de análise de fluxo de dados (FlowDroid [1]) e rastreamento dinâmico de taints (TaintDroid [4]):

Tabela 6.2: Comparativo de Mecanismos de Cibersegurança Móvel

Solução	Modo de Operação	Overhead de CPU	Defesa em Runtime
FlowDroid (PLDI 2014)	Estático Offline	N/A (Minutos/APK)	Não (Somente Alerta)
TaintDroid (OSDI 2014)	Dinâmico (Bytecode)	$\sim 14.0\%$ degradação	Alerta de Fuga
Seldon Fortress	**Híbrido (Pre-Binder)**	$< 0.01\%$ ($8.2\,\mu s$)	**Drop Ativo de Transação**

O `BinderTransactionGuard` processou com sucesso **121.255 transações/segundo**, bloqueando com precisão de 100% parcels acima do teto de 800 KB e interceptando ataques de repetição via cache LRU de tokens criptográficos.

6.4 Módulo 4: Benchmark de Eficiência Energética e NSGA-II

O algoritmo genético multiobjetivo NSGA-II [3] convergiu em **41.00 ms** para 30 soluções ótimas de Pareto, mapeadas dinamicamente entre os modos `ECO`, `BALANCED` e `GAMING`:

Tabela 6.3: Métricas Operacionais dos Perfis de Energia (Seldon vs Literatura)

Perfil / Modelo	Taxa de Quadros	Potência Dissipada	Temperatura Junção	Economia em
Gaming (Sem Cap)	101.8 FPS	9.257 mW	85.2°C	Baseline
Balanced (NSGA-II)	85.0 FPS	5.800 mW	62.7°C	37.3% de ec
Eco (NSGA-II)	60.0 FPS	3.488 mW	47.7°C	**62.3% de ec**
Schedutil Clássico	60.0 FPS	6.950 mW	71.0°C	24.9% de ec

Atenção & Boas Práticas de Engenharia

O algoritmo comprovou que reduzir a taxa de atualização do display OLED de 120 Hz para 60 Hz em conjunto com o corte de frequência do cluster Cortex-X (3.2 GHz → 0.8 GHz) reduz a dissipação de potência em **62.3%**, estabilizando a temperatura da junção em 47.7°C e evitando completamente o *thermal shutdown*.

6.5 Validação Experimental em Smartphone Real: Samsung Galaxy S23 Ultra

Homologação sobre Silício Comercial (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2)

Para além dos testes em ambiente emulado, o pipeline foi executado diretamente sobre um **Samsung Galaxy S23 Ultra (SM-S918B)** conectado via ADB, executando a prévia do **Android 16 (API 36 / aarch64)**.

Os dados de telemetria analógica e sensores térmicos foram extraídos via `dumpsys battery` e `ThermalHAL 2.0`:

- **Tensão Real da Célula de Bateria:** 4.073 mV (4.07 V) em regime de recarga ativa (2.059 mA).
- **Temperatura do Processador (AP):** 31.2°C reportada pelo sensor nativo do SoC Snapdragon.

- **Temperatura da Bateria:** 28.2°C.
- **Inferência da IA On-Device:** O modelo neural processou o vetor de telemetria real em apenas 0.1178 **ms**, confirmando a viabilidade de execução inline em dispositivos comerciais de alto desempenho.
- **Auditoria de Segurança:** O scanner inspecionou pacotes instalados de terceiros, identificando com precisão riscos de sobreposição de tela (`SYSTEM_ALERT_WINDOW`).

Capítulo 7

Fronteiras Tecnológicas, Ecossistema Open Source & Análise de Mercado

Visão Estratégica & Inovação Aberta

Este capítulo consolida o levantamento de tecnologias emergentes no ecossistema Android Open Source Project (AOSP), analisando repositórios seminais da comunidade global (NimBLE, Netsim, Rust in Android, ExecuTorch) e estabelece o dimensionamento de mercado (TAM/SAM/SOM), público-alvo, modelos de monetização e mecanismos de fomento à P&D no Brasil sob a Lei de Informática.

7.1 Levantamento de Novas Tecnologias & Repositórios no GitHub

A evolução da engenharia de sistemas operacionais móveis é impulsionada pela convergência entre segurança de memória, virtualização de rádio e aceleração neural nativa.

7.1.1 Apache NimBLE e Netsim (nimble_bridge)

O componente `nimble_bridge`, identificado no ecossistema de emulação oficial do Google Android (`prebuilts/android-emulator`), baseia-se no **Apache NimBLE** — uma pilha de protocolo Bluetooth Low Energy (BLE) ultraleve, originalmente concebida para sistemas operacionais de tempo real (Apache Mynewt).

No AOSP, o Google integrou o NimBLE ao projeto **Netsim** (disponível no GitHub e no repositório AOSP `tools/netsim`). O Netsim virtualiza controladores de rádio BLE, Wi-Fi 802.11 e Ultra-Wideband (UWB) no espaço de usuário do host:

- Permite que múltiplos emuladores ou nós em nuvem descubram-se mutualmente por pacotes BLE e beacons sem necessidade de hardware físico.
- Suporta roteamento de pacotes HCI em tempo real através de soquetes locais UNIX, reduzindo em 90% o tempo de testes de proximidade e emparelhamento.
- Elimina a dependência de drivers proprietários de Bluetooth em pipelines de integração contínua (CI/CD).

7.1.2 Transição para Rust no Código Nativo do AOSP

Historicamente, mais de 70% de todas as vulnerabilidades de segurança graves reportadas no Android decorriam de violações de segurança de memória em C/C++ (*use-after-free*, estouro de buffer, corridas de ponteiro). A partir do Android 12 e consolidado no Android 15:

- Mais de 1,5 milhão de linhas de código em serviços críticos do sistema (pilha Bluetooth Keystore2, DNS, libbinder_rs, Ultra-Wideband) foram migradas para Rust.
- O compilador Rust do Android Toolchain garante segurança de tipos e posse (*borrow checker*) em tempo de compilação com sobrecarga de execução nula.
- Recomenda-se para as próximas iterações do `seldond` a implementação do stub AIDL com o backend `aidl_interface { backend: { rust: { enabled: true } } }`.

7.1.3 ExecuTorch (Meta) e LiteRT (Google)

A inferência de IA on-device migrou do tradicional TensorFlow Lite para ambientes modulares e com ligação direta às NPUs:

- **Meta ExecuTorch:** Runtime leve focado em modelos generativos e difusão diretamente em chips Snapdragon NPU e MediaTek APU, desacoplado de bibliotecas Python.
- **Google LiteRT (Runtime for On-Device AI):** Nova geração do ecossistema de IA do Google para Android 15/16, unificando pipelines de quantização INT4/INT8 com compilação JIT via OpenXLA.

7.2 Dimensionamento Comercial do Mercado Global (TAM, SAM e SOM)

As disciplinas e projetos desenvolvidos no programa Seldon inserem-se diretamente em mercados tecnológicos de altíssimo crescimento e alta demanda por especialistas:

Tabela 7.1: Dimensionamento do Mercado Global (TAM, SAM e CAGR 2026–2031)

Segmento de Mercado	TAM (2026)	TAM Previsto (2030/31)	CAGR	Drivers P
Edge AI / On-Device ML	US$ 30,5 bi	US$ 85,0 bi (2030)	36,9%	LLMs On-Device,
Mobile Cibersegurança	US$ 14,8 bi	US$ 28,5 bi (2031)	14,0%	Fraudes Bancárias,
Android Automotive (AAOS)	US$ 8,2 bi	US$ 18,2 bi (2029)	17,2%	Veículos Elétricos (
Otimização Baterias/IoT	US$ 4,5 bi	US$ 11,3 bi (2030)	20,1%	Wearables, ESG, I

O Mercado Endereçável do Seldon (SOM)

O **Serviceable Obtainable Market (SOM)** foca nos centros de excelência em P&D móvel, fabricantes de smartphones instalados no Brasil e grandes corporações financeiras, estimado em **US$ 380 milhões anuais** em contratos de serviços tecnológicos especializados e licenciamento de firmware customizado.

7.3 Público-Alvo, Clientes e Proposta de Valor Comercial

O ecossistema Seldon atende a quatro classes fundamentais de clientes corporativos:

1. **Fabricantes de Smartphones (OEMs):** Empresas como Samsung, Motorola/Lenovo e Xiaomi, que necessitam customizar o AOSP, homologar drivers de rádio (RIL, BLE) e diferenciar-se em autonomia de bateria.
2. **Fabricantes de Silício e SoCs:** Qualcomm (Snapdragon), MediaTek (Dimensity) e Google Tensor, que necessitam de BSPs (*Board Support Packages*) otimizados e suporte a NPUs.

3. **Indústria Automotiva e Concessionárias:** Fabricantes com Android Automotive OS integrado ao cockpit (ex.: Volvo, Stellantis, GM, BYD), onde estabilidade de HAL e controle de consumo no modo repouso são requisitos vitais de segurança veicular (ISO 26262).

4. **Instituições Financeiras e Fintechs:** Bancos (Nubank, Itaú, Bradesco) que exigem proteção ativa contra trojans de sobreposição de tela (*tapjacking*) e inspeção de IPC contra interceptação de tokens biométricos.

7.4 Oportunidades Estratégicas no Brasil: A Lei de Informática

O Brasil dispõe de um modelo de fomento à inovação de alta relevância internacional: a **Lei de Informática (Lei nº 8.248/91 e legislação complementar no Polo Industrial de Manaus - SUFRAMA)**:

Atenção & Boas Práticas de Engenharia

A legislação brasileira exige que empresas de tecnologia que usufruam de incentivos fiscais sobre produtos eletrônicos (smartphones, computadores e tablets) invistam obrigatoriamente no mínimo **4% a 5% do seu faturamento bruto** no mercado nacional em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D).

- **Captação de Recursos em P&D:** Empresas de manufatura móvel (Samsung em Campinas e Manaus, Motorola em Jaguariúna) investem centenas de milhões de reais anualmente em Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) credenciados (como Sidia, Instituto Eldorado, CESAR, Visiovox e polos universitários).

- **Enquadramento do Projeto Seldon:** O desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial de baixa potência, frameworks nativos de segurança AOSP e algoritmos multiobjetivo de eficiência energética cumpre todos os critérios de **P&D de Relevância Nacional**, elegíveis para financiamento integral com recursos incentivados.

- **Formação de Capital Humano:** A escassez de engenheiros com conhecimento profundo na árvore interna do Android (Kernel Linux GKI, C++, Rust, AIDL e HAL) torna os egressos do programa Seldon profissionais de alta cotação mercadológica no Brasil e no exterior.

7.5 Implementação Prática das Tecnologias de Próxima Geração

Para além do mapeamento conceitual, o projeto Seldon consolidou quatro implementações experimentais de ponta plenamente funcionais no repositório:

7.5.1 Daemon Nativo em Rust (seldond_rs)

Implementado em `aosp/packages/services/SeldonCore/rust/`, o daemon `seldond_rs` utiliza o backend `libbinder_rs` do Android 15. A compilação é regida por Soong via `rust_binary`. A análise estática do compilador Rust com seu sistema de tipos e posse (*borrow checker*) elimina integralmente classes de vulnerabilidades como *use-after-free* e corrupção de heap. O daemon opera com latência de inferência ultrabaixa (0.11 μs a 1.20 μs) e 100% de aprovação em testes unitários formais.

7.5.2 Ponte de Rádio NimBLE e Netsim (HCI Advertisement)

No arquivo `scripts/nimble_netsim_telemetry_poc.py`, a telemetria física (tensão de bateria, temperatura, CPU e pontuação de anomalia) é compactada em pacotes de anúncio Bluetooth Low Energy (`ADV_NONCONN_IND`) de exatamente 24 bytes (respeitando o teto de 31 bytes do BLE 5.4). A comunicação dispensa pareamento GATT, alcançando uma vazão de mais de **422.000 pacotes/segundo** com sobrecarga de codificação de apenas 2.37 μs por frame, gerando uma redução energética de 85% no rádio do chip.

7.5.3 Quantização INT4 em Nibbles (LiteRT)

Desenvolvido em `scripts/quantization_int4_benchmark.py`, o quantizador INT4 empacota dois pesos com sinal de 4 bits (faixa $[-8, 7]$) em um único byte (nibbles). Essa abordagem reduz o consumo de memória DRAM em **83.9%** (de 440 bytes no modelo FP32 para 72 bytes em INT4), mantendo uma fidelidade de detecção de anomalias com coeficiente de correlação de Pearson de **99.99%** frente ao modelo original em ponto flutuante e latência de apenas 14.02 μs.

7.5.4 Gatilhos Cirúrgicos de Tracing Perfetto / eBPF

No script `scripts/perfetto_anomaly_tracer.py`, o sistema abandona o tracing contínuo (que degradaria a bateria em 8% a 15%) e implementa gatilhos dinâmicos. Ao detectar anomalias, um buffer circular de 1024 KB captura eventos críticos de kernel (`sched/sched_switch`, `power/cpu_frequency` e `binder/binder_transaction`), permitindo inspeção cirúrgica na interface oficial do Perfetto.

7.5.5 Verificação Formal com Microsoft Z3 SMT Solver

No script `scripts/z3_formal_verification.py`, o provador de teoremas Z3 (v4.16.0) é aplicado para obter garantias matemáticas estritas em duas frentes:

1. **Segurança SELinux (Lógica QF_UF):** Prova formalmente com resultado **UNSAT** que não existe nenhum caminho de escalonamento de privilégios que permita a um processo não-confiável (`untrusted_app`) atingir o domínio de superusuário (`root`) através de transições no `seldond`.

2. **Síntese DVFS & Física Térmica (Lógica QF_LRA):** Modela a dissipação térmica real do silício ($T_{\text{SoC}} = 25.0 + 0.0065 \times P_{\text{SoC}}$), provando matematicamente **SAT** para metas factíveis de 60 FPS ($f_{\text{CPU}} = 1.875\,\text{GHz}$) e **UNSAT** para regimes termodinamicamente inatingíveis (ex.: 120 FPS sob teto de $\leq 35°\text{C}$).

Referências Bibliográficas

[1] Steven Arzt, Siegfried Rasthofer, Christian Fritz, Eric Bodden, Alexandre Bartel, Jacques Klein, Yves Le Traon, Damien Octeau, and Patrick McDaniel. Flowdroid: Precise context, flow, field, object-sensitive and lifecycle-aware taint analysis for android apps. In *ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI)*, pages 259–269, 2014.

[2] Aaron Carroll and Gernot Heiser. An analysis of power consumption in a smartphone. *USENIX Annual Technical Conference (ATC)*, pages 1–14, 2010.

[3] Kalyanmoy Deb, Amrit Pratap, Sameer Agarwal, and T. Meyarivan. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: Nsga-ii. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2):182–197, 2002.

[4] William Enck, Peter Gilbert, Byung-Gon Chun, Landon P. Cox, Jaeyeon Jung, Patrick McDaniel, and Anmol N. Sheth. Taintdroid: An information-flow tracking system for realtime privacy monitoring on smartphones. In *USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI)*, pages 393–407, 2014.

[5] Brendan Gregg. *BPF Performance Tools: Deep Analysis and Mobile/Server Observability*. Addison-Wesley Professional, 2019.

[6] Song Han, Huizi Mao, and William J. Dally. Deep compression: Compressing deep neural networks with pruning, trained quantization and huffman coding. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2016.

[7] Benoit Jacob, Skirmantas Kligys, Bo Chen, Menglong Zhu, Matthew Tang, Andrew Howard, Hartwig Adam, and Dmitry Kalenichenko. Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference. *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 2704–2713, 2018.

[8] Pankaj Malhotra, Anusuya Saha, Vishnu TV, Lovekesh Vig, Puneet Agarwal, and Gautam Shroff. Lstm-based encoder-decoder for multi-sensor anomaly detection. In *ICML Workshop on Anomaly Detection*, 2016.

[9] Abhinav Pathak, Y. Charlie Hu, and Ming Zhang. Where is the energy spent inside my app? fine grained energy accounting on smartphones with eprof. In *EuroSys European Conference on Computer Systems*, pages 29–42, 2012.

[10] Sanae Rosen, Zhiyun Qian, Qi Alfred Chen, Z. Morley Mao, and Jie Hui. Discovering fine-grained energy drain on smartphones through battery history. *ACM Transactions on Computer Systems (TOCS)*, 2015.

[11] Stephen Smalley and Robert Craig. Security enhanced (se) android: Bringing flexible mac to android. In *Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2013.

[12] Chong Zhou and Randy C. Paffenroth. Anomaly detection with robust deep autoencoders. *ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 665–674, 2017.

RESIDÊNCIA TECNOLÓGICA SELDON 2026

Manual Oficial do Desafio Técnico Prático: Mini-Seldon Core

Etapa	Data / Prazo	Objetivo
Disparo do Desafio	Hoje à Tarde	Envio do Starter Kit (.zip) para os candidatos
Prazo Final de Entrega	**Terça-feira, 23:59**	Submissão do código no GitHub / Zip + Ficha de 1 página
Triagem Automatizada	Quarta-feira (Manhã)	Execução da suíte de 15 testes em lote
Entrevistas Técnicas	Quarta e Quinta-feira	Banca individual (15 min) para defesa das soluções
Resultado Final	Quinta-feira, 18:00	Divulgação dos 20 a 25 titulares antes do feriado

■■ NOTA OFICIAL DE ESCOPO & DELIMITAÇÃO TÉCNICA:
O teste prático de admissão compreende exclusivamente as 3 tarefas guiadas em Python puro descritas neste manual (tempo estimado de execução: 2 a 4 horas). Tópicos de fronteira de pesquisa e sistemas profundos exibidos na plataforma interativa (como o provador de teoremas Microsoft Z3, daemons em Rust AOSP, virtualizadores NimBLE e compilação completa do Android 15) representam avanços científicos que entraram como evolução posterior da residência e serão ensinados do zero durante as 435 horas de especialização. Eles NÃO são pré-requisito e NÃO fazem parte das exigências para entrega nesta terça-feira.

1. Estrutura do Desafio & Starter Kit (80% Pré-Construído)

Para garantir foco no raciocínio algorítmico e mitigar atritos de configuração de ambiente, o candidato recebe a arquitetura **SeldonCore** praticamente pronta. Não é necessária a instalação de bibliotecas externas via pip — todo o código opera sobre a biblioteca padrão do **Python 3.8+** (unittest, math, time, dataclasses).

Estrutura de Arquivos Fornecida:
• seldon_core/telemetry.py: Estrutura de dados canônica TelemetryFrame.
• seldon_core/security_guard.py: [TAREFA 1] Guardião de segurança IPC Binder.
• seldon_core/anomaly_detector.py: [TAREFA 2] Cálculo de MSE e detecção de anomalias.
• seldon_core/power_tuner.py: [TAREFA 3] Gerenciador de perfis térmicos e DVFS.
• tests/test_desafio.py: Suíte oficial contendo 15 testes unitários automatizados.
• submission_template.md: Ficha de 1 página para fundamentação das escolhas na entrevista.

2. As 3 Tarefas Práticas a Implementar

■■ Tarefa 1: Guardião de Segurança IPC Binder (seldon_core/security_guard.py)

Contexto: No AOSP, o IPC Binder compartilha buffers de memória no kernel Linux. Transações gigantescas causam *TransactionTooLargeException* e derrubam serviços críticos de sistema.
Sua Missão: Na função validate_transaction(parcel_size_bytes, transaction_token, timestamp):
1. Invocar self.clean_expired_tokens(timestamp) para liberar tokens mais antigos que 60 segundos.
2. Rejeitar transações com parcel_size_bytes > 800 KB (motivo: BUFFER_OVERFLOW) ou ≤ 0 (motivo: INVALID_SIZE).
3. Detectar ataques de repetição: se o token já existe no histórico ativo, rejeitar com REPLAY_ATTACK_DETECTED.
4. Em caso de aprovação, armazenar o token e aprovar com código APPROVED.

■ Tarefa 2: IA On-Device & Detecção de Anomalias (seldon_core/anomaly_detector.py)

Contexto: Telemetria de CPU, jank de renderização e saturação de IPC indicam degradações de sistema. Modelos autoassociativos aprendem o que é comportamento nominal e acusam anomalia através do erro de reconstrução.
Sua Missão:
1. Implementar calculate_mse(vector_a, vector_b) aplicando a fórmula do Erro Quadrático Médio: $MSE = (1/N) * \Sigma (a_i - b_i)^2$ (lançando ValueError para vetores de tamanhos diferentes ou vazios).
2. Implementar evaluate_frame(frame) orquestrando a normalização, reconstrução simulada, cálculo do MSE e classificação de anomalia contra o limiar self.mse_threshold.

■ Tarefa 3: Otimizador Energético & Térmico (seldon_core/power_tuner.py)

Contexto: Navegar na Fronteira de Pareto entre taxa de atualização visual (FPS) e durabilidade de bateria, prevenindo o superaquecimento do silício.
Sua Missão: Na função select_operating_profile(target_fps, chip_temperature_c, battery_level_percent):
1. **Emergência:** Se temperatura > 48.0°C OU bateria ≤ 15.0%, forçar imediatamente THERMAL_EMERGENCY (30 FPS).
2. **Performance:** Se target_fps ≥ 120, conceder PERFORMANCE somente se bateria > 30% e temperatura ≤ 42.0°C (caso contrário, fallback para BALANCED).
3. **Balanced:** Se target_fps entre 61 e 119, conceder BALANCED se temperatura ≤ 45°C e bateria > 20% (senão, fallback para ECO).
4. **Eco:** Para target_fps ≤ 60, selecionar ECO.

3. Validação Automatizada dos Testes Unitários

Em seu terminal, no diretório raiz do Starter Kit, execute o comando nativo do Python:

```
python -m unittest tests/test_desafio.py -v
```

Quando sua implementação estiver correta, todos os **15 testes unitários** serão aprovados com a mensagem OK.

4. Matriz de Avaliação & Entrevistas Técnicas (Quarta e Quinta)

Critério de Avaliação	Peso	Aspectos Observados pela Banca
1. Testes Automatizados	**40 pts**	Sucesso na execução dos 15 testes unitários (critério eliminatório)
2. Qualidade e Rigor de Código	**30 pts**	Legibilidade, conformidade com PEP 8, tratamento de erros e ficha técnica
3. Entrevista Técnica Individual	**30 pts**	Arguição de 15 minutos: defesa das soluções, domínio autoral e clareza
Total Máximo	**100 pts**	Classificação dos 20 a 25 titulares para a turma de 2026

Roteiro das Entrevistas Técnicas (15 minutos com Matheus + Coordenação):
• *Min 00-02:* Boas-vindas e introdução.
• *Min 02-05:* O candidato compartilha a tela e executa os 15 testes automatizados.
• *Min 05-12:* Arguição técnica (Trade-offs de IPC Binder, normalização e MSE de anomalias, comportamento da Fronteira de Pareto em alta temperatura).
• *Min 12-15:* Perguntas sobre alinhamento com a residência e disponibilidade de horário.