Lista de compras

Cortadora PET 2.0 - Grupo 1, S1091 - 7 de noviembre de 2026

Para repartirse qué consigue cada uno: anotar el nombre en la última columna y tildar la casilla cuando ya está. Las piezas de plástico las imprime Maty y no están en esta lista.

Comprar

Listo	Pieza	Cant.	Medida	Para qué	Quién lo consigue
☐	Varilla lisa Ø8 mm	1	400 mm	Eje de la botella. Es el eje liso de las impresoras 3D	
☐	Tornillo M8 × 60, cabeza hexagonal, rosca completa	1		Eje del carrete	
☐	Tuerca M8	2		Carrete y manivela	
☐	Arandela M8	2	8,4 × 16 mm	A cada lado de los rodamientos	
☐	Rodamiento 608ZZ	2	8 × 22 × 7 mm	Torre del carrete	
☐	Hoja de trincheta de 18 mm	1 + repuestos	Segmentable	Cuchilla	
☐	Galga de espesores de 0,5 mm (una hoja)	1	Se corta a 18 × 12,7 mm	Apoyo metálico del borde de la botella. Sirve un segmento de trincheta	
☐	Tornillo M3 × 25 y tuerca M3	2 + 2		Aprietan la hoja	
☐	Tornillo M3 × 16 y tuerca M3	1 + 1		Traba la varilla	
☐	Tornillo M5 × 70 y tuerca autoblocante M5	1 + 1		Eje del mango de la manivela	
☐	Tornillo para madera 3,5 × 16	14		Fijan las piezas impresas a la base	
☐	Tornillo para madera 3,5 × 45, cabeza fresada	2		Taco a la base, desde abajo	
☐	Tabla de MDF de 18 mm	1	345 × 200 mm y dos recortes de 68 × 80 mm	Base y taco. En la maderera la cortan a medida	

Listo	Pieza	Cant.	Medida	Para qué	Quién lo consigue
☐	Prensa tipo sargento	1	Apertura de 80 mm o más	Fija la base a la mesa. Si alguien tiene una, no comprarla	

Conseguir prestado o juntar

Listo	Pieza	Cant.	Medida	Para qué	Quién lo consigue
☐	Balanza de equipaje con gancho, o dinamómetro	1		Medir el tiro (prueba 1)	
☐	Calibre	1		Medir la pared de la botella, la tira y el calce	
☐	Botellas de 1,5 L lisas, con su tapa	Varias		Para probar y cortar. La tapa se perfora a 9 mm	
☐	Tuercas o tornillos sueltos	~100 g		Lastre, solo si la botella no baja sola	

Herramientas (prestadas)

Listo	Pieza	Cant.	Medida	Para qué	Quién lo consigue
☐	Destornillador	1	Phillips o el que pidan los tornillos	Armado	
☐	Llaves o pinza para M8 y M3	1 juego		Tuercas	
☐	Taladro	1	Mechas de 9, 4 y 2,5 mm, y de avellanar	Tapa, taco y guías de los tornillos	
☐	Punzón o clavo, escuadra, regla y cinta de papel	1		Marcar los agujeros con la plantilla	
☐	Caño de PVC de electricidad de 20 mm	Un tramo de 5 cm		Empujar el rodamiento de abajo hasta su lugar	
☐	Tijera de hojalatero	1		Cortar la galga (o doblarla hasta que se corte)	
☐	Guantes	1 par		Cortar botellas y cambiar la hoja	