使用说明

让团队成员自己维护网站

管理员完成一次配置后，编辑者通过英文表单修改内容并提交，GitHub 自动生成并发布网站。无需编辑者下载代码或手动上传 HTML。

先收藏这三个入口

用途	地址
公开网站	https://malab-tju.github.io/
网页编辑后台	https://malab-tju.github.io/admin/
源码与发布记录	malab-tju/MaLab-TJU.github.io

按你的身份阅读

身份	需要完成的事情	对应页
管理员	启用自动发布；邀请组织成员；授予网站仓库 Write 权限。	第 2-3 页
编辑者	创建自己的令牌；连接后台；填写英文内容；提交并检查发布结果。	第 4-5 页
遇到问题	根据提示检查权限、令牌、发布记录与内容冲突。	第 6 页

整个修改过程

管理员授权 > 编辑者连接 GitHub > 填写表单 > **Submit changes** > GitHub Actions 自动发布 > 所有人看到新网页。

打开后台本身不会获得编辑权限。每位编辑者都需要自己的 GitHub 账号和有效授权。

适用范围：本项目的 /admin/ 编辑器，目标仓库为 malab-tju/MaLab-TJU.github.io，分支为 main。后台完成首次部署后才可使用。指南按本地现有代码和 GitHub 官方文档整理。

管理员 • 首次上线

启用网页编辑与自动发布

这一步由拥有仓库管理权限的人完成一次。已经完成配置的仓库，可直接检查 Actions 是否成功，然后阅读第 3 页。

1 把新版源码放在仓库根目录

在网站仓库的 **main** 分支上传解压后的文件。根目录直接包含 admin/、data/、assets/、tools/、package.json、.nojekyll 和 .github/workflows/deploy.yml。不要只上传 ZIP，也不要再套一层文件夹。

2 确认工作流文件已上传

在仓库中打开 **.github/workflows/deploy.yml**。若网页上传漏掉它，可用 **Add file > Create new file** 创建这个完整路径，再复制本地同名文件内容并提交。

3 把 Pages 发布来源设为 GitHub Actions

打开 仓库 Pages 设置，进入 **Settings > Pages > Build and deployment > Source**，选择 **GitHub Actions**。[1]

4 执行第一次发布并验收

进入 **Actions > Build and deploy lab website > Run workflow**，选择 **main** 并运行。等 **build** 和 **deploy** 均成功，再打开 /admin/。后续提交到 main 会自动触发发布。

发布方式的检查点

工作流使用 GitHub 自带的 GITHUB_TOKEN，无需填写个人令牌或创建 Secret。若分支规则要求 Pull Request，或 github-pages 环境要求人工审批，管理员需按网站维护安排配置允许的直接提交和发布权限；编辑器不会绕过这些规则。

发布后以 data/site.json 和 Actions 结果为准。生成的 HTML 在部署产物中，不会自动写回仓库根目录。只上传源码但继续使用旧的分支发布方式，会导致后台提交后公开网页不更新。

管理员 • 添加编辑者

邀请成员并分配写入权限

由 malab-tju 的组织 Owner 邀请成员，再由仓库管理员授予 Write 权限。组织成员身份和仓库权限需要分别设置。编辑者无需 Owner 或 Admin 权限。

1 **请对方提供 GitHub 用户名**

每位编辑者使用自己的 GitHub 账号。管理员只需要对方的用户名或邀请用邮箱，不需要对方的密码或个人令牌。

2 **邀请加入 malab-tju 组织**

打开 malab-tju 组织成员页，点击 **People > Invite member**，输入对方用户名或邮箱并点击 **Invite**，在 **Role in the organization** 选择 **Member**，点击 **Send invitation**。[2]

3 **让对方接受邀请**

对方登录自己的 GitHub，在收到的邮件或 GitHub 邀请中点击接受。待管理员在 People 中看到成员已加入后，再分配仓库权限。

4 **给网站仓库授予 Write 权限**

打开 网站仓库访问设置，进入 **Settings > Access > Collaborators & teams**。通过 **Add people** 选择该成员，在 **Choose a role** 选 **Write** 并确认添加。已有成员可在 Manage access 中检查或调整 Role；也可通过团队授予同等权限。[3]

添加成功的标准

对方已成为 **malab-tju 的 Member**，且拥有 **MaLab-TJU.github.io 的 Write 权限**。本后台使用 fine-grained token；按当前 GitHub 支持范围，只设为 outside collaborator（外部协作者）不能完成此方案的组织仓库写入。[4]

成员不再负责维护时：管理员移除其网站仓库的直接 Write 权限，并检查是否仍通过团队或组织基础权限获得写入能力。菜单名称可能随 GitHub 界面更新稍有变化，以访问权限页面为准。

编辑者 • 第一次使用

创建自己的 GitHub 令牌

管理员完成第 3 页授权后，每位编辑者创建自己的 fine-grained personal access token。令牌用于让编辑后台代表你向网站仓库提交内容。

1 登录自己的 GitHub，打开创建页面

打开 Fine-grained token 创建页。填写名称，例如 **MaLab website editor**，选择到期时间，例如 30 天；有效期也可能受组织策略限制。[4]

照着选择这些项目

页面项目	正确设置
Resource owner	**malab-tju**。选拥有网站仓库的组织。
Repository access	**Only select repositories**，只勾选 **MaLab-TJU.github.io**。
Repository permissions	**Contents > Read and write**
Metadata	**Read-only**，通常会自动包含。
其他权限	无需添加 Workflows、Administration、Pages 或 Secrets 权限。

2 生成并保留自己的令牌

点击 **Generate token**，复制生成的令牌，妥善保存在自己的密码管理器中。生成后通常无法再次查看完整值；不要把它粘贴到公开网页、仓库文件或发给其他编辑者。

3 如果显示 Pending，请管理员批准

若组织要求审批，管理员进入组织 **Settings > Personal access tokens > Pending requests** 批准该请求。Pending 状态尚不能写入仓库。[5]

Resource owner 里找不到 malab-tju?

先确认已经接受组织 Member 邀请；再让管理员检查组织是否允许 fine-grained token。令牌不会增加你原本没有的权限，网站仓库仍需单独授予 Write。[4]

同一令牌在有效期内可重复使用，不必每次创建。到期或撤销后，用新令牌连接即可。

编辑者 • 日常修改

连接后台，填表并提交

后台和公开网页使用英文；填写姓名、简介、新闻、研究方向和论文资料时，也请使用英文内容。每次连接会读取仓库的最新资料。

1 连接网站仓库

打开 网页编辑后台，核对页面显示 **malab-tju/MaLab-TJU.github.io • main**。粘贴自己的令牌，点击 **Connect GitHub**，等待连接成功和最新内容载入。

2 选择需要修改的栏目

在左侧选择栏目，填写表单。列表可添加、删除和调整顺序。照片支持 **JPEG、PNG、WebP**，每张不超过 **3 MB**；新照片与资料一起提交。

常见修改	进入栏目
姓名、联系方式、首页照片	Website basics
首页介绍、研究方向、新闻	Home / Research / News
论文与项目	Publications / Projects
团队成员、招生、联系信息	People / Join Us / Contact

示例：增加一位博士研究生

选择 **People**，找到 **Ph.D. Students**，点击 **Add member**，填写 **Name** 和 **Role or research focus**，按需上传 **Profile photo**。其他分组为 Faculty、Master’ s Students、Research Interns。

3 提交并检查公开网站

点击 **Submit changes**。保存成功后点击 **View deployment** 检查发布记录。**提交成功表示资料已保存。部署成功后公开网页才更新**，通常需要几分钟。最后点击 **View website** 检查结果。

暂时不发布：用 **Download draft** 保存未完成修改，之后用 **Import draft** 恢复。草稿包含新增照片，不包含登录令牌。令牌仅保留在当前页面内存，刷新或重新打开后台需再次连接。

遇到问题时

先看提示，再检查对应设置

先用 Download draft 保留未提交内容。由编辑者检查自己的令牌与表单，由管理员检查成员权限和发布设置。

现象	怎么处理
后台 /admin/ 显示 404	检查首次上传是否包含 admin/，并确认第一次 Actions 部署成功。
连接失败，提示 401	检查令牌是否复制完整、已过期或被撤销。必要时创建新令牌。
能读取但无法保存 提示 403 / 404	检查组织 Member、仓库 Write、Resource owner、选中的仓库、Contents 写权限，以及令牌审批。
提交被分支规则拒绝	管理员检查 main 的直接写入规则；不要重复提交或尝试绕过规则。
提交成功，网站仍是旧内容	检查 Actions 的 build/deploy、Pages Source 是否为 GitHub Actions、环境是否等待审批。部署成功后刷新网页。
提示与其他人的修改冲突	下载草稿，重新连接最新资料，再重新填写冲突内容。多人同时改同一个字段或列表时需人工确认。
表单校验失败，提交不了	按页面列出的字段提示修正英文内容、日期、链接或论文标识，再提交。

GitHub 官方参考资料

[1] 配置 GitHub Pages 发布来源 · docs.github.com

[2] 邀请用户加入组织 · docs.github.com

[3] 管理团队和成员的仓库访问权限 · docs.github.com

[4] 创建和管理个人访问令牌 · docs.github.com

[5] 审批组织个人访问令牌请求 · docs.github.com

点击上述标题可打开原始文档。GitHub 菜单以实际界面为准；本指南按钮名称已与本地编辑器核对。若自动构建失败，公开网站会保留上一次成功发布的版本。