

Нагревательный кабель постоянной мощности ТТ Р1

Конструкция нагревательного кабеля

Кабель нагревательный постоянной мощности марки ТТ Р1 состоит из изолированной фторполимером медной никелированной нагревательной жилы, экрана в виде оплетки из медной никелированной проволоки и оболочки из фторполимера.

Оболочка из фторполимера

Оплетка из медных никелированных проволок

Изоляция из фторполимера

Нагревательная жила



ТТ Р1 – одножильный нагревательный кабель постоянной мощности с сопротивлением токопроводящей жилы при 20 °С от 1,81 Ом/км до 8000 Ом/км и питающим напряжением до ~600 В. Кабель марки ТТ Р1 предназначен для компенсации тепловых потерь в технологическом оборудовании, трубопроводах, резервуарах, в том числе и во взрывоопасных зонах.

Особенности:

- ▶ Поддержание высоких температур до 260 °С
- ▶ Линейная мощность до 40 Вт/м
- ▶ Простота и удобство монтажа
- ▶ Высокая надежность при эксплуатации

Длина нагревательного кабеля зависит от напряжения, сечения токоведущей жилы и требуемой выделяемой мощности.

Общие технические характеристики кабеля

Максимальная температура (под нагрузкой)	FEP-200°C / PFA-260°C
Максимальная температура (без нагрузки)	FEP-200°C / PFA-260°C
Минимальная температура эксплуатации	-60 °C
Минимальная температура хранения	-60 °C
Минимальная температура монтажа	-60 °C
Номинальное напряжение питания	до ~660 В
Температурный класс	T6...T2
Маркировка взрывозащиты	Ex 60079-30-1 IIC T6...T3 Gb X

Схема питания

Одножильный нагревательный кабель ТТ Р1 питается от напряжения до ~600 В, стандартной промышленной частоты 50 Гц. Подключение кабеля ТТ Р1 возможно по трем схемам: в одну линию (обогрев трубопровода осуществляется в одну нитку), петель (обогрев трубопровода осуществляется в две нитки), или «Звездой» (обогрев трубопровода осуществляется в три нитки).

Информация для заказа

Кабель нагревательный постоянной мощности

ТТ Р1 1,810-3

- Материал оболочки: 2-FEP; 3-PFA
- Номинальное сопротивление при +20 °С, Ом/км
- Тип кабеля резистивный одножильный
- Марка кабеля

Ниже приведенные данные уточняются при проектировании

Марка кабеля	Сопротивление жилы, Ом/км	Сечение жилы, мм ²	Диаметр кабеля, мм	Номинальная расчетная длина секции (м)		
				Линейная мощность 20 Вт/м	Линейная мощность 30 Вт/м	Линейная мощность 40 Вт/м
ТТ P1 8000	8000,0	0,14	3,52	17	14	12
ТТ P1 7000	7000,0	0,15	3,56	19	15	13
ТТ P1 5900	5900,0	0,18	3,58	20	17	14
ТТ P1 3950	3950,0	0,35	3,81	25	20	18
ТТ P1 2825	2825,0	0,38	3,86	29	24	21
ТТ P1 1865	1865,0	0,38	3,83	36	29	25
ТТ P1 1480	1480,0	0,49	3,90	40	33	29
ТТ P1 1300	1300,0	0,53	3,97	43	35	30
ТТ P1 1000	1000,0	1,37	4,50	49	40	35
ТТ P1 765,0	765,0	0,92	4,32	56	45	40
ТТ P1 665,0	665,0	1,06	4,41	60	49	43
ТТ P1 590,0	590,0	0,33	3,78	64	52	45
ТТ P1 490,0	490,0	0,41	3,88	70	57	50
ТТ P1 410,0	410,0	0,50	3,98	77	63	54
ТТ P1 340,0	340,0	0,58	3,98	84	69	60
ТТ P1 250,0	250,0	0,41	3,87	98	82	69
ТТ P1 200,0	200,0	0,99	4,35	109	89	77
ТТ P1 178,0	178,0	0,57	3,97	117	95	83
ТТ P1 142,0	142,0	1,41	4,58	131	107	92
ТТ P1 100,0	100,0	0,47	3,88	155	126	109
ТТ P1 80,00	80,0	0,22	3,60	175	143	124
ТТ P1 62,00	62,0	0,28	3,74	197	161	139
ТТ P1 50,00	50,0	0,35	3,81	219	179	155
ТТ P1 32,70	32,7	0,53	3,97	272	222	192
ТТ P1 24,80	24,8	0,71	4,20	312	255	221
ТТ P1 17,40	17,4	1,00	4,34	373	305	264
ТТ P1 11,90	11,9	1,48	4,59	451	368	319
ТТ P1 9,650	9,65	1,80	4,85	501	409	354
ТТ P1 7,130	7,13	2,49	5,10	582	476	412
ТТ P1 4,400	4,4	4,02	5,69	740	604	523
ТТ P1 2,950	2,95	6,09	6,36	906	740	641
ТТ P1 1,810	1,81	9,69	8,04	1156	944	818