

```

<% Set qryArray = Server.CreateObject("adodb.recordset") TOP_TITLE = "캡처 시도 현황"
wtype = trim(Request("wtype")) witem = trim(Request("witem")) word = trim(Request("word"))
page = Request("page") if page = "" then page = "1" end if page = cint(page) whereSql = ""
' 단어검색 If word <> "" Then Select Case wtype Case "1" whereSql = whereSql & "AND " &
witem & " LIKE '%" & word & "%' " Case "2" whereSql = whereSql & "AND " & witem & " LIKE
'" & word & "'" Case "3" whereSql = whereSql & "AND " & witem & " LIKE '%" & word & "%' " Case
"4" whereSql = whereSql & "AND " & witem & " LIKE '%" & word & "'" End Select End If whereSql =
whereSql & " ORDER BY idx DESC" strSql = "SELECT * FROM stw_illegal_capture_list
WHERE 1=1 " & whereSql qryArray.Open strSql,Dbcon,1 qry_number = qryArray.RecordCount
If CInt(qry_number) > 0 Then qryArray.PageSize = 20 qryArray.AbsolutePage = page
total_page = qryArray.PageCount start_num = qryArray.RecordCount - ( ( page - 1 ) *
qryArray.PageSize ) query_str = getQueryStr url_list = "capture_list.asp" & setQueryStr(
query_str, "page", "[page]" ) page_tpl = "[page]" End If %>

```

```

<%=TOP_TITLE%>

```

```

Total : <%=FormatNumber(qry_number, 0)%>

```

```

검색조건 selected<%End if%>>아이디 selected<%End if%>>아이피 / 캡처
selected<%End if%>>%LIKE% selected<%End if%>>%LIKE 초기화
selected<%End if%>>LIKE% selected<%End if%>>정밀검색 / 검색 목록

```

```

<% If CInt(qry_number) > 0 Then num = 0 While ((not qryArray.Eof) and (num <
qryArray.PageSize)) idx = qryArray("idx") userid = Trim(qryArray("userid")) host_ip =
Trim(qryArray("host_ip")) process_name = Trim(qryArray("process_name")) capture_name =
Trim(qryArray("capture_name")) contents = Trim(qryArray("contents")) reg_time =
Trim(qryArray("reg_time")) qrySql = "" qrySql = "SELECT COUNT(idx) FROM
stw_illegal_defense WHERE use_type='1' AND deny_type="" & userid & "" Set idRow =
Dbcon.Execute(qrySql) idCnt = CInt(idRow(0)) qrySql = "" qrySql = "SELECT COUNT(idx)
FROM stw_illegal_defense WHERE use_type='2' AND deny_type="" & host_ip & "" Set hostRow
= Dbcon.Execute(qrySql) hostCnt = CInt(hostRow(0)) %> <% idx = "" userid = "" host_ip = ""
process_name = "" capture_name = "" contents = "" reg_time = "" qrySql = "" idCnt = "" hostCnt
= "" num = num + 1 qryArray.MoveNext Wend Else %> <% End If %>

```

```

번호 아이디 아이피 캡처통명 내 등록날짜 삭제
호 용 제
<%=<%if(idCnt ><%if(hostC <%=process < <%=reg_ti 삭제
(For 0) Then%> nt > 0) _name%> % me%> 제
mat <%=userid Then%> <%if(capture =c
Num %> <%=host_i _name <> on
ber( <%Else%> p%> "" )Then%> ( te
start <%=userid <%Else%> <%=capture nt
_nu %> <%End <%=host_i _name%> ) s
m - If%> / [차단] p%> <% End if%> %

```

```
num          <%End          >
,            If%> /
0))%         [차단]
>
```

캡처 시도 현황이 없습니다.

```
<% printPager page_tpl, page, total_page %>
```