แบบเลขที่ AB-SNO-WS12-08-I-17/22

รายการประกอบแบบ

รายการฝ้าเพดาน

สัญลักษณ์	รายละเอียด
ฝ1	แผ่นฝ้ายิปซั่มบอร์ดชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 1.20 x 2.40 มม. หนา 9 มม. ของ Gyproc
	ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี Gyproc Framing ML50A
ฝ2	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดชนิดทนความชื้น ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 9 มม. ของ Gyproc
	ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี Gyproc Framing ML50A
ฝ3	แผ่นฝ้าเพดานโมเดิร์น อะคูสติก ยิปโทน ไทล์ รุ่น แอคทีฟ แอร์ ลายควอตโตร 20 ขอบบังใบ
	ขนาด 595x595 มม. หนา 10 มม. ของ Gyproc โครงเคร่า T-BAR Gyproc GRID 38T15
	ขอบโดยรอบห้องเป็นฝ้าเพดานฉาบเรียบทาสี
CH	ความสูงจากพื้นถึงเพดาน

รายการสีทาฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ ฝ1 ฝ2

รายละเอียด
TOA สี Celling white E777

รายการประกอบแบบม่าน

ม1

ม่านปรับแสงแนวตั้งระบบโซ่ดึง (VERTICLE BLIND)

วัสดุ

1.วัสดุราง รางอลูมิเนียม ขนาด 45.5x10x36.5 มม.ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. เคลือบอบ ด้วยสีผงสีขาวครีม ด้านในของรางมีสันอลูมิเนียมเสริมขึ้นรูปทรงภายในตัวรางแข็งแรง และเป็นช่องสำหรับ RUNNER

2.อุปกรณ์ปรับแสง

2.1 ระบบการปรับเก็บใบม่าน ควบคุมการปรับแสง และเก็บใบด้วย ตัวขับเคลื่อน (RUNNER) ซึ่งประกอบด้วยเชือกไนล่อนและโซ่ลูกบอลอะคริลิค การใช้งานจะต้องไม่มีเสียงดัง เบาแรงเวลาปิด-เปิด สามารถปรับองศาได้ 180 องศา

2.2 ใบม่านปรับแสงจะต้องยึดกับตะขอสแตนเลส ระบบโช๊คสปริงที่ติดอยู่กับตัวขับเคลื่อน ซึ่งทำจากพลาสติกHIGH GRADE (ACETEL RASIN) ตัวขับเคลื่อน ซึ่งทำจากพลาสติกHIGH GRADE (ACETEL RASIN) เคลือบสารทนต่อแสงแดด

2.3 สามารถถอดเปลี่ยนตัวขับเคลื่อน (RUNNER) ได้โดยไม่ต้องรื้อรางออกทั้งชุด

2.4 แกนหมุนกากบาทสำหรับปรับหมุนของ RUNNER ทำจากอลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.8 มม.

2.5 เหล็กถ่วงชายใบม่านปรับแสงเคลือบอบด้วยสีผง ขนาด 12.8x5.2 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.มีหูพลาสติก 2 ข้าง สำหรับร้อยโซ่

3. ระบบโซ่คู่ ควบคุมการปรับแสงและเก็บใบด้วยเชือกไนล่อนและโซ่ลูกบอลอะคริลิค

4. ใบม่านปรับแสง

4.1 แผ่นใบ FIBER GLASS WITH VINYL COATING ทึบแสง 100 %

4.2 มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ

4.3 ความกว้างของใบม่านปรับแสง 100 มม.

4.4 การเชื่อมติดใบม่านปรับแสงเชื่อมติดด้วยระบบความร้อน

มาตรฐาน

ปฏิบัติการ 1	ปฏิบัติการ 2
- ม่านปรับแสงระบบโซ่ดึง ของ BANGIDEA รุ่น SNOW BLIND	- ม่านปรับแสงระบบโซ่ดึง ของ BANGIDEA รุ่น SNOW BLIND
- ใบม่านปรับแสงระบบโซ่ดึง ของ BANGIDEA รุ่น SNOW BLIND	- ใบม่านปรับแสงระบบโซ่ดึง ของ BANGIDEA รุ่น SNOW BLIND

ปฏิบัติการ 1

	ชั้น	ห้อง
AB-B602 BEIGE	1	พักผ่อนรวม
AB-B602 BEIGE	1	ห้องซ่อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
AB-B602 BEIGE	1	ห้องรับ SHOP ORDER
AB-B602 BEIGE	2	ห้องทำงานแผนก หบซ-ห. , หซจ-ห.
AB-B602 BEIGE	2	ห้องเก็บเอกสารคู่มือซ่อมบำรุง
AB-B602 BEIGE	2	ห้องเก็บเอกสารคู่มือซ่อมบำรุง

ปฏิบัติการ 2

	ชั้น	ห้อง
AB-B602 BEIGE	1	ห้องเปลี่ยนชุดพนักงาน
AB-B602 BEIGE	1	ห้องเก็บซ่อมเครื่องมือ
AB-B602 BEIGE	1	ห้องพักผ่อนรวม
AB-B602 BEIGE	2	ห้องประชุม 2
AB-B602 BEIGE	2	ห้องทำงานแผนก หซย-8
AB-B602 BEIGE	2	ห้องเก็บเอกสาร

ม2

ม่านมู่ลี่ปรับแสงแนวนอนระบบแกนปรับมือ (BAMBOO BLIND)

วัสดุ

1. รางบน ขนาดกว้าง 26 มม. สูง 24 มม. วัสดุทำจากเหล็กหนา 0.5 มม. CHROMATED, STOVE-ENAMEL-FINISHED สีเดียวกับใบมู่ลี่
2. รางล่าง ขนาดกว้าง 25 มม. สูง 6 มม. วัสดุทำจากเหล็กหนา 0.5 มม. CHROMATED, STOVE-ENAMEL-FINISHED สีเดียวกับใบมู่ลี่ มีพลาสติกสามเหลี่ยมสำหรับยึดรางล่าง
3. แผ่นใบ ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ไม่มีส่วนผสมของทองแดง , STOVE-ENAMEL-FINISHED ขนาด 50 มม. หนา 0.22 มม.
4. อุปกรณ์ยึดติดตั้ง ตัวยึด UNIVERSAL SUPPORT ทำจาก GALVANIZED STEEL
5. แกนปรับ ทำจากอะคริลิคใส
6. ระบบเชือก ทำจาก TERYLENE YARN สีตามใบมู่ลี่

มาตรฐาน

ปฏิบัติการ 1	ปฏิบัติการ 2
- ม่านมู่ลี่ปรับแสงแนวนอน ของ BANGIDEA รุ่น C937	- ม่านมู่ลี่ปรับแสงแนวนอน ของ BANGIDEA รุ่น C937

ปฏิบัติการ 1

	ชั้น	ห้อง
C 937	1	เตรียมอาหาร
C 937	2	เตรียมอาหาร

ปฏิบัติการ 2

	ชั้น	ห้อง
C 937	1	เตรียมอาหาร
C 937	2	เตรียมอาหาร

การติดตั้งและรับประกันคุณภาพ

1. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งด้วยฝีมือที่เรียบร้อยและใช้วัสดุ ที่มีคุณภาพดี ไม่มีตำหนิ เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
2. การติดตั้งจะต้องไม่ทำความเสียหายให้กับโครงสร้างของอาคาร
3. หากเกิดความเสียหายกับอาคารในขณะทำการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้อง ซ่อมแซมให้อยู่ลักษณะเดิมทุกประการ
4. การระบุคุณสมบัติของวัสดุต่างๆในส่วนใดเป็นข้อขัดแย้งกัน สถาปนิกจะเป็นผู้ชี้ขาด

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ
สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)
(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรตม์)
วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์จรัล)
(นาย กานต์เดช ปั่นเจริญ)
วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)
วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประพัทธ์ ชื่นชุมศรี)
วิศวกรเครื่องกล (นาย อุกฤษฏ์ จำปาชนม์)

ตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงาน กฟผ. บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร
(นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร)
(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)
(นาย อภิศักดิ์ รำพึงกิจ)
(นาย นนทชัย สกุลรัศมีไพศาล)
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร (นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ
(นาย สาโรจน์ จีนโก๊ว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง
CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ
(นางสาว กัญญาพัชร แก้วทับทิม)

ตรวจสอบ
(นาย สำราญ เจริญวงค์)

รับรอง
(นาย สำราญ เจริญวงค์)
วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารปฏิบัติการ (อขน.)

แบบแสดง
รายการประกอบแบบ

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่	แบบเลขที่
SNO-WS12-08-I-17/22	AB-SNO-WS12-08-I-17/22
เลขที่งาน	**จำนวนแผ่น**
25711208	22