แก้ไขครั้งที่ | AB-SNO-MS121-5-A-10/10 | แบบเลขที่

รายการวัสดุงานโรงจอดยานพาหนะ

รายละเอียดพื้น

พ1	พื้นค.ส.ล.ผิวขัดมัน
พ2	พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 24" x 24" รุ่น VANILLA NANO ของ COTTO
พ3	พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 24" x 24" ชนิดกันลื่น รุ่น SATIN - DARK GREY ของ CAMPANA
พ3A	พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" รุ่น VALLEY BROWN ของ COTTO
พ4	พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึมทาทับหน้าด้วย PU. Water one part หนา 1.2 มม. ของ บริษัท โปร-แอ็คมาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดฝ้าเพดาน

ฝ1	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดแบบมีอลูมิเนียมฟอยล์ ชนิดอลูมเนียมฟอยล์ ขนาด 1.20x2.40 มม. หนา 9 มม. ของ Gyproc ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี Gyproc Framing ML50A
ฝ2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดทนความชื้น ขนาด 1.20x2.40 หนา 9 มม. ของ Gyproc Framing ML50A

รายละเอียดผนัง

ผ1	ผนังอิฐมวลเบาขนาด 0.20 x 0.60 ม. หนา 7.5 ซม.ฉาบปูนเรียบ ทาสี
ผ2	ผนังอิฐมวลเบาขนาด 0.20 x 0.60 ม. หนา 7.5 ซม. บุกระเบื้องเคลือบ 12"x 24" รุ่น CHARISMA WHITE ของ COTTO
ผ3	ผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ชนิดขอบลาด Smart board ของเอสซีจี โคร่งเคร่าเหล็กชุบสังกะสี GypWall ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่มจำกัด (มหาชน)
ผ4	ผนัง ตาข่ายลวดสานชุบซิ้งค์ Chain Link "SPW METAL" ของบริษัท ศุภวัฒน์ เมทัล จำกัด เบอร์ 10 หนา 3.2 มม. ตา 2 นิ้ว
ผ5	ผนังเหล็กรีดลอน มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 550 Mpa เคลือบสังกะสีผสม อลูมิเนียม ปริมาณการเคลือบไม่น้อยกว่า 150 กรัม/ตร.ม. ความหนารวมชั้นเคลือบ(TCT)ไม่ต่ำกว่า 0.60 มม.ผลิตตาม มาตราฐานออสเตรเลีย AS 1397-G 550-AZ 150 รุ่น Lysaght Trimdex ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผ6	แผงกันแดด รูปตัว Z รุ่น LOUVRE TYPE 470 ZINCALUME พร้อมโครงเคร่าและอุปกรณ์ติดตั้ง ของบริษัทบลูสโคป (ประเทศไทย) ไลสาจท์ จำกัด รุ่น Lysaght Louvre

หมายเหตุ บัวเชิงผนัง PVC กว้าง 10 ซม. หนา 9 มม. ของ APACE รุ่น B-4 (พ2 , พ3 สีน้ำตาล) (พ3 ในห้องน้ำไม่ติดตั้งบัวเชิงผนัง)

จมูกบันได ใช้รุ่น L-50 สีน้ำตาล ของ APACE

รายละเอียดหลังคา

- แผ่นหลังคาเหล็กชนิด BOLTLESS มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 550 Mpa เคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียม ปริมาณการเคลือบไม่น้อยกว่า 150 กรัม/ตร.ม. ความหนารวมชั้นเคลือบ(TCT)ไม่ต่ำกว่า 0.60 มม. ผลิตตาม มาตราฐานออสเตรเลีย AS 1397-G 550-AZ 150 รุ่น Lysaght Clip-lok 700 ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใต้แผ่นหลังคา บุฉนวนกันความร้อนชนิด P.E. form หนา 5 มม. ความหนาแน่น 25 kg/ลบ.ม. ของบริษัท มิคเซล รุ่น PE 25 Z

รายการไม้

รายการไม้	แป , จันทัน	เสา	คาน , ตง	วงกบ	บาน	คร่าว	พื้น	หมายเหตุ
ไม้สักชั้นสอง								
ไม้ตะเคียนทอง								
ไม้เต็ง								
ไม้ยางอาบน้ำยา								
ไม้ยาง								
ไม้เนื้อแข็ง								ไม้ที่อนุญาตให้ใช้ดูจาก ข้อกำหนดของ กฟผ.

คุณภาพของสี

คุณภาพของสี		เฉดสี
① สีภายนอก	☑ TOA SHIELD - 1 NANO	8289
② สีภายใน	☑ TOA SHIELD - 1 NANO	8500
③ สีน้ำมัน ทาเหล็ก	☑ TOA GLIPTON	Butter cup G175 , 8289
④ สีกันสนิม	☑ TOA RED OXIDE PRIMER	Red G1024

การทาสี

ทำความสะอาดผิวที่จะทา ไม่ให้มีสิ่งสกปรก สนิม คราบน้ำ ขี้ผง หรือสารอันตรายอย่างอื่น อุดรอยแตก ยาแนวตะปู ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนที่จะทาสีทับหน้า การทาสีต้องรอให้ผนัง หรือสีที่ทาครั้งก่อนแห้งและ แข็งดี ทั้งสีพลาสติก และสีน้ำมันให้ทารองพื้น 1 ครั้ง ทาทับหน้า 2 ครั้ง

สีทาทับหน้า ทาทับหน้า 2 ครั้ง

สีรองพื้น สีรองพื้นปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง

การทาสีน้ำมัน

1. พื้นกรอบบาน ทาครึ่งด้าน ครึ่งมัน ฝาโชว์เนื้อไม้ วงกบ กรอบบาน ภายในให้อุดรอยแตก ตำหนิให้เรียบร้อยให้สีเหมือนเนื้อไม้ หากย้อมสีก็ต้องทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ทาแชลแล็คขาว ขัดโป๊วแล้วลงแล็คเกอร์ด้าน 2 ครั้ง สำหรับหินล้าง ผนังก่ออิฐไม่ฉาบปูน ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น
2. ไม้ภายนอก(ที่ไม่ทาสีน้ำมัน)ทา Solignum exterior 2 ครั้งไม่ต้องอุดตำหนิหรืออุดชัน
3. โครงเหล็กภายใน ภายนอก ทารองพื้นด้วยสีกันสนิม 2 ครั้ง ทับหน้าด้วยสีจริง 2 ครั้ง

รายการสี

รายการสี	สีพลาสติก อะครีลิค 100 %		สีน้ำมัน		สีชนิด อื่นๆ	
	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก
ฝากระเบื้องกระดาษ , ผนังอิฐฉาบปูน	●	●				
ผนังก่ออิฐโชว์แนว						
ผนังคอนกรีตบล็อคโชว์แนว						
ผนังห้องน้ำภายใน						
ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบ	●	●				
ฝ้าเพดานไม้						
ฝ้ายิบซั่มบอร์ด , ฝ้า SMART BOARD	●					
ใต้พื้น ค.ส.ล.ที่มองเห็น	●					
ไม้โครงหลังคาที่มองเห็นภายใน						
พื้นไม้ , ลูกนอน , บัวเชิงผนัง						
แม่บันได	●					
เสา ค.ส.ล , คาน ค.ส.ล	●					
โครงหลังคาเหล็ก						
ตง , เชิงชาย , ทับเชิงชาย , แผงระแนงไม้						
วงกบไม้						
กรอบบาน , ประตู - หน้าต่างไม้						
วงกบ , กรอบบาน , ประตู - หน้าต่างเหล็ก			●	●		
ลูกฟักประตู - หน้าต่าง กระเบื้องกระดาษ						
วงกบ , กรอบบาน , ประตู - หน้าต่างเหล็ก						
โครงสร้างที่เป็นเหล็กภายใน , ภายนอก			ทา RED LEAD PRIMER 1 ครั้ง ทาสีทับหน้า 2 ครั้ง			

รายละเอียดเครื่องสุขภัณฑ์

▨ COTTO

ผลิตภายในประเทศไทย

		หมายเหตุ
1	โถส้วมนั่งราบ ของ COTTO รุ่น C 1392 พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	
2	อ่างล้างหน้า ชนิดวางครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น C0240 WH ของ COTTO พร้อมอุปกรณ์สะดืออ่าง CT670V ประกอบครบชุด พร้อมก๊อก ของ COTTO รุ่น CT 167D (HM)	
3	โถปัสสาวะชาย ของ COTTO รุ่น C 313 พร้อมอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว ของ COTTO รุ่น CT474NP	
4	กระจกเงาเหนืออ่างล้างมือ MM006 ขนาด 0.60 x 0.80 ม. ของ COTTO	
5	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน รุ่น S17 (HM) พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ CT1092C33(HM) ของ COTTO	
6	ฝักบัวฉีดชำระสีขาว รุ่น CT993K#WH (HM) ของ COTTO	
7	ที่ใส่กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ แบบมีครอบพลาสติกและกุญแจล็อก รุ่น 70270 ของ Kimberly clark	
8	ที่ใส่สบู่เหลวชนิดติดผนังรุ่น V8101 ของ Vegarr	
9	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป รุ่น WILLY 25 พร้อมอุปกรณ์ สเตนเลสครบชุด ของ WILLY ห้องน้ำชาย สี WP07 ห้องน้ำหญิง สี WP10	
10	ก๊อกน้ำสำหรับทำความสะอาด ห้อง Janitor รุ่น CT175C11 ของ COTTO	
FD	ตะแกรงระบายน้ำพื้นสเตนเลสสตีลกันกลิ่น (ดูแบบสุขาภิบาล)	

หมายเหตุ

1. สุขภัณฑ์ทั้งหมดใช้สีขาว
2. เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าของห้องน้ำ เป็น คสล. ปิด Top ด้านหน้าและด้านข้างด้วยหินแกรนิตดำไทยผิวมัน หนา 2 ซม.
3. การประกอบและติดตั้งสุขภัณฑ์ให้ดูรายละเอียดหรือคู่มือการติดตั้งและประกอบสุขภัณฑ์ของผู้ผลิต
4. กรณีไม่สามารถจัดหาสุขภัณฑ์ยี่ห้อหรือรุ่นที่กำหนดในแบบได้ ให้ผู้รับจ้างแจ้งสถาปนิกผู้ออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการขออนุมัติเทียบเท่า

กฟผ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ
สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)
(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรฒม์)
วิศวกรโครงสร้าง (นาย กฤษดา เลิศเพ็ญเมธา)
วิศวกรสุขาภิบาล (นางสาว ปรางค์ทิพย์ ชัยเวส)
วิศวกรไฟฟ้า (นาย สุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)
วิศวกรเครื่องกล (นาย เผด็จ โพธิ์แก้ว)

ตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงาน กฟผ. บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร
(นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร)
(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)
(นาย อภิศักดิ์ รำพึงกิจ)
(นาย นนทชัย สกุลรัศมีไพศาล)
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร
(นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ
(นาย สาโรจน์ จีนโก๊ว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ
(นางสาว กัญญาพัชร แก้วทับทิม)

ตรวจสอบ
(นาย สำราญ เจริญวงค์)

รับรอง
(นาย สำราญ เจริญวงค์)
วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานโรงจอดยานพาหนะ (อขน.)

แบบแสดง
รายการประกอบแบบ

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่ SNO-MS-5-A-10/10	แบบเลขที่ AB-SNO-MS-5-A-10/10
เลขที่งาน 257112-5	จำนวนแผ่น 10