AB-SNO-OF12-3-A-18/18

รายการวัสดุงานอาคารสำนักงาน (อขน.)

รายละเอียดพื้น

พ1	พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิคขอบตัด HOMOGENEOUS TILE ขนาด 24"x 24" รุ่น VANILLA NANO ของ COTTO
พ2	พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 24" x 24" ชนิดกันลื่น รุ่น SATIN - DARK GREY ของ CAMPANA
พ3	พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" ชนิดกันลื่น รุ่น AMMACO - SMOKY ของ CAMPANA
พ4	พื้น คสล. ปูกระเบื้องเลียนแบบหิน รุ่น Granito ของ KANSAI พื้น EX GF-202 สีไวท์แชมเปญ , จมูกบันได EX GS-201 สีไวท์แชมเปญ
พ5	พื้น ค.ส.ล.ผิวทรายล้าง เบอร์ 5 สีธรรมชาติ ทาน้ำยาเคลือบพื้นป้องกันคราบตะไคร่
พ6	พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึมปูทับด้วยวัสดุ Pro - Act Nuraplan PVC กันซึมชนิดแผ่น หนา 2.2 มม. ของ บริษัท โปร-แอ็คมาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด กรรมวิธีการติดตั้งให้เป็นไปตามบริษัทผู้ผลิต
พ7	พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ ปูกระเบื้องยาง HOMOGENOUS TYPE รุ่น D - 22 ของ Dynoflex ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 2.5 มม.
พ8	พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ

รายละเอียดผนัง

ผ1	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น หรือเต็มแผ่น ฉาบปูนเรียบทาสี
ผ2	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น หรือเต็มแผ่นก่อเต็มหน้าเสา ฉาบปูนเรียบทาสี
ผ3	ผนังระแนงเหล็ก ขนาด 2" x 4" @ 0.20 ม.
ผ4	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น หรือเต็มแผ่น บุกระเบื้องเคลือบ 12"x 24" รุ่น CHARISMA WHITE ของ COTTO จรดฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ
	ภายนอกห้องน้ำฉาบเรียบทาสี
ผ5	ผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ชนิดขอบลาด Smart board ของ เอสซีจี โครงเคร่าผนังเหล็กชุบสังกะสี GypWall ของบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
IW1	ผนังติดวอลเปเปอร์ (ดูรายละเอียดแบบ interior)

หมายเหตุ จมูกบันได ใช้รุ่น AST-3 สีแร่กากเพรชสีน้ำตาล ของ APACE

บัวเชิงผนัง PVC กว้าง 10 ซม. หนา 9 มม. ของ APACE รุ่น B-4 (พ1 , พ7 สีน้ำตาล , พ2 สีเทาเข้ม) (พ2 ในห้องน้ำไม่ติดตั้งบัวเชิงผนัง)

รายละเอียดฝ้าเพดาน

ฝ1	แผ่นฝ้าเพดาน โมเดิร์น อะคูสติก ยิปโทน ไทล์ รุ่น แอคทีฟ แอร์ ลายควอตโตร 20 ขอบบังใบ ขนาด 595x595 มม. หนา 10 มม. ของ Gyproc โครงเคร่า T-BAR Gyproc GRID 3815 ขอบโดยรอบห้องเป็นฝ้าเพดานยิปซั่มฉาบเรียบทาสี (ดูรายละเอียดแบบ Interior)
ฝ2	ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ชนิดธรรมดา ขนาด 1.20x2.40 มม. หนา 9 มม. ของ Gyproc ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี Gyproc Framing ML50A (ดูรายละเอียดแบบ Interior)
ฝ3	แผ่นฝ้ายิปซั่มบอร์ด ชนิดทนความชื้น ขนาด 1.20x2.40 มม. หนา 9 มม. ของ Gyproc ฉาบรอยต่อเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี Gyproc Framing ML50A (ดูรายละเอียดแบบ Interior)
ฝ4	แผ่นฝ้า Smart board แคปซูลระบายอากาศ ขนาด 0.60x1.20 ม. หนา 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี Gyproc Framing ของบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่มจำกัด

รายการ แผงกันแดด อลูมิเนียม

กันสาด และแผงบังแดด อลูมิเนียม สี Silver (NA-1) รุ่น 1050AT-A

พร้อมโครงเคร่าของบริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดหลังคา

-หลังคาเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียม ผลิตจากเหล็ก G500 ตามมาตรฐาน AS 1397 G550 AZ150 ชนิด BOLTLESS SYSTEM

ความหนาแผ่นเหล็กไม่ต่ำกว่า 0.48 มม. ความหนารวมชั้นเคลือบ ไม่ต่ำกว่า 0.53 มม. รุ่น Lysaght Clip-lok 700

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ฉนวนกันความร้อน Pro-Act PU FOAM หนา 2" ความหนาแน่น 24-50 กก./ลบ.ม.

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโปร-แอ็คมาเก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

- หลังคา Slab คสล. ผสมน้ำยากันซึมปูทับด้วยวัสดุ PVC กันซึมชนิดแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มม.

กรรมวิธีการติดตั้งให้เป็นไปตามบริษัทผู้ผลิต

รายการไม้

รายการไม้	แป , จันทัน	เสา	คาน , ตง	วงกบ	บาน	คร่าว	พื้น	หมายเหตุ
ไม้สักชั้นสอง								
ไม้ตะเคียนทอง								
ไม้เต็ง								
ไม้ยางอาบน้ำยา								
ไม้ยาง								
ไม้เนื้อแข็ง								ไม้ที่อนุญาตให้ใช้ดูจาก ข้อกำหนดของ กฟผ.

คุณภาพของสี

คุณภาพของสี		เฉดสี
① สีภายนอก	☑ TOA SHIELD - 1 NANO	Pearl White , 8289
② สีภายใน	☑ TOA SHIELD - 1 NANO	8500
③ สีน้ำมัน ทาไม้ , โครงเหล็กรับแผงบังแดด	☑ TOA GLIPTON	Butter cup G175 , 8289
④ สีกันสนิม	☑ TOA RED OXIDE PRIMER	Red G1024

การทาสี

ทำความสะอาดผิวที่จะทา ไม่ให้มีสิ่งสกปรก สนิม คราบน้ำ ขี้ผง หรือสารอันตรายอย่างอื่น อุดรอยแตก ยาแนวตะปู ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนที่จะทาสีทับหน้า การทาสีต้องรอให้ผนัง หรือสีที่ทาครั้งก่อนแห้งและ แข็งดี ทั้งสีพลาสติก และสีน้ำมันให้ทารองพื้น 1 ครั้ง ทาทับหน้า 2 ครั้ง

สีทาทับหน้า ทาทับหน้า 2 ครั้ง

สีรองพื้น สีรองพื้นปูนใหม่ ผลิตภัณฑ์เดียวกับสีทับหน้า ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง

การทาสีน้ำมัน

1. พื้นกรอบบาน ทาครึ่งด้าน ครึ่งมัน ฝาโชว์เนื้อไม้ วงกบ กรอบบาน ภายในให้อุดรอยแตก ตำหนิให้เรียบร้อยให้สีเหมือนเนื้อไม้ หากย้อมสีก็ต้องทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ทาแชลแล็คขาว ขัดโป๊วแล้วลงแล็คเกอร์ด้าน 2 ครั้ง สำหรับหินล้าง ผนังก่ออิฐไม่ฉาบปูน ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น
2. ไม้ภายนอก(ที่ไม่ทาสีน้ำมัน)ทา Solignum exterior 2 ครั้งไม่ต้องอุดตำหนิหรืออุดชัน
3. โครงเหล็กภายใน ภายนอก ทารองพื้นด้วยสีกันสนิม 2 ครั้ง ทับหน้าด้วยสีจริง 2 ครั้ง

รายการสี

รายการสี	สีพลาสติก อะครีลิค 100 %		สีน้ำมัน		สีชนิด อื่นๆ	
	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก	ภายใน	ภายนอก
ฝ่ากระเบื้องกระดาษ , ผนังอิฐฉาบปูน	●	●				
ผนังก่ออิฐโชว์แนว						
ผนังคอนกรีตบล็อคโชว์แนว						
ผนังห้องน้ำภายใน						
ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบ	●	●				
ฝ้าเพดานไม้						
ฝ้ายิบซั่มบอร์ด , ฝ้า SMART BOARD	●					
ใต้พื้น ค.ส.ล.ที่มองเห็น	●					
ไม้โครงหลังคาที่มองเห็นภายใน						
พื้นไม้ , ลูกนอน , บัวเชิงผนัง						
แม่บันได	●					
เสา ค.ส.ล , คาน ค.ส.ล	●					
โครงหลังคาเหล็ก						
ตง , เชิงชาย , ทับเชิงชาย , แผงระแนงไม้						
วงกบไม้						
กรอบบาน , ประตู - หน้าต่างไม้						
วงกบ , กรอบบาน , ประตู - หน้าต่างเหล็ก			●	●		
ลูกฟักประตู - หน้าต่าง กระเบื้องกระดาษ						
วงกบ , กรอบบาน , ประตู - หน้าต่างเหล็ก						
โครงสร้างที่เป็นเหล็กภายใน , ภายนอก			ทา RED LEAD PRIMER 1 ครั้ง ทาสีทับหน้า 2 ครั้ง			

รายละเอียดเครื่องสุขภัณฑ์

▨ COTTO

ผลิตภายในประเทศไทย

①	โถส้วมนั่งราบ ของ COTTO รุ่น C 1392 พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
②	อ่างล้างหน้า ชนิดวางครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น C0240 WH ของ COTTO พร้อมอุปกรณ์สะดืออ่างประกอบครบชุด พร้อมก๊อก ของ COTTO รุ่น CT 167D
③	อ่างล้างหน้าห้องน้ำคนพิการ C0237 พร้อมอุปกรณ์สะดืออ่าง ของ COTTO และก๊อกเดี่ยวชนิดก้านโยก CT 167D
④	โถปัสสาวะชาย ของ COTTO รุ่น C 313 พร้อม FLUSH VALVE ของ COTTO รุ่น CT 474 NP
⑤	กระจกเงาเหนืออ่างล้างมือ MM006 ขนาด 0.60 x 0.80 ม. ของ COTTO
⑥	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน รุ่น S17(HM) พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ CT1092C33(HM) ของ COTTO (ในห้องน้ำคนพิการ)
⑦	ฝักบัวฉีดชำระสีขาว รุ่น CT993H#WH(HM) ของ COTTO
⑧	ที่ใส่กระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ แบบมีครอบพลาสติกและกุญแจล็อก Kimberly clark รุ่น 70270
⑨	ที่ใส่สบู่เหลวชนิดติดผนังรุ่น V8101 ของ VEGARR
⑩	ราวจับสำหรับผู้พิการตัวแอล ของ COTTO รุ่น CT-791
⑪	ราวทรงตัวรูปตัวทีขนาด 70x70 ซม. ของ COTTO รุ่น CT793
⑫	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป รุ่น WILLY 25 พร้อมอุปกรณ์สเตนเลส ครบชุด ของ WILLY ห้องน้ำชาย สี WP07 ห้องน้ำหญิง สี WP10
⑬	ก๊อกน้ำสำหรับทำความสะอาด ห้อง Janitor รุ่น CT175C11(HM) ของ COTTO
FD	ตะแกรงระบายน้ำพื้นสเตนเลสสตีลกันกลิ่น (ดูแบบสุขาภิบาล)
	หมายเหตุ
	1. สุขภัณฑ์ทั้งหมดใช้สีขาว
	2. เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าของห้องน้ำ เป็น คสล. ปิด Top ด้านหน้าและด้านข้างด้วยหินแกรนิตดำไทย ผิวมัน
	3. การประกอบและติดตั้งสุขภัณฑ์ให้ดูรายละเอียดหรือคู่มือการติดตั้งและประกอบสุขภัณฑ์ของผู้ผลิต
	4. กรณีไม่สามารถจัดหาสุขภัณฑ์ยี่ห้อหรือรุ่นที่กำหนดในแบบได้ ให้ผู้รับจ้างแจ้งสถาปนิกผู้ออกแบบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการขออนุมัติเทียบเท่า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008

53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ

สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)
(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรตม์)
วิศวกรโครงสร้าง (นาย กฤษณะ ฤทธีตานนท์)
วิศวกรสุขาภิบาล (นางสาว ปรางค์ทิพย์ ชัยเวส)
วิศวกรไฟฟ้า (นาย สุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)
วิศวกรเครื่องกล (นาย เผด็จ โพธิ์แก้ว)

ตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน กฟผ. บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร
(นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร)
(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)
(นาย อภิศักดิ์ รำพึงกิจ)
(นาย นนทชัย สกุลรัศมีไพศาล)
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร
(นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ

(นาย สาโรจน์ จีนโก๊ว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ
(นางสาว กัญญาพัชร แก้วทับทิม)

ตรวจสอบ
(นาย สำราญ เจริญวงศ์)

รับรอง
(นาย สำราญ เจริญวงศ์)
วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารสำนักงาน (อขน.)

แบบแสดง
รายการประกอบแบบ

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่ SNO-OF12-3-A-17/17	แบบเลขที่ AB-SNO-OF12-3-A-18/18
เลขที่งาน 257112-3	จำนวนแผ่น 18