แผ่นที่ | AB-SNO-OF12-3-I-13/19 | แบบเลขที่

# รายการประกอบแบบ

## ตารางเฟอร์นิเจอร์พร้อมรายละเอียด

| ลำดับที่ | รหัส | รายละเอียด | ภาพประกอบ | จำนวน | เทียบเท่า | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | P15 | แผ่น PARTITION<br>ขนาด - 1.00 x 0.05 x 1.20 ม. (กว้าง x ลึก x สูง)<br>วัสดุ - โครงสร้างเหล็ก ปิดด้วย HIGH PRESSURE LAMINATE กำหนดสีภายหลัง<br>- ฝาปิดรางไฟทำจากอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ทำสี EPOXY POWDER COATED ภายในร้อยสายไฟได้<br>- รางไฟมี 2 ระดับ คือ ระดับกลางและล่าง<br>- มีปุ่มปรับระดับความสูงได้ |  | 25 ตัว | - MODERNFORM รุ่น GEO1<br>- ROCKWORTH รุ่น S89<br>- PRACTIKA รุ่น P2002<br>- หรือเทียบเท่า | |
| 51 | P16 | แผ่น PARTITION<br>ขนาด - 1.20 x 0.05 x 1.20 ม. (กว้าง x ลึก x สูง)<br>วัสดุ - โครงสร้างเหล็ก ปิดด้วย HIGH PRESSURE LAMINATE กำหนดสีภายหลัง<br>- ฝาปิดรางไฟทำจากอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ทำสี EPOXY POWDER COATED ภายในร้อยสายไฟได้<br>- รางไฟมี 2 ระดับ คือ ระดับกลางและล่าง<br>- มีปุ่มปรับระดับความสูงได้ |  | 7 ตัว | - MODERNFORM รุ่น GEO1<br>- ROCKWORTH รุ่น S89<br>- PRACTIKA รุ่น P2002<br>- หรือเทียบเท่า | |
| 52 | PS1 | แผ่น PRIVACY SCREEN<br>ขนาด - 1.60 x 0.02 x 0.35 ม. (กว้าง x ลึก x สูง)<br>วัสดุ - ไม้เพาะโครง 20 มม. เพิ่มแผงแม่เหล็กกรุภายใน หุ้มผ้า กำหนดสีภายหลัง<br>เสา อลูมิเนียมอัลลอยด์ ฉีดขึ้นรูป ทำสี EPOXY POWDER COATED |  | 6 ตัว | - MODERNFORM รุ่น GEO1<br>- ROCKWORTH รุ่น S89<br>- PRACTIKA รุ่น P2002<br>- หรือเทียบเท่า | |

หมายเหตุ - ให้ผู้รับจ้างทำ MOCK UP ทุกรายการให้ กฟผ. พิจารณาก่อนผลิตจริง

## รายการฝ้าเพดาน

| สัญลักษณ์ | รายละเอียด |
|---|---|
| ฝ1 | แผ่นฝ้าเพดานโมเดิร์น อะคูสติก ยิปโทน ไทล์ รุ่น แอคทีฟ แอร์ ลายควอตโตร |
| | 20 ขอบบังใบ ขนาด 595x595 มม. หนา 10 มม. ของ Gyproc |
| | โครงเคร่า T-BAR Gyproc GRID 38T15 |
| ฝ2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 9 มม. ของ Gyproc ฉาบรอยต่อเรียบทาสี |
| | โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี สำเร็จรูปของ GYPROC Framing ML50A |
| ฝ3 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 9 มม. ของ Gyproc ฉาบรอยต่อเรียบ |
| | ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูปของ GYPROC Framing ML50A |
| ฝ4 | แผ่น Smart board ของ เอสซีจี ขนาด 0.60x1.20 ม. หนา 4 มม. รุ่นแคปซูลระบายอากาศ |
| | โครงเคร่าฝ้าเหล็กชุปสังกะสี Gyproc Framing ของบริษัท ไทยยิปซั่มบอร์ด จำกัด (มหาชน) |
| CH | ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดาน |

### รายการสีทาฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ ฝ2 ฝ3

| รายละเอียด |
|---|
| TOA สี Celling white E777 |

## รายการโคมไฟ

| สัญลักษณ์ | รายละเอียด |
|---|---|
| ⊕> | LED HALOGEN แบบปรับองศาได้ ฝังบนฝ้า แสง WARM WHITE |
| ⊗ | DOWN LIGHT ฝังบนฝ้า แสง WARM WHITE |
| ▦ | T-5 FLUORESCENT x2 ฝังบนฝ้า แสง DAY LIGHT ขนาด 0.30x1.20 ม. |
| — — | LED STRIP แสง WARM WHITE พร้อมหม้อแปลง |
| | |

## การติดตั้งและรับประกันคุณภาพ

1. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งด้วยฝีมือที่เรียบร้อยและใช้วัสดุที่มีคุณภาพดี ไม่มีตำหนิ เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
2. การติดตั้งจะต้องไม่ทำความเสียหายให้กับโครงสร้างของอาคาร
3. หากเกิดความเสียหายกับอาคารในขณะทำการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ลักษณะเดิมทุกประการ
4. การระบุคุณสมบัติของวัสดุต่างๆในส่วนใดเป็นข้อขัดแย้งกัน สถาปนิกจะเป็นผู้ชี้ขาด

## รายการผนัง

| สัญลักษณ์ | รายละเอียด | |
|---|---|---|
| ผ1 | ผนังปิด WALL PAPER ชนิดด้านหน้าเป็นไวนิล ด้านหลังเป็นผ้า ของ BANGIDEA รุ่น SEN | - ห้องประชุม 1 (15ที่นั่ง) สี 107 SENSE 3 |
| | | - ห้องประชุม 2 (46 ที่นั่ง) สี 089 SENSE 3 |
| | | - ห้องประชุม 3 (8 ที่นั่ง) สี 087 และ 088 SENSE 3 |

## รายการประกอบแบบม่าน

### ม1

ม่านปรับแสงแนวตั้งระบบโซ่ดึง (VERTICLE BLIND)

**วัสดุ**

1.วัสดุราง รางอลูมิเนียม ขนาด 45.5x10x36.5 มม.ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. เคลือบอบ ด้วยสีผงสีขาวครีม ด้านในของรางมีสันอลูมิเนียม เสริมขึ้นรูปทรงภายในตัวรางแข็งแรง และเป็นช่องสำหรับ RUNNER

2.อุปกรณ์ปรับแสง
- 2.1 ระบบการปรับเก็บใบม่าน ควบคุมการปรับแสง และเก็บใบด้วย ตัวขับเคลื่อน (RUNNER) ซึ่งประกอบด้วยเชือกไนล่อน และโซ่ลูกบอลอะคริลิค การใช้งานจะต้องไม่มีเสียงดัง เบาแรงเวลาปิด-เปิด สามารถปรับองศาได้ 180 องศา
- 2.2 ใบม่านปรับแสงจะต้องยึดกับตะขอสแตนเลส ระบบโช๊คสปริงที่ติดอยู่กับ ตัวขับเคลื่อน ซึ่งทำจากพลาสติกHIGH GRADE (ACETEL RASIN) เคลือบสารทนต่อแสงแดด
- 2.3 สามารถถอดเปลี่ยนตัวขับเคลื่อน (RUNNER) ได้โดยไม่ต้องรื้อราง ออกทั้งชุด
- 2.4 แกนหมุนกากบาทสำหรับปรับหมุนของ RUNNER ทำจากอลูมิเนียม เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.8 มม.
- 2.5 เหล็กถ่วงชายใบม่านปรับแสงเคลือบอบด้วยสีผง ขนาด 12.8x5.2 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.มีหูพลาสติก 2 ข้าง สำหรับร้อยโซ่

3. ระบบโซ่คู่ ควบคุมการปรับแสงและเก็บใบด้วยเชือกไนล่อนและโซ่ลูกบอลอะคริลิค

4. ใบม่านปรับแสง
- 4.1 แผ่นใบ FIBER GLASS WITH VINYL COATING ทึบแสง 100 %
- 4.2 มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ
- 4.3 ความกว้างของใบม่านปรับแสง 100 มม.
- 4.4 การเชื่อมติดใบม่านปรับแสงเชื่อมติดด้วยระบบความร้อน

**มาตรฐาน**

- ม่านปรับแสงระบบโซ่ดึง ของ BANGIDEA รุ่น SNOW BLIND
- ใบม่านปรับแสงระบบโซ่ดึง ของ BANGIDEA รุ่น SNOW BLIND

| | ชั้น | ห้อง |
|---|---|---|
| AB-B305 DARK GREY | 1 | โถงต้อนรับ |
| | 1 | หชสบ-ห. , หคน-ห. , หชสน-ห. |
| | 1 | กขบ-ห. , วศ.10 , จป. , สก.กขบ |
| | 1 | หวข-ห. |
| | 1 | ระดับ 9 , หจรส-ห. |
| | 2 | ฝ่ายบริหารการขนส่ง |
| | 2 | กองบริหารงานขนส่ง |
| | 3 | กองขนส่งทางน้ำ |
| | 3 | ศูนย์คุณภาพ |
| AB-B304 BROWN | 2 | ห้องประชุม2 (46ที่นั่ง) |
| AB-B303 GREY | 3 | ห้องประชุม3 (8ที่นั่ง) |

### ม2

ม่านมู่ลี่ปรับแสงแนวนอนระบบแกนปรับมือ (BAMBOO BLIND)

**วัสดุ**

1. รางบน ขนาดกว้าง 26 มม. สูง 24 มม. วัสดุทำจากเหล็กหนา 0.5 มม. CHROMATED, STOVE-ENAMEL-FINISHED สีเดียวกับใบมูลี่
2. รางล่าง ขนาดกว้าง 25 มม. สูง 6 มม. วัสดุทำจากเหล็กหนา 0.5 มม. CHROMATED, STOVE-ENAMEL-FINISHED สีเดียวกับใบมูลี่ มีพลาสติกสามเหลี่ยมสำหรับยึดรางล่าง
3. แผ่นใบ ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ไม่มีส่วนผสมของทองแดง, STOVE-ENAMEL-FINISHED ขนาด 50 มม. หนา 0.22 มม.
4. อุปกรณ์ยึดติดตั้ง ตัวยึด UNIVERSAL SUPPORT ทำจาก GALVANIZED STEEL
5. แกนปรับ ทำจากอะคริลิคใส
6. ระบบเชือก ทำจาก TERYLENE YARN สีตามใบมูลี่

**มาตรฐาน**

- ม่านมู่ลี่ปรับแสงแนวนอน ของ BANGIDEA รุ่น C937

| | ชั้น | ห้อง |
|---|---|---|
| C937 | 1 | เตรียมอาหาร |
| C937 | 1 | ห้องแม่บ้าน |
| C937 | 2 | เตรียมอาหาร |
| C937 | 3 | เตรียมอาหาร |

### ม3

ม่านม้วนระบบโซ่ดึง - ผ้า Sunscreen + ผ้า Black out

**วัสดุ**

1. ผ้าม่านม้วน ม่าน 2 ชั้น
   - 1.1 ผ้า SUNSCREEN ชนิดกรองแสง 5 % สามารถมองผ่านผ้าเห็น ทัศนียภาพภายนอกได้ เป็นวัสดุไม่ลามไฟ ติดตั้งอยู่ด้านในใกล้กระจก
   - 1.2 ผ้า BLACK OUT 100% โค้ทและทอด้วย FIBER GLASS มีรางข้าง เป็นอลูมิเนียม
2. ชนิดม่าน ขึ้นลงด้วยระบบเกียร์ชนิดโซ่ดึง
3. โซ่ดึง ทำจากเชือกไนล่อนและพลาสติกอย่างดี ระยะห่างของเม็ดโซ่ 8 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.
4. แกนม้วนผ้า เพลาอลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลาง 38-50.8 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.
5. อุปกรณ์ขาจับ เหล็กพ่นผง POWDER COATING ขนาด 63x65 มม. และขนาด 63x74 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
6. ตัวถ่วงผ้า อลูมิเนียมขนาด 41.5x25.5x6.5 มม. ขนาด 41.5x22.3x9.5 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. พร้อมฝาปิดพลาสติกทั้งสองด้าน
7. รางข้าง ผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ขนาดรางข้างมิติ 59.0x30.8 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ติดตั้งเสมอระนาบเดียวกับผนังตกแต่ง

**มาตรฐาน**

- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ของ BANGIDEA
- ผ้า SUNSCREEN ของ BANGIDEA รุ่น AE-5402 LIGHT GREY
- ผ้า BLACK OUT ของ BANGIDEA รุ่น AB-B603 GREY

---

กฟผ

**การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย**
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ
สถาปนิก ( นาย อดิศร ศรีสุพรรณ )
สถาปนิกภายใน ( นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ )
( นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรตม์ )
วิศวกรโครงสร้าง ( นาย กฤษณะ ฤทธิตานนท์ )
วิศวกรสุขาภิบาล ( นางสาว ปรางค์ทิพย์ ชัยเวส )
วิศวกรไฟฟ้า ( นาย สุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่ )
วิศวกรเครื่องกล ( นาย เผด็จ โพธิ์แก้ว )

ตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงาน กฟผ. บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร
( นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร )
( นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม )
( นาย อภิศักดิ์ รำพึงกิจ )
( นาย นนทชัย สกุลรัศมีไพศาล )
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร
( นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม )

เห็นชอบ
( นาย สาโรจน์ จีนโก๊ว )
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

**ผู้รับจ้าง**

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ
( นางสาว กัญญาพัชร แก้วทับทิม )

ตรวจสอบ
( นาย สำราญ เจริญวงค์ )

รับรอง
( นาย สำราญ เจริญวงค์ )
วิศวกรโครงการ

**AS-BUILT DRAWING**

**งานอาคารสำนักงาน (อขน.)**

แบบแสดง
ตารางเฟอร์นิเจอร์พร้อมรายละเอียด , รายการประกอบแบบ

| อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่ | แบบเลขที่ |
|---|---|
| SNO-OF12-3-I-13/19 | AB-SNO-OF12-3-I-13/19 |
| **เลขที่งาน** | **จำนวนแผ่น** |
| 257112-3 | 19 |