UADE · Paradigma Orientado a Objetos · 2026

Trabajo Práctico Obligatorio

Boletería

Sistema de venta de entradas para sedes de espectáculos

Integrantes · Grupo 3

Apellido y nombre	Legajo
Aded, Fermín	1201530
Ávila, Tomás	1210748
Vázquez, Daniel	1220473
Villa Abrille, Malena	1193462

Noviembre 2026

Índice

1. Propuesta de negocio
2. Flujo de compra
3. Diagrama de clases
4. Clases del sistema
5. Patrones y buenas prácticas
6. Manejo de excepciones
7. Persistencia
8. Estructura de archivos del código
9. Interfaz gráfica

1. Propuesta de negocio

El problema

Las sedes de espectáculos de gran escala, como la Esfera de Las Vegas, venden miles de entradas por función y cada ubicación tiene un precio distinto según el piso y la cercanía al escenario. Cuando la venta se hace a mano o con herramientas genéricas aparecen problemas que le cuestan dinero a la sede y paciencia al público: el mismo asiento se vende dos veces, quedan asientos sueltos que después nadie compra, se pierden ventas porque alguien “retiene” lugares sin pagar, las preventas no se controlan y las devoluciones se resuelven caso por caso.

La solución

Boletería es una aplicación de escritorio en Java que resuelve la venta de entradas de punta a punta: desde la configuración de la sede y sus sectores hasta la factura y la devolución. El sistema calcula el precio de cada ubicación, reserva los asientos elegidos durante 5 minutos mientras el cliente paga, valida automáticamente las reglas de venta y deja todo registrado en archivos.

En una frase: una boletería que nunca vende dos veces el mismo asiento, no deja asientos sueltos, libera sola los lugares que nadie pagó y gestiona las devoluciones con reglas claras.

Usuarios

- **Administración de la sede:** da de alta las sedes con sus sectores (numerados o generales), piso y distancia al escenario.
- **Boletería:** vende entradas a los clientes registrados, aplica promociones y emite los comprobantes.
- **Clientes:** se registran con email y contraseña, compran y pueden devolver sus entradas dentro del plazo.

Funcionalidades

Funcionalidad	Descripción
Gestión de sedes (ABM)	Alta, baja, modificación y consulta de sedes y sus sectores. Los sectores numerados se generan por filas (A, B, C…) y asientos por fila; los generales tienen capacidad.
Precio por ubicación	Precio de la entrada = precio base de la función × multiplicador del sector. El multiplicador crece cuanto más cerca del escenario y más bajo es el piso; en un sector general (de pie) se aplica un 20 % menos.
Venta de entradas	Mapa de asientos con el escenario como referencia. El cliente elige sus lugares, se reservan por 5 minutos y se paga.
Reglas de venta	No se permite dejar un asiento libre aislado. Durante la preventa solo se compra con el código de acceso.
Promociones	Descuento porcentual sobre las entradas al ingresar un código promocional (por ejemplo, de un banco o del club de fans).
Factura	Al confirmar el pago se emite un comprobante con el detalle, los cargos y el medio de pago, y se guarda como archivo de texto.
Devoluciones	Se puede devolver una entrada pagada hasta 48 horas antes de la función, o en cualquier momento si la función se cancela. Se reintegra el precio de la entrada, sin los cargos.
Cuentas	Registro con DNI, nombre, email y contraseña, e inicio de sesión. La contraseña se guarda cifrada (hash SHA-256).

Alcance

Queda fuera del sistema: la producción del show (proyecciones, efectos), el cobro real a través de pasarelas de pago y la reventa entre particulares. Por devolución del docente en la Entrega 1 se quitaron el estacionamiento, las experiencias inmersivas, el precio dinámico y los tipos de cargo, para centrar el proyecto en la venta de entradas.

2. Flujo de compra

Este es el recorrido completo de una compra, tal como lo implementa el sistema:

1. **Búsqueda:** se elige el evento y la función. Antes de mostrar el mapa se liberan las reservas vencidas.
2. **Selección:** se marcan los asientos (o la cantidad, en un sector general) y, si la función está en preventa, se ingresa el código.
3. **Validación:** la boletería recorre las reglas de venta. Si alguna no se cumple, se informa el motivo y no se reserva nada.
4. **Reserva:** se crea la compra en estado RESERVADA con vencimiento a 5 minutos. Las entradas ocupan su lugar y arranca la cuenta regresiva.
5. **Adicionales:** se puede sumar el paquete VIP y un código promocional. El resumen muestra subtotal, descuento, cargo por servicio (12 %) y total.
6. **Pago:** si pasaron más de 5 minutos, la compra vence y los asientos se liberan. Si no, se registra el pago, las entradas pasan a PAGADA y se emite la factura.
7. **Devolución (posterior):** con el código de la entrada se verifica el plazo de 48 horas, se reintegra el precio y el asiento vuelve a la venta.




Figura 1. Diagrama de secuencia del flujo de compra.




Figura 2. Estados de la Compra y de la Entrada.

Reglas de negocio

Regla	Cómo funciona
Reserva de 5 minutos	Constante Compra.MINUTOS_RESERVA. Una compra RESERVADA vence si no se paga a tiempo y sus entradas pasan a ANULADA.
No dejar un asiento suelto	NoDejarAsientoSuelto rechaza una selección que deje un asiento libre entre dos ocupados (o entre uno ocupado y el borde de la fila).
Preventa	RequiereCodigoPreventa exige el código de acceso mientras la preventa de la función está vigente.
Disponibilidad	La administra cada Funcion: el mismo asiento físico se vende por separado en cada función.
Cargos y promoción	El cargo por servicio se calcula sobre el subtotal ya descontado. Una compra admite una sola promoción.
Devolución	Solo entradas PAGADAS, hasta 48 horas antes (Devolucion.HORAS_LIMITE) o con la función cancelada.

3. Diagrama de clases

Versión alineada con el código. Se adjunta en alta resolución y en PlantUML en `diagramas/clases/diagrama_clases_v4`.




Figura 3. Diagrama de clases (v4).

4. Clases del sistema

El modelo tiene 33 clases (2 interfaces y 4 excepciones), sin contar las pantallas, y 5 enumeraciones, organizadas en paquetes:

Clase	Tipo	Responsabilidad
Infraestructura		
Sede	Clase	Lugar físico del espectáculo. Contiene sus sectores y su capacidad total.
Sector	Abstracta	Código, nombre, piso y distancia al escenario. Calcula el multiplicador de precio.
SectorNumerado	Clase	Sector con asientos por fila. Genera los asientos y los busca por fila y número.
SectorGeneral	Clase	Sector de pie definido por su capacidad. Redefine el multiplicador (−20 %).
Asiento	Clase	Fila y número. Sabe si es adyacente a otro asiento.
SectorFactory	Fábrica	Crea sectores numerados o generales a partir de sus datos.
Eventos		
Evento	Abstracta	Nombre, descripción y duración. Agrupa sus funciones.
Recital	Clase	Evento musical con género y artistas.
Artista	Clase	Artista que participa de un recital.
Funcion	Clase	Fecha de un evento en una sede. Controla disponibilidad, ocupación y estado.
Preventa	Clase	Código de acceso y período de vigencia.
Ventas		
Cliente	Clase	DNI, nombre e historial de compras.
Cuenta	Clase	Email y hash de la contraseña. Verifica el inicio de sesión.
Compra	Clase	Reserva de 5 minutos. Crea sus entradas y calcula subtotal, descuento, cargos y total.
Entrada	Clase	Función, sector, asiento, precio y estado. Sabe si se puede devolver.
Cargo	Clase	Cargo por servicio expresado como porcentaje.
PaqueteVIP	Clase	Adicional con beneficios, precio y cupo.
Pago	Clase	Medio de pago, monto, fecha y número de operación.
Factura	Clase	Comprobante de una compra pagada. Genera su texto.
Devolucion	Clase	Entrada devuelta, motivo y monto a reintegrar.
Promocion	Clase	Código y porcentaje de descuento sobre las entradas.
Reglas, control y persistencia		
ReglaDeVenta	Interfaz	Regla que se valida antes de reservar.
NoDejarAsientoSuelto	Clase	Impide dejar un asiento libre aislado.
RequiereCodigoPreventa	Clase	Exige el código durante la preventa.
Boleteria	Singleton	Punto de entrada a todas las operaciones del sistema.
Repositorio<T>	Interfaz	Cargar y guardar una lista de objetos.
SedeRepositorioArchivo	Clase	Guarda sedes y sectores en archivos de texto.
ClienteRepositorioArchivo	Clase	Guarda clientes y cuentas en un archivo de texto.
FacturaArchivo	Clase	Guarda cada factura como un archivo de texto.
Excepciones del negocio		

Clase	Tipo	Responsabilidad
SeleccionInvalidaException	Excepción	La selección no cumple una regla (ocupado, suelto, preventa).
ReservaVencidaException	Excepción	Se intentó pagar una reserva vencida.
DevolucionNoPermitidaException	Excepción	La entrada no está en condiciones de devolverse.
AutenticacionException	Excepción	Email o contraseña incorrectos.

Enumeraciones: EstadoFuncion, EstadoCompra, EstadoEntrada, MedioPago y TipoSector.

Relaciones principales

- **Herencia:** Sector → SectorNumerado y SectorGeneral; Evento → Recital.
- **Realización:** ReglaDeVenta (NoDejarAsientoSuelto, RequiereCodigoPreventa) y Repositorio<T> (SedeRepositorioArchivo, ClienteRepositorioArchivo).
- **Composición:** Sede ◆ Sector, SectorNumerado ◆ Asiento, Evento ◆ Funcion, Funcion ◆ Preventa, Compra ◆ Entrada, Compra ◆ Pago, Cliente ◆ Cuenta.
- **Agregación:** Recital ◇ Artista, Compra ◇ PaqueteVIP, Compra ◇ Cargo.
- **Asociación:** Funcion → Sede; Entrada → Sector y Asiento (0..1); Compra → Promocion (0..1); Factura → Compra; Devolucion → Entrada.

5. Patrones y buenas prácticas

Patrón / principio	Dónde se aplica
Singleton	Boleteria.getInstancia(): una única boletería para todo el sistema.
Strategy	ReglaDeVenta: la boletería valida una lista de reglas sin conocer cada implementación. Para sumar una regla se crea una clase nueva.
Factory	SectorFactory crea los sectores; la usan las pantallas y el repositorio que lee los archivos.
Repository	Repositorio<T> separa el dominio de la forma de guardar los datos (hoy archivos; mañana podría ser una base de datos).
MVC	Las pantallas Swing (vista) delegan en SedeController (controlador), que opera sobre Boleteria y el dominio (modelo).
GRASP Controlador	Boleteria recibe las operaciones del sistema y las delega en las clases del dominio.
GRASP Creador	Compra crea sus Entradas; Factura se crea a partir de una Compra pagada.
GRASP Experto	Funcion sabe qué asientos están libres; Sector calcula su multiplicador; Compra calcula su total.
Polimorfismo / Liskov	SectorNumerado y SectorGeneral redefinen getCapacidad() y calcularMultiplicador() y se usan donde se espera un Sector.
Abierto / cerrado	Nuevas reglas de venta, tipos de evento o repositorios se agregan sin modificar el código existente.
Encapsulamiento	Atributos privados, validaciones en los constructores y listas expuestas como no modificables.

6. Manejo de excepciones

Las excepciones propias del negocio son verificadas (extienden Exception), así que quien llama está obligado a tratarlas:

Excepción	Cuándo se lanza
SeleccionInvalidaException	Al reservar: asiento ocupado, selección vacía, asiento suelto o falta el código de preventa.
ReservaVencidaException	Al confirmar una compra cuya reserva superó los 5 minutos.
DevolucionNoPermitidaException	Al devolver una entrada no pagada, inexistente o fuera del plazo de 48

Excepción	Cuándo se lanza
	horas.
AutenticacionException	Al iniciar sesión con email o contraseña incorrectos.

Bloques try/catch principales:

- **PanelVenta:** captura SeleccionInvalidaException al reservar y ReservaVencidaException al pagar, y muestra el motivo en pantalla.
- **PanelAltaSede, PanelModificacionSede y PanelBajaSede:** datos inválidos, sede con funciones programadas e IOException al guardar.
- **BoleteriaApp:** error al leer los archivos al iniciar la aplicación.
- **Boleteria.confirmarCompra:** si falla guardar la factura, la venta no se pierde.
- **SedeRepositorioArchivo:** convierte un registro mal formado en un IOException con el número de línea.

7. Persistencia

Los datos se guardan en archivos de texto dentro de la carpeta `datos/`, un registro por línea y campos separados por "|". Si la carpeta no existe, se crea con datos de ejemplo.

Archivo	Formato
`sedes.txt`	nombre|dirección
`sectores.txt`	sede|NUM|código|nombre|piso|distancia|filasXasientos — o — sede|GEN|código|nombre|piso|distancia|capacidad
`clientes.txt`	dni|nombre|email|hashContraseña
`facturas/FAC-*.txt`	Un comprobante por compra confirmada.

8. Estructura de archivos del código

El proyecto es Maven (Java 17). Todo el código está en el paquete `ar.edu.uade.poo.grupo3.tpo`:

Paquete	Contenido
`controlador`	Boleteria (Singleton): operaciones de sedes, cuentas, compra y devolución.
`infraestructura`	Sede, Sector, SectorNumerado, SectorGeneral, Asiento, SectorFactory.
`eventos`	Evento, Recital, Artista, Funcion, Preventa.
`ventas`	Cliente, Cuenta, Compra, Entrada, Cargo, PaqueteVIP, Pago, Factura, Devolucion.
`promociones`	Promocion.
`reglas`	ReglaDeVenta, NoDejarAsientoSuelto, RequiereCodigoPreventa.
`excepcion`	Las cuatro excepciones del negocio.
`enums`	EstadoFuncion, EstadoCompra, EstadoEntrada, MedioPago, TipoSector.
`persistencia`	Repositorio<T>, SedeRepositorioArchivo, ClienteRepositorioArchivo, FacturaArchivo.
`ui`	BoleteriaApp (inicio), VentanaPrincipal, pantallas Panel*, SedeController, FacturaDialog, Estilo.
`(raíz)`	DatosIniciales (configuración y datos de ejemplo) y DemoFlujoCompra (flujo completo por consola).

Cómo ejecutarlo

- Aplicación: `java -jar Boleteria-TPO.jar` o `mvn compile exec:java` desde la carpeta boleteria/.
- Demo por consola: `mvn compile exec:java -Dexec.mainClass=ar.edu.uade.poo.grupo3.tpo.DemoFlujoCompra`

- Datos de prueba: cuentas ana@mail.com, bruno@mail.com y carla@mail.com (contraseña boleteria123); preventa ORBITA26; promociones FAN10 y BANCO20.

9. Interfaz gráfica

La aplicación tiene una ventana principal con barra lateral de navegación. Cada pantalla muestra los errores y confirmaciones en un mensaje dentro de la misma pantalla.




Figura 4. Inicio: métricas del sistema y próximas funciones.




Figura 5. Consulta de sedes con buscador y detalle de sectores y su multiplicador de precio.




Figura 6. Alta de sede: datos generales y armado de sectores numerados o generales.




Figura 7. Modificación: una sede con funciones programadas no permite cambiar sus sectores.




Figura 8. Baja de sede, con confirmación y control de funciones programadas.




Figura 9. Venta: mapa de asientos con el escenario, selección y resumen estimado.




Figura 10. Venta: asientos reservados, cuenta regresiva de 5 minutos y promoción aplicada.




Figura 11. Venta: la regla NoDejarAsientoSuelto rechaza una selección salteada.




Figura 12. Comprobante emitido al confirmar el pago.