

Algoritma Penjadwalan

(SFJ - Shortest Job First)– Soal Latihan

Soal Latihan :

Misal ada 4 proses P1, P2, P3, P4 yang datang dengan lama waktu kerja CPU (*CPU Burst-time*) masing-masing sbb :

PROSES	BURST TIME
P1	10
P2	5
P3	4
P4	8

Jika proses dilayani dengan algoritma SFJ, buatlah gant chart, hitung AWT dan TAT

Highest Ratio Next (HRN)

Algoritma Penjadwalan

Highest Ratio Next (HRN)

- Penjadwalan untuk mengoreksi kelemahan SJF.
- **Adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan tetapi juga jumlah waktu tunggu proses.**
- Begitu proses mendapat jatah pemroses, proses berjalan sampai selesai.
- Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus:
- **Prioritas = (waktu tunggu + waktu layanan) / waktu layanan**

Algoritma Penjadwalan

Highest Ratio Next (HRN)

- Karena waktu layanan muncul **sebagai pembagi**, maka **job lebih pendek berprioritas lebih baik**, karena waktu tunggu sebagai pembilang maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus.
- Disebut HRN, karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani.

Algoritma Penjadwalan

Highest Ratio Next (HRN)

Penjadwalan ini merupakan :
 Penjadwalan *non-preemptive*
 Penjadwalan berprioritas dinamis.

Rumus:

$s = \text{selesai} - \text{tiba}$

$R_p = (s + t) / t$

R_p : Rasio penalti

s : waktu sia-sia ATAU waktu tunggu

t : lama eksekusi ATAU waktu layanan

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi
A	0	4
B	1	2
C	2	5
D	3	8
E	4	4

Dari soal diatas yang dikerjakan pertama kali adalah job yang tiba pertama kali. Dikarenakan job lain belum tiba.

$\text{selesai} = \text{lama} + \text{mulai}$ $\text{Turn Around Time} = \text{selesai} - \text{tiba}$

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi	Mulai Eksekusi	Selesai Eksekusi	TA
A	0	4	0	4 = 4 + 0	4 = 4 - 0

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

39

Algoritma Penjadwalan

Highest Ratio Next (HRN)

$s = \text{selesai} - \text{tiba}$

$B = (4-1) = 3$ Jawab tabel rasio penalti ke 1

$C = (4-2) = 2$

$D = (4-3) = 1$

$E = (4-4) = 0$

PROSES	WAKTU SIA-SIA	RASIO PENALTI $R_p = (s + t) / t$
B	3	$(3+2)/2=2,5$
C	2	$(2+5)/5=1,2$
D	1	$(1+8)/8=1,125$
E	0	$(0+4)/4=1$

Rasio penalti ke 1 tertinggi adalah job B, Maka tabel proses ke 2 adalah

$\text{lama} + \text{mulai}$ $\text{selesai} - \text{tiba}$

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi	Mulai Eksekusi	Selesai Eksekusi	TA
A	0	4	0	4 = 4 + 0	4 = 4 - 0
B	1	2	4	6 = 4 + 2	5 = 6 - 1

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

40

Algoritma Penjadwalan

Highest Ratio Next (HRN)

Pada tabel 2 didapat proses B selesai pada

saat 6 maka tabel rasio penalti ke 2 adalah (**selesai = 6**)

$s = \text{selesai} - \text{tiba}$

$$C = (6-2) = 4$$

$$D = (6-3) = 3$$

$$E = (6-4) = 2$$

PROSES	WAKTU SIA-SIA	RASIO PENALTI $R_p = (s + t) / t$
C	4	$(4+5)/5=1,8$
D	3	$(3+8)/8=1,375$
E	2	$(2+4)/4=1,5$

- Pada saat 6 proses C punya rasio tertinggi, jadi proses C dikerjakan

$\text{lama} + \text{mulai}$ selesai pada saat 11 yaitu

(**selesai = 11**)

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi	Mulai Eksekusi	Selesai Eksekusi	TA
A	0	4	0	$4 = 4 + 0$	$4 = 4 - 0$
B	1	2	4	$6 = 2 + 4$	$5 = 6 - 1$
C	2	5	6	$11 = 6 + 5$	$9 = 11 - 2$

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

41

Algoritma Penjadwalan

Highest Ratio Next (HRN)

- Pada saat 6 proses C punya rasio penalti tertinggi, jadi proses C dikerjakan sampai selesai pada saat 11 yaitu (**selesai = 11**)

- Pada rasio penalti proses menjadi (tabel rasio penalti ke 3)

PROSES	WAKTU SIA-SIA	RASIO PENALTI $R_p = (s + t) / t$
D	8	$(8+8)/8=2$
E	7	$(7+4)/4=2,75$

$s = \text{selesai} - \text{tiba}$

$$D = (11-3) = 8$$

$$E = (11-4) = 7$$

- Pada saat 11 ini, proses E punya rasio tertinggi sehingga proses E yang dikerjakan, pada saat 15 proses E selesai, dan mulai dari 15 proses D dikerjakan sampai selesai saat 23

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi	Mulai Eksekusi	Selesai Eksekusi	TA
A	0	4	0	4	4
B	1	2	4	6	5
C	2	5	6	11	9
E	4	4	11	15	11
D	3	8	15	23	20
					$\Sigma TA = 49$
					Rerata = 9,8

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

42

RR (Round Robin)

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

43

Algoritma Penjadwalan

(RR – Round Robin)

- Penjadwalan **preemptive** dan **tanpa prioritas**
- Semua proses **dianggap penting** dan diberi sejumlah **waktu pemroses** yang disebut **kwanta** (quantum) atau time-slice dimana proses itu berjalan.
- **Ketentuan algoritma RR :**
 - Jika **quantum habis** dan proses **belum selesai** maka proses menjadi **runnable** dan pemroses **dialihkan** ke proses lain
 - jika **quantum belum habis** dan proses **menunggu** suatu kejadian (selesaiannya I/O), maka proses menjadi **blocked** dan pemroses dialihkan ke proses lain.
 - jika quantum **belum habis** tapi proses **telah selesai** maka proses **diakhiri** dan pemroses dialihkan ke proses lain.

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

44

Algoritma Penjadwalan

(RR – Round Robin)

- Contoh : kumpulan proses datang pada waktu 0

Proses	Burst-time
P1	24
P2	3
P3	3

- Quantum 4 milidetik
 - P1 mendapat 4 milidetik pertama
 - 20 milidetik berikutnya akan disela P2 dan P3

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

45

Algoritma Penjadwalan

(RR – Round Robin)

- Gambar Gantt Chart

P1	P2	P3	P1	P1	P1	P1	P1
----	----	----	----	----	----	----	----

0 +4 4 +3 7 +3 10 +4 14 +4 18 +4 22 +4 26 +4 30

P1: $24 - 4 = 20$ Melanjutkan P1: $4 \times 5 = 20$

- Waktu tunggu tiap proses

Proses	Waiting Time
P1	$0 + (10 - 4) = 6$
P2	4
P3	7

- AWT : $(6 + 4 + 7) / 3 = 5,66$ milidetik

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

46

Algoritma Penjadwalan

(RR – Round Robin)

- Contoh : Menentukan Turn Around Time untuk quantum waktu (q) = 3 (Waktu tiba proses sama, yaitu 0)

Proses	Saat Tiba	Lama Proses
A	0	7
B	0	5
C	0	8
D	0	2
E	0	6

A	B	C	D	F	A	B	C	E	A	C	
0	3	6	9	11	14	17	19	22	25	26	28
A: 7-3=4		C: 8-3=5		E: 6-3=3		B: 2-2=0		E: 3-3=0		C: 2-2=0	
B: 5-3=2		D: 2-2=0		A: 4-3=1		C: 5-3=2		A: 1-1=0		selesai - tiba	
Proses	Saat Tiba	Lama Proses		Saat Mulai		Saat Selesai		Turn Around Time			
A	0	7		0		26		26 = 26 - 0			
B	0	5		3		19		19 = 19 - 0			
C	0	8		6		28		28 = 28 - 0			
D	0	2		9		11		11 = 11 - 0			
F	0	6		11		25		25 = 25 - 0			
						Jumlah		109			
						Rata-rata		21,8			

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

47

Algoritma Penjadwalan

(RR – Round Robin)– Soal Latihan

Soal Latihan :

Misal ada 4 proses P1, P2, P3, P4 yang datang dengan lama waktu kerja CPU (CPU Burst-time) masing-masing sbb :

PROSES	BURST TIME
P1	10
P2	5
P3	4
P4	8

Jika proses dilayani dengan algoritma RR dan quatum ditetapkan 4 ms, buatlah gant chart, hitung AWT dan TAT

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

48

PS - Priority Scheduling

Algoritma Penjadwalan (PS - Priority Scheduling)

- Tiap proses dilengkapi dengan **prioritas**.
- CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki **prioritas paling tinggi**.
- Jika beberapa proses memiliki **prioritas yang sama**, maka akan digunakan algoritma **FIFO**.


Algoritma Penjadwalan

(PS - Priority Scheduling)

- Contoh : ada 5 proses P1,P2,P3,P4,P5

Proses	Burst Time	Prioritas
P1	10	3
P2	1	1
P3	2	3
P4	1	4
P5	5	2

- Gantt Chart



Algoritma Penjadwalan

(PS - Priority Scheduling)

Waktu tunggu untuk tiap-tiap proses :

Proses	Waiting Time
P1	6
P2	0
P3	16
P4	18
P5	1

- $AWT = (6+0+16+18+1) = 42 \text{ ms}$

Algoritma Penjadwalan

(RR – Round Robin)– Soal Latihan

Soal Latihan :

Misal ada 4 proses P1, P2, P3, P4 yang datang dengan lama waktu kerja CPU (*CPU Burst-time*) masing-masing sbb :

PROSES	BURST TIME	PRIORITAS
P1	10	2
P2	5	1
P3	4	4
P4	8	3

Jika proses dilayani dengan algoritma PS, buatlah gant chart, hitung AWT dan TAT

Algoritma Penjadwalan

(PS - Priority Scheduling)

- Prioritas biasanya menyangkut masalah : **waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang boleh dibuka, dan perbandingan antara rata-rata I/O burst dengan rata-rata CPU burst.**
- Priority scheduling bersifat preemptive atau nonpreemptive. Jika ada proses P1 yang datang pada saat P0 sedang berjalan, maka akan dilihat prioritas P1.
- Seandainya prioritas P1 lebih besar dibanding dengan prioritas P0 maka pada non preemptive, algoritma tetap akan menyelesaikan P0 sampai habis CPU burst-nya, dan meletakkan P1 pada posisi head queue.
- Sedangkan pada preemptive, P0 akan dihentikan dulu, dan CPU ganti dialokasikan untuk P1.

Shortest-Remaining-First (SRF)

Algoritma Penjadwalan Shortest-Remaining-First (SRF)

Penjadwalan ini merupakan :

- Penjadwalan *preemptive* dengan sisa waktu terpendek.
- Penjadwalan berprioritas dinamis.

Contoh Soal I

NAMA PROSES	WAKTU TIBA	LAMA EKSEKUSI
A	0	7
B	2	3
C	4	9
D	5	4

Algoritma Penjadwalan Shortest-Remaining-First (SRF)

Jawab Soal I

A	B	B	D	A	C
0 +2 Waktu tiba B=2 A: 7-2=5	2 +2 Waktu tiba C=4 A: 5 B: 3-2=1	4 +1 Waktu tiba D=5 A: 5 B: 1-1=0 C: 9	5 +4 A: 5 C: 9 D: 4-4=0	9 +5 A: 5-5=0 C: 9	14 +9 C: 9-9=0
					23 selesai - tiba
NAMA PROSES	WAKTU TIBA	LAMA EKSEKUSI	MULAI EKSEKUSI	SELESAI EKSEKUSI	TA
A	0	7	0	14	14 = 14 - 0
B	2	3	2	5	3 = 5 - 2
C	4	9	14	23	19 = 23 - 4
D	5	4	5	9	4 = 9 - 5

Algoritma Penjadwalan Shortest-Remaining-First (SRF)

Contoh Soal II

Hitunglah waktu tunggu tiap-tiap proses dan rata-ratanya (AWT) dari tabel proses di bawah ini?!

PROSES ID	WAKTU TIBA	LAMA EKSEKUSI
P1	0	10
P2	3	6
P3	7	12
P4	9	8
P5	10	6

