

#### Softwaretechnik 1 - 6. Tutorium

Tutorium 03 Felix Bachmann | 24.07.2017

KIT - INSTITUT FÜR PROGRAMMSTRUKTUREN UND DATENORGANISATION (IPD)

- Orga
  - Allgemeines
  - Feedback
- Testen
  - KFO
- Wiederholung und Klausuraufgaben
  - Planung & Definition
  - Entwurf
  - Implementierung
  - Testen
  - Abnahme, Einsatz & Wartung
- 4 Ende

# **Allgemeines**



# 6. Übungsblatt Statistik





### Allgemein



Felix Bachmann - SWT1



Aufgabe 1 (Kontrollfluss-orientiertes Testen): Ø von 5+1

Felix Bachmann - SWT1



Aufgabe 1 (Kontrollfluss-orientiertes Testen): Ø von 5+1





Aufgabe 2 (Codeinspektion): Ø von 4



Aufgabe 2 (Codeinspektion): Ø von 4



Felix Bachmann - SWT1

24.07.2017



Aufgabe 2 (Codeinspektion): Ø von 4

Aufgabe 3 (Parallelisierung von Geometrify): Ø von 5



Aufgabe 2 (Codeinspektion): Ø von 4

Aufgabe 3 (Parallelisierung von Geometrify): Ø von 5



Aufgabe 4 (Alternative Parallelisierungsvarianten): Ø von 6+3



Aufgabe 4 (Alternative Parallelisierungsvarianten): Ø von 6+3





Aufgabe 4 (Alternative Parallelisierungsvarianten): Ø von 6+3

Aufgabe 5 (Parallelisierungswettbewerb): Ø von 6



Aufgabe 4 (Alternative Parallelisierungsvarianten): Ø von 6+3

Aufgabe 5 (Parallelisierungswettbewerb): ∅ von 6





Ziel: "sinnvolle" Testfälle finden

#### Vorgehen:

gegeben: zu testender Code



Ziel: "sinnvolle" Testfälle finden

- gegeben: zu testender Code
- ② Code ⇒ Zwischensprache
  - Sprünge umwandeln
  - Grundblöcke finden
  - Grundblöcke prüfen



Ziel: "sinnvolle" Testfälle finden

- gegeben: zu testender Code
- ② Code ⇒ Zwischensprache
  - Sprünge umwandeln
  - Grundblöcke finden
  - Grundblöcke prüfen



Ziel: "sinnvolle" Testfälle finden

- gegeben: zu testender Code
- ② Code ⇒ Zwischensprache
  - Sprünge umwandeln
  - Grundblöcke finden
  - Grundblöcke prüfen
- am Kontrollflussgraphen Testfälle finden:



Ziel: "sinnvolle" Testfälle finden

- gegeben: zu testender Code
- ② Code ⇒ Zwischensprache
  - Sprünge umwandeln
  - Grundblöcke finden
  - Grundblöcke prüfen
- Zwischensprache Kontrollflussgraph
- am Kontrollflussgraphen Testfälle finden:
  - Anweisungsüberdeckung
  - Zweigüberdeckung
  - Pfadüberdeckung



#### Sprünge umwandeln

```
int a = 9;
System.out.println("Blahblah");
while(a == 9) {
    int z = 0;
    for(int i = 0; i <= 8; i++) {
        z++;
}

int k = 0;
if(a == z + k) {
    a = 8;
}
}
</pre>
```



#### Sprünge umwandeln

```
int a = 9;
   System.out.println("Blahblah");
   if not (a == 9) goto 14;
       int z = 0;
       int i = 0:
       if not (i <= 8) goto 10;
           Z++;
           i++;
       goto 6;
10
       int k = 0;
11
       if not (a == z + k) goto 13;
12
           a = 8;
13 goto 3;
14
```



Grundblöcke finden (Code bis goto ist ein Grundblock)

```
int a = 9:
                                          Grundblöcke dürfen
   System.out.println("Blahblah");
   if not (a == 9) goto 14;
                                          nur am Ende einen
       int z = 0;
                                          Sprung (goto)
5
       int i = 0:
                                          haben (müssen
       if not (i <= 8) goto 10;
6
          Z++;
                                          aber nicht)
          i++;
       goto 6;
       int k = 0:
10
       if not (a == z + k) goto 13;
           a = 8:
   goto 3;
```



 Grundblöcke prüfen (goto dürfen nur an Anfang eines Grundblocks verweisen)

```
int a = 9:
    System.out.println("Blahblah");
    if not (a == 9) goto 14;
        int z = 0:
       int i = 0:
        if not (i <= 8) goto 10;</pre>
            Z++;
           i++;
       goto 6;
10
        int k = 0;
        if not (a == z + k) goto 13;
           a = 8;
    goto 3;
```


# KFO: Zwischensprache nach Kontrollflussgraph



- Grundblöcke benennen
- Grundblöcke und Verzweigungen hinzeichnen
- Start- und Endzustand hinzufügen

# KFO: Zwischensprache nach Kontrollflussgraph






# KFO: Zwischensprache nach Kontrollflussgraph



goto-Knoten kann man auch weglassen





Pfade finden, sodass jeder Grundblock traversiert wird

Felix Bachmann - SWT1

24.07.2017




Pfade finden, sodass jeder Grundblock traversiert wird
 Entdeckung nicht erreichbarer Code-Abschnitte




- Pfade finden, sodass jeder Grundblock traversiert wird
   Entdeckung nicht erreichbarer Code-Abschnitte
- aber: kein ausreichendes Testkriterium





Pfad für Anweisungsüberdeckung?





Pfad für Anweisungsüberdeckung? (n<sub>start</sub>, n<sub>1</sub>, n<sub>2</sub>, n<sub>3</sub>, n<sub>4</sub>, n<sub>5</sub>, n<sub>4</sub>, n<sub>6</sub>, n<sub>7</sub>, n<sub>2</sub>, n<sub>stopp</sub>)



Pfade finden, sodass jeder Zweig (=Kante) traversiert wird




Pfade finden, sodass jeder Zweig (=Kante) traversiert wird
 Entdeckung nicht erreichbarer Kanten



- Pfade finden, sodass jeder Zweig (=Kante) traversiert wird
   Entdeckung nicht erreichbarer Kanten
- aber: Schleifen werden nicht ausreichend getestet






Pfad für Zweigüberdeckung?

## KFO: Zweigüberdeckung





■ Pfad für Zweigüberdeckung?
(n<sub>start</sub>, n<sub>1</sub>, n<sub>2</sub>, n<sub>3</sub>, n<sub>4</sub>, n<sub>5</sub>, n<sub>4</sub>, n<sub>6</sub>, n<sub>2</sub>, n<sub>3</sub>, n<sub>4</sub>, n<sub>5</sub>, n<sub>4</sub>, n<sub>6</sub>, n<sub>7</sub>, n<sub>2</sub>, n<sub>stopp</sub>)



■ Finde alle vollständige, unterschiedlichen Pfade



- Finde alle vollständige, unterschiedlichen Pfade
- vollständiger Pfad = Anfang bei  $n_{start}$ , Ende bei  $n_{stopp}$



- Finde alle vollständige, unterschiedlichen Pfade
- vollständiger Pfad = Anfang bei  $n_{start}$ , Ende bei  $n_{stopp}$
- nicht praktikabel, da
  - Schleifen die Anzahl der möglichen Pfade stark erhöhen



- Finde alle vollständige, unterschiedlichen Pfade
- vollständiger Pfad = Anfang bei  $n_{start}$ , Ende bei  $n_{stopp}$
- nicht praktikabel, da
  - Schleifen die Anzahl der möglichen Pfade stark erhöhen
  - manche Pfade nicht ausführbar sind (sich gegenseitig ausschließende Bedingungen)

## Klausuraufgabe SS11




```
public void sortiere(int[] feld) {
02
       if (feld != null) {
03
         if (feld.length == 1) {
04
          return;
05
         } else {
06
          int j, alterWert;
07
          for (int i = 1; i < feld.length; i++) {
08
           i = i:
09
           alterWert = feld[i];
           while (i > 0 && feld[j - 1] > alterWert) {
10
11
             feld[i] = feld[i - 1]:
12
13
14
           feld[i] = alterWert;
15
16
17
18
```

Erstellen Sie den Kontrollflussgraphen und geben Sie einen Pfad an, der

Anweisungsüberdeckung erzielt.


#### MuLö KFO





#### MuLö KFO





Pfad:  $(n_{start}, n_1, n_2, n_3, n_4, n_5, n_6, n_7, n_6, n_8, n_4, n_{stopp})$ 

000000000000000

#### **Disclaimer**



Ich kenne die Klausur auch nicht!

#### **Disclaimer**



- Ich kenne die Klausur auch nicht!
  - ⇒ alles, was ich zum Inhalt der Klausur sage ist Spekulation
    - basierend auf Altklausuren

#### **Disclaimer**



- Ich kenne die Klausur auch nicht!
  - ⇒ alles, was ich zum Inhalt der Klausur sage ist Spekulation
    - basierend auf Altklausuren
- kein Anspruch auf Vollständigkeit der Wiederholung



Aufgabe 1: Wahr-/Falsch-Fragen (ein paar gesammelt auf www.github.com/malluce/swt1-tut) und Wissensfragen



- Aufgabe 1: Wahr-/Falsch-Fragen (ein paar gesammelt auf www.github.com/malluce/swt1-tut) und Wissensfragen
- 2 meistens:
  - 1-2 Aufgaben zu UML-Diagrammen



- Aufgabe 1: Wahr-/Falsch-Fragen (ein paar gesammelt auf www.github.com/malluce/swt1-tut) und Wissensfragen
- @ meistens:
  - 1-2 Aufgaben zu UML-Diagrammen
  - 1 Aufgabe zu Entwurfsmustern



- Aufgabe 1: Wahr-/Falsch-Fragen (ein paar gesammelt auf www.github.com/malluce/swt1-tut) und Wissensfragen
- @ meistens:
  - 1-2 Aufgaben zu UML-Diagrammen
  - 1 Aufgabe zu Entwurfsmustern
  - 1 Aufgabe zu Parallelität



- Aufgabe 1: Wahr-/Falsch-Fragen (ein paar gesammelt auf www.github.com/malluce/swt1-tut) und Wissensfragen
- @ meistens:
  - 1-2 Aufgaben zu UML-Diagrammen
  - 1 Aufgabe zu Entwurfsmustern
  - 1 Aufgabe zu Parallelität
  - 1 Aufgabe zu Testen bzw. Qualitätssicherung



- Aufgabe 1: Wahr-/Falsch-Fragen (ein paar gesammelt auf www.github.com/malluce/swt1-tut) und Wissensfragen
- meistens:
  - 1-2 Aufgaben zu UML-Diagrammen
  - 1 Aufgabe zu Entwurfsmustern
  - 1 Aufgabe zu Parallelität
  - 1 Aufgabe zu Testen bzw. Qualitätssicherung
  - 1 Aufgabe Rest (z.B. Objektorientierung, Abbott, Prozessmodelle...)

25/29



- Aufgabe 1: Wahr-/Falsch-Fragen (ein paar gesammelt auf www.github.com/malluce/swt1-tut) und Wissensfragen
- @ meistens:
  - 1-2 Aufgaben zu UML-Diagrammen
  - 1 Aufgabe zu Entwurfsmustern
  - 1 Aufgabe zu Parallelität
  - 1 Aufgabe zu Testen bzw. Qualitätssicherung
  - 1 Aufgabe Rest (z.B. Objektorientierung, Abbott, Prozessmodelle...)
  - $1/3 \pm \epsilon$  der Punkte reichen zum Bestehen

25/29



Lastenheft, Pflichtenheft



- Lastenheft, Pflichtenheft
  - Phasen zuordnen



- Lastenheft, Pflichtenheft
  - Phasen zuordnen
  - Gliederung kennen



- Lastenheft, Pflichtenheft
  - Phasen zuordnen
  - Gliederung kennen
  - Beispiele geben



- Lastenheft, Pflichtenheft
  - Phasen zuordnen
  - Gliederung kennen
  - Beispiele geben
- UML-Diagramme



- Lastenheft, Pflichtenheft
  - Phasen zuordnen
  - Gliederung kennen
  - Beispiele geben
- UML-Diagramme
  - Klassendiagramm



- Lastenheft, Pflichtenheft
  - Phasen zuordnen
  - Gliederung kennen
  - Beispiele geben
- UML-Diagramme
  - Klassendiagramm
  - Aktivitäts-, Sequenz-, Zustandsdiagramm



- Lastenheft, Pflichtenheft
  - Phasen zuordnen
  - Gliederung kennen
  - Beispiele geben
- UML-Diagramme
  - Klassendiagramm
  - Aktivitäts-, Sequenz-, Zustandsdiagramm
  - Anwendungsfalldiagramm



- Lastenheft, Pflichtenheft
  - Phasen zuordnen
  - Gliederung kennen
  - Beispiele geben
- UML-Diagramme
  - Klassendiagramm
  - Aktivitäts-, Sequenz-, Zustandsdiagramm
  - Anwendungsfalldiagramm
  - Syntax kennen!



- Lastenheft, Pflichtenheft
  - Phasen zuordnen
  - Gliederung kennen
  - Beispiele geben
- UML-Diagramme
  - Klassendiagramm
  - Aktivitäts-, Sequenz-, Zustandsdiagramm
  - Anwendungsfalldiagramm
  - Syntax kennen!
  - gegebenen Text in Diagramm umwandeln

Felix Bachmann - SWT1

26/29



- Lastenheft, Pflichtenheft
  - Phasen zuordnen
  - Gliederung kennen
  - Beispiele geben
- UML-Diagramme
  - Klassendiagramm
  - Aktivitäts-, Sequenz-, Zustandsdiagramm
  - Anwendungsfalldiagramm
  - Syntax kennen!
  - gegebenen Text in Diagramm umwandeln
  - bei Zustandsd.: Umwandeln hierarchisch ⇔ nicht-hierarchisch



Architekturstile

Felix Bachmann - SWT1



- Architekturstile
- Entwurfsmuster



- Architekturstile
- Entwurfsmuster
  - möglichst viele, bestenfalls alle kennen und verstehen



- Architekturstile
- Entwurfsmuster
  - möglichst viele, bestenfalls alle kennen und verstehen
  - Kategorien kennen



- Architekturstile
- Entwurfsmuster
  - möglichst viele, bestenfalls alle kennen und verstehen
  - Kategorien kennen
  - Klassendiagramm hinzeichnen



- Architekturstile
- **Entwurfsmuster** 
  - möglichst viele, bestenfalls alle kennen und verstehen
  - Kategorien kennen
  - Klassendiagramm hinzeichnen
  - aus Klassendiagrammen Entwurfsmuster erkennen



- Architekturstile
- **Entwurfsmuster** 
  - möglichst viele, bestenfalls alle kennen und verstehen
  - Kategorien kennen
  - Klassendiagramm hinzeichnen
  - aus Klassendiagrammen Entwurfsmuster erkennen
  - Code für einfache Muster (Singleton...) schreiben



- Architekturstile
- **Entwurfsmuster** 
  - möglichst viele, bestenfalls alle kennen und verstehen
  - Kategorien kennen
  - Klassendiagramm hinzeichnen
  - aus Klassendiagrammen Entwurfsmuster erkennen
  - Code für einfache Muster (Singleton...) schreiben
  - Code-Schnipsel auf mögliche Verbesserung durch EM untersuchen

#### Lernen



- Klausuren rechnen ∧ Folien anschauen
  - > Klausuren rechnen XOR Folien anschauen

#### Das war's dann wohl...



# Viel Erfolg bei der Klausur und im weiteren Studium! :)

#### SIMPLY EXPLAINED

