CERTIFICADO:

003F

CERTIFICADO DE QUALIDADE

EQUIPAMENTO: Densitometria Óssea

MARCA: General Electric

MODELO: Lunar iDXA

N° DE SÉRIE: 210343GA (DENO-0092)

INSTITUIÇÃO: Grupo Fleury - Unidade Braz Leme

ENDEREÇO: Avenida Braz Leme, 2011


AFERIDO EM: 12/03/2018

VÁLIDO ATÉ: 12/03/2019

Certificamos que este equipamento apresenta performance de acordo com as normas da Portaria MS 453/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária de 01/06/1998 e RE nº 64 de 04/04/2003



RAD DIMENSTEIN CONTROLE DE QUALIDADE EM RADIODIAGNÓSTICO



CONTROLE DE QUALIDADE DA IMAGEM

Instituição: Grupo Fleury - Unidade Braz Leme

Endereço: Avenida Braz Leme, 2011

Cidade: São Paulo - SP

Equipamento: Densitometria Óssea

Data de execução: 12/03/2018

Marca: General Electric

Modelo: Lunar iDXA

Número de Série: 210343GA (DENO-0092)

Ordem de serviço: 003F

Este relatório contém 4 páginas.



EQUIPAMENTO DE RAIOS-X

EQUIPAMENTO DE DENSITOMETRIA ÓSSEA

Inspeção Visual de Segurança

→ MECÂNICA:	
BRAÇO DE SUSTENTAÇÃO Estabilidade: Boa Movimentos: Altura fixa Movimento transversal: Bom Movimento longitudinal: Bom	
TIPO DE FEIXE: Fan (Leque) Indicação da posição central do feixe: (x) linha da mesa Distância do feixe à posição do técnico na mesa de comando:	() nenhuma > 1 metro
MESA Estabilidade: Boa Movimentos: Bons	
S EL ÉTRICA	

→ELÉTRICA:

Porção visual dos cabos:

Indicação de Raios X em funcionamento:

Luzes de Indicação de Raios X em bom funcionamento:

Indicação de luz do shutter:

Indicação de luz de força:

Campo luminoso para indicação de posição do detector:

Situações de indicação por campo luminoso da posição do detector:

Bom		
Boa		
Sim		
Possui		
Possui		
Laser (Bom)		
Todas as situações que forem		
necessárias		

→FANTOMAS:

Número de fantomas:

Tipos de fantoma: Coluna (Spine Phantom) / Controle de Qualidade diário

→CONTROLES:

Controles: (x) Digital () Analógico

kVp (máx): 76 kV I (máx): 3 mA t (máx): 3 min.



a) Teste de Controle de Qualidade do Exame – Lumbar Spine Phantom

Procedimento: O Fantoma de coluna é posicionado na mesa de exames. O laser é posicionado na direção do fantoma para a realização deste teste. Os resultados são impressos na página de resultados para conferência dos valores de calibração pré - estabelecidos pelo fabricante.

Periodicidade do teste: mensal

Parâmetro de análise estabelecido pelo Fabricante: o parâmetro *Lumbar Spine BMD (gms/cm²)*, sendo verificado através da análise da curva. Os pontos obtidos devem estar dentro dos valores delimitados pela linha pontilhada da curva de *Lumbar Spine BMD (gms/cm²)*, apresentada no **Anexo 1.**

Resultados obtidos com o Fantoma: Tipo: Lumbar Spine Phantom

Número de série: 38916

1) Resultados Anexo 1

No Anexo 1 são apresentados: a curva de Lumbar Spine e os valores obtidos, que encontram-se descritos nas tabelas a seguir.

Condições do teste:

kVp = 76 mA = 0.75 Tempo de teste = 2 min.

Região: L2-L4

Resultados Phantom:

	Phantom Spine	Resultado
BMD (g/cm²)	1,234	Passou
T-score	0,0	Passou
Z-score	0,0	Passou

Teste Anterior 2017		
BMD (g/cm²)	1,230	
Diferença (%)	0,365	
Passou		

	Phantom QA	Resultado
BMD (g/cm²)	0,993	Passou
BMD CV (%)	0,29	

Obs: Entendemos que o sistema não permite a realização de exames se o teste não for aprovado.



CONCLUSÕES

Avaliação do equipamento de Raios X

Equipamento de Densitometria Óssea

a) Teste de Controle de Qualidade de Exame - Spine Phantom:

Adequado

Observações

Para que o programa de controle de qualidade esteja completo sugerimos:

- 1) que o(a) técnico(a) que realiza este controle deve ser instruído de como analisar o resultado;
- 2) que seja designado um responsável pelo programa de controle de qualidade;
- 3) que todos os exames sejam registrados e os exames rejeitados analisados e documentadas para posterior análises;
- 4) que a periodicidade dos testes seja estabelecida pela instituição.

São Paulo, 19 março, 2018