Calibration & Profils Colorimétriques ICC

Référence : DOC-EPS-012 | **Appareil :** Epson SureColor SC-P700 | **Statut :** Documentation Technique Officielle

1. Gestion des Profils Colorimétriques ICC

L'Epson SureColor SC-P700 requiert des profils de couleur ICC (International Color Consortium) adaptés à chaque couple 'Encre UltraChrome PRO10 / Type de Papier' pour garantir une restitution conforme et une neutralité des gris parfaite.

2. Installation et Affectation dans le Logiciel Epson Print Layout

1. Téléchargez le profil ICC spécifique fourni par le fabricant du papier (Canson Infinity, Hahnemühle, Ilford, Epson Signature Worthy).
2. Sous Windows, effectuez un clic droit sur le fichier **.icc / .icm** et sélectionnez **Installer le profil** (chemin système : C:\Windows\System32\spool\drivers\color).
3. Ouvrez l'application **Epson Print Layout**.
4. Dans le panneau de droite, sélectionnez le support papier approprié (ex: *Velvet Fine Art Paper*), choisissez le mode de rendu (Perceptif ou Colorimétrie relative) et activez la compensation du point noir.
5. Pour les tirages noir et blanc d'art, activez le mode **ABW (Advanced Black and White)** pour désactiver la gestion des couleurs par le système d'exploitation et piloter directement les 4 noirs et gris.

3. Mode Black Enhance Overcoat

L'option Black Enhance Overcoat applique une couche microscopique d'encre Light Gray sur les zones sombres des tirages brillants et lustrés afin de lisser l'état de surface, éliminer le phénomène de bronzing et accroître la densité maximale de noir optique (Dmax supérieure à 2.85).