Procédure d'Alignement Tête d'Impression

Référence : DOC-EPS-007 | **Appareil :** Epson SureColor SC-P700 | **Statut :** Documentation Technique Officielle

1. Objectif de l'Alignement de la Tête d'Impression

L'alignement optimise la précision géométrique de projection des microgouttes lors des allers-retours du chariot (impression bidirectionnelle). Un mauvais alignement provoque un flou de bougé, des dédoublements de contours ou un lignage régulier.

2. Procédure d'Alignement Automatique

1. Chargez 2 feuilles de papier photo glacé ou de papier couché de haute qualité dans le bac arrière.
2. Sur l'écran tactile, naviguez vers **[Maintenance]** -> **[Alignement de la tête d'impression]** -> **[Automatique]**.
3. L'appareil imprime des séries de motifs denses et lit automatiquement les densités optiques grâce à son capteur de bord et de couleur embarqué.
4. Les coefficients de compensation bidirectionnels sont recalculés et inscrits directement dans la mémoire de l'imprimante.

3. Alignement Manuel d'Atelier

Pour une fidélité d'exposition maximale sur des tirages d'art, privilégiez le mode **Manuel** :
• Examinez les blocs numérotés imprimés sous une source d'éclairage normalisée 5000K (D50).
• Pour chaque rangée, identifiez le motif présentant le moins de rayures, le grain le plus uniforme et saisissez son numéro sur le pavé tactile.