Guide Avancé Prise de Vue & AF

Référence : DOC-CAN-002 | **Appareil :** Canon EOS R50 | **Statut :** Documentation Officielle Fabricant

1. Système Autofocus Dual Pixel CMOS AF II

L'EOS R50 bénéficie du système autofocus à corrélation de phase Dual Pixel CMOS AF II, couvrant jusqu'à 100% de la surface de cadrage en sélection automatique. L'appareil intègre des algorithmes d'apprentissage profond (Deep Learning) pour la détection et le suivi précis des sujets (personnes, animaux, véhicules).

2. Modes de Fonctionnement Autofocus

• **One-Shot AF :** Conçu pour les sujets immobiles. La mise au point se verrouille dès que le déclencheur est enfoncé à mi-course. L'indicateur de confirmation AF vert s'allume fixement.
• **Servo AF :** Indispensable pour les sujets en mouvement. L'appareil ajuste en continu la distance de mise au point tant que le déclencheur est à mi-course.
• **AF avec suivi du sujet :** L'EOS R50 verrouille le collimateur sur le visage, l'œil ou le corps du sujet sélectionné et conserve le focus même lors de déplacements rapides dans le cadre.

3. Gestion de l'Obturation : EFCS vs Obturateur Électronique

L'EOS R50 propose deux technologies d'obturation distinctes :

1. **Premier rideau électronique (EFCS) :** Combine un démarrage d'exposition électronique et une fin d'exposition mécanique. Réduit fortement les vibrations internes tout en garantissant une synchronisation flash au 1/250 s.
2. **Obturateur électronique silencieux :** L'exposition démarre et s'arrête intégralement par commutation électronique des photodiodes. Permet une cadence en rafale jusqu'à 15 images/seconde en silence absolu, mais peut engendrer des distorsions de type 'rolling shutter' sur des sujets en mouvement ultra-rapide.

4. Enregistrement Vidéo 4K et Profils de Couleur

L'EOS R50 capture des flux vidéo 4K UHD à 29.97/25.00/23.98 images/s suréchantillonnés depuis un signal pleine largeur de 6K, garantissant une netteté remarquable sans recadrage. En Full HD, les cadences s'étendent jusqu'à 119.9/100 images/s pour des ralentis fluides.

ATTENTION : Pour enregistrer en 4K sans interruption de flux ou erreur d'écriture tampon (Buffer Full), utilisez exclusivement des cartes SDXC certifiées UHS-I Classe de vitesse vidéo V30 ou supérieure.

5. Recommandations de Paramétrage pour Travaux Techniques

Dans le cadre d'inspections de maintenance ou de captures macrographiques :
• Désactiver la réduction de bruit haute sensibilité pour préserver le micro-détail des textures mécaniques.
• Utiliser le mode d'accentuation des contours en mise au point manuelle (Focus Peaking) pour visualiser avec exactitude le plan de netteté.
• Sélectionner l'espace colorimétrique **sRGB** pour une compatibilité directe avec les protocoles d'imagerie documentaire.