Guide Technique Connectique & Ports E/S

Référence : DOC-CAN-008 | **Appareil :** Canon EOS R50 | **Statut :** Documentation Officielle Fabricant

1. Description des Interfaces Physiques de Communication

Le flanc gauche de l'EOS R50 rassemble les connecteurs filaires protégés par des caches élastomères étanches à la poussière :

• **Port USB Type-C (Hi-Speed USB 2.0) :**
- Vitesse de transfert théorique maximale : 480 Mbit/s.
- Prise en charge de la charge interne et de l'alimentation continue via protocole USB-PD.
- Support direct des protocoles UVC/UAC pour diffusion en webcam Full HD 1080p 30 fps sans pilote dédié.

• **Sortie vidéo Micro-HDMI (Connecteur Type D) :**
- Délivre un signal vidéo numérique 4K ou FHD non compressé (Clean HDMI 4:2:2 8 bits / 10 bits).
- Permet le monitoring sur écran de contrôle externe ou l'enregistrement sur enregistreur externe (Atomos, Blackmagic).

• **Entrée Audio Microphone Externe (Prise Jack 3.5 mm stéréo) :**
- Permet le raccordement de microphones électrets passifs ou auto-alimentés.
- Alimentation fantôme miniature (Plug-in Power 2.5V) fournie par l'appareil.
- *Note technique :* L'EOS R50 ne comporte pas de sortie casque jack 3.5 mm dédiée.

ATTENTION : Lors du raccordement des câbles USB-C ou Micro-HDMI, veillez à ne pas exercer de contrainte mécanique latérale sur les fiches afin d'éviter d'endommager les soudures de la carte mère principale.