Guide Officiel Nettoyage Capteur CMOS

Référence : DOC-CAN-004 | **Appareil :** Canon EOS R50 | **Statut :** Documentation Officielle Fabricant

1. Système d'Auto-Nettoyage par Vibrations Ultrasoniques

L'EOS R50 est pourvu d'une unité de capteur autonettoyante (Self-Cleaning Sensor Unit). À chaque mise sous tension (ON) ou hors tension (OFF), le filtre passe-bas fixé devant le capteur CMOS vibre par excitation ultrasonique pour détacher les microparticules de poussière sèche en suspension.

2. Protocole Officiel de Nettoyage Manuel du Capteur

Si des particules adhérentes demeurent visibles sur les prises de vue à petite ouverture (f/11 - f/22), l'opérateur doit procéder à un nettoyage manuel selon la méthode certifiée Canon :

1. Installez une batterie **LP-E17 pleinement chargée** (capacité supérieure à 75% requise pour éviter toute fermeture inopinée de l'obturateur).
2. Retirez l'objectif et placez le boîtier sur une surface plane et propre en atmosphère exempte de courants d'air.
3. Positionnez le commutateur d'alimentation sur **ON**.
4. Accédez au menu : **[Clé / Configuration]** -> onglet **[4]** -> sélectionnez **[Nettoyage du capteur]** -> **[Nettoyer manuellement]**.
5. Confirmez par **[OK]**. Le rideau mécanique d'obturateur se rétracte et découvre le capteur CMOS.
6. À l'aide d'une **poire soufflante manuelle en caoutchouc** (sans brosse ni poils synthétiques), insérez l'embout dans la cage reflex en maintenant une **distance minimale de sécurité de 15 mm** avec la surface du filtre.
7. Soufflez par pressions fermes et courtes tout en maintenant le boîtier orienté vers le bas pour faciliter l'évacuation des particules.
8. Positionnez l'interrupteur sur **OFF** pour terminer le cycle de nettoyage et refermer l'obturateur.

3. Interdictions Strictes et Consignes de Sécurité Constructeur

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : INTERDICTION ABSOLUE DE SOLVANTS LIQUIDES :
Canon interdit formellement l'utilisation de tout solvant chimique liquide (alcool isopropylique, méthanol, sprays pour optiques, nettoyants pour capteurs tiers) ainsi que l'usage de cotons-tiges ou de bâtonnets de contact.
La surface extérieure du capteur comporte un traitement de surface dichroïque et un filtre infrarouge ultra-mince qui subit une détérioration irréversible au contact de solvants ou sous l'effet de frottements mécaniques.
L'utilisation de gaz comprimé en bombe aérosol est également strictement prohibée en raison du risque de projection de gaz propulseur liquide cryogénique.

4. Périodicité et Intervalles de Maintenance Officiels

Selon le cahier des charges de maintenance préventive Canon :
• **Nettoyage manuel à l'air sec :** Uniquement à la demande, en cas de taches visibles constatées lors du contrôle technique.
• **Contrôle et révision en atelier agréé :** Recommandé tous les **12 mois** ou tous les **10 000 déclenchements**.
• Tout nettoyage humide en profondeur nécessitant l'application de solvants doit obligatoirement être confié aux laboratoires spécialisés du Service Après-Vente Canon sous atmosphère contrôlée (salle blanche classe 1000).