

PSAgA – Modul fixieren ab Aluleiter (Kurzeinsatz)

PSAgA – mocowanie modułu z drabiny aluminiowej (praca krótkotrwała)

⚠ Das ist KEINE PSAG-Ausbildung! · To NIE JEST szkolenie PSAG-A!

DE Diese Unterweisung ersetzt weder den Grundkurs PSAG-A noch die Ausbildung Hubarbeitsbühne (Kat. 3b). Sie ist eine tätigkeitsbezogene Instruktion nach VUV Art. 6 / SiKo Ziff. 4.2 und gilt **ausschliesslich für die unten beschriebene Arbeit am Modultisch NalpSolar**. Wer den Grundkurs PSAG-A nicht hat, arbeitet nicht mit PSAG-A. Für jede andere Arbeit in der Höhe gilt dieses Merkblatt nicht.

PL To szkolenie nie zastępuje ani kursu podstawowego PSAG-A, ani uprawnień na podnośnik koszowy (kat. 3b). Jest to instruktaż stanowiskowy wg VUV art. 6 / koncepcji bezpieczeństwa pkt 4.2 i obowiązuje **wyłącznie dla pracy opisanej poniżej przy stole modułowym NalpSolar**. Kto nie ma kursu podstawowego PSAG-A, nie pracuje w systemie PSAG-A. Do żadnej innej pracy na wysokości ta instrukcja nie ma zastosowania.

1. Wofür genau diese Unterweisung gilt / Czego dokładnie dotyczy ten instruktaż

DE Nur **ein** Arbeitsschritt: das frisch mit dem Kran versetzte Solarmodul mit **2 Schrauben** fixieren. Kurzeinsatz von ca. **1 Minute pro Schraube**. Alle übrigen Verschraubungen und Befestigungen macht danach die Equipe **ab Hubarbeitsbühne**. **Jede andere Arbeit ab der Leiter ist verboten.**

PL Tylko **jeden** krok roboczy: zamocowanie **2 śrubami** modułu solarnego dopiero co ustawionego dźwigiem. Praca krótkotrwała, ok. **1 minuta na śrubę**. Wszystkie pozostałe skręcenia i mocowania wykonuje potem ekipa **z podnośnika kosowego**. **Każda inna praca z drabiny jest zabroniona.**

2. Rangfolge der Schutzmassnahmen / Kolejność środków ochrony

1. Hubarbeitsbühne → 2. Branch-Leiter → 3. Aluleiter mit Positionierungsgerät

DE Kollektivschutz zuerst: die **Hubarbeitsbühne** deckt rund **95 %** der Anlage ab. Nur wo sie nicht hinkommt, kommt die **Branch-Leiter** mit integriertem Absturzsicherungssystem zum Einsatz, und nur für den beschriebenen Kurzeinsatz die **Aluleiter mit Positionierungsgerät**. Die Befestigungspunkte liegen auf **4.1 / 4.9 / 6.0 m** – ab 2 m Absturzhöhe ist PSAG-A zwingend.

PL Najpierw ochrona zbiorowa: **podnośnik kosowy** pokrywa ok. **95 %** instalacji. Tylko tam, gdzie nie dojedzie, stosuje się **drabinę Branch** z wbudowanym systemem zabezpieczenia przed upadkiem, a wyłącznie do opisanej pracy krótkotrwałej **drabinę aluminiową z przyrządem do pozycjonowania**. Punkty mocowania są na wysokości **4,1 / 4,9 / 6,0 m** – od 2 m wysokości upadku PSAG-A jest obowiązkowe.

3. Vor dem Aufstieg / Przed wejściem na drabinę

- | | |
|--|---|
| <p>DE</p> <ul style="list-style-type: none"> Standplatz eben und tragfähig herrichten, Leiter nur auf festem Untergrund. Leiter gegen Kippen, Verdrehen und Wegrutschen sichern – Fuss sichern, oben anbinden oder von der zweiten Person halten lassen. Anlegewinkel 65–75° (Suva-Leiterregel), Leiter steht sicher und ragt genügend über. PSA sichtkontrollieren: Gurt, Grillon-Seil, Karabiner, Nähte, Kantenschutz. Beschädigtes oder sturzbelastetes Material sofort aussondern und dem Vorgesetzten melden. Ausrüstung kommt vom SIBE und wird jährlich geprüft – niemals private oder fremde PSA verwenden. Nur eine Person auf der Leiter. Werkzeug gesichert mitführen (nichts lose in der Hand). Kein Leitereinsatz bei starkem Wind/Föhn, Gewitter, Nässe oder Vereisung – Föhnwächter-Warnstufen beachten. | <p>PL</p> <ul style="list-style-type: none"> Przygotować równe i nośne stanowisko, drabina tylko na twardym podłożu. Zabezpieczyć drabinę przed przewróceniem, obróceniem i poślizgiem – zabezpieczyć stopy, przywiązać u góry albo druga osoba przytrzymuje. Kąt ustawienia 65–75° (zasada Suva dla drabin przystawnych), drabina stoi stabilnie i wystaje wystarczająco ponad. Kontrola wzrokowa ŚOI: szelki, lina Grillon, karabinki, szwy, ochrona krawędzi. Sprzęt uszkodzony lub obciążony upadkiem natychmiast wycofać i zgłosić przełożonemu. Sprzęt wydaje SIBE i jest kontrolowany co roku – nigdy nie używać prywatnego ani obcego sprzętu. Na drabinie tylko jedna osoba. Narzędzia zabezpieczone (nic luzem w ręku). Zakaz pracy z drabiny przy silnym wietrze/fenie, burzy, deszczu lub oblodzeniu – przestrzegać stopni ostrzegawczych systemu Föhnwächter. |
|--|---|

4. Sicherung auf der Arbeitsposition / Zabezpieczenie na stanowisku pracy

- | | |
|--|--|
| <p>DE</p> <ul style="list-style-type: none"> Auffanggurt (EN 361, mit seitlichen Halteösen EN 358) und Positionierungsgerät PETZL Grillon Hook, 6 m, mit | <p>PL</p> <ul style="list-style-type: none"> Szelki bezpieczeństwa (EN 361, z bocznymi klamrami EN 358) i przyrząd do pozycjonowania PETZL Grillon Hook, 6 |
|--|--|

integriertem Kantenschutz.

- **Erst sichern, dann arbeiten.** Anschlagpunkt an der Primärkonstruktion, möglichst hoch über der Arbeitsposition.
- **Grillon-Seil immer straff halten.** Das ist ein Halte-/Positionierungssystem, **kein** Auffangsystem – ein freier Fall darf gar nicht erst möglich sein. Kein Schlappseil.
- **Nie ausbinden**, um „nur kurz“ weiterzugreifen. Position wechseln heisst: absteigen, Leiter versetzen, neu sichern.
- **Keine Alleinarbeit** – immer zwei ausgebildete Personen. Die zweite Person bleibt in Sicht- und Rufkontakt und ist die Rettungsperson.
- Helm mit Kinnriemen, S3-Schuhe, Warnkleidung und Handschuhe wie immer.

m, z wbudowaną ochroną krawędzi.

- **Najpierw się zabezpieczyć, potem pracować.** Punkt kotwiczący na konstrukcji nośnej, możliwie wysoko nad stanowiskiem pracy.
- **Linę Grillon trzymać zawsze naprężoną.** To system podtrzymujący/pozycjonujący, a **nie** system powstrzymujący spadanie – swobodny upadek nie może być w ogóle możliwy. Żadnego luzu na linie.
- **Nigdy się nie wypinać**, żeby „tylko na chwilę” sięgnąć dalej. Zmiana pozycji oznacza: zejść, przestawić drabinę, zabezpieczyć się na nowo.
- **Zakaz pracy w pojedynkę** – zawsze dwie przeszkolone osoby. Druga osoba utrzymuje kontakt wzrokowy i głosowy i jest osobą ratującą.
- Kask z paskiem pod brodę, obuwie S3, odzież ostrzegawcza i rękawice – jak zawsze.

5. Rettung – innerhalb von 20 Minuten / Ratowanie – w ciągu 20 minut

DE

- **Aluleiter:** die zweite Person steigt hoch, öffnet das Grillon und lässt den Verunfallten kontrolliert zu Boden ab, dann Erste Hilfe.
- **Branach-Leiter:** Ablassen vom Boden aus über das integrierte Rettungssystem der Leiter.
- **Alarm: 144** (Sanität) / **1414** (REGA), danach sofort die Bauführung informieren. Notfallkarte immer dabei.
- **Hängetrauma:** niemanden hängen lassen. Nach der Rettung flach lagern und ärztlich abklären lassen.
- Die Rettung wird vor Ort unterwiesen und geübt – wer sie nicht geübt hat, arbeitet nicht als Rettungsperson.

PL

- **Drabina aluminiowa:** druga osoba wchodzi, otwiera Grillon i kontrolowanie opuszcza poszkodowanego na ziemię, potem pierwsza pomoc.
- **Drabina Branach:** opuszczanie z poziomu ziemi przez wbudowany system ratowniczy drabiny.
- **Alarm: 144** (pogotowie) / **1414** (REGA), zaraz potem powiadomić kierownictwo budowy. Kartę alarmową zawsze mieć przy sobie.
- **Uraz podwieszenia:** nikogo nie zostawiać wiszącego. Po uwolnieniu ułożyć płasko i zapewnić kontrolę lekarską.
- Ratowanie jest instruowane i ćwiczzone na miejscu – kto tego nie przećwiczył, nie pracuje jako osoba ratująca.

6. Verboten / Zabronione

DE

- Andere Leitern an der Primärkonstruktion – erlaubt sind nur die Branach-Leiter und die freigegebene Aluleiter.
- Arbeiten ohne Sicherung, auch „nur ganz kurz“.
- Alleinarbeit mit PSAGa.
- **PSAGa-Arbeiten im Steilhang** – dafür gilt ein separates Sicherheits-/Rettungskonzept, das noch **nicht freigegeben** ist. Bis dahin nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauführung.
- Hubarbeitsbühne als Kran missbrauchen oder im Korb ohne am Korb fixierten Gurt arbeiten.

PL

- Inne drabiny przy konstrukcji nośnej – dozwolone są tylko drabina Branach i dopuszczona drabina aluminiowa.
- Praca bez zabezpieczenia, także „tylko na chwilę“.
- Praca w pojedynkę z PSAGa.
- **Prace z PSAGa na stromym zboczu** – obowiązuje tam osobna koncepcja bezpieczeństwa i ratownictwa, która **nie jest jeszcze zatwierdzona**. Do tego czasu tylko na wyraźne polecenie kierownictwa budowy.
- Używanie podnośnika koszowego jako dźwigu ani praca w koszu bez szelek wpiętych do kosza.

STOPP-Regel

DE Jeder darf und muss **STOPP** sagen. Wenn es so nicht geht: aufhören und mit der Bauführung klären. Es gibt keinen Auftrag, der einen Absturz wert ist.

Zasada STOP

PL Każdy może i musi powiedzieć **STOP**. Jeśli tak się nie da: przerwać i wyjaśnić z kierownictwem budowy. Żadne zlecenie nie jest warte upadku z wysokości.

Quellen / Źródła: SiKo PSAGa NalpSolar, Sedrun, Version 1.0 vom 01.07.2026 (letzte Revision Rev. C, 15.06.2026), Ersteller S. Gäumann – Ziff. 1.5 «Variante Leiter» (S. 8, Aluleiter mit Positionierungsgerät PETZL Grillon 6.0 m), Ziff. 1.6 (Montagehöhen 4.1/4.9/6.0 m), Ziff. 1.7 (Systemeingrenzung ~95 % Hubarbeitsbühne), Ziff. 2.2 (Sicherheitsziele, keine Alleinarbeit), Ziff. 4.1/4.2 (Ausbildung und Instruktion), Ziff. 5.1 · Suva 84044.d «Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Anseilschutz» · Suva-Leiterregeln (Anlegewinkel 65–75°) · Massnahmenplan Föhnsturm und Gewitter vom 05.08.2026 · Baustellendossier NalpSolar, Ausgabe 30.07.2026, Register 2.3 · Beschaffung PETZL Grillon Hook 6 m mit Aramidseil (Mail SIBE 28.05.2026, Eingang Erstfeld 17.06.2026). **Massgebend ist die deutsche Fassung / Wiążąca jest wersja niemiecka.**