



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Diseño Software de Quake III Arena

Máster Universitario en Ingeniería Informática

Elena M. Delamano Freije
Martín Álvarez Castillo

Índice general

1.	Introducción	1
2.	Metodología de Desarrollo y Herramientas	2
3.	Arquitectura de Software: Patrones y Antipatrones	5
3.1.	Vendor Lock-in	15
4.	Diseño de Software	16
4.1.	Memento Pattern: Arquitectura de Red basada en Snapshots	16
4.2.	Command pattern: Quake Virtual Machines	18
4.3.	Interpreter pattern: Quake Console	20
4.4.	The blob	21
4.5.	The Golden Hammer	23
5.	Calidad del Software	23
6.	Estado de la accesibilidad en el proyecto	24
7.	Propuestas de mejora y conclusión	24
7.1.	Diseño y arquitectura	24
7.2.	Accesibilidad	25
7.3.	Conclusión	26

1. Introducción

Quake III Arena, a partir de ahora referido como **Q3**, es un videojuego de disparos en primera persona (*FPS*) que fue lanzado en el año 1999 por *id Software*. Este anticipado lanzamiento, al igual que el resto de juegos de *id*, revolucionó el género de los FPS, tanto a nivel de diseño —el cual no se comentará en este documento, excepto donde sea relevante—, como a nivel de tecnologías e implementación de motor gráfico de tiempo real en el ámbito de los videojuegos. [3]




Figura 1: Quake III Arena

El nuevo motor desarrollado para crear Q3 fue bautizado como *id tech 3*. Cuando existan referencias a Q3 en esta memoria, realmente se estará haciendo referencia a la versión de *id tech 3* empleada para el desarrollo de Q3.

Para desarrollos comerciales, *id Software* ofreció una licencia de su nuevo motor a empresas de terceros. Una de las múltiples empresas que licenció *id tech 3*

fue Activision, para el desarrollo de la primera edición de *Call of Duty*. La licencia del motor permitía la modificación del mismo y, a día de hoy, toda la familia de juegos de la franquicia de *Call of Duty* usa una versión modificada cuya raíz es *id tech 3*. [4]

Asimismo, siguiendo la filosofía de “compartir y colaborar para avanzar la tecnología” del programador líder John Carmack, *id Software* liberó todo el código fuente de Q3 bajo la licencia GPL-2.0 [5]. La liberación de este código provocó que el juego fuera portado a muchas nuevas arquitecturas y, al tener dependencias con licencias abiertas, permitió que los seguidores hicieran versiones mejoradas del juego completamente retrocompatibles con el contenido pasado, añadiendo funcionalidades nuevas y arreglando bugs conocidos. Una de estas implementaciones de software libre muy popular es *ioquake3* [6].

Durante el desarrollo de este informe se utilizará el código inicialmente liberado en 2005, con una *release* única, ya que no se ha subido un histórico de *commits*, y cuyos programadores — de acuerdo a los créditos — son John Carmack (director técnico y autor de la mayor parte del código), Robert A. Duffy y Jim Dose.

El estado actual del proyecto es el mismo que cuando se desplegó la versión final del juego en 1999 (el código liberado en 2005 compila una versión exacta a la última versión disponible de Q3 en el momento). Aunque existen clones de este proyecto cuyo código ha sido limpiado sin introducir nuevos cambios o arreglar errores, se estudiará el código tal y como fue subido.

2. Metodología de Desarrollo y Herramientas

A diferencia del código principal del juego, las herramientas usadas para el desarrollo de Q3 nunca fueron liberadas. En esta época era muy habitual programar herramientas a medida para los desarrollos de tu motor (debugging, creación de mapas, importación y exportación de modelos, etc.). El juego final, al igual que sus predecesores, era muy fácil de modificar, los *assets* del juego estaban claramente separados del código ejecutable y era posible cargar tus propios ficheros con modificaciones de cualquier tipo. El afán de crear este contenido hizo que aparecieran herramientas hechas por la comunidad que sustituían aquellas creadas internamente para el desarrollo, muchas de ellas son proyectos software libre de una complejidad bastante alta.

id software fue fundado por cuatro personas y sus equipos de trabajo siempre

fueron de tamaño reducido, dada la actitud vanguardista constante de la compañía las metodologías usadas no se basaban en nada existente, sino que fueron buscando sus propios principios y metodología a medida que realizaban proyectos, desechando aquellos que no funcionaban para ellos.

En una charla reciente de uno de los fundadores de *id software*, John Romero, se detallan los principios que fueron descubriendo e integrando en su metodología de trabajo mediante una serie de citas, incluyendo el desarrollo de Q3. La mayoría de estos principios fueron consolidados antes del desarrollo de Q3, pero todos ellos seguían siendo la guía para el desarrollo de videojuegos en el proyecto de Q3. Analizamos y comentamos las citas a continuación:

No prototypes. Just make the game. Polish as you go. Don't depend on polish happening later. Always maintain constantly shippable code

El primer principio en el que se basaron los fundadores para competir en el mercado de los videojuegos con un equipo tan pequeño. Cada iteración del código apuntaba hacia la dirección del código entregable, es decir, cualquier parte desarrollada debía tener la complejidad suficiente para ser incluida en un producto entregable.

It's incredibly important that your game can always be run by your team. Bulletproof your engine by providing defaults upon load failure.

Todos los juegos clásicos de *id software* se regían por este principio, configuraciones específicas nunca deberían ser obligatorias. Si uno ejecuta Q3 (o cualquier juego clásico de *id*) y pulsa enter en todos los menús (y ninguna tecla más) es puesto en una partida contra la máquina con valores por defecto, sin necesidad de configurar nada.

Keep your code absolutely simple. Keep looking at your functions and figure out how you can simplify further.

Uno de los principios más revolucionarios para la época (1989), refactorizar código con el objetivo de simplificar constantemente y alcanzar un rendimiento mayor, ofreciendo una experiencia superior a la ofrecida por otros equipos más conformistas.

Great tools help make great games. Spend as much time on tools as possible.

Desde muy pronto identificaron la necesidad de que todos los usuarios implicados en el proceso de desarrollo tuvieran herramientas que facilitasen su trabajo: los creadores de niveles tenían QuakeEd, un editor de mapas muy complejo; los artistas disponían de herramientas para facilitar el flujo de trabajo en texturas y modelos, y los desarrolladores tenían entornos de pruebas y herramientas de debugging muy avanzadas (demo playback, virtual machines). El diseño del software se vio afectado por este principio, siempre desarrollando las tecnologías con la necesidad de poder utilizar potentes y flexibles herramientas para generar contenido o acelerar el desarrollo.

We are our own best testing team and should never allow anyone else to experience bugs or see the game crash. Don't waste other's time. Test thoroughly before checking in your code.

Aunque hoy en día existen departamentos enteros de QA, era normal que los propios desarrolladores realizasen todas las pruebas sobre sus sistemas. Aún así, se puede identificar una versión primitiva de lo que actualmente son los *pull request* y revisión de código, ya que el principio animaba a los desarrolladores a sólo entregar versiones bien probadas para integrar con el resto del equipo.

As soon as you see a bug, you fix it. Do not continue on. If you don't fix your bugs your new code will be built on a buggy codebase and ensure an unstable foundation.

Una extensión del anterior principio: nunca entregar código en el que se es consciente de que hay errores, ya que estos pueden confundirse por decisiones de diseño deliberadas, y acumular errores en el diseño general.

Use a development system that is superior to your target.

En 1993, durante el desarrollo de *Doom*, se decidió utilizar equipos de trabajo distintos a los equipos de prueba. Esto es una práctica muy común a día de hoy, pero en su momento era normal desarrollar con sistemas con la misma potencia disponible por los consumidores del software. Dar el salto a sistemas más potentes permitió acelerar los procesos de desarrollo y programar herramientas más ambiciosas.

Write your code for this game only - not for a future game. You're going to be writing new code later because you'll be smarter.

Similar al principio de escribir código para el presente característico de XP. Es preferible resolver los problemas actuales en lugar de pensar en otros que aún no han surgido.

Try to code transparently. Tell your lead and peers exactly how you are going to solve your current task and get feedback and advice. Do not treat game programming like each coder is a black box. The project could go off the rails and cause delays.

Desde el principio en *id software* se trabajó con un ambiente colaborativo, muy distinto al habitual paradigma de tener desarrolladores completamente independientes trabajando solos en proyectos completos. Saber en qué punto del proyecto están los compañeros ayuda a identificar bloqueos y problemas mucho antes de la fecha límite.

Programming is a creative art form based in logic. Every programmer is different and will code differently. It's the output that matters.

Soportar diferentes estilos de programación sólo funciona en equipos muy reducidos, como este caso, pero es un principio poco recomendable cuando un proyecto tiene una duración más larga o un equipo más grande.

En definitiva, se puede concluir que la metodología utilizada era una versión primitiva, casera e improvisada de *Extreme Programming*. Muchos de los fundamentales aspectos de XP se ven reflejados en la filosofía de *id software*. Probablemente podrían haber integrado con facilidad algunas técnicas modernas como programación por parejas y revisiones de código, así como control de versiones, con el fin de mejorar sus procesos de desarrollo.

3. Arquitectura de Software: Patrones y Antipatrones

La gran mayoría de aplicaciones están basadas en sistemas 2D que sólo requieren actualizar partes de la vista en cada momento. Cuando se hace referencia

a aplicaciones 3D, estas arquitecturas clásicas no son compatibles ya que, para dar sensación de fluidez y continuidad, el software debe generar una serie de frames cada segundo de manera constante. Incluso cuando el software no está haciendo ningún input, se produce el output de los frames.

La arquitectura común de todos los aplicativos 3D es el render-loop:

```
while (!quit)
{
    // Update the camera transform based on interactive
    // inputs (If real time) or by following a
    // predefined path.
    updateCamera();
    // Update positions, orientations and any other
    // relevant visual state of any dynamic elements
    // in the scene.
    updateSceneElements();
    // Render a still frame into an off-screen frame
    // buffer known as the "back buffer".
    renderScene();
    // Swap the back buffer with the front buffer,
    // making
    // the most recently rendered image visible
    // on-screen. (Or, in windowed mode, copy (blit)
    // the
    // back buffer's contents to the front buffer.
    swapBuffers();
}
```

En un videojuego, además de hacer el renderizado, se debe tener en cuenta la interactividad con el usuario, que en este caso afectará a muchos más elementos que la posición de la cámara. Para procesar esta interactividad y reflejar los cambios en las estructuras de datos se introduce el concepto del *game-loop*, un bucle que además de ejecutar las tareas de renderizado contiene toda la lógica de control del juego.

Un ejemplo básico de un game-loop sería el caso del videojuego clásico Pong:

```
void main() // Pong
{
    initGame();
}
```



```

while (true) // game loop
{
    readHumanInterfaceDevices();
    if (quitButtonPressed())
    {
        break; // exit the game loop
    }
    movePaddles();
    moveBall();
    collideAndBounceBall();
    if (ballImpactedSide(LEFT_PLAYER))
    {
        incrementScore(RIGHT_PLAYER);
        resetBall();
    }
    else if (ballImpactedSide(RIGHT_PLAYER))
    {
        incrementScore(LEFT_PLAYER);
        resetBall();
    }
    renderPlayfield();
}
}

```

Esta aproximación de game-loop es demasiado básica y limitada para juegos modernos. Aún así, la arquitectura de dichos juegos se basa en un game-loop que contiene a su vez una serie de bucles de cada subsistema del motor, pudiendo correr cada uno de esos bucles a una frecuencia distinta del resto. Por ejemplo: en un segundo queremos renderizar 60 fotogramas, pero sólo tenemos que recibir paquetes de red 30 veces por segundo.

Se destacan dos aproximaciones muy frecuentes en el desarrollo de motores de videojuegos:

- ***Callback-Driven frameworks***. La mayoría de los subsistemas de motores y de paquetes middleware de videojuegos están estructurados como librerías. Para la implementación del game-loop se usan las llamadas a esos subsistemas a partir de sus API's para agilizar la lógica de cada subsistema en cada iteración. Por ejemplo: si se estuviera implementando el juego de *Flappy bird* utilizando este estilo, una iteración del bucle podría parecerse a algo similar a:

```

void main() // Flappy Bird
{
    GameLogic.initGame();
    Audio.playBackgroundMusic();
    while (true) // game loop
    {
        Input.readHumanInterfaceDevices();
        if (input.screenTouched())
        {
            Physics.increaseBirdUpMomentum(); // exit the
            game loop
        }
        GameLogic.moveBird();
        GameLogic.scrollScreen();
        if (Physics.birdCollision() //If the bird collides
            with ground or pipe
        {
            break; //Exit game loop
        }
        Audio.playSoundEffects();
        Graphics.renderScreen();
    }
    Networking.loadHighScores(); //
    GameLogic.playGameOverScreen();
}

```

El programador, en este ejemplo, sólo ha tenido que diseñar la lógica de cómo funciona el juego y ha dejado en manos de los subsistemas la ejecución de bajo nivel de los resultados de la interacción del usuario. Los subsistemas utilizados en este caso, y de los que el programador no está obligado a conocer más que sus API's, serían las implementaciones de networking, de audio, de gráficos, de input y de físicas. La mayoría de estas librerías son independientes e intercambiables entre sí, a las que se accede utilizando un patrón facade.

Si en el futuro el programador decidiera programar este juego para iOS, este código tendría que adaptar las llamadas de API a las librerías disponibles en iOS, quizá utilizando el *patrón adaptador* para evitar cambiar la lógica principal y los tipos de datos de su sistema.

- ***Event-Based Updating***. En este estilo de implementación todos los subsistemas son capaces de enviar y recibir eventos. Estos eventos son similares a los que se usan en los patrones de interfaces gráficas como MVC.

En el game-loop se han de procesar todos los eventos recibidos en la anterior iteración y distribuirlos a los subsistemas pertinentes para que los procesen. Además, también se debe de encargar de notificar a los subsistemas de en qué instante se encuentra la ejecución del programa. Los eventos recibidos no siempre tienen por qué ser procesados inmediatamente, por lo que cada subsistema debe de tener capacidad para almacenar eventos y en base a la información del bucle principal, ser consciente del instante en el que ha de procesar cada uno de los eventos.

La implementación de este modelo puede ser completa, separando todos los subsistemas, o usarse sólo para ciertos subsistemas, como suele ocurrir en motores en los que se implementó *a posteriori* y en los que era muy difícil desacoplar el subsistema de rendering de otros que dependían de él como: físicas, audio e IA. [1]

A lo largo de este trabajo se comentarán patrones apoyados en esta arquitectura basada en eventos.

El motor *id tech 3* y sus antecesores utilizan una arquitectura completamente basada en eventos que desacopla los ciclos de vida de los diferentes subsistemas del motor. Una buena aproximación para entender la arquitectura es representar como una caja negra el sistema (*Quake3.exe*). Como se puede ver en la Figura 2, el software sólo recibe entradas de red y teclado/ratón, y produce salidas de red y de frames.




Figura 2: Q3 architecture blackbox

Dentro del sistema se identifican 6 módulos: aplicación principal y lógica de juego (*quake3.exe*), rendering (*renderer.lib*), IA (*bot.lib*), lógica servidora (*game*), lógica cliente (*cgame*) e interfaz de usuario (*q3_ui*), representados en la Figura 3




Figura 3: Q3 architecture

En esta arquitectura se destacan dos decisiones de diseño muy importantes:

Bitácora de inputs para facilitar las pruebas

Cada uno de los inputs recibidos (teclado, mensaje win32, ratón, socket UDP) es convertido a *event_t* y encolado en una cola de eventos (*sysEvent_t event-Que[256]*). Con esta aproximación se puede mantener una bitácora de estos inputs que, junto con otros factores también almacenados, permiten ser reproducidos en orden para recrear bugs de manera consistente. [7]

Este diseño de arquitectura, basada en inputs de diferentes fuentes normalizados a eventos de sistema, se define formalmente como un **patrón reactor**, que es un patrón arquitectural para resolver el problema de cómo atender peticiones concurrentes a través de señales y manejadores de señales.

En la figura 3 se identifican dentro de la parte *Common* el administrador de inputs, la cola de eventos y el *event journal* mencionado.

Separación explícita de cliente y servidor

Durante el desarrollo de *id tech 3* se decidió tomar la decisión de implementar una arquitectura cliente-servidor en la que los roles y subsistemas de cada uno de los dos fueran significativamente distintos. Hasta entonces los clientes y servidores contenían el mismo código pero debían desempeñar roles distintos.

En Q3 el servidor es el responsable de mantener el estado de la partida, determinar información de la partida necesitan los clientes y propagarla por la red. Se puede observar en la imagen que *bot.lib* está contenido únicamente dentro de la parte servidora, ya que es también la encargada de proveer la lógica e inputs de los jugadores controlados por la IA.

El cliente es responsable de predecir dónde están los objetos en cada instante, incluyendo los elementos afectados por la red utilizando una técnica llamada *lag compensation*, y de renderizar la vista para el usuario — De nuevo, en la figura 3 se puede observar como *renderer.lib* está contenido en la parte cliente. [8]

Eventos desde el punto de vista del código

Para ilustrar la producción/consumición de eventos se puede estudiar el bucle principal (*main*) del código de Q3. Se muestra un ejemplo resumido (Código omitido y desenroscado):

```
int WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
            LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
{
    Com_Init

    NET_Init

    while( 1 )
    {
        //Codigo de Common
        IN_Frame() // Inyecta los inputs de Win32 joystick y
                   // raton en la cola unificada de eventos como event_t.
        {
            IN_JoyMove
            IN_ActivateMouse
            IN_MouseMove
        }

        Com_Frame
        {
            //Codigo de Common
            Com_EventLoop // Envia mensajes win32, paquetes UDP
                           // del socket y comandos de la consola a la cola
                           // (sysEvent_t eventQue[256])
            Cbuf_Execute

            //Codigo de Servidor (SV)
            SV_Frame
            {
                SV_BotFrame // Llamada a bot.lib para avanzar su
                             // logica
                VM_Call( gvm, GAME_RUN_FRAME, sv.time ) // Llamada
                                                           // a la Game Virtual Machine para procesar la
                                                           // logica de juego
                SV_CheckTimeouts
                SV_SendClientMessages // Enviar el snapshot o
                                      // delta snapshot (diferencia entre el snapshot
```

```

        anterior y el actual) a los clientes conectados
    }

    //Codigo de Common aqui
    Com_EventLoop
    Cbuf_Execute

    //Codigo de cliente (CL)
    CL_Frame
    {
        CL_SendCmd // Enviar los comandos al servidor
                    usando la cola de eventos.

        SCR_UpdateScreen
        VM_Call( cgvm, CG_DRAW_ACTIVE_FRAME); // Enviar
            mensajes a la Client Virtual Machine (encargada
            de hacer las predicciones).
        or
        VM_Call( uivm, UI_DRAW_CONNECT_SCREEN); // Envia un
            mensaje a la UI Virtual Machine si esta el menu
            abierto

        S_Update // Actualizar los buffers de sonido
    }
}
}
}

```

En este código se puede observar la potencia del patrón basado en máquinas virtuales, que permite obviar las llamadas de renderizado en el bucle principal del juego. Lo único que necesita hacer este bucle es enviar un mensaje (evento) a la máquina virtual del cliente (*CG_DRAW_ACTIVE_FRAME*) indicándole que es necesario realizar un refresco (cargar el siguiente fotograma).

Esta máquina virtual realiza los trabajos de culling y predicción antes de llamar a las librerías de OpenGL usando una llamada del sistema Q3 (*CG_R_RENDERSCENE*). Cuando Quake.exe recibe esta llamada es cuándo realmente se llama a la función de renderizado de la escena (*RE_RenderScene*).[9][10]




Figura 4: Diagrama de flujo VM

En la figura 4 se puede visualizar esta explicación. En lugar de tener todas las llamadas acopladas y dependientes del mismo ciclo de vida, se aprovecha la arquitectura de mensajes para que cada componente realice su trabajo cuando esté listo para procesarlo. Además, esto implica que Quake3.exe no tiene necesidad de saber qué trabajos va a realizar la *Client Virtual Machine* antes de lanzar el mensaje para hacer el render de la escena.

Dentro del diseño de la arquitectura de Q3 se encuentra un claro ejemplo de antipatrón arquitectural:

3.1. Vendor Lock-in

Se trata de un antipatrón de arquitectura, en el que parte de la arquitectura del sistema depende completamente de librerías externas que podrían causar problemas durante el mantenimiento del código en futuras iteraciones, introducir fallos sobre los que no se tiene control y limitar la portabilidad del software.

Para el renderizado de los graficos en este sistema se ha utilizado OpenGL y, a pesar de que no está acoplado con el código, el motor depende de la existencia de la librería. En el caso de que un sistema no tenga soporte para OpenGL, habría que portar toda la capa de integración al correspondiente sistema de renderizado.

4. Diseño de Software

El software de Quake III Arena está considerado un buen ejemplo de programación estructurada, que gira en torno a una adecuada definición de funciones y a un equilibrio respecto a la complejidad de las mismas. En la versión que se está analizando en esta memoria, se puede observar que el código está bien diseñado y estructurado, pudiendo tener una visión global de su estructura.

El desarrollo ha sido realizado íntegramente utilizando el lenguaje C —es decir, un lenguaje no orientado a objetos — por lo que no se pueden encontrar patrones de diseño software tal y como se está acostumbrado a encontrarlos. Pero esto no implica que no puedan estar presentes a lo largo del código. Se ha intentado localizar algunos conocidos como el *memento*, *command* y *interpreter*, y a continuación se expondrá la implementación concreta de ellos:

4.1. Memento Pattern: Arquitectura de Red basada en Snapshots

Para coordinar los estados de la partida en el servidor, con el fin de sincronizar todos los clientes y generar estados consistentes basándose en la interacción de los mismos, Q3 utiliza una implementación del *patrón memento*.




Figura 5: Q3 architecture virtual machines

Dentro del módulo servidor existe un denominado *Master gamestate* que representa el estado veraz y universal de la partida. Cada cliente almacena los últimos 32 estados en una lista circular, estos estados son llamados *snapshots*. El dummy snapshot es un estado con todos los valores a 0 utilizado para calcular el delta (diferencia entre el estado actual y el siguiente) cuando no existe estado anterior.

Simplificando mucho el funcionamiento del networking, los clientes no envían y reciben estados completos, sino que guardan los últimos estados con el fin de sólo enviar y recibir la diferencia entre estados, omitiendo información repetida, sólo actualizando lo necesario. Si fuera necesario, se podría mandar el estado completo en lugar de una actualización parcial.

La ventaja de esta implementación reside en la posibilidad de enviar la diferencia entre estados arbitrariamente antiguos. Es decir, si un cliente no recibió una actualización de un estado (por problemas de conectividad, por ejemplo), no es viable re-enviar la paquetería de ese estado y, de hecho, no sería posible ya que toda la paquetería de red en Q3 es basada en UDP. En su lugar, se ignora esa actualización y en la siguiente actualización el cliente reportará al servidor el estado

de su mundo, el servidor simplemente manda la diferencia entre el estado maestro y su estado, sin importarle cuántos snapshots de retraso tenga el cliente (hasta el límite de snapshots) y sin necesidad de implementar control sobre los estados concretos. Si la diferencia es suficientemente grande, podría provocar un reenvío del estado completo.

4.2. Command pattern: Quake Virtual Machines

Por motivos de rendimiento y portabilidad, la lógica del juego en Q3 (y antiguos Quakes) se ejecuta encapsulada en las llamadas Quake Virtual Machines, que son un sistema similar a un ‘Sandbox’ que limita las instrucciones que se pueden utilizar y cómo se ejecutan. Su comportamiento es similar a la JVM respecto a que el código escrito para Q3VM corre en todos los sistemas que tengan Q3VM interpreter. [11]




Figura 6: Q3 architecture virtual machines

Los módulos de *game*, *cgame* y *q3_ui* están escritos para Q3VM, y para acceder a ellos se ha de emplear la llamada de acceso *VM_Call(vm_t *vm, int callnum, ...)*. Esta llamada es interpretada por la Q3VM, que extrae las instrucciones que debe ejecutar según los parámetros de la llamada. El cliente que realiza la llamada no tiene conocimiento del contenido de la operación a la que llama, pero usando la encapsulación en la *VMCall* puede hacer uso de la operación.

El flujo de una *VMCall* sería así:

- La *VMCall* se construye con hasta 11 parámetros, y escribe cada valor de 4 bytes en el bytecode de la VM (*vm_t *vm*) con valores desde 0x00 hasta 0x26
- La *VMCall* pasa el id del mensaje localizado en 0x2A
- El interpreter comienza a interpretar los opcodes empezando en 0x2D
- *vmMain* es el encargado de hacer dispatch y enrutado del mensaje al método correspondiente al bytecode

Un ejemplo concreto de esto se puede observar en el *main* del código servidor:

```
// run the game simulation in chunks
while ( sv.timeResidual >= frameMsec )
{
    sv.timeResidual -= frameMsec;
    sv.time += frameMsec;

    // let everything in the world think and move
    VM_Call( gvm, GAME_RUN_FRAME, sv.time );
}
```

Tras realizar sus tareas previas, el servidor pasa el control a *game* mediante una llamada a su VM, pasándole el parámetro *GAME_RUN_FRAME* que indica al módulo *game* que tiene que hacer los cálculos necesarios para procesar el siguiente frame basándose en la referencia de tiempo. El código del servidor está completamente abstraído de los cálculos para generar el siguiente frame.[12]

Para la comunicación en el sentido opuesto, la Q3VM utiliza llamadas del sistema para comunicarse con Quake3. Estas llamadas del sistema están definidas en




Figura 7: Q3 virtual machine Bytecode interpreter

los ficheros cabecera del *Client VM*[13] y *Server VM*[14]

Además de utilizar este command pattern para ejecutar operaciones implementadas en código ejecutable por la Q3VM, las Q3VM también son capaces de ejecutar bytecode compilado en instrucciones x86 y código compilado para dll de Windows. [15]

4.3. Interpreter pattern: Quake Console

Una de las herramientas más potentes integradas en Q3 es la consola del desarrollador. Con ella el usuario puede introducir comandos para afectar a variables internas y configuraciones. Todas las operaciones de menús tienen un equivalente accesible por la consola, aunque su utilidad se extiende más allá, permitiendo incluso ser utilizada para mostrar mensajes informativos al usuario durante la partida de manera dinámica y estándar.

Para conseguir esto se hace uso de un **patrón interpreter** para procesar el comando y sus parámetros, y convertirlos en las instrucciones a ejecutar para modificar las propiedades del motor pertinentes.[16][17]

Cuando el cliente escribe un comando en su consola local se ejecuta en *cgame* la llamada para el intérprete de comandos utilizando una llamada del sistema (Q3VM ->Q3):

```
void CG_TargetCommand_f( void ) {
    int         targetNum;
    char        test[4];

    targetNum = CG_CrosshairPlayer();
    if (!targetNum ) {
        return;
    }

    trap_Argv( 1, test, 4 );
    trap_SendConsoleCommand( va( "gc %i %i", targetNum,
        atoi( test ) ) );
}
```

A pesar de que es un código que llama la atención por su buena estructura en comparación con otros videojuegos implementados en su época, también se puede hallar tanto algunos antipatrones arquitecturales (comentados en secciones anteriores) como algunos de diseño:

4.4. The blob

Se trata de un antipatrón de diseño, en el que el diseño de estilo de procedimiento conduce a un objeto con la mayor parte de las responsabilidades, mientras que la mayoría de los demás objetos solo contienen datos o ejecutan procesos simples. La solución incluye la refactorización del diseño para distribuir las responsabilidades de manera más uniforme y aislar el efecto de los cambios.

El código de Q3 está separado en unidades funcionales, de manera que se evita crear ficheros o sistemas monolíticos como los que define este antipatrón.

Una excepción a estas buenas prácticas se puede ver en la parte de IA. Durante el desarrollo de Q3, el programador líder de *id Software* delegó la tarea de desarrollar los *bots* a un desarrollador de la compañía, que no consiguió entregar un trabajo finalizado. Los *bots* no tenían el comportamiento esperado, si no que

eran muy predecibles y con movimientos antinaturales.

En un juego basado en partidas multijugador, esto era una parte importante. Para solucionar este bloqueo, *id Software* decidió dejar este trabajo en manos de Jean-Paul van Waveren (a.k.a Mr.Elusive), que integró toda la librería de *bots* en un sistema completamente separado y cerrado que se decidió colocar dentro de la arquitectura en la parte de servidor, pero fuera de la VM, como se ve señalado en la figura 8. Para comunicarse con el juego (VM) se usaron *syscalls*. Esto es un claro ejemplo del antipatrón de *The blob*, ya que toda esta lógica debería de estar integrada y repartida dentro las unidades funcionales del código de la VM.




Figura 8: Localización de la librería de Bot.lib

A pesar de ser un antipatrón, el código está muy bien desarrollado dentro de su propio sistema y el creador hizo un artículo de investigación en el que entra en detalles sobre la implementación.[3]

4.5. The Golden Hammer

Para el desarrollo de Q3 se decidió utilizar el lenguaje C, como en todos los títulos anteriores desarrollados en *id software*, lo cual presentó múltiples retos durante el complejo desarrollo del mismo. Muchos de estos problemas podrían haberse solucionado con abstracciones más potentes halladas en otros lenguajes disponibles en ese momento, como C++.

El antipatrón **Golden Hammer** en este caso, sería el uso de C sin haber previamente analizado otros candidatos debido a la gran predisposición del equipo de desarrollo a utilizar este lenguaje.

5. Calidad del Software

El software se distribuyó en una única release, ofreciendo el código fuente del motor y unas breves líneas de cómo compilar para Windows, Linux y Mac. No se proporciona más documentación que este breve *README*, aunque la gente que ha trabajado con este código liberado dice no haber tenido problema para familiarizarse con el código usando los comentarios y la claridad del estilo utilizado, con ficheros y clases bien diferenciadas.

No se acompaña el código, tampoco, con ningún tipo de test, por lo que cualquier modificación propia podría introducir cambios y regresiones en las features ya implementadas sin ningún tipo de manera de comprobarlo de manera automática. La filosofía en *id software* estaba basada en que el testing era una tarea más del programador sobre su propio código, además de realizarlo mediante playtesting diario para comprobar la integración. Automatizar las tareas de testing para un videojuego online es difícil, de manera que actualmente se sigue empleando el testing via playtesting entre jugadores reales, pero sí se echan en falta *unit tests* sobre módulos en los que podría encajar hacerlos.

Respecto al performance en Q3, se incluyen varias herramientas *in-game* para medir todo tipo de parámetros relacionados. Se pueden distinguir entre dos grandes grupos: las mediciones sobre el performance gráfico (como los fotogramas por segundo y *frame time*) y las mediciones sobre la red, accesibles mediante la variable *CG_LAGOMETER*. Con el Lag-o-Meter se pueden obtener gráficas sobre el estado de la conexión entre el cliente y el servidor, de esta manera podrían observarse cuellos de botella o problemas en los protocolos de red implementados.

6. Estado de la accesibilidad en el proyecto

Durante el desarrollo de Q3 no se tuvo en consideración la accesibilidad de los usuarios más allá del nivel más básico durante el diseño de la interfaz, no teniendo en cuenta ninguna necesidad especial de los usuarios.

Si bien se pueden encontrar aspectos, principios y normas de accesibilidad implementadas en Q3, como la navegación por teclado, ninguna de ellas fue diseñada con el objetivo de accesibilidad en la mente, sino que casualmente se implementaron de una manera que favorece la accesibilidad en un esfuerzo general para mejorar la experiencia de uso de todos los usuarios.

Q3 es un videojuego de disparos en primera persona, este tipo de juegos tradicionalmente excluyen completamente a todos los usuarios con problemas graves de visión, no habiendo una solución universal para mejorar su accesibilidad. Respecto a otros tipos de incapacidades como auditiva, motriz o intelectual, no impiden el uso del software, pero afectan al usuario limitando ciertos aspectos del juego.

En el apartado siguiente se comentarán una serie de modificaciones posibles para mejorar la experiencia de estos usuarios.

7. Propuestas de mejora y conclusión

7.1. Diseño y arquitectura

A lo largo de la memoria ya se hicieron comentarios, conclusiones y propuestas acerca de las decisiones de diseño halladas en Q3, aún así, se comentarán detalles de los puntos más discutibles en este apartado.

En general el desarrollo de Q3 cumple el objetivo del proyecto: Entregar un juego finalizado listo para ser distribuido sin fallos graves. Para alcanzar este objetivo se tomaron ciertos atajos en el diseño y en la arquitectura pero, desde el punto de vista del desarrollo ágil, podríamos no considerarlos problemas, sino decisiones de diseño para el presente. En el caso de los desarrolladores líderes, han demostrado gran capacidad para refactorizar y extender sus módulos sin ningún problema, rehaciendo la arquitectura del motor desde cero por tercera vez en este título.

La motivación principal para desarrollar este motor de esta manera es la seguridad de que cuando necesiten avanzar la tecnología será un salto cuantitativo que requerirá reescribir la arquitectura entera, en este caso fue así, y la tecnología *id tech 3* sólo fue utilizada en este título comercial por parte de *id software*.

No hubiera sido viable realizar el desarrollo de una API de rendering propia para mitigar los efectos del antipatrón *vendor lock-in*, sin embargo, se podría haber considerado implementar las APIs de Microsoft (Direct X) además del elegido OpenGL. Para esto, se podría haber utilizado un patrón *facade* para abstraer la librería de rendering de las llamadas de bajo nivel que habría que realizar a las distintas APIs (Actualmente, además de OpenGL y Direct X, habría que considerar Vulkan).

Como se comentó en su correspondiente apartado, la inclusión un *blob* para realizar las tareas de IA fue fruto del fracaso al alcanzar el hito de entrega en el proyecto y por eso se introdujo esta librería de manera distinta a la originalmente pensada y adecuada, que, se supone, sería su inclusión dentro del módulo *game*, en el código de las virtual machines del servidor.

Aún así, otra solución posible para la integración de IA, utilizada en otros videojuegos, es el considerar a los jugadores de la máquina como jugadores reales y comunicar sus acciones vía las mismas llamadas que realizan los jugadores reales. Es decir, añadir un nuevo input virtual para que la IA pueda controlar a sus personajes y recibir información del estado de la partida a través de los output estándar.

Respecto al antipatrón *The Golden Hammer* uno de los argumentos que dieron los programadores a posteriori para elegir C sobre C++ fue la eficiencia de C sobre el overhead introducido por C++. No obstante, este argumento no es suficiente para justificar no utilizar un lenguaje orientado a objetos, que se convirtió en el estandar defacto en toda la industria en los años siguientes gracias a sus potentes abstracciones.

7.2. Accesibilidad

Como propuesta de mejora para la accesibilidad, existen algunas features que se podrían haber incluido:

- Paletas de colores para jugadores con daltonismo que no sean capaces de diferenciar los diferentes actores de la partida.
- Ajustes de brillo y contraste extremos para usuarios con deficiencias visuales graves.

- Para otros problemas de accesibilidad no relacionados con la visión, se podrían considerar implementar:
 - Indicadores visuales y subtítulos para usuarios con problemas auditivos, que comuniquen los sonidos no representados en pantalla.
 - Configuración personalizada de métodos de input y remapping de controles para los jugadores con movilidad reducida (Por ejemplo, poder integrar todos los controles en un sólo brazo).
 - Para las dificultades relacionadas con accesibilidad intelectual, los diseñadores del software pueden incluir tutoriales sobre las mecánicas del juego y modos de asistencia para el jugador (Por ejemplo, para un niño pequeño, ayudarlo a apuntar con el ratón, ya que es una habilidad que requiere coordinación oculo-manual muy desarrollada).

7.3. Conclusión

Quake III Arena es un software completo con una estructura y unas prácticas bastante adelantadas en relación con lo existente en aquel entonces.

Aunque se haya comentado a lo largo de la memoria la existencia de una serie de antipatrones, esto no implica que no sea un software de calidad. El simple hecho de que se haya desarrollado siguiendo una serie de prácticas y buenos mecanismos que llevan a pensar en la versión moderna de *Extreme Programming*, hace que el sistema pueda garantizar una cierta calidad en este tipo de proyecto.

Aunque cada desarrollador se encargó de realizar las pruebas durante el mismo proceso de desarrollo del sistema, se podría hablar de una mejora de la calidad mediante la agregación de algún tipo de métricas, como podrían ser las de tiempo y espacio.

En conclusión, Quake III Arena es un software con buena estructura, preparado para ser modificado o mejorado por cualquier usuario. Además, aparte de ser un proyecto opensource, está accesible fácilmente para todos los usuarios que lo deseen, por lo que existe un número elevado de contribuyentes al proyecto en *forks* comunitarios.

Bibliografía

- [1] Game Engine Architecture. Second Edition. *Jason Gregory*. ISBN: 1466560010 9781466560017

- [2] The Early Days of Id Software. *John Romero*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=KFziBfvAFnM>

- [3] Quake III Arena. *Quake Wikia*. URL: http://quake.wikia.com/wiki/Quake_III_Arena

- [4] id tech 3. *Giant Bomb*. URL: <https://www.giantbomb.com/id-tech-3/3015-1918/>

- [5] Quake III Arena Source Code. *Github*. URL: <https://github.com/id-Software/Quake-III-Arena>

- [6] ioquake3. *ioquake3*. URL: <https://ioquake3.org/>

- [7] John Carmack's 14 Oct 1998 .plan (Archived from original). *John Carmack*. URL: https://raw.githubusercontent.com/ESWAT/john-carmack-plan-archive/master/by_day/johnc_plan_19981014.txt

- [8] Quake 3 Source Code Review. *Fabien Sanglard*. URL: <http://fabiansanglard.net/quake3/index.php>

- [9] Quake 3 Main. *id software*. URL: https://raw.githubusercontent.com/id-Software/Quake-III-Arena/master/code/win32/win_main.c

- [10] Quake 3 Loop Unrolled. *Fabien Sanglard*. URL: http://fabiansanglard.net/quake3/q3_loop_unrolled.txt
- [11] Quake 3 Virtual Machines. *phaethon*. URL: https://www.icculus.org/homepages/phaethon/q3mc/q3vm_specs.html
- [12] Quake 3 Server Main. *id software*. URL: https://raw.githubusercontent.com/id-Software/Quake-III-Arena/master/code/server/sv_main.c
- [13] Quake 3 Client Main. *id software*. URL: https://raw.githubusercontent.com/id-Software/Quake-III-Arena/master/code/game/g_public.h
- [14] Quake 3 Server VM. *id software*. URL: https://raw.githubusercontent.com/id-Software/Quake-III-Arena/master/code/cgame/cg_public.h
- [15] Quake 3 Virtual Machine. *Fabien Sanglard*. URL: <http://fabiansanglard.net/quake3/qvm.php>
- [16] Quake 3 Console. *id software*. URL: https://raw.githubusercontent.com/id-Software/Quake-III-Arena/master/code/client/cl_console.c
- [17] Quake 3 Console Commands. *id software*. URL: https://raw.githubusercontent.com/id-Software/Quake-III-Arena/master/code/cgame/cg_consolecmds.c
- [18] The Quake III Arena Bot. 28 Jun 2001. *J.M.P. van Waveren*. URL: TheQuakeIIIArenaBot