

interfaces-bookmark

interfaces-marksiinterfaces-bookmark

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2 НАУКИ ИСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
3 АКАДЕМИИ НАУК

4 На правах рукописи

5 УДК xxx.xxx

6 Мамаев Михаил Валерьевич

7 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА
8 ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
9 ПРИ ЭНЕРГИЯХ $E_{kin} = 1.2 - 4A$ ГЭВ

10 Специальность 1.3.15 —

11 «Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика Высоких энергий»

12 Диссертация на соискание учёной степени

13 кандидата физико-математических наук

14 Научный руководитель:

15 к.ф-м. н., доцент

16 Тараненко Аркадий Владимирович

17 Москва — 2024

Оглавление

18

19

Стр.

20	Введение	6
21	Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях	13
22	1.1 Ядро-ядерные столкновения	13
23	1.2 Анизотропные коллективные потоки	19
24	1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи	25
25	1.4 Определение геометрии столкновения ядер	28
26	1.4.1 Центральность столкновения	28
27	1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии	30
28	1.4.3 Учет непотоковых корреляций	36
29	1.5 Модель Jet A-A Model (JAM)	38
30	1.6 Выводы к главе 1	38
31	Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N	40
32	2.1 Эксперимент HADES (SIS18)	40
33	2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18	40
34	2.1.2 Эксперимент HADES	41
35	2.1.3 Мишень	42
36	2.1.4 Трековая система	43
37	2.1.5 START и VETO детекторы	44
38	2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)	44
39	2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall	45
40	2.2 Эксперимент BM@N (NICA)	47
41	2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON-NICA	47
42	2.2.2 Схема установки	47
43	2.2.3 Трековая система	47
44	2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700	50
45	2.2.5 Передний адронный калориметр FHCAL	51
46	2.3 Выводы к главе 2	52
47	Глава 3. Обработка и анализ данных	53

48	3.1	Направленный поток протонов в эксперименте HADES	53
49	3.1.1	Отбор экспериментальных событий	53
50	3.1.2	Критерии отбора треков заряженных частиц	55
51	3.1.3	Идентификация протонов	57
52	3.1.4	Определение центральности столкновения	59
53	3.1.5	Эффективность реконструкции протонов	62
54	3.1.6	Измерение направленного потока протонов v_1	63
55	3.1.7	Коррекция эффектов неоднородности акцептанса	68
56	3.1.8	Оценка вклада непотоковых корреляций	70
57	3.1.9	Вычисление статистических погрешностей	74
58	3.2	Эксперимент BM@N	76
59	3.2.1	Моделирование отклика установки	76
60	3.2.2	Определение центральности	77
61	3.2.3	Критерии отбора и идентификация частиц	79
62	3.2.4	Построение векторов потока	80
63	3.2.5	Коррекция эффектов неоднородности акцептанса	81
64	3.2.6	Оценка вклада непотоковых корреляций	82
65	3.2.7	Измерение направленного и эллиптического потоков	82
66	3.3	Выводы к главе 3	82
67	Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков		85
68	4.1	Результаты анализа экспериментальных данных HADES	85
69	4.1.1	Зависимость направленного потока v_1 протонов от	
70		быстроты и поперечного импульса в столкновениях Au +	
71		Au и Ag + Ag	85
72	4.1.2	Проверка теоретических предсказаний эффектов	
73		масштабирования v_1 протнов в реалистичной модели Jet	
74		A-A Model (JAM)	86
75	4.1.3	Проверка эффектов масштабирования наклона	
76		направленного потока протонов в средних быстротах	
77		$dv_1/dy _{y=0}$	87
78	4.1.4	Эффекты масштабирования для зависимости	
79		направленного потока v_1 протонов от поперечного импульса	89
80	4.1.5	Сравнение измеренного наклона направленного потока	
81		протонов в средних быстротах с мировыми данными	90

82	4.2	Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента	
83		BM@N	93
84	4.2.1	Разрешение плоскости симметрии	93
85	4.2.2	Производительность установки BM@N для измерения	
86		направленного и эллиптического потоков	93
87	4.2.3	Разрешение плоскости симметрии из данных	94
88	4.3	Выводы к главе 4	95
89		Заключение	97
90		Словарь терминов	98
91		Список литературы	100
92		Список рисунков	108
93		Список таблиц	116

Введение

94

95 Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) — описывает фундамен-
 96 тальные свойства ядерной материи, ее макроскопические свойства, обусловлен-
 97 ные лежащими в основе сильными взаимодействиями. Вблизи плотности на-
 98 сыщения ядерной материи ρ_0 , $\rho_0 = 0.16^{-3}$, EOS контролирует структуру ядер
 99 через энергию связи и несжимаемость K_{nm} [В 1]. EOS также определяет тол-
 100 щину нейтронной оболочки в нейтронно-избыточных ядрах, свойства ядерной
 101 материи при экстремальных плотностях и/или температурах. Предполагается,
 102 что такие условия достигаются в экспериментах по столкновению релятивист-
 103 ских тяжелых ядер или в нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд.
 104 Более того, исследования показывают, что столкновения тяжелых ионов при
 105 энергиях пучка $E_{kin}=1.23\text{--}10\text{A}$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе цен-
 106 тра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ) и слияния нейтронных звезд обнаруживают сход-
 107 ные температуры ($T \sim 50\text{--}100$ МэВ) и плотности барионов $\rho \sim (2 - 5)\rho_0$ [2; 3].
 108 Не ограничиваясь описанием свойств материи, состоящей только из протонов
 109 и нейтронов, EOS может также отражать появление новых степеней свободы,
 110 например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или кварков и глюонов в
 111 ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. Считается, что столкно-
 112 вения ультра-релятивистских тяжелых ионов на Большом адронном коллайде-
 113 ре (LHC) и релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC), где плотность
 114 барионов крайне мала, привели к образованию новой формы материи с пар-
 115 тонными степенями свободы, обычно называемой сильносвязанной кварк-глю-
 116 онной материей (КГМ) [4]. После открытия КГМ на коллайдере RHIC в 2005
 117 году изучение уравнения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области
 118 высоких барионных плотностей стало главной целью программ сканирования
 119 по энергии в экспериментах: STAR на коллайдере RHIC ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 27$ ГэВ),
 120 NA61/SHINE на ускорителе SPS ($\sqrt{s_{NN}} = 5.2 - 17$ ГэВ) [5], BM@N на ускорите-
 121 ле Nuclotron ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 3.5$ ГэВ) [6] и HADES на ускорителе SIS18 ($\sqrt{s_{NN}} =$
 122 $2.3 - 2.55$ ГэВ) [7]. Строящиеся ускорители FAIR ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 5$ ГэВ) и NICA
 123 ($\sqrt{s_{NN}} = 4 - 11$ ГэВ) позволят изучить область высоких барионных плотностей
 124 еще более детально.

Ключевую роль в открытии КГМ и определении ее ключевых транспортных свойств сыграли измерения анизотропных коллективных потоков рожденных адронов. Величина анизотропных потоков определяется коэффициентами ряда Фурье v_n в разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости реакции Ψ_{RP} , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где n – порядок гармоники и φ – азимутальный угол импульса частиц. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи и ранним временам столкновения, первые два коэффициента разложения Фурье v_1 (направленный поток) и v_2 (эллиптический поток) зависят от EOS созданной материи. Основополагающее ограничение на значения несжимаемости K_{nm} ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-5)\rho_0$ было получено путем сравнения измерений направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях $E_{kin} = 2-8A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.7-4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [9–11]. Однако интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 210$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [1]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные экспериментом STAR на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895. Одна из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного(поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в

этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи. В 2019 году эксперимент HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [7], расположенный на ускорителе SIS-18 в GSI, набрал порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ АГэВ и 1.58 АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ и 2.55 ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23$ АГэВ. Это позволило впервые провести высокоточные измерения направленного потока v_1 протонов, используя современные методики подавляющие вклад непотоковых корреляций. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных на первом в России эксперименте по изучению столкновений релятивистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне) на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

Целью работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58$ А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA, ОИЯИ). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
2. Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непотоковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.

3. Исследовать характеристики направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
4. Произвести сравнение полученных результатов измерения v_1 протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
5. Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование v_1 протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
6. Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Зависимости коэффициента направленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного импульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
2. Метод учета вклада непотоковых корреляций и изучения их влияния на измеренные значения коэффициентов потоков v_n для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.
3. Результаты сравнения измеренных значений направленного потока (v_1) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования v_1 с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.
4. Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

Научная новизна:

1. Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц.
2. Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока v_1 протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для для ядро-ядерных столкновений (Au + Au, Ag + Ag) при энергиях E_{kin}

= 1.23-1.58A ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

Научная и практическая значимость данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока v_1 протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ, Дармштадт), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA, ОИЯИ) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данные результаты важны и для будущего эксперимента MPD (NICA), который также может работать в качестве эксперимента на фиксированной мишени.

Методология и методика исследования Экспериментальные данные столкновения ионов Au + Au и Ag + Ag были получены на установке HADES в 2017 и 2019 году. Изучение возможности измерения коллективных потоков на установке BM@N производилось посредством моделирования отклика детектора при помощи программного пакета GEANT4 с релятивистскими Монте-Карло моделями столкновения тяжелых ядер JAM и DCMQGSМ-SMM в качестве входных данных. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается их согласованностью с опубликованными данными для измерения v_1 протонов в столкновениях Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ в области средних быстрот находятся в хорошем согласии со значениями с других экспериментов (STAR, FOPI) и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимости направленного потока (v_1) протонов от быстроты и поперечного импульса также согласуются с расчетами Монте-Карло моделей с импульсно-зависимым потенциалом [12],

такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и последующей полной реконструкции событий. Хорошее согласие между величинами v_n , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц и модельных данных, говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный Семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных частиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, Россия), Ломоносовская конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Международный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023, ОИЯИ), Международный Семинар «NICA» (2022, 2023, Россия).

Личный вклад. Диссертация основана на работах, выполненных автором в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019-2022 гг и BM@N (ОИЯИ) в 2022-2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссертацию включены результаты, полученные лично автором или при его определяющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 8 статьях, , которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus.

Публикации автора по теме диссертации

1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 661—663.
8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58 A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и двух приложений. Полный объем диссертации составляет 116 страниц с 53 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит 78 наименований.

Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях

1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур (T) и барионного химического потенциала (μ_B), отражающего барионную плотность материи [13]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на Рис. 1.1.




Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка 1 фм = 10^{-15} метра), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [14]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала $\mu_B = 0$ (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка $T_{pc} \simeq 150\text{--}160$ МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [15]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [16].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [17]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [18]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью η/s , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [19]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}}$, можно варьировать температуру T и барионный химический потенциал μ_B создаваемой КХД материи, как показано кружками на Рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 200$ до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне $120 < T < 300$ МэВ и значениях $\mu_B \simeq 0$ [20—24]. В области значений барионной плотности больше чем $\mu_B \simeq T$ прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [25—29]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях μ_B может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на Рис. 1.1 [15]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 200 ГэВ на ускорителях. На Рисунке 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$, симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от $\sqrt{s_{NN}}$.




Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$.

Как видно из Рисунка 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 11 ГэВ ($T \sim 50 - 350$ МэВ и $\mu_B \sim 20 - 800$ МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности ρ : превышающих плотность ρ_0 нормальной ядерной материи в 2-10 раз [30]. Исследование свойств сильновзаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N (“Барионная Материя на Нуклотроне”) и MPD (“Многоцелевой Детектор”) на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так

и в электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной астрономии [31]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность (ρ) и температура (T) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может достигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских тяжелых ионов в данном диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}}$, как показано на Рис. 1.3. Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи нейтронных звезд в лаборатории.




Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массами 1.35 М и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ.

Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

На Рисунке 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственновременная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центра масс и из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления пучка (ось $\mathbf{z}$). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра $\mathbf{b}$, соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка, как показано на левой части Рис. 1.4. Те нуклоны, которые неупруго взаимодействуют между




Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

408 собой в области перекрытия двух сталкивающихся ядер, называются нукло-
 409 нами-участниками (“participants”), а те, которые проходят вдоль друг друга
 410 без взаимодействия или взаимодействуют только упруго - нуклонами-спек-
 411 таторами (“spectators”). В результате многократных неупругих столкновений
 412 нуклонов-участников в области перекрытия двух сталкивающихся ядер обра-
 413 зуется горячая область с высокой плотностью энергии и частиц – “файербол”
 414 (fireball). В зависимости от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ и размера системы
 415 можно достичь различных плотностей и температур. Если температура пре-
 416 вышает пороговое значение $T_{pc} \simeq 150-160$ МэВ, предполагается, что вещество
 417 в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [15]. Из-за сильного
 418 внутреннего давления, горячая и плотная среда файерболла быстро расши-
 419 ряется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже T_{pc} ,
 420 происходит обратный переход в состояние адронной материи - адронизация.
 421 При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкнове-
 422 ния между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта стадия
 423 эволюции “файерболла” называется химическим вымораживанием (chemical
 424 freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия неко-
 425 торое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда
 426 даже эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные
 427 распределения всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции
 428 системы называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [32].

После этого все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} можно оценить как $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$, где R и β_{cm} - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а γ_{cm} - соответствующий коэффициент Лоренца. t_{pass} зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$ ГэВ t_{pass} становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[25–27]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [33; 34]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [35].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы. Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию, необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения. Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия, а она, как было показано в [36], оказывает сильное влияние на извлекаемые наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характеристике сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастичные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, названный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разработано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [28; 29]. С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [37] представляет собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной частицы, как модели RBUU [38]. Поэтому модель QMD может быть применена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуаций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) была разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скирма. Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в транспортный код JAM для моделирования ядерных столкновений высоких энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ до 8 ГэВ [12; 39; 40].

1.2 Анизотропные коллективные потоки

При высоких энергиях столкновения $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ, анизотропия начальной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты давления, как показано стрелками на левой части Рис. 1.5. Максимальный градиент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пуч-

ка $\mathbf{z}$ и прицельным параметром $\mathbf{b}$. Вследствие множественного взаимодействия частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербола" эта пространственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульсном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно измерить в эксперименте [8; 32].





Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами потоков v_n в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$ от разницы между азимутальным углом импульса частиц φ и азимутальным углом плоскости реакции Ψ_{RP} [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

где n — порядок гармоники. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Коэффициент первой гармоники (v_1) называется направленным потоком, второй гармоники (v_2) — эллиптическим потоком, третьей

(v_3) - треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним временам столкновения и градиентам давления, коэффициенты v_n являются важными экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной) к плотности энтропии [2].

Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями релятивистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описывают экспериментально наблюдаемые значения зависимости v_n от поперечного импульса p_T для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 100$ ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [25—27], как показано на правой части Рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты v_n возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному начальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометрическими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором коэффициентов эксцентриситета ε_n , как схематически показано на левой части Рис. 1.5. Константа пропорциональности между v_n и ε_n оказывается чувствительной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии η/s . Детальное сравнение модельных расчетов с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидкости со значением η/s близким к постулированному минимуму $1/4\pi \simeq 0.08$ [19]. Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов может воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала эллиптического (v_2) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает на то, что основной вклад в коэффициенты v_n при энергиях RHIC/LHC формируется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы мал. Эллиптический поток v_2 принимает максимальное положительное значение при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники v_n , как показано на правой части Рис. 1.5. Значение $v_2 = 0.2$ означает, что количество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$ до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для коллективных потоков.




Рисунок 1.6 — Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [39].

Левая часть Рисунка 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для p_T зависимости эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Значения $v_2(p_T)$ для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$ ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорительном комплексе RHIC, для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$ ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$ ГэВ экспериментом FOPI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что $v_2(p_T)$ протонов меняется очень слабо в области энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$ до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ эллиптический поток $v_2(p_T)$ начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения,

554 переходит через ноль в области энергий $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$ ГэВ, и становит-
 555 ся отрицательным в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$ ГэВ. Для энергий меньше
 556 $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится
 557 значительным 1-2 фм/с и растет с уменьшением $\sqrt{s_{NN}}$ до 18-20 фм/с при
 558 энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ. Это увеличивает время взаимодействия рожден-
 559 ных частиц с нуклонами-спектаторами, которые разлетаются преимуществен-
 560 но в плоскости реакции. Время расширения материи в поперечной плоскости
 561 $t_{exp} \sim R/c_s$ определяется ее фундаментальной характеристикой — скоростью
 562 звука c_s , которая определяет связь с EOS. При энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$ (E_{kin}
 563 $= 10-1.23A$ ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в на-
 564 блюдаемые потоки становится столь значительным, что большинство частиц
 565 начинает вылетать перпендикулярно плоскости реакции, v_2 сигнал становится
 566 отрицательным. Такое явление получило название “squeeze-out”. Правая часть
 567 Рисунка 1.6 с предсказаниями транспортной модели JAM [39] для зависимо-
 568 сти v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au
 569 столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM есть возможность
 570 включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц с нуклонами-спекта-
 571 торами (JAM/MF по spec). При выключенном взаимодействии частиц с нукло-
 572 нами-спектаторами - значение v_2 протонов практически не меняется в диапазоне
 573 энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$ ГэВ. Включение взаимодействия протонов с нуклонами-
 574 спектаторами ведет к значительным изменением в зависимости сигнала v_2 от
 575 $\sqrt{s_{NN}}$, которые качественно воспроизводят экспериментальные данные.

576 Направленный поток v_1 очень мал при энергиях RHIC и LHC [41–43]. Это
 577 объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток v_1 иници-
 578 ируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер t_{pass} [8]. Таким обра-
 579 зом, v_1 измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии столкновения
 580 - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динамике столкнове-
 581 ния. Как гидродинамические [44], так и транспортные модели [45] показывают,
 582 что направленный поток v_1 заряженных частиц, особенно барионов в области
 583 средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и может быть ис-
 584 пользован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем случае, изучается
 585 зависимость сигнала $v_1(y)$ от быстроты y частицы, как показано для примера на
 586 левой части Рис. 1.7. $v_1(y)$ имеет разный знак в области положительных и отри-
 587 цательных быстрот и проверка выполнения условия $v_1(y) = -v_1(-y)$ является

хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ частиц в области средних быстрот ($y \sim 0$) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y . Правая часть Рисунка 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [46; 47]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости $dv_1/dy|_{y=0}$ необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона $dv_1/dy|_{y=0}$ с уменьшением энергии $\sqrt{s_{NN}}$ можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.




Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895.

1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$ ядерной материи, где ρ_n , ρ_p и ρ - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где ρ - плотность ядерной материи и $E/A(\rho, \delta)$ - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$ относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии δ необходимо добавить энергию симметрии E_{sym} . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$, которая описывает кривизну E/A при плотности насыщения $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$, где минимум E/A составляет -16 МэВ. При энергиях пучка $E_{kin} = 1.23 - 10A$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$ ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой v_2 меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [48; 49]. Более “жесткий” EOS (значение $K_{nm} = 290-380$ МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному v_2 . Зависимость направленного потока $v_1(y)$ от скорости частиц y также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение $K_{nm} = 170-220$ МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону $v_1(y)$ в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-

ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части Рисунка 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления P от барионной плотности ρ/ρ_0 . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного v_1 и эллиптического v_2 потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.




Рисунок 1.8 — Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. Рисунок взят из [50]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$ ГэВ), где достигаются барионные плотности до $2\rho/\rho_0$ [51]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости $K_{nm} = 190 \pm 30$ МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части Рисунка 1.8 [52]. Важно отметить, что эта модель

учитывает зависящие от импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы
согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной
материи в диапазоне плотностей $(2-4.5)\rho/\rho_0$ было получено путем сравнения
измерений v_1 и v_2 протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка E_{kin}
 $= 2 - 8$ AGeV (соответствующих энергиям $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$ ГэВ), выполненных
экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования
адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями
несжимаемости K_{nm} [1]. Однако, интерпретация данных направленного потока
 v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом
несжимаемости $K_{nm} \sim 200$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2
лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ
[10], как показано серой штрихованной областью на левой части Рисунка 1.8.
Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с $K_{nm} = 210$ МэВ
и жесткого EOS с $K_{nm} = 300$ МэВ, проиллюстрированные синей и красной
линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного
потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока
протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они
появились в результате выполнения программы сканирования по энергии
эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть Рисунка 1.8 пока-
зывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока
 v_1 протонов с $0.4 < p_T < 2.0$ ГэВ/с от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-цен-
тральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент
STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения
наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот
($y \sim 0$) показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента
STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон $dv_1/dy|_{y=0}$ будет
требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин раз-
личия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что
стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока,
использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние
непоточковых корреляций на измерения v_n . К непоточковым корреляциям можно
отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц,
сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции.
Измерение направленного и эллиптического потока в этой области энергий

современными методиками подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для того чтобы разрешить имеющуюся неоднозначность. Поэтому высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи.

1.4 Определение геометрии столкновения ядер

1.4.1 Центральность столкновения

Наблюдаемые, чувствительные к свойствам созданной в области перекрытия материи, зависят от геометрии столкновения [53; 54]. Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра b , соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка. В зависимости от величины b столкновения ядер группируют в классы по центральности: класс 0% (центральные столкновения) соответствует столкновениям с прицельным параметром близким к нулю. Класс 100% (периферические столкновения) соответствует столкновениям, в которых ядра лишь касаются друг друга, не образуя области перекрытия. При этом максимальный прицельный параметр примерно равен сумме радиусов сталкивающихся ядер. Центральность столкновения C_b определяется как процент от общего сечения неупругого ядро-ядерного столкновения σ_{inel}^{AA} при значениях прицельного параметра не превышающих b :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

где $d\sigma/db$ — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

Прицельный параметр b не может быть измерен, поэтому для определения центральности в эксперименте используются скоррелированные с ним измеряемые величины, такие как, например, множественность рожденных частиц [55;

706 56]. Центральность по множественности столкновения определяется формулой:

$$C_M = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_M^\infty \frac{d\sigma}{dM'} dM', \quad (1.5)$$

707 где M — множественность зарегистрированных рожденных частиц. Для вычис-
708 ления значений прицельного параметра (и других геометрических параметров)
709 в определенных по множественности классах центральности часто используется
710 Монте-Карло версию модели Глаубера (МКГ) [57]. МКГ описывает столкнове-
711 ния ядер следующим образом:

- 712 — Столкновение ионов рассматривается как последовательность независи-
713 мых нуклон-нуклонных столкновений, вероятность которых определяют-
714 ся сечением неупругих нуклон-нуклонных рассеяний.
- 715 — Изначальное распределение нуклонов в ядре разыгрывается при помо-
716 щи метода Монте-Карло согласно распределению Вудса-Саксона ядер-
717 ной плотности:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + e^{(r-R)/a}}, \quad (1.6)$$

718 где ρ_0 — нормировочный коэффициент, r — расстояние от центра ядра,
719 R — радиус ядра и a — параметр толщины оболочки. Данные параметры
720 подбираются для каждого ядра и каждой энергии столкновения.

- 721 — Каждый нуклон движется по прямолинейной траектории во время про-
722 цесса столкновения.

723 Множественность столкновения моделируется при помощи геометриче-
724 ских параметров (N_{part}, N_{col}) , разыгранных в модели МК-Глаубера. Суммарная
725 множественность набирается из множественности частиц, рожденных в каждом
726 единичном источнике a : $M = \sum_{a=1}^{N_a} M_a$, где N_a — число источников. Число ис-
727 точников определяются формулой, которая моделирует жесткие процессы через
728 зависимость от N_{col} и мягкие процессы через зависимость от N_{part} :

$$N_a = f N_{part} + (1 - f) N_{col}. \quad (1.7)$$

729 Для каждого источника a число рожденных частиц M_a разыгрывается
730 при помощи отрицательного биномиального распределения с параметрами μ —

731 среднее и k — ширина:

$$P_{\mu,k}(n) = \frac{\Gamma(n+k)}{\Gamma(n+1)\Gamma(k)} \frac{(\mu/k)^n}{(\mu/k+1)^{n+k}}, \quad (1.8)$$

732 где $P_{\mu,k}(n)$ — вероятность источника произвести n частиц.

733 В дальнейшем параметры f , μ и k подбираются таким образом, чтобы
734 разыгранная множественность наилучшим образом описывала эксперименталь-
735 ное распределение множественности.

736 Далее в тексте для краткости, метод определения центральности на основе
737 Монте-Карло версии модели Глаубера будет называется просто методом Монте-
738 Карло Глаубера (метод МК-Глаубера). Монте-Карло версия модели Глаубера
739 будет сокращаться как модель МК-Глаубера.

740 1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии

741 Наблюдаемые величины для коэффициентов v_n можно выразить через
742 вектора потока Q_n и единичные вектора частиц u_n [8; 58; 59]. Для каждой
743 частицы k в событии, единичный вектор $u_{n,k}$ в плоскости поперечной оси пучка
744 (x,y) можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.9)$$

745 где ϕ_k — азимутальный угол импульса частицы. Двумерный вектор вектор плос-
746 кости симметрии (вектор потока) Q_n в плоскости поперечной направлению пуч-
747 ка определен как сумма единичных векторов частиц $u_{n,k}$ в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^E}, \quad (1.10)$$

748 где M — множественность частиц в выбранной группе частиц, Ψ_n^E — угол плос-
749 кости симметрии n -й гармонии и w_k — вес данной частицы и C — нормиро-
750 вочный коэффициент. Пространственное разрешение детектора не обязательно
751 должно позволять разделять отдельные частицы, чтобы с его помощью можно

было восстановить плоскость симметрии события. Достаточно лишь условия, что детектор чувствителен к форме распределения частиц в плоскости поперечной направленности пучка. К примеру, в случае сегментированного детектора, такого как калориметр, в качестве вектора частиц $u_{n,k}$ могут быть использованы позиции отдельных модулей детектора. Амплитуда сигнала в каждом модуле (энерговыведение в модуле в случае калориметра) в таком случае используется как вес в 1.10). Количество модулей должно быть больше $2n$ для того, чтобы измерить вектор потока Q_n гармоник n .

В случае очень большой множественности в группе частиц, использованной для построения вектора потока Q_n ($M \rightarrow \infty$), сумма в уравнении 1.10 может быть заменена на интеграл:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} Q_n = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi - \Psi_n^R} e^{in\Psi_n^R} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = V_n e^{in\Psi_n^R}, \quad (1.11)$$

где $V_n \propto v_n M$. Из уравнения выше можно заключить что в пределе суммы по очень большому числу частиц в событии $\Psi_n^E \rightarrow \Psi_n^R$ и Ψ_n^E есть оценка плоскости реакции в данном событии. Эту оценку далее в тексте будет называться плоскостью симметрии столкновения.

Коэффициенты коллективного потока частиц являются средним косинусом азимутального угла частиц относительно угла плоскости реакции:

$$v_n = \langle \cos[n(\phi - \Psi_n^R)] \rangle. \quad (1.12)$$

Поэтому для измерения коллективного потока можно извлечь значение угла плоскости симметрии из компонент Q_n -вектора:

$$\Psi_n = \frac{1}{n} \arctg\left(\frac{X_n}{Y_n}\right), \quad (1.13)$$

где X_n и Y_n — компоненты Q_n -вектора. А коэффициенты v_n можно измерить согласно определению, относительно Ψ_n :

$$v_n = \frac{\langle \cos[n(\phi - \Psi_n)] \rangle}{R_n}, \quad (1.14)$$

где R_n — поправочный коэффициент разрешения плоскости симметрии, о котором подробнее рассказано в следующей секции. Этот метод измерения коллективных потоков носит название метода плоскости события (event plane, EP)

Хотя такой метод более интуитивно понятный, в работах [60; 61] было показано, что измеренное значение потока $v_n\{EP\}$ нелинейно зависит от множественности частиц, использованных для вычисления Q_n -вектора, а также от значения самого потока. В пределе большого количества частиц и большого значения потока ($v_n\sqrt{M} \gg 1$), измеренные значения стремятся к среднему значению v_n : $v_n\{EP\} \rightarrow \langle v_n \rangle$. В случае малого числа частиц, использованных для построения Q_n -вектора, а также малых значениях потока ($v_n\sqrt{M} \ll 1$), измерения стремятся к корню среднего квадрата $v_n\{EP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Экспериментально измеренные значения $v_n\{EP\}$ находятся между двумя пределами: $\langle v_n \rangle \leq v_n\{EP\} \leq \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. В зависимости от реального значения v_n (который определяется энергией столкновения и размером сталкивающихся ядер) и множественности частиц (которая зависит от энергии, размера ядер и акцептанса установки) измеренные значения $v_n\{EP\}$ могут лежать ближе к правому или левому пределам.

Второй метод, рассматриваемый в работе, метод скалярного произведения (SP), требует нормировку на сумму весов $C = \sum_{k=1}^N w_k$ [62]. Модуль Q_n -вектора сохраняет информацию о множественности частиц, использованных для его построения, а также их v_n : $|Q_n| \propto v_n M$. Использование такой нормировки дает значения $v_n\{SP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ независимо от измеренной множественности частиц, а также их v_n .

Измерение азимутального потока могут быть выполнены проекцией вектора частиц u_n на плоскость симметрии события:

$$v_n^{obs} = \frac{1}{2\pi} \langle u_n Q_n^* \rangle = \int d\Psi_n^R \int d\phi e^{in\phi} e^{-in\Psi_n^E} \rho(\phi - \Psi_n^R) = \langle \cos n(\phi - \Psi_n^R) V_n \cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R) \rangle. \quad (1.15)$$

Поскольку число частиц, которое используется для Q_n -вектора всегда конечно, оценка плоскости реакции в событии — плоскость симметрии — всегда будет отличаться от действительного значения плоскости реакции. А значит, множитель $\cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R)$ всегда будет меньше 1. Поэтому необходима коррекция на разрешение плоскости симметрии. Эта коррекция выражается в виде

803 коэффицента R_n , определенного следующим образом:

$$R_n = \langle V_n \cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R) \rangle. \quad (1.16)$$

804 Таким образом, несмещенная оценка для коллективного потока n -й гармоники
805 выражается как:

$$v_n = \frac{v_n^{obs}}{R_n} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.17)$$

806 Так как плоскость реакции в столкновении неизвестна, вычисление коэф-
807 фицента разрешения плоскости симметрии R_n может быть выполнено, исполь-
808 зуя попарные корреляции Q_n -векторов:

$$\langle Q_n^a Q_n^{b*} \rangle = \langle V_n^a \cos n(\Psi_n^a - \Psi_R) V_n^b \cos n(\Psi_n^a - \Psi_R) \rangle, \quad (1.18)$$

809 где буквами a и b обозначены две различные группы частиц, в каждой из ко-
810 торых оценка плоскости симметрии $\Psi_n^{a,b}$ была выполнена независимо (подсобы-
811 тия). Этот метод вычисления поправочного коэффициента называется методом
812 двух подсобытий. Поток v_n при этом в группах a и b должен быть одинаковым,
813 равно как и множественности. В коллайдерных экспериментах, где акцептанс
814 симметричен относительно средних быстрых, группы a и b определяются в ки-
815 нематических окнах, симметричных относительно нуля быстрой (например
816 а: $0.1 < y$, b: $-0.1 > y$). В экспериментах с фиксированной мишенью можно
817 воспользоваться методом случайных подсобытий, выбрав одну область фазово-
818 го пространства и случайным образом распределить частицы из этой области в
819 две группы. Метод случайных подсобытий хотя и прост в исполнении, обладает
820 значительным недостатком. Частицы в одной области фазового пространства
821 могут быть подвержены корреляциям, не связанным с изначальным коллек-
822 тивным движением частиц (непотокные корреляции).

823 Для расчета коэффициент разрешения плоскости симметрии в экспери-
824 ментах с фиксированной мишенью можно также воспользоваться методом трех
825 подсобытий. Для трех групп частиц, к примеру a , b and c , можно рассчитать
826 R_n согласно формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.19)$$

Чтобы подавить корреляции, не относящиеся к коллективному движению частиц (непотоковые корреляции) предлагается определять группы частиц (подсобытия) со значительным разделением по (псевдо-) быстроте. В том случае, когда невозможно достичь достаточного разделения по быстроте между всеми подсобытиями (к примеру a и b или a и c не разделены), можно определить дополнительный вектор плоскости симметрии d , и потребовать разделения по (псевдо-) быстроте между d и оставшимися подсобытиями. Модифицируя метод трёх подсобытий, получим формулу для вычисления коэффициента разрешения плоскости симметрии (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.20)$$

В данной работе плоскости симметрии вычисляется используя информацию с модульных детекторов, которые измеряют энергию или заряд спектаторных фрагментов. В таком случае, плоскость симметрии первого порядка Q_1 может быть оценена, используя модификацию формулы 1.10:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.21)$$

где φ — азимутальный угол k -го модуля детектора, E_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии или заряду частицы. N обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии.

Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить на корреляцию компонент (для деталей см. [8; 59; 63]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2\langle X_n^a X_n^b \rangle = 2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.22)$$

Следовательно, коэффициенты потока v_n могут быть измерены используя только корреляцию компонент Q_n и u_n векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n^* \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n^* \rangle}{R_n^y}, \quad (1.23)$$

где $R_n^{x,y}$ обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычисленный при помощи X и Y компонент Q_n -векторов, к примеру:

$$R_1^y\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2\langle Y_1^b Y_1^c \rangle}{2\langle Y_1^a Y_1^b \rangle 2\langle Y_1^a Y_1^c \rangle}}, \quad (1.24)$$

В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии Q_n ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс детектора. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты магнитного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут искажать полученные результаты измерения коллективной анизотропии. Это приводит к тому, что уравнение 1.22 становится неверными. Неоднородности акцептанса детектора могут быть исправлены на уровне расчета Q_n векторов. Следующая процедура была описана в [8]. Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным перевзвешиванием спектра частиц согласно эффективности детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка. Первое преимущество заключается в том, что процедура работает даже в случае, когда эффективность регистрации частиц падает до 0 (отверстия в акцептансе детектора). Основное преимущество заключается в том, что корректировочные коэффициенты вычисляются из данных и не требуют Монте-Карло симуляции отклика детектора. Коррекции заключаются в перецентрировке, повороте и масштабировании вектора потока. Схематическое представление этих коррекций показано на рис. 1.9.

Перецентрировка: Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент вектора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.

Поворот (диагонализация): Распределение вектора потока может быть повернутым, если $\sin(n\Psi)$ или $\cos(n\Psi)$ вносят вклад в x_n и y_n компоненты вектора потока (к примеру, локальная система координат детектора может быть повернута на угол $\delta\phi$ относительно глобальной системы координат). Коррекция поворота вычисляются из средних значений компонент векторов потока и применяются к вектору в каждом событии.




Рисунок 1.9 — Schematic illustration of recentering, twist and rescale correction steps for q_n -vector introduced in [8].

Масштабирование: "Сплюснутое" распределение вектора потока, которое возникает из-за разных ширин распределений x и y компонент может быть исправлено при помощи коррекции масштабирования.

Данный формализм был реализован в программном коде на языке C++ [qntool]. Этот пакет позволяет выполнять коррекции векторов потока дифференциально по набору некоторых характеристик частиц $q_n(p_T, \eta, PID, \dots)$, см рис 1.10.

1.4.3 Учет непотоковых корреляций

Коллективное движение частиц приводит к корреляции импульсов рожденных адронов. Таким образом, изучая эту корреляцию, можно количественно оценить коллективные эффекты. Однако это не единственный канал, по которому импульсы рожденных частиц могут быть скоррелированы. К примеру, импульсы частиц, рожденных в слабом или сильном распаде резонанса, относятся следующим образом:

$$P = P_1 + P_2, \quad (1.25)$$




Рисунок 1.10 — Пример алгоритма применения коррекций, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция перецентрировки выполняется дифференциально по p_T , η , центральности, и времени.

где P — 4-импульс резонанса, $P_{1,2}$ — импульсы рожденных в распаде частиц. Также в силу сохранения поперечного (полного) импульса системы справедливо следующее соотношение:

$$\sum_{k=1}^N \vec{p}_T^k = 0, \quad (1.26)$$

где N — множественность рожденных частиц, $\vec{p}_T^k$ — поперечный импульс k -й частицы. Импульс частицы, рожденной в бинарном столкновении частиц, составляющих материю, тоже подчиняется законам сохранения импульса:

$$P_1 + P_2 = P_3 + P_4 + P_5. \quad (1.27)$$

Описанные выше эффекты не имеют отношения к коллективному движению частиц, однако обеспечивают корреляцию импульсов. Такие эффекты носят название непотоковых корреляций и осложняют измерение коллективных эффектов. Поэтому для подавления непотоковых эффектов чаще всего рассматривается корреляция большого количества частиц. Также для подавления корреляций, не связанных с коллективным движением частиц, можно рассматривать корреляцию областей со значительными разделением по кинематике. Оценка вклада остаточных непотоковых корреляций является важной задачей при измерении коллективных эффектов.

1.5 Модель Jet A-A Model (JAM)

908

909 В работе представлено сравнение экспериментальных данных для v_1 про-
 910 тонов с предсказаниями теоретических моделей. В [64] приведено детальное
 911 сравнение существующих экспериментальных данных для направленного пото-
 912 ка протонов с теоретическими вычислениями транспортных моделей. Обнару-
 913 жено, что в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.2 - 2.4$ ГэВ лучше всего эксперименталь-
 914 ные измерения v_1 и v_2 протонов описываются моделью Jet A-A Model (JAM)
 915 с импульсно-зависимым потенциалом MD3, который отвечает коэффициенту
 916 несжимаемости $K = 380$ МэВ. Более подробное описание параметров EOS для
 917 данного потенциала можно найти в [65]. Для сравнения полученных данных с
 918 теоретическими предсказаниями была использована модель JAM с импульсно-
 919 зависимым потенциалом MD3.

1.6 Выводы к главе 1

920

921 В главе был приведён обзор существующей литературы по коллективной
 922 анизотропии рожденных в столкновении частиц. Были описаны основные ме-
 923 ханизмы образования коллективной анизотропии и представлены обоснования
 924 необходимости ее измерения. Коэффициенты разложения в ряд Фурье азиму-
 925 тального распределения частиц v_n чувствительны к уравнению состояния мате-
 926 рии, образованной в области перекрытия сталкиваемых ядер. В главе изложены
 927 основные методы измерения коллективной анизотропии рожденных в столкно-
 928 вении частиц. Определены единичный вектор частиц u_n и вектор плоскости
 929 симметрии события Q_n . Приведены экспериментальные методы оценки плоско-
 930 сти реакции и измерения коэффициентов коллективного потока v_n в терминах
 931 u_n и Q_n векторов. В главе обсуждаются преимущества и недостатки методов
 932 плоскости события и скалярного произведения для оценки коллективных по-
 933 токов. Описаны методы вычисления поправочного коэффициента разрешения,
 934 такие как методы трёх и четырёх подсобытий. В главе обсуждается влияние неод-

935 нородности азимутального аксептанса детектора на измерения v_n и способы ее
936 коррекции.

Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт и BM@N, на ускорителе NUCLOTRON, Дубна, Россия. В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные подсистемы, информация из которых была использована в анализе.

2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES базируется на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт. Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS (Vacuum Arc Ion Source), способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра в подсистеме LEBT (Low Energy Beam Transport system). Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор High Current Injector, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра Au^{69+} до кинетических энергий 1.25 А ГэВ, Ag^{47+} до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет 217 м. Кольцо разделено на 12 идентичных секций. Каждая секция состоит из

двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магнитов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхротрона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

2.1.2 Эксперимент HADES

HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) является многофункциональной экспериментальной установкой с фиксированной мишенью. Физическая программа работ на широкоапертурном магнитном спектрометре HADES направлена на исследование сильновзаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 2.1 [7]. Эксперимент состоит из 6 секторов, которые расположены радиально симметрично относительно оси пучка. В экспериментах по столкновению тяжелых ионов, направление оси z обычно задается направлением пучка, ось x параллельна горизонту, а ось y — перпендикулярна осям x и z . Далее представлено описание основных детекторных подсистем.




Рисунок 2.1 — Схема эксперимента HADES

2.1.3 Мишень

Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер представляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной трубке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (серебра) толщиной 25 мкм. Расстояние между полосками составляет 4 мм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография мишени приведена на рис. 2.2.




Рисунок 2.2 — Фотография мишени для сеанса $\text{Au} + \text{Au}$ при энергии 1.23А ГэВ.

2.1.4 Трековая система

Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекторий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроволочных дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, отклоняющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещаются из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между плоскостями II и III




Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.

Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE, который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют заряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол θ . При максимальной силе тока $I=3500$ А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях магнита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно заряженные частицы в направлении оси Z. Сверхпроводящие катушки состоят из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предот-

1002 вращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнит-
 1003 ного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком
 1004 азоте при температуре 85 К. Токосоводящие элементы дополнительно охла-
 1005 ждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

1006 Площадь чувствительного материала внутренних камер составляет 0.35
 1007 м², а внешних — 3.21 м². Наименьшая чувствительная единица называется чув-
 1008 ствительной ячейкой и представляет из себя плоскость с одной чувствительной
 1009 и двумя потенциальными проволоками. Катод и анод сделаны из отожженного
 1010 алюминия, а чувствительная проволока — из покрытого золотом вольфрама.
 1011 Каждая секция состоит из порядка 1100 чувствительных ячеек, организован-
 1012 ных в 6 слоёв, каждый из которых повернут на 20 градусов друг относительно
 1013 друга ($\pm 0^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 40^\circ$). Такая организация чувствительного объема позволяет
 1014 достичь равномерного разрешения по азимутальному (85-125 мкм) и полярному
 1015 (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC заполнен смесью газов Ar+CO₂ в про-
 1016 порциях 70:30. Оставшиеся три слоя работают на смеси аргона и изобутана. За-
 1017 ряженная частица, пролетая через чувствительную зону детектора ионизирует
 1018 газ, и высвобожденные электроны дрейфуют в сторону чувствительной прово-
 1019 локи. Собранный заряд детектируется и восстанавливается пространственная
 1020 координата в которой произошла ионизация газа.

1021 2.1.5 Времяпролётная система META (TOF и RPC)

1022 Для регистрации времени столкновения T_0 и выработки триггеров исполь-
 1023 зуются детекторы START и VETO. Совместно с времяпролётными детекторами
 1024 TOF и RPC, START и VETO позволяют измерять время пролёта заряженных
 1025 частиц. Детектор VETO был разработан для подавления эффекта pile-up, ко-
 1026 гда на мишени происходит более одного взаимодействия. Детектор имеет малую
 1027 толщину, приблизительно 60 мкм, и состоит из алмазов, покрытых тонкой плён-
 1028 кой металла. START детектор, в свою очередь, собран из алмазов с металли-
 1029 ческим напылением, нанесенных тонким слоем на полосы из хромированного
 1030 золота. Всего 16 полосок шириной 200 мкм с интервалом в 90 мкм обеспечивают
 1031 высокую точность регистрации налетающего ядра по x и y .

1032 Времяпролётный детектор TOF состоит из 384 сцинтилляционных стерж-
 1033 ней из поливинилтолуола, который обладает малой длиной ослабления света,
 1034 высоким сцинтилляционным выходом и коротким временем распада. Попереч-
 1035 ные размеры внутренних стержней составляют 20×20 мм² и внешних — 30×30
 1036 мм². Проходя через сцинтилляционный стержень, заряженная частица возбуж-
 1037 дает атомы чувствительного материала, которые затем возвращаются в основ-
 1038 ное состояние через эмиссию света. Излученный свет распространяется в оба
 1039 конца детектора, где считывается при помощи двух фотоумножителей. По раз-
 1040 ности времён регистрации света на двух концах сцинтилляционного стержня
 1041 затем рассчитывается x -координата попадания частицы. Также по амплитуде
 1042 сигнала рассчитываются энергопотери заряженной частицы при прохождении
 1043 через материал детектора. Временное разрешение системы TOF составляет по-
 1044 рядка 180 пс.

1045 Для увеличения акцептанса времяпролётной системы, ближе к оси пуч-
 1046 ка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер
 1047 (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в
 1048 каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чере-
 1049 дующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом
 1050 объеме, заполненном смесью SF_6 и $C_2H_2F_4$. Заряженные частицы ионизируют
 1051 газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, со-
 1052 здавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного
 1053 разрешения в 80 пс.

1054 2.1.6 Передний годоскоп Forward Wall

1055 Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовав-
 1056 ших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES
 1057 оборудован годоскопом FW. Детектор имеет модульную структуру и способен
 1058 измерять заряд фрагментов-спектаторов. Размер модулей годоскопа увеличи-
 1059 вается от центральных к периферическим и составляет 40×40 , 80×80 и
 1060 160×160 мм² соответственно. Схематично, расположение модулей в годоско-
 1061 пе представлено на рис. 2.4.

1062 Всего годоскоп состоит из 288 ячеек – 140 ячеек в центральной области,
 1063 64 ячейки в середине и 84 больших ячейки во внешней области. Материал –
 1064 пластмассовый сцинтиллятор на основе полистирола ВС408. Толщина сцинтил-
 1065 ляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см). По оси пучка годоскопа рас-
 1066 положено квадратное отверстие размером $8 \times 8 \text{ см}^2$ для пропускания наиболее
 1067 тяжелых фрагментов пучка. Полный поперечный размер переднего сцинтилля-
 ционного годоскопа FW установки ХАДЕС составляет $180 \times 180 \text{ см}^2$.

209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241
242	243	244	145	146	147	148	149	150	151	152
			155	156	157	158	159	160	161	162
248	249	250	165	166	1	2	3	4	5	6
			169	170	13	14	15	16	17	18
			173	174	25	26	27	28	29	30
254	255	256	177	178	37	38	39	40	41	42
					49	50	51	52	53	54
					61	62	63	64	65	66
260	261	262	181	182	97	98	99	100	101	102
			185	186	109	110	111	112	113	114
					121	122	123	124	125	126
					133	134	135	136	137	138
266	267	268	189	190	191	192	193	194	195	196
			199	200	201	202	203	204	205	206
272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293
294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304

Рисунок 2.4 — Схема расположения модулей переднего годоскопа FW.

2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON-NICA

Эксперимент BM@N располагается на выведенном пучке ускорителя NUCLOTRON, который является частью ускорительного комплекса NICA, ОИ-ЯИ, Дубна. Линейный ускоритель тяжелых ионов Linac инжектирует пучок в кольцевой ускоритель Booster. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в 0.5A ГэВ, пучок подаётся на NUCLOTRON. Максимальные энергии, достижимые NUCLOTRON составляют до 4.5A ГэВ. После ускорения ядер до необходимой энергии, пучок может быть отправлен как на эксперимент BM@N, так и на коллайдер NICA.

2.2.2 Схема установки

BM@N является экспериментом с фиксированной мишенью. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Далее будут рассмотрены основные подсистемы спектрометра, информация с которых была использована для анализа.

2.2.3 Трековая система

Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперименте BM@N состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора (Forward Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей (GEM). Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного магнита что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рожденных в столкновении заряженных частиц. На рис. 2.6 представлено схематическое изоб-




Рисунок 2.5 — Схема эксперимента BM@N.

1091 ражение трековой системы в эксперименте BM@N. Вакуумная пучковая труба
 1092 позволяет минимизировать столкновения ядер ксенона с атомами азота, кисло-
 1093 рода и прочими примесями. Поскольку вакуумная труба также расположена в
 1094 магнитном поле, она имеет искривлённую форму для свободного прохождения
 1095 невзаимодействовавших ядер пучка.

1096 FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составле-
 1097 на из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины
 1098 станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой
 1099 станции имеется отверстие размером $57 \times 57 \text{ мм}^2$ для размещения пучковой
 1100 трубы.

1101 Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторон-
 1102 ных стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$.
 1103 Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером
 1104 $63 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, рассто-
 1105 яние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+
 1106 и n+ составляет 2.5° . Координатные модули расположены таким образом, что
 1107 стрипы стороны p+ параллельны оси Y.

1108 Электроника считывания FSD включает в себя интегральные схемы
 1109 PA-640, которые выполняют функции смещения и согласования. Сигналы от
 1110 DSSD затем подаются на ASIC VATAGP7.1, которые усиливают, формируют и




Рисунок 2.6 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe

1111 хранят импульсы. ASIC монтируются на печатных платах и подключаются к
1112 адаптерам шага.

1113 14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плос-
1114 костей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в
1115 нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувстви-
1116 тельную площадь: 163×45 и 163×39 см² см² соответственно. Каждый детектор
1117 сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых
1118 фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты
1119 тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими
1120 отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответствен-
1121 но. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую
1122 фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной
1123 стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заря-
1124 женными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы
1125 первого слоя параллельны оси Y, а второго — повернуты на угол 15°. Толщина
1126 стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг
1127 — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом —
1128 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим
1129 — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700. Обе системы собраны на основе многозачорных резистивных плоских камер (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой гранулярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический акцептанс.

TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора. Каждая MRPC имеет активную область $60 \times 30 \text{ см}^2$. Камеры собраны из 48 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с каждой стороны стрипа определяется Y-координата попадания частицы. Испытания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы TOF400 составляет $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$.

TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют активную площадь $35 \times 16 \text{ см}^2$ и 32 горизонтальных считывающих стрипа ($10 \times 16 \text{ см}^2$, шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет $35 \times 56 \text{ см}^2$, число стрипов 16 ($18 \times 56 \text{ см}^2$, шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$

Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют схожие условия работы. На рис. 2.7 показано распределение заряженных частиц по относительной скорости $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q .




Рисунок 2.7 — Распределение заряженных частиц по относительной скорости $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q .

2.2.5 Передний адронный калориметр FHCAL

1158

1159 Передний Адронный калориметр (FHCAL) в эксперименте BM@N предна-
 1160 значен для измерения энергии спектаторных фрагментов в передних быстро-
 1161 тах. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших. Малые мо-
 1162 дули имеют поперечную площадь $15 \times 15 \text{ см}^2$. Слева и справа от сборки из
 1163 малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными размера-
 1164 ми $20 \times 20 \text{ см}^2$. В середине калориметра имеется отверстие для пучковой трубы
 1165 размером $15 \times 15 \text{ см}^2$.

1166 Каждый модуль FHCAL состоит из чередующихся слоёв свинца и сцинтил-
 1167 лятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтиллятора — 4 мм). Малые
 1168 модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время как большие моду-
 1169 ли имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины изготовлены из пла-
 1170 стикового сцинтиллятора на основе полистирола и собирают свет с помощью
 1171 оптических волокон. Свет транспортируется до конца модуля и считывается

1172 фотодетекторами. Схема расположения модулей калориметра представлена на
рис. 2.8 справа.




Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FHCAL.

1173

1174

2.3 Выводы к главе 2

1175 В главе описывается устройство экспериментальной установки HADES.
1176 Рассмотрены принципы работы основных детекторных подсистем, таких как
1177 трековая система, триггерная система, времяпролётная система и передний го-
1178 доскоп Forward Wall. В главе приведено краткое описание установки BM@N и ее
1179 детекторов. Рассмотрены принципы работы трековой системы, описано устрой-
1180 ство времяпролётной системы и переднего адронного калориметра FHCAL.

Глава 3. Обработка и анализ данных

В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных с установки HADES, и данных Монте-Карло моделирования установки BM@N. В главе приведены критерии отбора данных, обсуждаются процедуры определения центральности и идентификации заряженных частиц. Приводятся детали анализа азимутальной анизотропии рожденных в столкновении протонов, вычисления поправок на разрешение плоскости симметрии и азимутальную неоднородность детектора.

3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

3.1.1 Отбор экспериментальных событий

В работе приводятся результаты анализа экспериментальных данных, полученные из столкновений ядер Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ а также ядер Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ, полученные на установке HADES. Всего было проанализировано около 1 миллиарда столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих энергиях. Для анализа использовались столкновения разделенные по времени и восстановленной вершиной лежащей в области мишени. Траектории заряженных частиц были отобраны на основании качества аппроксимации трека. Для отбора первичных частиц использовался критерий на минимальное расстояние между ее траекторией и первичной вершиной.

Для анализа использовались события столкновений тяжелых ядер, вершина которых лежала в следующих границах: $\sqrt{x_v^2 + y_v^2} < 3$ мм и $z_v \in (-60, 0)$ мм. Распределение событий по восстановленной вершине показано на рис. 3.1. Слева представлено распределение восстановленной вершины по оси z , справа — в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

Отбор событий для сеанса Au+Au состоит из набора триггеров:




Рисунок 3.1 — Слева: распределение восстановленной вершины по оси z , справа: в плоскости $x - y$ для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при $E_{kin} = 1.23\text{A}$ ГэВ.

- kGoodTRIGGER: Это условие используется для выбора событий, соответствующих триггеру множественности РТЗ, что соответствует более чем 20 попаданиям в детекторы МЕТА. С точки зрения центральности это соответствует равномерной эффективности триггера при 0-45%, далее эффективность регистрации столкновений падает.
- kGoodVertexClust: Требуется, чтобы реконструкция вершины события была выполнена успешно ($\chi_{vert}^2 > 0$) хотя бы по одному треку. Положение вершины должно быть в области мишени, т.е. $65 \text{ мм} < z < 0 \text{ мм}$ вдоль пучка и $R_{Vert} \leq 4 \text{ мм}$.
- kGoodVertexCand: Этот флаг подразумевает те же ограничения, что и предыдущий, за исключением того, что теперь требуется не менее двух идентифицированных частиц.
- kGoodSTART: Существует хотя бы одно попадание в один из двух модулей детектора START, чтобы была возможность произвести измерение времени пролета.
- kNoPileUpSTART: В START обнаружен только один кластер попаданий в пределах временного окна $5 \text{ нс} < T_{START} < 15 \text{ нс}$ вокруг измеренного времени START. Второе столкновение может привести к наложению событий и неправильным результатам в определении времени пролета.

- kNoVETO: Если было обнаружено попадание START, но столкновение не произошло, вероятность того, что этот ион также сгенерирует попадание VETO, очень высока. Поэтому ± 15 нс вокруг времени START не должно быть попаданий в детектор VETO. Попадание в VETO также может сигнализировать о наложении событий.
- kGoodSTARTVETO: События не рассматриваются, если $15 \text{ нс} < T_{START} < 350 \text{ нс}$ после времени START было обнаружено второе попадание в START без соответствующего попадания VETO.
- kGoodSTARTMETA: Поскольку VETO имеет умеренную эффективность, чтобы дополнительно исключить наложение событий, то же условие kGoodSTARTVETO также применяется для корреляции второго попадания START с попаданиями в систему детектора META. Считается, что корреляция найдена, если более четырех попаданий META обнаружено в пределах временного окна 712 нс после второго попадания START.

Для сеанса пучка Ag+Ag выбор событий был улучшен, и поэтому некоторые флаги были обновлены. Чтобы не повторяться, далее будут кратко изложены только изменения по сравнению с сеансом пучка Au+Au:

- kGoodSTART: Условие, что три самых быстрых времени пролета находятся между $5 \text{ нс} < T_{TOF} < 9 \text{ нс}$ для длины трека 2.1m.
- kNoSTART: Этот флаг заменяет старый kNoPileUpSTART. Это то же самое условие, применяемое для детектора START, как и в флаге kNoVETO.
- kGoodSTARTVETO: Условие исключения событий со вторичным попаданием START без корреляции с попаданием VETO в пределах $15 \text{ нс} < T_{START} < 350 \text{ нс}$.

3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

Каждый заряженный трек состоит из трех частей: внутреннего и внешнего сегмента трека, а также попадания в детектор META. Особенно в столкновениях тяжелых ионов, когда плотности треков высоки, это приводит к множе-

1256 ственным комбинациям, из которых необходимо выбрать наиболее вероятный
1257 кандидат на трек.

1258 Чтобы уменьшить количество возможных комбинаций первым делом на-
1259 кладываются ограничения на качество кандидатов на трек. Реконструирован-
1260 ный импульс должен быть $p > 0$ ГэВ/с, а качество аппроксимации траекто-
1261 рии должно $\chi_{RK}^2 < 1000$. Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента
1262 траектории должна сходиться, т.е. $chi_{inner}^2 > 0$. Кандидат на трек затем экс-
1263 траполируется в систему МЭТА, ближайшее попадание должно находиться на
1264 расстоянии не более 4 мм. Рассчитанное время пролёта должно не превышать
1265 60 нс, а полученная скорость должна быть больше 0.

1266 После этого отбора внутренние и внешние сегменты треков объединяют-
1267 ся в соответствии с принципом, что одному внешнему сегменту трека может
1268 отвечать только один внутренний сегмент. Однако один внутренний сегмент
1269 может быть объединен с двумя внешними сегментами, имеющими отдельные
1270 или общее попадание во времяпролётную систему. Также может быть, что два
1271 различных внутренних и внешних сегмента указывают на одно и то же МЭТА-
1272 попадание. Количество комбинаций сильно зависит от количества попаданий в
1273 MDC и, следовательно, от центральности столкновения. Задача состоит в том,
1274 чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Это делается про-
1275 цедурой, называемой сортировкой треков. Треки сортируются в соответствии
1276 с их качеством реконструкции, т.е. по χ_{RK}^2 . Выбирается комбинация с лучшим
1277 χ_{RK}^2 , и все ее компоненты помечаются флагом kIsUsed. Затем они удаляются из
1278 списка, и процедура продолжается для оставшихся комбинаций треков. Следуя
1279 этой процедуре, гарантируется, что ни один компонент трека не использует-
1280 ся дважды в анализе. Выбор правильной комбинации треков имеет решающее
1281 значение, поскольку он может повлиять как на определение импульса, так и на
1282 определение времени пролета. Например, когда трек пиона сопоставляется с по-
1283 паданием во времяпролётную систему от протона, это приводит к неправильно
1284 рассчитанным массам.

1285 Для измерения направленного потока использовались траектории заря-
1286 женных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Тра-
1287 ектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия
1288 более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.2 показано распределение

восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.




Рисунок 3.2 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

1290

1291

3.1.3 Идентификация протонов

Для измерения времени пролёта, установка HADES оборудована время-пролётными системами TOF и RPC, которые располагаются за трековой системой (см. рис. 2.1). Детектор TOF состоит из сцинтиляционных стержней, ориентированных радиально. Детекторная подсистема RPC представляет из себя набор резистивных плоскостных камер. Идентификация частиц проводилась методом времени пролёта. На рис. 3.3 представлено распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной ско-

1299 рости β и импульсу делённому на заряд p/q . Используя соотношение:

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad (3.1)$$

1300 где p — импульс частицы, m — ее масса, $\beta = v/c$, ее относительная скорость, можно рассчитать массу частицы.




Рисунок 3.3 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q .

1301

1302 Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой систе-
 1303 мой HADES по квадрату массы m^2 и импульсу делённому на заряд p/q представ-
 1304 лено на рис. 3.4 (слева). Ожидается, что массы рожденных частиц, измеренные
 1305 времяпролётным методом будут распределены согласно нормальному распреде-
 1306 лению. Среднее этого распределения для каждого типа частиц не должно зави-
 1307 сеть от импульса частицы, однако в эксперименте наблюдается сдвиг в сторону
 1308 меньших значений для протонного пика. Этот систематический сдвиг может
 1309 быть объяснён ошибкой при измерении частиц с малыми импульсами. Боль-
 1310 шая кривизна траектории может приводить к ошибкам при ее реконструкции.
 1311 Ширина распределения для каждого вида частиц увеличивается с ростом им-

пульса. Этот эффект объясняется ограниченным разрешением времяпролётной системы, в которой при больших импульсах время пролёта восстанавливается с большей относительной ошибкой. Каждый из пиков для разных типов частиц аппроксимируется функцией гаусса в узких диапазонах импульса. Затем на основании этих аппроксимаций происходит отбор кандидатов в частицы для каждого типа. Отобранные протоны представлены на рис. 3.4 (справа).




Рисунок 3.4 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

3.1.4 Определение центральности столкновения

Центральность столкновений в эксперименте HADES была определена на основе числа срабатываний времяпролётной системы. Регистрация столкновения выполняется по величине, пропорциональной множественности рожденных в столкновении частиц. Триггер столкновения вырабатывается при превышении сигналом заданного порога. Наиболее вероятными являются периферические столкновения, однако в силу малой множественности эти столкновения могут не вырабатывать необходимый сигнал для срабатывания триггера. Это приводит к тому, что экспериментальное распределение множественности сме-

1327 щается в сторону более центральных столкновений. Определенные классы цен-
 1328 тральности по такому распределению множественности тоже будут смещены.
 1329 К примеру, на рис. 3.5 представлено сравнение множественности срабатываний
 1330 времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкнове-
 1331 ниях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.
 1332 Максимальная множественность в столкновениях ядер золота почти в 2 раза
 1333 превышает максимальную множественность в столкновениях ядер серебра при
 1334 одной энергии. Для всех систем и энергий заметен спад в распределении для
 1335 небольших значений множественности, который объясняется ограниченной эф-




Рисунок 3.5 — Сравнение множественности срабатываний времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

Для восстановления истинного распределения множественности с полным сечением неупругого взаимодействия и сопоставления классов центральности со средними значениями геометрических параметров в этих классах использовался метод МК-Глаубера [56]. При помощи модели МК-Глаубера (параметры распределения Вудса-Саксона (1.6): $R = 6.55$ фм и $a = 0.52$ фм [66]) разыгрывалось число нуклонов-участников N_{part} и число нуклон-нуклонных столк-

centrality	Au+Au 1.23A GeV		Ag+Ag 1.23A GeV		Ag+Ag 1.58A GeV	
	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$
0–5%	180	-	102	-	116	-
5–10%	157	180	90	102	101	116
10–15%	136	157	79	90	89	101
15–20%	117	136	68	79	77	89
20–25%	99	117	58	68	66	77
25–30%	82	99	49	58	57	66
30–35%	68	82	41	49	48	57
35–40%	55	68	34	41	41	48

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

новений N_{col} . Затем, варьируя параметры отрицательного биномиального распределения f , μ и k , моделированное распределение множественности подгонялось под экспериментально измеренное распределение числа срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC. Подгонка выполнялась в области высокой эффективности триггера. Восстановленное распределение множественности из связки МК-Глаубера и отрицательного биномиального распределения было разбито на классы центральности. В каждом классе центральности из модели МК-Глаубера были извлечены средние значения геометрических параметров.

На рис. 3.6 слева представлено распределение множественности срабатываний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Маркерами разных цветов обозначены данные, собранные с различными триггерами: "min-bias" — триггер минимального смещения множественности и "central" — триггер центральных событий. Красная линия обозначает восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности с полным сечением. Вертикальные линии обозначают границы классов центральности по множественности. Для триггера центральных событий (зеленые маркеры) наблюдается хорошее согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для классов центральности 0-30%. Триггер минимального смещения множественности (синие маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Справа представлено распределение столкновений по множественности и прицельному параметру из модели МК-Глаубера. Горизонтальными пунктирными линиями обозначены границы классов центральности. Для каждого из классов центральности было рассчитано среднее значение прицельного параметра.




Рисунок 3.6 — Слева: распределение множественности срабатываний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа: распределение разыгранной множественности методом МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.

3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов была рассчитана при помощи Монте-Карло моделирования отклика детектора. В качестве входных данных использовалась физическая модель DCM-QGSM-SMM [67; 68]. Реалистичный отклик детекторов был смоделирован при помощи программного пакета GEANT3. Далее по модели отклика детектора была произведена реалистичная реконструкция. Эффективность реконструкции определяется формулой:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

где $e(y, p_T)$ — эффективность реконструкции для данных значений поперечного импульса (p_T) и быстроты (y), N_{rec} — число реконструированных частиц, N_{sim} — число смоделированных частиц. На рис. 3.7 представлена зависимость эффективности реконструкции протонов как от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева),

1378 Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).




Рисунок 3.7 — Зависимость эффективности реконструкции протонов как от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1379

3.1.6 Измерение направленного потока протонов v_1

1380

1381 **Кинематические области используемые для определения Q_1 векторов**

1382 Оценка плоскости симметрии в работе производилась по асимметрии рас-
 1383 пределения заряда спектаторов в детекторе FW. На рис. 3.8 представлено рас-
 1384 пределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений
 1385 Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посере-
 1386 дине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду
 1387 $Z = 1$ (signal=100). Также наблюдаются пики для зарядов $Z = 2$ и $Z = 3$. Со-
 1388 бытия срабатывания модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

1389




Рисунок 3.8 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1390 Q_1 -вектора из сцинтилляционной стенки вычислялись согласно формуле
1391 (1.21) с $n = 1$:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.3)$$

1392 где ϕ — азимутальный угол и w_k — сигнал в k -м модуле. Нормировочный коэф-
1393 фициент в случае метода скалярного произведения был равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$, а в
1394 случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$. Модули детектора FW
1395 были разделены на 3 группы: центральные (W1), средние (W2) и перифериче-
1396 ские (W3). Схематически разными цветами модули W1, W2 и W3 показаны на
рис. 3.9.




Рисунок 3.9 — Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычисляется плоскость симметрии.

1397

1398 Для оценки систематической ошибки вызванной непотоковыми корреляци-
1399 ями были введены 2 дополнительных Q_1 -вектора из треков заряженных частиц.

Векторы Q_1 были построены из протонов с поперечным импульсом $p_T < 2.0$ ГэВ с быстротами $0.35 < y_{cm} < 0.55$ (Mf) и $-0.55 < y_{cm} < -0.35$ (Mb). Для Q_1 -векторов из треков заряженных частиц вычисления производились согласно формуле (1.10):

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.4)$$

где ϕ_k — азимутальный угол импульса k -й частицы. Для метода скалярного произведения нормировочный коэффициент $C = N$, в случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$.

Схематически расположение полученных векторов в плоскости η - p_T изображено на рис 3.10.

Вычисление поравочного коэффициента разрешения R_1

Для расчета разрешения методом случайных подсобытий два вектора были определены из модулей детектора FW. Модули были распределены в две группы случайным образом для каждого события. Разрешение вычислялось согласно формуле (1.18) с $n = 1$:

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.5)$$

На рис. 3.11 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения. Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности сравнить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симметрии.

Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось согласно формуле (1.19):

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.6)$$




Рисунок 3.10 — Акцептанс по псевдобыстроте η для подсобытий из FW и поперечному импульсу p_T для подсобытий из MDC, использованных для расчета направленного потока протонов в столкновениях ядер золота и серебра.

1421 Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе введены 5
 1422 Q_1 -векторов. Используя в методе трех подсобытий различные комбинации век-
 1423 торов, можно оценить остаточные эффекты из-за непотоковых корреляций.
 1424 Очевидно, что разрешение плоскости симметрии, посчитанное с использованием
 1425 различных комбинаций, должны совпадать, а возможная разница будет связана
 1426 с эффектами не относящимися к коллективному движению частиц. Исключая
 1427 из анализа разрешение полученное при помощи комбинаций, в которых два
 1428 или более векторов коррелируют по непотоковому каналу, можно значительно
 1429 уменьшить вклад непотоковых корреляций в полученные результаты. Таким об-
 1430 разом, систематическая ошибка из-за эффектов, не связанных с коллективным




Рисунок 3.11 — Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения.

1431 движением частиц может быть рассчитана следующим образом:

$$\delta_{NF} = R_1\{a(b,c)\} - R_1\{a(d,e)\}, \quad (3.7)$$

1432 где δ_{NF} — ошибка из-за непотоковых корреляций, а буквами от a до e обозна-
 1433 чены различные Q_1 -вектора.

1434 Разрешение плоскости симметрии $W1$, полученное с использованием
 1435 различных комбинаций Q_1 -векторов, показано на рис 3.12 [69]. Разрешение
 1436 $R_1\{W1(W2,W3)\}$ заметно отличается от значений, полученных при помощи
 1437 других комбинаций. Этот эффект может быть объяснён наличием непотоковых
 1438 корреляций между парами Q_1 -векторов $W1$ и $W2$, $W2$ и $W3$. Эти векторы не
 1439 имеют достаточного разделения по быстроте, поэтому в значительной степени
 1440 могут быть подвержены непотоковым корреляциям. В столкновениях Ag+Ag
 1441 при обеих энергиях, $R_1\{W1(Mf,Mb)\}$ также значительно отклоняется от сред-
 1442 него результата. Это может быть вызвано наличием корреляций из-за закона
 1443 сохранения импульса между векторами Mf и Mb . В столкновениях Au+Au этот
 1444 эффект менее выражен в силу большей множественности рождённых частиц.




Рисунок 3.12 — Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

3.1.7 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

Азимутальный акцептанс трековой системы в зависимости от быстроты частицы приведён на рис. 3.13. Азимутальный акцептанс трековой системы не является однородным, поскольку стыки секций трековой системы не способны регистрировать заряженные частицы. Неоднородность увеличивается с ростом быстроты, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла θ .

Для коррекции азимутальной неоднородности акцептанса был использован метод, предложенный в [58]. Поправки применялись для коррекции азимутальной неоднородности акцептанса детектора мультидифференциально. Для Q_1 -векторов коррекции применялись в каждом классе центральности от 0% до 40% с шагом 5%. Для поправок на азимутальную неоднородность трекинга, коррекции на u_1 -вектор применялись аналогично в каждом классе центральности а также дифференциально по поперечному импульсу p_T и скорости y_{cm} . Остаточные эффекты азимутальной неоднородности акцептанса в данной работе оцениваются как разность между корреляцией компонент u_1 и Q_1 -векторов:

$$\delta_{acc.} = |\langle x_1 X_1 \rangle - \langle y_1 Y_1 \rangle|, \quad (3.8)$$




Рисунок 3.13 — Азимутальный акцептанс трековой системы эксперимента HADES в зависимости от быстроты частицы.

1461 где $\delta_{acc.}$ — остаточная ошибка после применения коррекций, x_1 и y_1 , и X_1 и Y_1
 1462 — компоненты u_1 и Q_1 -векторов соответственно.

1463 Сравнение $v_1^{uncorr.}$ ($v_1^{uncorr.} = \langle x_1 X_1 \rangle = \langle y_1 Y_1 \rangle$), полученного с использо-
 1464 ванием различных компонент u_1 и Q_1 -векторов, представлено на рис 3.14. На-
 1465 правленный поток не корректирован на разрешение плоскости симметрии для
 1466 оценки вклада неоднородного акцептанса трековой системы. После применения
 1467 поправок на азимутальную анизотропию акцептанса, остаточный эффект со-
 ставляет 2%.




Рисунок 3.14 — Сравнение компонент корреляции $\langle u_1 Q_1 \rangle$ после применения поправок на азимутальную неоднородность детектора для столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

3.1.8 Оценка вклада непотоковых корреляций

Направленный поток v_1 измерялся как проекция вектора частиц u_1 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.9)$$

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической области и всем событиям.

Для оценки систематики из-за непотоковых корреляций в полученных результатах v_1 , был использован аналогичный метод, что и для разрешения плоскости симметрии. Для каждой плоскости симметрии, направленный поток может быть скорректирован на поправочный коэффициент разрешения рассчитанный с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Сравнивая значения поправочного коэффициента, полученного при помощи различных комбинаций, можно оценить вклад непотоковых корреляций между Q_1 -векторами. Для проверки величины непотоковых корреляций между векторами частиц u_1 и вектором плоскости симметрии Q_1 , можно сравнить значения v_1 , полученные относительно различных плоскостей симметрии. Таким образом, сравнивая направленный поток v_1 , полученный относительно различных плоскостей симметрии и деленный на поправочный коэффициент разрешения, вычисленный с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов можно оценить вклад непотоковых корреляций в измеренные значения v_1 .

На рис. 3.15 представлен направленный поток протонов v_1 , рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.234$ ГэВ, в зависимости от центральности столкновения, измеренный относительно различных Q_1 -векторов [69]. Коррекция на поправочный коэффициент разрешения выполнена с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1 про-

1494 тонов измеренные относительно внутреннего подсобытия $W1$, справа — внешне-
 1495 го подсобытия $W3$ и подсобытия из треков заряженных частиц Mf . Результаты
 1496 для комбинаций подсобытий, разделенных по быстроте, таких как например,
 1497 $W1(Mf, W3)$ и $W1(Mb, W3)$ согласуются между собой в пределах 2%, за ис-
 1498 ключением наиболее центральных событий. Результаты для v_1 , полученные с
 1499 использованием комбинации не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (напри-
 1500 мер $W1(W2, W3)$) значительно отличаются. Направленный поток протонов v_1 ,
 1501 измеренный относительно различных плоскостей симметрии $W1$ и $W3$, так же
 1502 согласуется в пределах 2%. Значения v_1 протонов, полученные относительно
 1503 треков заряженных частиц Mf , систематически отличается от результатов по-
 1504 лученных относительно плоскостей $W1$ и $W3$. Отсюда можно сделать вывод о
 1505 недостаточном разделении по быстроте между подсобытием Mf и рожденными
 1506 протонами, для которых производились измерения. В то же самое время, раз-
 1507 деление по быстроте между зарегистрированными протонами и подсобытиям
 1508 $W1$ и $W3$ достаточно. В дальнейшем, в качестве значений v_1 протонов будет
 1509 использовано среднее по всем комбинациям Q_1 -векторов, разделенных по быст-
 1510 роте.

1511 Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

1512 Измерения направленного потока в [70] были выполнены используя ме-
 1513 тод плоскости события, в котором вводится нормировка модуля Q_1 -вектора на
 1514 единицу. Такая нормировка может приводить к тому, что измеренные значения
 1515 v_1 , в зависимости от числа частиц, которые были использованы для построения
 1516 Q_1 -вектора, будут лежать между двумя пределами: $(\langle v_1 \rangle, \sqrt{\langle v_1^2 \rangle})$. В то же самое
 1517 время, метод скалярного произведения в независимости от числа частиц даёт
 1518 измеренный $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$. Для оценки возможной систематики, связанной с этим
 1519 методом измерения v_1 , направленный поток был рассчитан методом скалярного
 1520 произведения. Сравнение результатов полученных этими двумя методами поз-
 1521 волит оценить вклад нелинейной зависимости $v_1\{EP\}$ от акцептанса установки
 1522 и реального значения v_1 .




Рисунок 3.15 — Зависимость направленного потока протонов v_1 рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ от центральности столкновения. v_1 измерен при помощи различных комбинаций Q_1 -векторов.

Слева представлены значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

1523 На рисунке 3.16 представлен измеренный методом плоскости события и
 1524 скалярного произведения направленный поток протонов рожденных в столк-
 1525 новениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ в зависимости от центральности [62]. Значения v_1 , полученные различными методами, хорошо согласуются
 1526 между собой с учетом статистической ошибки.
 1527

1528 Сравнение методов случайных подсобытий и метода трёх подсобытий

1529 На рис. 3.17 показан направленный поток v_1 протонов, рожденных в столк-
 1530 новении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии
 1531 $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (спра-
 1532 ва) в зависимости от центральности столкновения. Результаты представлены
 1533 для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий. Для столкнове-




Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов v_1 , рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от центральности столкновения. Результаты показаны для методов скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP).

1534 ний Au + Au при при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева) разница между двумя
 1535 методами вычисления корректировочного коэффициента разрешения составля-
 1536 ет менее 5% для среднецентральных столкновений. Однако для меньшей си-
 1537 стемы столкновения, разница значительно больше. Это может быть объяснено
 1538 меньшей множественностью рожденных частиц и спектаторов, и большим от-
 1539 носительным вкладом непотоковых корреляций между Q_1 -векторами, исполь-
 1540 зуемыми для расчета разрешения плоскости симметрии. Наибольшая разница
 1541 между двумя методами наблюдается для столкновений Ag + Ag при энергии
 1542 $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Этот факт объясняется меньшим значением направ-
 1543 ленного потока v_1 спектаторов, отсюда больший относительный вклад непото-
 1544 ковых корреляций. На основании этого наблюдения, можно сделать вывод о
 1545 ненадёжности метода случайных подсобытий для более лёгких систем.




Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока v_1 от центральности для протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий.

Оценка итоговой систематики в значения v_1 от непотоковых корреляций

На рис. 3.18 представлено сравнение направленного потока измеренного для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ с опубликованными данными [70]. Зависимость направленного потока v_1 от быстроты (слева) и поперечного импульса (справа) хорошо согласуется с опубликованной зависимостью для протонов. Получение независимого измерения направленного потока v_1 и вычисленные значения ошибки из-за непотоковых корреляций позволило коллаборации опубликовать имеющиеся результаты [62; 71].

3.1.9 Вычисление статистических погрешностей

Некоторые Q_n -вектора участвуют одновременно в нескольких корреляциях, к примеру как в уравнении (??). Корреляции $\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle$, $\langle Q_1^a, Q_1^c \rangle$ и $\langle Q_1^b, Q_1^c \rangle$ не являются независимыми измерениями, поэтому ошибки этих измерений скоррелированы. В этом случае погрешность косвенных измерений, описываемая




Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ от быстроты (справа) и поперечного импульса (слева). Сравнение полученных результатов с опубликованными данными [70].

1560 формулой ниже не является правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \delta c\right)^2}, \quad (3.10)$$

1561 где f — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых a , b и c .

1562 В данной работе для подавления корреляции ошибок использовался ме-
 1563 тод Bootstrap [72]. Суть этого метода заключается в разбиении выборки на
 1564 неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка будет выражаться
 1565 как среднеквадратичное отклонение распределения величины f , вычисленной
 1566 в каждом поднаборе:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (3.11)$$

1567 где w_k — множественность данного поднабора, f_k — величина, вычисленная в
 1568 данном поднаборе, $\langle f \rangle$ — величина, вычисленная по всей выборке.

3.2 Эксперимент BM@N

3.2.1 Моделирование отклика установки

Разработанная физическая программа измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N была проверена на реалистичном Монте-Карло моделировании отклика детектора. В качестве входных данных моделирования были использованы две физические модели столкновения тяжелых ионов. Модель DCM-QGSM-SMM (Dubna Cascade Model, Quark-Gluon String Model, Statistical Multifragmentation Model) [67; 68] реалистично описывает выход спектаторных фрагментов, однако неудовлетворительно воспроизводит коллективную анизотропию рожденных частиц. Эта модель была использована для проверки разработанных методов вычисления поправочного коэффициента разрешения в эксперименте BM@N.

Модель JAM (Jet-A-A Model) [40; 65; 73] с импульсно-зависимым потенциалом MD3 дает реалистичный сигнал коллективной анизотропии рожденных барионов, однако в модели отсутствуют фрагменты с массовым номером $A > 1$. Данная модель была использована для проверки коррекций на неоднородность детектора и возможности алгоритмов реконструкции восстановить сигнал коллективной анизотропии.

На рис. 3.19 показано импульсное разрешение трековой системы в зависимости от импульса частицы. Различными цветами и маркерами показаны различные энергии столкновения ядер Xe и Cs. Разрешение падает с уменьшением энергии столкновения. Этот эффект связан с уменьшением магнитного поля, при уменьшении энергии столкновения. При энергии $E_{kin}=2A$ ГэВ, экспериментальная установка работает с магнитным полем 0.4 Тл, при энергии $E_{kin}=3A$ ГэВ магнитное поле 0.6 Тл и при энергии $E_{kin}=4A$ ГэВ — 0.8 Тл.




Рисунок 3.19 — Разрешение трековой системы по импульсу в эксперименте BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная энергия столкновения.

3.2.2 Определение центральности

1594

В эксперименте BM@N центральность была определена при помощи метода Монте-Карло Глаубера, в качестве множественности использовалось число восстановленных траекторий заряженных частиц [74]. В качестве параметров распределения Вудса-Саксона (1.6) использовались следующие значения: Xe ($A = 129$, $Z = 54$, $R = 5.46$ фм, $a = 0.57$ фм) и Cs ($A = 133$, $Z = 55$, $R = 6.125$ фм, $a = 0.5$ фм). Далее согласно процедуре, описанной в секции 1.4.1, были разыграны параметры N_{part} , N_{col} и путем варьирования f , μ и k достигалось наилучшее согласие смоделированной множественности с экспериментальной. Восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности при полном сечении неупругого взаимодействия было разбито на классы центральности по 5% и 10%.

На рис. 3.20 слева представлено распределение множественности заряженных частиц для Монте-Карло моделирования столкновений Xe+Cs(I) при

1606

1607

1608 энергии $E_{kin}=4A$ ГэВ. Открытыми маркерами обозначено распределение мно-
 1609 жественности заряженных траекторий после полной цепочки реконструкции
 1610 событий модели DCM-QGSMSMM. Синими треугольниками представлено рас-
 1611 пределение множественности полученное методом МК-Глаубра. Вертикальны-
 1612 ми линиями обозначены границы классов центральности. Модель Монте-Карло
 1613 Глаубера хорошо описывает распределение множественности в границах 0-80%
 1614 класса центральности. Справа представлены значения среднего прицельного па-
 1615 раметра в каждом классе центральности по множественности. Открытые сим-
 1616 волы обозначают значения, полученные из модели DCM-QGSMSMM. Синие
 1617 треугольники — значение, извлеченные из модели МК-Глаубера. Наблюдается
 1618 хорошее согласие между реконструированными значениями прицельного пара-
 метра и настоящими из DCM-QGSMSMM.




Рисунок 3.20 — Слева: распределение множественности заряженных частиц в эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены границы классов центральности. Справа: значения среднего прицельного параметра в классах центральности, определенных по множественности.

3.2.3 Критерии отбора и идентификация частиц

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

Для каждого из детекторов была построена зависимость квадрата массы делённого на квадрат заряда m^2/q^2 от импульса p/q . На рис. 3.21 сверху, представлено распределение квадрата массы заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). В узких диапазонах поперечного импульса распределение частиц по квадрату массы было аппроксимировано гауссовой функцией. На рис. 3.21 снизу, представлены кандидаты в протоны, которые лежат не дальше 2σ от пика квадрата массы.




Рисунок 3.21 — Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены распределения для всех заряженных частиц, снизу — для отобранных протонов.

1627

1628

1629

На рис. 3.22 представлено распределение протонов по быстрой y_{cm} и поперечному импульсу p_T идентифицированных при помощи TOF-400 (слева свер-

ху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).




Рисунок 3.22 — Распределение протонов по быстрой y_{cm} и поперечному импульсу p_T , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).

3.2.4 Построение векторов потока

Для восстановления плоскости симметрии в эксперименте BM@N была использована информация с калориметра FHCa1. Модули детектора были разделены на 3 группы согласно их псевдобыстроте (F1, F2 и F3). Схематические группы модулей изображены различными цветами на рис. 3.23 слева.

Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в измеренные значения коллективной анизотропии были введены два Q_1 -вектора из треков заряженных частиц. Вектор Tr построен для протонов со значениями быстрой $0.4 < y_{cm} < 0.6$ и поперечным импульсом $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$. Вектор $T\pi$ формировался для отрицательных пионов с быстрой и поперечным импульсом $0.2 < y_{cm} < 0.8$ и $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$ соответственно. Соответ-

1643 ствующие кинематические области изображены красными прямоугольниками
на рис. 3.23 справа.




Рисунок 3.23 — Слева: Схема разделения модулей переднего адронного
калориметра по группам для определения плоскости симметрии события.

Справа: Кинематические окна для подсчета Q_1 -векторов из треков
заряженных частиц.

1644

1645

3.2.5 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

1646

1647

1648

1649

В плоскости поперечной направлению пучка акцептанс установки имеет
прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности акцептанса.
На рис. 3.24 представлен азимутальный акцептанс заряженных частиц в зави-
симости от псевдобыстроты.

1650

1651

Эффект применения коррекций на азимутальную неоднородность детек-
тора представлен на рис 3.25 [59].

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

Результаты получены для реалистичного моделирования отклика детекто-
ра с использованием программного пакета GEANT4. Разными цветами обозна-
чен результат v_1 протонов, полученный с использованием различных компонент
 u_1 -вектора. Маркеры обозначают результаты до и после коррекции на азиму-
тальную неоднородность детектора. Черной линией обозначена зависимость v_1
протонов извлеченная напрямую из модели без реконструкции. После приме-
нения 3 ступеней коррекции, результаты полученные при помощи YY корреляции
 u_1 и Q_1 -векторов, хорошо согласуются с результатами извлеченными напрямую




Рисунок 3.24 — Азимутальный акцептанс заряженных частиц в зависимости от псевдобыстроты.

1660 из модели. Напротив, v_1 , посчитанный с использованием XX -компонент, рас-
 1661 ходится с модельной зависимостью v_1 от быстроты. Причиной может служить
 1662 отклонение частиц в направлении оси x в магнитном поле. В связи с этим, в
 1663 дальнейшем для анализа будет использованы лишь корреляции YY -компонент
 1664 u_1 и Q_1 -векторов.

1665

3.3 Выводы к главе 3

1666 В главе описаны методы определения центральности и идентификации
 1667 протонов с помощью экспериментальной установки HADES. Представлены кри-
 1668 терии отбора столкновений Au+Au и Ag+Ag а также заряженных частиц, рож-
 1669 денных в этих столкновениях. Описаны способы вычисления эффективности
 1670 реконструкции протонов при помощи программного пакета GEANT3. В главе
 1671 обсуждаются методы определения плоскости симметрии столкновения а также
 1672 способы вычисления разрешения плоскости симметрии при помощи переднего
 1673 годоскопа FW в эксперименте HADES. Приводятся результаты применения кор-
 1674 рекций на азимутальную анизотропию акцептанса установки HADES и обсуж-
 1675 даются остаточные систематические погрешности, связанные с этим эффектом.




Рисунок 3.25 — Сравнение направленного потока v_1 протонов рожденных в Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в эксперименте BM@N.

Направленный поток получен с использованием различных компонент u_1 -вектора. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность акцептанса детектора.

В главе приводится детальное описание процесса вычисления систематической ошибки, связанной с непотоковыми корреляциями, включенными в финальный опубликованный результат [70]. Произведено сравнение методов вычисления v_1 : методов плоскости события и скалярного произведения и систематическая разница оказалась в пределах статистической ошибки. Сравнение направленного потока протонов, измеренных при помощи метода случайных и метода трех подсобытий показывает систематическую разницу порядка 5% для среднецентральных столкновений ядер Au+Au. Использование метода случайных подсобытий для вычисления v_1 протонов в столкновениях ядер Ag+Ag даёт большую систематическую ошибку, которая может достигать 15%. На основании этих оценок, была вычислена систематическая ошибка на измеренные значения коллективных потоков протонов, включенная в публикацию [70].

Для экспериментальной установки BM@N описываются методы измерения центральности столкновения по числу треков заряженных частиц. В главе обсуждаются способы измерения производительности установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков протонов с помощью фи-

1692 зических Монте-Карло моделей столкновений тяжелых ионов и программного
1693 пакета GEANT4. В главе представлены значения поправочного коэффициента
1694 разрешения R_1 для плоскостей симметрии, определенных при помощи передне-
1695 го годоскопа FW. Обсуждаются методы минимизации систематической ошибки
1696 связанной с непотоковыми корреляциями и вычисляется остаточная система-
1697 тическая ошибка. В главе представлены кинематические диапазоны, использо-
1698 ванные для вычисления Q_1 -векторов в Монте-Карло симуляции эксперимента
1699 BM@N.

Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков

В первой части главы приводятся результаты анализа азимутальной анизотропии протонов, рожденных в столкновениях ядер серебра и золота. Рассматриваются эффекты масштабирования направленного потока v_1 с энергией столкновения и размером системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений v_1 протонов с теоретическими предсказаниями. Во второй части главы представлены результаты исследования возможности измерения направленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N.

4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

4.1.1 Зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса в столкновениях Au + Au и Ag + Ag

На рис. 4.1 приведена зависимость направленного потока v_1 протонов рожденных в столкновениях ядер золота при кинетической энергии пучка $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ от быстроты и поперечного импульса [70]. Результатом данной работы является систематическая ошибка в связи с непотоковым корреляциями, которая позволила коллаборации опубликовать данные.

На рисунке 4.2 представлена зависимость направленного потока протонов v_1 от (слева) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (справа) поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ [75; 76]. Значения v_1 протонов, в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при одной энергии, хорошо согласуются с учетом систематической ошибки. Протоны, рожденные в столкновениях Ag+Ag при большей энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ обладают меньшим v_1 , поскольку направленный поток чувствителен ко времени взаимодействия области перекрытия и остатков сталкивающихся ядер. Чем меньше время взаимодействия (чем больше энергия столкновения) тем меньше итоговое значение направленного потока.




Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов, дейтронов и тритонов рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от быстроты (справа) и поперечного импульса (слева).

1726 Модель JAM [12] с импульсно зависимым потенциалом хорошо описывает
 1727 магнитуду v_1 протонов и зависимость наблюдаемой от быстроты y_{cm} . Однако
 1728 модель не способна описать зависимость v_1 от поперечного импульса p_T .

1729 4.1.2 Проверка теоретических предсказаний эффектов 1730 масштабирования v_1 протонов в реалистичной модели Jet A-A 1731 Model (JAM)

1732 На рис. 4.3 представлены теоретические предсказания зависимости значе-
 1733 ний направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты,
 1734 нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM [76].
 1735 Результаты для различных систем при одной энергии столкновения хорошо
 1736 согласуются между собой и с экспериментальными данными для v_1 в столк-
 1737 новениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. После нормировки быстроты
 1738 столкновения на быстроту пучка, результаты можно описать единой кривой.
 1739 Этот факт свидетельствует о едином механизме образования направленного по-
 1740 тока в данной области энергии в тяжелых системах.




Рисунок 4.2 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

4.1.3 Проверка эффектов масштабирования наклона направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy|_{y=0}$

Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты была параметризована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как параметр a_1 . На рис. 4.4 слева приведена зависимость наклона направленного потока в нуле быстроты от центральности столкновения [76]. Наклоны $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии хорошо согласуются между собой за исключением наиболее центральных событий. Поскольку с ростом энергии столкновения, время пролета уменьшается, наклон направленного потока протонов в столкновениях Ag+Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ заметно меньше. Для коррекции на время пролета, наклон направленного потока протонов $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был нормирован на быстроту пучка $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0} \times y_b = dv_1/dy'|_{y'=0}$, где y_b — быстрота пучка (0.74 для




Рисунок 4.3 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.

1755 $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и 0.82 для $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ) и $y' = y_{cm}/y_b$. Зависимость на-
 1756 клона направленного потока протонов нормированного на быстроту $dv_1/dy'|_{y'=0}$
 1757 пучка от центральности показана на рис. 4.4 в центре. За исключением наиболее
 1758 центральных событий, зависимость наклона от центральности описывается од-
 1759 ной кривой для всех трех наборов данных. В каждом классе центральности был
 1760 вычислен средний прицельный параметр $\langle b \rangle$. Радиус ядра пропорционален кор-
 1761 ню кубическому из массового числа $r_N \propto A^{1/3}$. Для устранения зависимости
 1762 от размера сталкиваемых ядер, средний прицельный параметр в классе цен-
 1763 тральности был нормирован на $A^{1/3}$. Зависимость наклона направленного пото-
 1764 ка протонов, нормированного на быстроту пучка $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от относительного
 1765 прицельного параметра $\langle b \rangle/A^{1/3}$ представлена на рис 4.4 справа. Данное преоб-
 1766 разование улучшило согласие зависимостей наклона в центральных событиях.




Рисунок 4.4 — (Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних быструтах $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений; (посередине) зависимость наклона направленного потока в средних быструтах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от центральности столкновений; (справа) зависимость наклона направленного потока в средних быструтах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от среднего прицельного параметра в классах центральности для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.

4.1.4 Эффекты масштабирования для зависимости направленного потока v_1 протонов от поперечного импульса

На рис. 4.5 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нормированного на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) [75; 76]. Результаты до нормировки для столкновений Au + Au и Ag + Ag при одной энергии находятся в хорошем согласии с учетом систематической ошибки. Результаты для столкновений Ag + Ag при большей энергии систематически ниже, поскольку величина направленного потока v_1 зависит от времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} , которая меньше при более высокой энергии. После нормировки (см. справа), все результаты ложатся на единую кривую. Этот факт может свидетельствовать о едином механизме образования направленного потока в этой области энергии.

Описанный выше эффект был также обнаружен в модели с импульсно-зависимым потенциалом JAM. На рис. 4.6 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нор-




Рисунок 4.5 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

мированного на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) для различных систем из модели JAM [59]. До нормировки, результаты для зависимости направленного потока от p_T , для столкновений при одной энергии, находятся в довольно хорошем согласии. После нормировки, теоретические предсказания для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

4.1.5 Сравнение измеренного наклона направленного потока протонов в средних быстротах с мировыми данными

Сравнение полученных значений наклона направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ с существующими результатами показано на рис. 4.7 [75]. Значения $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ и при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ согласуются с измерениями с ранее доступными данными с других экспериментов.




Рисунок 4.6 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.




Рисунок 4.7 — Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [77].

4.2 Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N

4.2.1 Разрешение плоскости симметрии

На рис. 4.8 представлено разрешение плоскости симметрий $F1$, $F2$, $F3$ (слева направо) [59; 78]. Разрешение для плоскостей $F1$ и $F3$ было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается формулой (1.19). Для плоскости $F2$, которая не имеет достаточного разделения по псевдобыстроте с векторами $F1$ и $F3$, разрешение было рассчитано методом четырёх подсобытий (?). Аналогично, разрешение посчитанное с использованием комбинаций, не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (к примеру, $F1(F2, F3)$), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций со значительным разделением по быстроте (к примеру, $F1(Tp, F3)$). Значения R_1 , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуются между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстроте Q_1 -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами $F1$ и $F2$, и $F1$ и $F3$.

4.2.2 Производительность установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков

На рис. 4.9 слева представлена зависимость направленного потока протонов, от быстроты в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM [59; 78]. На рис. 4.9 справа показана зависимость эллиптического потока протонов, от поперечного импульса в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из




Рисунок 4.8 — Разрешение плоскостей симметрии слева: $F1$, посередине: $F2$, справа: $F3$. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

1821 модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-
 1822 Карло моделирования отклика детектора. Между данными извлеченными из
 1823 модели и результатами анализа после реалистичной цепочки реконструкции на-
 1824 блюдается согласие в пределах статистической ошибки.

4.2.3 Разрешение плоскости симметрии из данных

1826 В начале 2023 года на установке BM@N закончился набор данных столк-
 1827 новений ядер $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $E_{kin} = 3.8 \text{ А ГэВ}$. Методики, отработанные
 1828 на Монте-Карло моделировании установки были использованы для восстано-
 1829 вления плоскости симметрии в экспериментальных данных. Модули детектора
 1830 FHCaI были разделены на 3 группы: F1, F2 и F3. Для оценки систематики,
 1831 связанной с непотоковыми корреляциями были введены 2 вектора из треков
 1832 заряженных частиц:

- 1833 – T^+ : положительно заряженные частицы с поперечным импульсом $p_T > 0.2 \text{ ГэВ/с}$ и псевдобыстротой $2 < \eta < 3$;
- 1834
- 1835 – T^- : отрицательно заряженные частицы с поперечным импульсом $p_T > 0.2 \text{ ГэВ/с}$ и псевдобыстротой $1.5 < \eta < 3$.
- 1836




Рисунок 4.9 — Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа) потока протонов от быстроты и поперечного импульса соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений $Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора.

1837 С помощью формулы (1.19) методом трех подсобытий было получено раз-
 1838 решение для плоскостей симметрии $F1$, $F2$ и $F3$. Разрешение было вычислено,
 1839 используя различные комбинации Q_1 -векторов. Дополнительно, для подсобы-
 1840 тия $F2$, были получены оценки методом четырёх подсобытий, который выра-
 1841 жается формулой (??). Зависимость разрешения плоскости симметрии от цен-
 1842 тральности из экспериментальных данных представлена на рис. 4.10. Для всех
 1843 плоскостей симметрии все три комбинации находятся в хорошем согласии, что
 1844 говорит о малом вкладе непотоковых корреляций.

4.3 Выводы к главе 4

1846 В главе приводятся результаты измерения направленного потока в столк-
 1847 новениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ




Рисунок 4.10 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 справа налево от центральности из экспериментальных данных столкновений $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $3.8A$ ГэВ на BM@N.

1848 в эксперименте HADES. Результаты для v_1 протонов согласуются с опублико-
 1849 ванными коллаборацией HADES. В главе обсуждаются свойства масштабиро-
 1850 вания направленного потока протонов v_1 с энергией столкновений и размером
 1851 системы. Обнаружено, что направленный поток протонов не зависит от энер-
 1852 гии столкновений и размера системы в столкновениях Au+Au при энергии
 1853 $1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и $1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES.
 1854 Значения наклона направленного потока dv_1/dy после коррекции на размер
 1855 системы и быстроту пучка описываются универсальной зависимостью от от-
 1856 носительного прицельного параметра. Наклон направленного потока dv_1/dy в
 1857 столкновениях Au+Au при энергии $1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и
 1858 $1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES хорошо согласуется с мировыми данными. В
 1859 главе представлены результаты исследования Монте-Карло моделирования экс-
 1860 перимента BM@N на возможность измерения направленного и эллиптического
 1861 потока в первом физическом сеансе установки. Используя методы, апробиро-
 1862 ванные на экспериментальных данных набранных на установке HADES, бы-
 1863 ла разработана физическая программа измерения коллективной анизотропии в
 1864 эксперименте BM@N.

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. Разработан метод учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций) и изучено их влияние на результаты измерения коллективных потоков в области энергий 1.2-4 АГэВ.
2. Впервые получены зависимости v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса, а так же наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$ в области средних быстрот в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты измерения v_1 протонов современными методами анализа являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений.
3. Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем пролета ядер t_{pass} и геометрией столкновения в области энергий $E_{kin}=1.23A$ и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ, что позволяет оценить влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного потока протонов.
4. На основе моделирования установки детально изучены возможности измерения коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N на ускорителе NUCLOTRON-NICA (ОИЯИ, Дубна). Это позволо расширить существующую физическую программу эксперимента BM@N.

Словарь терминов

1889

1890 **Фазовая диаграмма** — графическое отображение равновесного состоя-
 1891 ния бесконечной физико-химической системы при условиях, отвечающих коор-
 1892 динатам рассматриваемой точки на диаграмме (носит название фигуративной
 1893 точки).

1894 **Бариеохимический потенциал** — термодинамическая функция, приме-
 1895 няемая при описании состояния систем с переменным числом частиц. Опреде-
 1896 ляет изменение термодинамических потенциалов при изменении числа частиц
 1897 в системе. Представляет собой адиабатическую энергию добавления одного ба-
 1898 риона в систему без совершения работы.

1899 **Прицельный параметр** — отрезок, соединяющий центры сталкиваю-
 1900 щихся ядер.

1901 **Плоскость реакции** — плоскость определенная направлениями пучка и
 1902 прицельного параметра.

1903 **Плоскость симметрии** — экспериментальная оценка плоскости реакции
 1904 в конкретном событии столкновения ядер.

1905 **Угол плоскости реакции (симметрии)** — азимутальный угол плоско-
 1906 сти реакции (симметрии).

1907 **Нуклон-участник (партисипант)** — нуклон, претерпевший неупругое
 1908 рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

1909 **Нуклон-наблюдатель (спектатор)** — нуклон, претерпевший упругое
 1910 рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

1911 **Рожденная в столкновении частица** — частица, которая является
 1912 продуктом реакции неупругого расеяния нуклонов-участников.

1913 **Поперечный импульс, p_T** — проекция импульса на плоскость попереч-
 1914 ную направлению пучка.

1915 **Продольный импульс, p_z** — проекция импульса на ось направления
 1916 пучка.

1917 **Полная энергия, E** — релятивистская энергия частицы, $E =$
 1918 $\sqrt{mc^2 + p^2}$.

1919 **Быстрота** — Величина, определенная по формуле $y = 0.5 \ln \frac{E+p_z}{E-p_z}$, где
 1920 E — полная энергия частицы, p_z — продольный импульс частицы. Аддитивна
 1921 относительно преобразований Лоренца.

1922 **Коллективные анизотропные потоки** — коэффициенты разложения
 1923 в ряд Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости ре-
 1924 акции.

1925 **Направленный поток**, v_1 — первый коэффициент разложения в ряд
 1926 Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

1927 **Эллиптический поток**, v_2 — второй коэффициент разложения в ряд
 1928 Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

1929 **Центральность столкновения** — отношение сечения взаимодействия
 1930 данной группы столкновений к полному сечению неупругого взаимодействия.

1931 **Непотоковые корреляции** — корреляции, не связанные с коллектив-
 1932 ным движением частиц.

1933 **Единичный вектор частицы**, u_n — вектор, поставленный в соответ-
 1934 ствие каждой частицы в событии столкновения ядер. Определяется как $u_n =$
 1935 $\cos n\phi, \sin n\phi$, где ϕ — азимутальный угол частицы.

1936 **Вектор события**, Q_n — вектор, определенный как сумма по группе
 1937 u_n -векторов в одном событии. Является оценкой ориентации плоскости реак-
 1938 ции в данном событии.

1939 **Поправочный коэффициент разрешения плоскости симметрии**,
 1940 R_n — коэффициент, определенный как средний косинус разности угла плоскости
 1941 реакции и плоскости симметрии $R_n = \langle \cos n(\Psi_S - \Psi_R) \rangle$, где Ψ_R — угол плоскости
 1942 реакции, Ψ_S — угол плоскости симметрии.

Список литературы

1943

- 1944 1. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation of state
1945 of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—1596.
- 1946 2. Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy Scan /
1947 A. Bzdak [и др.] // Phys. Rept. — 2020. — Т. 853. — С. 1—87. — arXiv:
1948 [1906.00936 \[nucl-th\]](#).
- 1949 3. *Xu N., et. al.* Nuclear Matter at High Density and Equation of State //. —
1950 2022.
- 1951 4. *Esumi S.* Results from beam energy scan program at RHIC-STAR // PoS. —
1952 2022. — Т. CPOD2021. — С. 001.
- 1953 5. *Abgrall N., et. al.* NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector
1954 system // JINST. — 2014. — Т. 9. — P06005.
- 1955 6. *Senger P.* The heavy-ion program at the upgraded Baryonic Matter@Nuclotron
1956 Experiment at NICA // PoS. — 2022. — Т. CPOD2021. — С. 033.
- 1957 7. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer
1958 HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — Т. 41. — С. 243—277.
- 1959 8. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena in non-
1960 central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R. Stock. — 2010. —
1961 Т. 23. — С. 293—333.
- 1962 9. *Pinkenburg C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to in-plane
1963 emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. — Т. 83. — С. 1295—
1964 1298.
- 1965 10. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV and
1966 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — Т. 84. — С. 5488—5492.
- 1967 11. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV Au+Au
1968 collisions: A New constraint for the nuclear equation of state // Phys. Rev.
1969 C. — 2002. — Т. 66. — С. 021901.
- 1970 12. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions // EPJ
1971 Web of Conferences. Т. 208. — EDP Sciences. 2019. — С. 11004.

- 1972 13. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF
 1973 MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK
 1974 MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. —
 1975 1986. — C. 801—818.
- 1976 14. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C.
 1977 Taylor. — 1974. — Т. 10. — C. 2445—2459.
- 1978 15. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction
 1979 matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — Т. 24, № 10. —
 1980 C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
- 1981 16. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the
 1982 Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. —
 1983 2014. — Т. 509. — C. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
- 1984 17. Anomalous J / ψ suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per
 1985 nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — Т. 410. — C. 337—
 1986 343.
- 1987 18. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon
 1988 plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from
 1989 RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — Т. 757. —
 1990 C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
- 1991 19. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear
 1992 viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — Т. 25,
 1993 № 2. — C. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
- 1994 20. Global Λ hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most
 1995 vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — Т. 548. — C. 62—
 1996 65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
- 1997 21. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt
 1998 [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — Т. 105. — C. 252302. — arXiv: [1011.3914](#)
 1999 [\[nucl-ex\]](#).
- 2000 22. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
 2001 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — Т. 696. — C. 328—
 2002 337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).

- 2003 23. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I. Abelev
2004 [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — Т. 80. — С. 024905. — arXiv: [0903.1296](#)
2005 [\[nucl-ex\]](#).
- 2006 24. Measurement of D^0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au Collisions
2007 at $\sqrt{s_{NN}}=200$ GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2017. — Т.
2008 118, № 21. — С. 212301. — arXiv: [1701.06060](#) [\[nucl-ex\]](#).
- 2009 25. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing the
2010 Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys. Rept. — 1986. —
2011 Т. 137. — С. 277—392.
- 2012 26. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase transition:
2013 Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. — 1995. — Т. 75. —
2014 С. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
- 2015 27. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic Evolution
2016 from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions /
2017 K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — Т. 82. — С. 044904. — arXiv:
2018 [1004.0805](#) [\[nucl-th\]](#).
- 2019 28. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys. Rev.
2020 Lett. — 2005. — Т. 94. — С. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
- 2021 29. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion
2022 collisions by including three-body interactions in a parton cascade // Phys.
2023 Rev. C. — 2005. — Т. 71. — С. 064901. — arXiv: [hep-ph/0406278](#).
- 2024 30. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J. Adamczewski-
2025 Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — Т. 15, № 10. — С. 1040—1045.
- 2026 31. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B. P.
2027 Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 6. — С. 061102. —
2028 arXiv: [1602.03837](#) [\[gr-qc\]](#).
- 2029 32. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion
2030 collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — Т. 49. — С. 581—632.
- 2031 33. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и
2032 др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — Т. 41. — С. 255—
2033 369.

- 2034 34. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum
2035 molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G:
2036 Nuclear and Particle Physics. — 1999. — Т. 25, № 9. — С. 1859.
- 2037 35. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate
2038 hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear
2039 Physics. — 2008. — Т. 78, № 4. — С. 044901.
- 2040 36. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion
2041 compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical
2042 Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
- 2043 37. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. —
2044 World Scientific, 1998.
- 2045 38. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck
2046 equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. —
2047 2014. — С. 33—45.
- 2048 39. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic
2049 flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и
2050 др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
- 2051 40. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow
2052 to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum
2053 molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100,
2054 № 5. — С. 054902.
- 2055 41. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au
2056 + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. —
2057 Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nucl-ex/0511045](#).
- 2058 42. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion
2059 Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. —
2060 С. 252301. — arXiv: [0807.1518 \[nucl-ex\]](#).
- 2061 43. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2062 2.76 TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys. G / под ред. Y.
2063 Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. — С. 124167. — arXiv: [1106.5425](#)
2064 [\[nucl-ex\]](#).

- 2065 44. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications for
2066 astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. — Т. 3, №
2067 4. — С. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
- 2068 45. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2069 model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—548.
- 2070 46. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on
2071 hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. — 1995. —
2072 Т. 1. — С. 309—322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
- 2073 47. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl. Phys. A /
2074 под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — С. 121—147. — arXiv:
2075 [nucl-th/0406018](#).
- 2076 48. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in heavy ion
2077 reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] // Physical Review
2078 C. — 2018. — Т. 98, № 3. — С. 034901.
- 2079 49. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear matter
2080 equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. — 2005. — Т. 612,
2081 № 3/4. — С. 173—180.
- 2082 50. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter with
2083 Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS Experiment at
2084 GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 21—39.
- 2085 51. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy ion
2086 collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. — Т. 876. —
2087 С. 1—60.
- 2088 52. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion
2089 collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. — 2001. — Т. 86, №
2090 1. — С. 39.
- 2091 53. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-
2092 rapidity in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys.
2093 Rev. Lett. — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv: [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).

- 2094 54. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at
2095 Midrapidity in Pb-Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV / J. Adam [и др.] //
2096 Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 22. — С. 222302. — arXiv: [1512.06104](#)
2097 [\[nucl-ex\]](#).
- 2098 55. Using multiplicity of produced particles for centrality determination in heavy-
2099 ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] // J. Phys. Conf.
2100 Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012107.
- 2101 56. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au collisions
2102 at 1.23A GeV with HADES // Eur. Phys. J. A. — 2018. — Т. 54, № 5. — С. 85.
- 2103 57. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и др.] //
2104 Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2007. — Т. 57. — С. 205—243. — arXiv: [nucl-](#)
2105 [ex/0701025](#).
- 2106 58. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in anisotropic
2107 flow measurement // Phys. Rev. C. — 2008. — Т. 77. — С. 034904.
- 2108 59. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic
2109 Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6,
2110 № 2. — С. 622—637.
- 2111 60. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from multiparticle
2112 azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — Т. 64. — С. 054901.
- 2113 61. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic flow at
2114 RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — Т. 641. — С. 260—264.
- 2115 62. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the
2116 event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 //
2117 J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
- 2118 63. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by Fourier
2119 expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. — 1996. — Т. 70. —
2120 С. 665—672.
- 2121 64. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic Flow in
2122 Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2-4.5$ GeV // Particles. — 2022. — Т. 5, №
2123 4. — С. 561—579.

- 2124 65. *Nara Y., Maruyama T., Stoecker H.* Momentum-dependent potential and
2125 collective flows within the relativistic quantum molecular dynamics approach
2126 based on relativistic mean-field theory // *Phys. Rev. C.* — 2020. — T. 102,
2127 № 2. — C. 024913.
- 2128 66. *Fricke G., Heilig K.* Nuclear Charge Radii · 79-Au Gold: Datasheet
2129 from Landolt-Börnstein - Group I Elementary Particles, Nuclei and
2130 Atoms · Volume 20: “Nuclear Charge Radii” in SpringerMaterials
2131 (https://doi.org/10.1007/10856314_81). — URL: https://materials.springer.com/lb/docs/sm_lbs_978-3-540-45555-4_81 ; accessed 2024-09-22.
2132
- 2133 67. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions / A. S.
2134 Botvina [и др.] // *Nucl. Phys. A.* — 1995. — T. 584. — C. 737—756.
- 2135 68. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M. Baznat [и
2136 др.] // *Phys. Part. Nucl. Lett.* — 2020. — T. 17, № 3. — C. 303—324. — arXiv:
2137 [1912.09277 \[nucl-th\]](https://arxiv.org/abs/1912.09277).
- 2138 69. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in
2139 Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment
2140 at GSI // *Phys. Part. Nucl.* — 2022. — T. 53, № 2. — C. 277—281.
- 2141 70. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher
2142 Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions
2143 at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // *Phys. Rev. Lett.* — 2020. — T. 125. — C. 262301.
- 2144 71. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation
2145 Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // *Phys. Part.*
2146 *Nucl. Lett.* — 2023. — T. 20, № 5. — C. 1205—1208.
- 2147 72. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for physicists. —
2148 2010.
- 2149 73. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2150 model / Y. Nara [и др.] // *Phys. Lett. B.* — 2017. — T. 769. — C. 543—
2151 548. — arXiv: [1611.08023 \[nucl-th\]](https://arxiv.org/abs/1611.08023).
- 2152 74. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality Determination with
2153 the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // *Phys. Atom. Nucl.* — 2023. —
2154 T. 86, № 6. — C. 1502—1507.

- 2155 75. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at
 2156 $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — T. 21,
 2157 № 4. — C. 661—663.
- 2158 76. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au
 2159 + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58 A GeV //
 2160 Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — T. 55, № 4. — C. 832—835.
- 2161 77. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions at
 2162 $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — T. 103, № 3. — C. 034908.
- 2163 78. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program
 2164 Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — T. 87, № 1. — C. 311—318.

2165

Список рисунков

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

- 1.1 Фазовая диаграмма КХД материи. 13
- 1.2 Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ 15
- 1.3 Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массами 1.35 М и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ. Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8]. 16
- 1.4 Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина). 17
- 1.5 Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые). 20

2192	1.6	Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов	
2193		для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от	
2194		$\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной	
2195		модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для	
2196		средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений	
2197		для случая когда частицы взаимодействуют с	
2198		нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это	
2199		взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята	
2200		из работы [39].	22
2201	1.7	Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1	
2202		протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au	
2203		столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа:	
2204		зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy _{y=0}$ протонов	
2205		в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au	
2206		столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов	
2207		STAR и E895.	24
2208	1.8	Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для	
2209		симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область	
2210		показывает ограничение на симметричную часть EOS,	
2211		полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов	
2212		(FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с	
2213		серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и	
2214		v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на	
2215		AGS. Рисунок взят из [50]. Справа: Зависимость v_1 протонов от	
2216		быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au	
2217		столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент	
2218		STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).	26
2219	1.9	Schematic illustration of recentering, twist and rescale correction	
2220		steps for q_n -vector introduced in [8].	36
2221	1.10	Пример алгоритма применения коррекций, который	
2222		используется в программном пакете QnTools. Коррекция	
2223		перецентрировки выполняется дифференциально по p_T , η ,	
2224		центральности, и времени.	37
2225	2.1	Схема эксперимента HADES	41

2226	2.2	Фотография мишени для сеанса Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.	42
2227	2.3	Схематическое изображение трековой системы эксперимента	
2228		HADES.	43
2229	2.4	Схема расположения модулей переднего годоскопа FW.	46
2230	2.5	Схема эксперимента BM@N.	48
2231	2.6	Схематическое изображение трековой системы в эксперименте	
2232		BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector,	
2233		(3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe	49
2234	2.7	Распределение заряженных частиц по относительной скорости	
2235		$\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q	51
2236	2.8	Схема расположения модулей переднего адронного калориметра	
2237		FHCal.	52
2238	3.1	Слева: распределение восстановленной вершины по оси z ,	
2239		справа: в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при	
2240		$E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	54
2241	3.2	Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц	
2242		по расстоянию наименьшего сближения с вершиной	
2243		столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	57
2244	3.3	Распределение заряженных частиц, зарегистрированных	
2245		трекинговой системой HADES по относительной скорости β и	
2246		импульсу делённому на заряд p/q	58
2247	3.4	Распределение заряженных частиц, зарегистрированных	
2248		трекинговой системой HADES по квадрату массы деленному на	
2249		квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для	
2250		всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов	
2251		(справа).	59
2252	3.5	Сравнение множественности срабатываний времяпролетной	
2253		системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях	
2254		Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и	
2255		$E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.	60

2256	3.6 Слева: распределение множественности срабатываний системы	
2257	TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа:	
2258	распределение разыгранной множественности методом	
2259	МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений	
2260	Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.	62
2261	3.7 Зависимость эффективности реконструкции протонов как от	
2262	быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au	
2263	+ Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии	
2264	$E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	63
2265	3.8 Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW	
2266	для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag +	
2267	Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	64
2268	3.9 Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой	
2269	из которых вычисляется плоскость симметрии.	64
2270	3.10 Аксептанс по псевдобыстроте η для подсобытий из FW и	
2271	поперечному импульсу p_T для подсобытий из MDC,	
2272	использованных для расчета направленного потока протонов в	
2273	столкновениях ядер золота и серебра.	66
2274	3.11 Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное	
2275	методом случайных подсобытий от центральности столкновения.	67
2276	3.12 Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с	
2277	использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au	
2278	при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и	
2279	Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)	68
2280	3.13 Азимутальный аксептанс трекинговой системы эксперимента	
2281	NADES в зависимости от быстроты частицы.	69
2282	3.14 Сравнение компонент корреляции $\langle u_1 Q_1 \rangle$ после применения	
2283	поправок на азимутальную неоднородность детектора для	
2284	столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A	
2285	ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)	69

2286	3.15	Зависимость направленного потока протонов v_1 рожденных в	
2287		столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от	
2288		центральности столкновения. v_1 измерен при помощи различных	
2289		комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1	
2290		протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1,	
2291		справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков	
2292		заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее	
2293		результатов полученных при помощи разделенных по скорости	
2294		комбинаций.	72
2295	3.16	Зависимость направленного потока протонов v_1 , рожденных в	
2296		столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от	
2297		центральности столкновения. Результаты показаны для методов	
2298		скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP).	73
2299	3.17	Зависимость направленного потока v_1 от центральности для	
2300		протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии	
2301		$E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ	
2302		(посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	
2303		Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода	
2304		случайных подсобытий.	74
2305	3.18	Зависимость направленного потока (v_1) протонов рожденных в	
2306		столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от скорости	
2307		(справа) и поперечного импульса (слева). Сравнение полученных	
2308		результатов с опубликованными данными [70].	75
2309	3.19	Разрешение трекинговой системы по импульсу в эксперименте	
2310		BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная	
2311		энергия столкновения.	77
2312	3.20	Слева: распределение множественности заряженных частиц в	
2313		эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены	
2314		границы классов центральности. Справа: значения среднего	
2315		прицельного параметра в классах центральности, определенных	
2316		по множественности.	78

2317	3.21	Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда	
2318		заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для	
2319		TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены	
2320		распределения для всех заряженных частиц, снизу — для	
2321		отобранных протонов.	79
2322	3.22	Распределение протонов по быстрой y_{cm} и поперечному	
2323		импульсу p_T , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева	
2324		сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих	
2325		TOF-детекторов (справа).	80
2326	3.23	Слева: Схема разделения модулей переднего адронного	
2327		калориметра по группам для определения плоскости симметрии	
2328		события. Справа: Кинематические окна для подсчета	
2329		Q_1 -векторов из треков заряженных частиц.	81
2330	3.24	Азимутальный аксептанс заряженных частиц в зависимости от	
2331		псевдобыстроты.	82
2332	3.25	Сравнение направленного потока v_1 протонов рожденных в	
2333		Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в	
2334		эксперименте BM@N. Направленный поток получен с	
2335		использованием различных компонент u_1 -вектора. Разными	
2336		маркерами обозначены результаты до и после коррекции на	
2337		азимутальную неоднородность аксептанса детектора.	83
2338	4.1	Зависимость направленного потока (v_1) протонов, дейтронов и	
2339		трионов рожденных в столкновении Au+Au при энергии	
2340		$E_{kin}=1.23A$ ГэВ от быстрой (справа) и поперечного импульса	
2341		(слева).	86
2342	4.2	Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа)	
2343		быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного	
2344		импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии	
2345		$E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и	
2346		1.58A ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели	
2347		JAM с импульсно-зависимым потенциалом.	87
2348	4.3	Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстрой y_{cm}	
2349		(слева) и быстрой, нормированной на быстроту пучка	
2350		$y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.	88

2351	4.4	(Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних	
2352		быстроотах $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений;	
2353		(посередине) зависимость наклона направленного потока в	
2354		средних быстроотах нормированный на быстроту пучка	
2355		$dv_1/dy _{y'=0}$ от центральности столкновений; (справа)	
2356		зависимость наклона направленного потока в средних быстроотах	
2357		нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy _{y'=0}$ от среднего	
2358		прицельного параметра в классах центральности для	
2359		столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag	
2360		при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.	89
2361	4.5	Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного	
2362		импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа:	
2363		направленный поток, нормированный на наклон в средних	
2364		быстроотах $v_1/dv_1/dy _{y=0}$	90
2365	4.6	Зависимость направленного поток протонов v_1 от поперечного	
2366		импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых	
2367		систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный	
2368		поток, нормированный на наклон в средних быстроотах	
2369		$v_1/dv_1/dy _{y=0}$	91
2370	4.7	Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$ от	
2371		энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения	
2372		наклона направленного потоа были взяты из следующих	
2373		публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [77].	92
2374	4.8	Разрешение плоскостей симметрии слева: $F1$, посередине: $F2$,	
2375		справа: $F3$. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации	
2376		Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения	
2377		плоскости симметрии.	94

2378	4.9	Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа)	
2379		потока протонов от быстроты и поперечного импульса	
2380		соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений	
2381		$Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная	
2382		энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные	
2383		напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены	
2384		результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика	
2385		детектора.	95
2386	4.10	Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3	
2387		справа налево от центральности из экспериментальных данных	
2388		столкновений $Xe + CsI$ при энергии 3.84 ГэВ на BM@N.	96

Список таблиц

2389

2390

2391

2392

2393

- 1 Границы классов центральности по множественности
срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для
столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при
 $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. 61