


ГАЙД

# «Мультик за 7 шагов»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ГИД

# Как сделать связный ИИ-мультик — от идеи до готового ролика

Пошаговая методика для персонажного мультфильма, который снимается по кускам в нейросети, но должен выглядеть как один фильм: один и тот же герой, один и тот же двор, один и тот же голос — от первого кадра до последнего.

## Что нужно, прежде чем начинать

Никакого специального софта не требуется, роли распределены так:

- **Сценарий и промпты пишет Клод** — логлайн, разбивка по кадрам, якорь, покадровые промпты;
- **Референс-изображения персонажей и оживление в видео — Google Flow (Nano Banana Pro)**: Nano Banana Pro генерирует картинку персонажа, Flow оживляет её в видео по этому же референсу;
- **Сборка финального ролика — Клод (HyperFrames) или CapCut**: склейка по таймкодам, обрезка пауз и повторов;
- Готовность пересоздавать один и тот же кадр несколько раз — с первого раза идеально почти никогда не выходит.

**Бюджет и время.** Рассчитывайте не на один вечер: на практике кадр переделывается 3–5 раз, прежде чем совпадёт с якорем, а каждая попытка в Kling или Flow тратит кредиты независимо от того, вошла она в финал или нет. Реальный расход генераций — в 3–5 раз больше, чем число кадров в сценарии.

**Доступ из России.** У Google Flow нет официального доступа из РФ без VPN и способа оплаты зарубежной картой — учитывайте это *до* того, как построите весь сценарий вокруг него. Kandinsky и Шедеврум работают в России без VPN бесплатно, но слабее держат сложные сцены; у Kling и Pika геодоступность периодически меняется — проверяйте перед стартом, а не по ходу проекта.

## Семь шагов

**1 Шаг**

### Придумайте концепцию и сценарий

Начните с логлайна на одно предложение и разбейте историю на кадры по 4–10 секунд — ровно столько, сколько тянет один сгенерированный клип. Для короткого ролика достаточно 6–8 кадров (~40 секунд), для сериала — сквозная нить, которая связывает несколько роликов (у нас это была карта сокровищ, подаренная на день рождения и приведшая к приключению во втором ролике).

На каждый кадр — одно ключевое действие, не больше. Кадр не резиновый: если в него не помещается реплика или сложное движение, это повод сократить действие, а не растягивать кадр сверх формата.

> ЧТО НАПИСАТЬ КЛОДУ
>
> «Придумай сценарий короткого мультика (~40 секунд, 8 кадров по 4–6 секунд) про [опишите персонажей и место действия]. Раздели по кадрам, в каждом — одно ключевое действие.»

2 Шаг

### Спроектируйте персонажей и постройте референс

Сгенерируйте одно чистое изображение на персонажа — в полный рост, на нейтральном фоне, без сцены вокруг. Это единственный самый важный актив всего проекта: каждый следующий кадр анимации будет отталкиваться именно от него, а не от текстового описания.

Если генерируете видео по реальным фото (родственники, питомец) — сверяйтесь с итоговым *сгенерированным* стилем, а не с исходной фотографией: как только модель что-то один раз нарисовала правильно и вам понравилось, именно это становится каноном, а не оригинал.

> **Важно:** для большинства видео-генераторов референс на персонажа — это один портрет на чистом фоне, а не лист из нескольких ракурсов сразу (тот формат подходит только для инструментов вроде Kling с явной ссылкой на изображение через `@image1`).

> ЧТО НАПИСАТЬ КЛОДУ
>
> `«Опиши референс-промпт для персонажа [имя]: возраст, внешность, одежда. Нужен один портрет в полный рост на чистом фоне — референс для генерации видео.»`

## Выбор стиля — три варианта

Из всего каталога стилей здесь оставлены два самых популярных варианта на 3D CG и один классический 2D — все три проверены на одном и том же тестовом кадре.



### Pixar

3D CG, мягкий subsurface scattering кожи, тёплый кинематографичный свет, округлые сдержанные пропорции. Самый узнаваемый и часто востребованный современный 3D-стиль.

```
Pixar 3D render style, soft subsurface scattering skin, warm cinematic lighting, rounded simplified shapes, large expressive eyes, smooth CG shading
```



### Современный 3D-Дисней

3D-модели с 2.5D-шейдингом, будто нарисованы вручную поверх объёма — мягче и живописнее, чем чистый CG-рендер.

```
Disney 3D animation style, stylized 2.5D shading, soft rounded character design, vibrant saturated palette
```



### Классический Disney 2D

Рисованный 2D золотой эры: чёткий контур, растянутые выразительные позы, большие глаза. Проще держать консистентным, чем 3D CG.

```
classic Disney 2D animation style, hand-inked outlines, painted background, squash-and-stretch pose, expressive large eyes
```

**Компромисс:** оба 3D CG варианта — самые требовательные к консистентности: персонаж и предметы «плывут» между кадрами заметнее, чем в классическом 2D. Для первого в жизни мультика проще набить руку на 2D-варианте ниже (дешевле в перегенерациях) и переходить на 3D, когда якорь и последовательные промпты уже отработаны.

ЧТО НАПИСАТЬ КЛОДУ

«Сгенерируй референс-промпт для персонажа [имя, внешность] в стиле Pixar 3D — полный рост, нейтральный фон, для использования как ingredient.» Для второго варианта — то же самое, но с уточнением «в стиле современного 3D-Диснея, 2.5D-шейдинг», для третьего — «в стиле классического 2D-Диснея, рисованный контур».

3 Шаг

## Соберите «якорь» — и вставляйте его без изменений

Опишите стиль и внешность каждого персонажа одной фиксированной строкой на английском — и копируйте её *дословно* в каждый следующий промпт. Малейшее перефразирование от кадра к кадру («cream-colored dog» вместо «cream-apricot poodle») незаметно сдвигает результат, и через 4–5 кадров герой начинает «плыть».

В якорь стоит сразу заложить: возраст и пол персонажа (для верных местоимений и согласования в репликах), фиксированный размер важных предметов («мяч маленький, размером с апельсин — не меняется ни в одном кадре»), и язык диалогов, если он не английский.

ЧТО НАПИСАТЬ КЛОДУ

«Собери из этого описания одну фиксированную строку-якорь: стиль, внешность каждого персонажа, масштаб важных предметов. Я буду вставлять её без изменений в каждый кадр.»

4 Шаг

## Распишите промпты по кадрам

Структура одного промпта: *обстановка → действия по шагам, каждое отдельным коротким предложением → камера → реплика (если есть) → длительность словом в конце.*

Самая частая причина брака — нагромождение: попытка впихнуть 5 условий в одно длинное предложение («мальчик протискивается, застревая животом, кувыркается, рядом лежит мяч, без диалогов, камера сбоку»). Генератор путается именно на таких промптах. Решение — разбить на цепочку простых фраз, по одному действию на предложение.

```
Setting: the backyard, the same wooden picket fence with the gap. Zuma walks up to the gap. Zuma turns his body sideways. Zuma pushes through the gap. Zuma pops out on the other side. The boy follows right behind. The boy crouches down. The boy pushes through headfirst. Both brush the dust off. Duration: 6 seconds total.
```

> ЧТО НАПИСАТЬ КЛОДУ
>
> «Распиши промпты по всем кадрам сценария: обстановка → действия по шагам короткими предложениями → камера → реплика (если есть) → длительность (строго 4/6/8/10 секунд).»

5 Шаг

## Генерируйте и проверяйте на месте

После каждого сгенерированного ролика вытащите несколько стоп-кадров (первый, средний, последний) и сверьте с якорем: тот же цвет ошейника? тот же размер предмета? нет ли «зависшей» статичной паузы в полкадра? Это дешевле сделать сразу, чем на монтаже, когда придётся резать половину ролика.

Если что-то разошлось — не переписывайте промпт целиком: найдите одну конкретную деталь, которая уехала, и добавьте по ней явное ограничение («does not grow or shrink», «same size as in every other shot»).

**Честно про количество попыток:** по нашему опыту нормально пересоздавать один и тот же кадр 3–5 раз, прежде чем персонаж, масштаб и настроение совпадут с якорем и соседними кадрами. Это не брак процесса, а его обычный ритм — закладывайте это время заранее, а не расстраивайтесь по ходу.

> ЧТО НАПИСАТЬ КЛОДУ
>
> «Вот сгенерированный ролик [прикрепите файл] — сверь по стоп-кадрам с якорем и сценарием, покажи, что разошлось.»

6 Шаг

## Соберите и смонтируйте ролик

Склейте кадры в программном редакторе (порезка по таймкодам, а не «на глаз» в обычном видеоредакторе — так проще откатить один кадр, не трогая остальные). Обрежьте статичные паузы, которые всё равно проскочат несмотря на явные запреты в промпте, и лишние повторяющиеся движения (например, если персонаж пробегает туда-обратно дважды).

Звук по умолчанию оставляйте из самих сгенерированных клипов — современные видео-модели пишут синхронный звук сразу. Заменять его на отдельную озвучку стоит только по осознанному решению, а не потому что «так надёжнее»: чужой голос поверх готовой лицевой анимации почти всегда звучит неестественно.

Если родного звука не хватает — реплик нет, а нужны, или хочется музыкальную подложку — это отдельная, самостоятельная задача (TTS-озвучка, подбор музыки и SFX), а не то, что «само доделается» на монтаже. Планируйте её как отдельный проход, до, а не после сборки видеоряда.

> ЧТО НАПИСАТЬ КЛОДУ
>
> «Вот 8 клипов [прикрепите файлы] — собери один мультфильм по сценарию, обрежь паузы и повторяющиеся движения, звук оставь родной из клипов.»

7 Шаг

### Финальный рендер и экспорт

Проверьте композицию перед рендером (лишние ошибки дешевле поймать до, чем после шестиминутного рендера). Рендерьте в максимальном доступном качестве — понижать легко, поднять из уже сжатого файла нельзя.

> ЧТО НАПИСАТЬ КЛОДУ
>
> «Проверь композицию и отрендери в максимальном качестве.»

## Живой пример целиком

Фрагменты по шагам выше — из реального короткого мультика «Пропавший мяч» (~40 сек, 2D flat-vector, мальчик Стёпа и пудель Зума). Вот как выглядит вся цепочка на одном примере, от логлайна до последнего кадра.

**Логлайн:** мяч улетает через забор — Стёпа и Зума лезут за ним через щель, гоняются за бабочкой, роняют мяч в пруд и находят его снова.

**Якорь** (вставляется дословно в каждый из 8 промптов ниже):

```
2D flat-vector cartoon, soft cel-shading, clean bold outlines, warm daylight, vertical 9:16. Boy: golden-blonde swept fringe, fair skin, rosy cheeks, warm brown eyes, white t-shirt with blue leopard-spot print, khaki joggers, white sneakers. Poodle: cream-apricot poofy coat, floppy ears, dark brown eyes, brown leather collar with small round gold tag, pom-pom tail. Ball: solid glossy blue, medium size, stays exactly this size in every shot. Fence: light natural wood picket fence throughout.
```

**8 кадров** (каждый — это же якорь плюс одна строка действия):

1. Стёпа бросает мяч, Зума прыгает за ним и роняет его (4 сек)
2. Мяч улетает за забор, Зума ныряет в щель между досками (4 сек)
3. Стёпа протискивается следом, кувыркается в траву с ромашками (6 сек)
4. Оба гонятся за пролетающей бабочкой в яблоневом саду (4 сек)
5. У пруда Зума поскальзывается и падает в воду с плеском (4 сек)
6. Стёпа подбегает, Зума выныривает с мячом в зубах (6 сек)
7. Зума отряхивается, обливая Стёпу водой, оба смеются (6 сек)
8. Оба идут домой на закате, садятся на крыльце и обнимаются (6 сек)

Итог — 40 секунд, 8 сгенерированных клипов, склеенных по таймкодам в один файл. Это и есть тот самый «целиком», который стоит держать перед глазами, работая по шагам выше.

## 10 правил, которые нельзя нарушать

**01** Один якорь, вставлять дословно, не пересказывать своими словами

**02** Короткие последовательные предложения — одно действие на предложение

**03** Имя и пол каждого персонажа — явно, в самом якоре

**04** Язык диалогов — прямо прописан, не «по умолчанию»

**05** Запрет статичных пауз в начале и конце кадра — отдельной фразой

**06** Сквозная судьба важного предмета — через все кадры без пропусков

**07** Размер и цвет предмета — переподтверждать в каждом кадре, не только в первом

**08** Длительность — только из набора, который поддерживает платформа (4/6/8/10 сек)

**09** Естественность движения — просить явно, если это важно

**10** Канон — это последний одобренный результат, а не исходный план

## Грабли, на которые мы уже наступили

**Один длинный промпт с пятью условиями подряд — и кадр вышел искажённым**

Почитали кадр по одному действию за раз — искажения исчезли, сюжет остался тем же.

**Забыли зафиксировать пол персонажа — и через несколько кадров местоимения в описаниях начали путаться (she/he)**

Добавили пол в якорь с самого начала цепочки правок, а не когда уже накопилось несколько промптов вразнобой.

**Заменили родной синхронный звук клипов на закадровую озвучку «для надёжности» — результат звучал чужеродно и не понравился**

Вернули оригинальный звук из самих клипов; TTS-дубляж имеет смысл только когда об этом просят целенаправленно, а не как подстраховка по умолчанию.

**Второстепенный персонаж (собака) в одном из кадров внезапно вышел вдвое крупнее, чем в остальных**

Добавили в якорь явный масштаб («about knee-height next to the boy») — фраза одна, но работает во всех кадрах разом, а не только в проблемном.

**Просили генератор нарисовать читаемый рукописный текст крупным планом**

Текст на видео — по-прежнему слабое место большинства моделей; там, где надпись обязательна, надёжнее наложить её отдельным слоем при монтаже, чем пытаться выбить идеальный рендер промптом.

## Права и легальность (коротко)

- Если персонажи основаны на фото реальных людей — это чужие личные данные; не публикуйте готовый ролик без согласия тех, кто на фото.
- Кому принадлежит сгенерированный результат, зависит от условий конкретного сервиса (Terms of Service) — почти каждый инструмент формулирует это по-своему. Для коммерческого использования читайте лицензию именно того тарифа, которым пользуетесь, а не полагайтесь на общие представления об ИИ-контенте.
- В России вопрос авторства ИИ-контента пока не урегулирован окончательно (поправки в статью 1259 ГК обсуждаются в Госдуме) — если планируете монетизацию, проверяйте актуальный статус отдельно, это не зафиксированная данность.
- Никогда не воспроизводите в промпте название или логотип настоящей студии (Pixar, Disney, DreamWorks и т.п.) — это чужой товарный знак. В промпт идут только визуальные черты стиля (шейдинг, свет, пропорции), не имя студии.

## Инструменты

| ЗАДАЧА | ИНСТРУМЕНТ | СИЛЬНАЯ СТОРОНА | ЦЕНА / ДОСТУП |
|---|---|---|---|
| Сценарий и промпты | Клод | Держит якорь и последовательность действий без перефразирования от кадра к кадру | По вашей подписке на Клода |
| Референс персонажа (стоп-кадр) | Nano Banana Pro (Google) | Точный контроль стиля по тексту, тот же экосистемный движок, что у Flow | Часть Google AI подписки |
| Оживление референса в видео | Google Flow (Veo) | Ingredients-режим держит персонажа похожим на референс из Nano Banana Pro | От бесплатного лимита, платные тарифы от $19.99/мес; **нет официального доступа из РФ без VPN** |
| Сборка финального ролика | Клод (HyperFrames) | Монтаж по таймкодам в коде, точная обрезка, воспроизводимо | По вашей подписке на Клода |
| Сборка финального ролика | CapCut | Визуальный монтаж мышкой, без кода, привычный интерфейс | Бесплатно, платные премиум-функции опционально |

| ЗАДАЧА | ИНСТРУМЕНТ | СИЛЬНАЯ СТОРОНА | ЦЕНА / ДОСТУП |
|---|---|---|---|
| Альтернатива без VPN (РФ) | Kandinsky, Шедеврум | Работают из России бесплатно, слабее на сложных сценах | Бесплатно |