

ATMOS

Документация API

UzCard · Humo · Visa · Mastercard · ПИНФЛ

Универсальная платформа приёма платежей

apigw.atmos.uz

Содержание

Введение

- [Общая информация](#)
- [Начало работы](#)
- [Тестовые данные](#)

Авторизация в API

- [Получение токена](#)
 - HTTP Request
- [Обновление токена](#)
 - HTTP Request
- [Отзыв токена](#)
 - HTTP Request

Оплаты

- [Создание транзакции](#)
 - HTTP Request
 - [Параметры запроса](#)
 - [Параметры ответа](#)
- [Пред-подтверждение транзакции](#)
 - HTTP Request
 - [Параметры запроса](#)
 - [Параметры ответа](#)
- [Подтверждение транзакции](#)
 - HTTP Request
 - [Параметры запроса](#)
 - [Параметры ответа](#)
- [Создание мультитранзакции](#)
 - HTTP Request
 - [Параметры запроса](#)
 - [Параметры ответа](#)
- [Пред-подтверждение мультитранзакции](#)
 - HTTP Request
 - [Параметры запроса](#)
 - [Параметры ответа](#)
- [Подтверждение мультитранзакции](#)
 - HTTP Request
 - [Параметры запроса](#)
 - [Параметры ответа](#)
- [Повторный запрос кода подтверждения](#)
 - HTTP Request
 - [Параметры запроса](#)
 - [Параметры ответа](#)
- [Отмена транзакции](#)
 - HTTP Request
 - [Параметры запроса](#)
 - [Параметры ответа](#)
- [Получение информации о транзакции](#)
 - HTTP Request
 - [Параметры запроса](#)
 - [Параметры ответа](#)
- [Создание частичной отмены](#)
 - HTTP Request
 - [Параметры запроса:](#)
 - [Параметры ответа:](#)
- [Подтверждение частичной отмены](#)

- HTTP Request
- Параметры запроса:
- Параметры ответа:
- [Получение информации о частичной отмене транзакции](#)
 - HTTP Request
 - Параметры запроса
 - Параметры ответа

Привязка карт

- [Запрос на привязку карты](#)
 - HTTP Request
 - Параметры запроса
 - Параметры ответа
- [Подтверждение привязки карты](#)
 - HTTP Request
 - Параметры запроса
 - Параметры ответа
 - HTTP Request
 - Параметры запроса
 - Параметры ответа
- [Список привязанных к мерчанту карт](#)
 - HTTP Request
 - Параметры запроса
 - Параметры ответа
- [Аннулировать привязанную карту](#)
 - HTTP Request
 - Параметры запроса:
 - Параметры ответа:

Холдирование

- [Создать заявку на холдирование](#)
 - HTTP Request
 - Параметры запроса:
 - Параметры ответа:
- [Подтвердить заявку на холдирование](#)
 - HTTP Request
 - Параметры URL:
 - Параметры запроса:
 - Параметры ответа:
- [Создать заявку на множественное холдирование](#)
 - HTTP Request
 - Параметры запроса:
 - Параметры ответа:
- [Подтвердить заявку на множественное холдирование](#)
 - HTTP Request
 - Параметры запроса:
 - Параметры ответа:
- [Произвести списание захолдированной суммы](#)
 - HTTP Request
 - Параметры URL:
 - Параметры запроса:
 - Параметры ответа:
- [Отмена холдирования](#)
 - HTTP Request
 - Параметры URL:
 - Параметры запроса:
 - Параметры ответа:
- [Запрос данных об операции холдирования](#)
 - HTTP Request

- Параметры URL:
- Параметры ответа:

Списание по ПИНФЛ

- [Создание транзакции \(ПИНФЛ\)](#)
 - HTTP Request
 - Параметры запроса
 - Параметры ответа
- [Подтверждение транзакции \(ПИНФЛ\)](#)
 - HTTP Request
 - Параметры запроса
 - Параметры ответа
- [Запрос данных о транзакции](#)
 - HTTP Request
 - Параметры запроса
 - Параметры ответа
- [Отмена транзакции \(ПИНФЛ\)](#)
 - HTTP Request
 - Параметры запроса
 - Параметры ответа
- [Актуализация карт по ПИНФЛ](#)
 - HTTP Request
 - Параметры запроса
 - Параметры ответа
- [Проверка статуса актуализации карт](#)
 - HTTP Request
 - Параметры запроса
 - Параметры ответа
- [Справочник статусов](#)

Эквайринг Visa/Mastercard

- [Авторизация](#)
 - HTTP Request
- [Продление срока действия токена](#)
 - HTTP Request
- [Оплаты \(МПС\)](#)
 - Создание транзакции (МПС)
 - HTTP Request
 - Параметры запроса
 - Параметры ответа
 - Создание рекуррентного платежа (МПС)
 - Получение деталей транзакции (МПС)
 - Получение деталей транзакции по внешнему идентификатору (МПС)
 - Возврат платежа (МПС)
- [Холдирование \(МПС\)](#)
 - Создание операции холдирования (МПС)
 - Параметры запроса
 - Списание холдированной суммы (МПС)
 - Параметры запроса
 - Отмена операции холдирования (МПС)
 - Параметры запроса
 - Возврат средств по завершенной операции холдирования (МПС)
 - Параметры запроса

Платежная страница

- [Оплата](#)
 - Выставление счета (МПС)
 - Запросить статус инвойса (МПС)
- [Привязка карт](#)
 - Привязка карты

- Привязка карты владельцем
- Получение деталей привязанной карты
- Удаление привязанной карты (unbind)
- Создание драфта транзакции (bind)
- Создание транзакции из драфта (bind)
- Подтверждение транзакции (bind)

Системные статусы и ошибки

- Ошибки при совершении транзакций
- Системные ошибки (МПС)
- Системные статусы (МПС)
- Состояния 3DS верификации (МПС)
- Справочник статусов и типов (МПС - Привязка карт)
 - Коды ошибок
 - Статусы транзакций (status)
 - Статусы верификации карт (verified_state)
 - Типы процессинговых транзакций (card_type)

Песочница

- Тестовые карты: ###
- Тестовые карты для отладки ошибок: ###

Callback API

- Отправляемые данные
- Примеры ответа биллинга поставщика(мерчанта)
- Последовательность действий

Введение

Общая информация

Универсальная платформа приема платежей ATMOS позволяет мерчантам интегрировать свой сайт или мобильное приложение к платежному шлюзу в целях организации приема платежей с банковских карт UzCard и Himo.

Интеграция с платежной платформой ATMOS возможна следующими путями:

- Вызов платежного виджета на стороне клиента;
- Оплата посредством перехода на платежную страницу;
- Интеграция с API и прием оплат на внешнем клиенте мерчанта;

Начало работы

API работает по протоколу REST, формат всех сообщений - JSON. Для начала работы с API, мерчанту необходимо получить от ATMOS следующие данные:

- Consumer key
- Consumer secret

Также, перед началом работы, необходимо ознакомиться с принципом действия Callback API.

Тестовые данные

В разделе песочница приведены тестовые данные для интеграции и ознакомления с работой системы.

Авторизация в API

Для работы с ATMOS API необходимо получить токен доступа, который устанавливается в заголовки каждого запроса и служит уникальным идентификатором при проведении платежных операций. Ниже приведены инструкции по получению токена доступа к API.

Получение токена

```
curl --location --request POST 'https://apigw.atmos.uz/token?grant_type=client_credentials' \
--header 'Authorization: Basic Base64(consumer-key:consumer-secret)'
```

```
POST /token HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Basic Base64(consumer-key:consumer-secret)
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 29

//form-data
grant_type=client_credentials
```

```
{
  "access_token": "<access_token>",
  "scope": "am_application_scope default",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 2525
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/token>

Принимает в качестве параметра зашифрованную строку в формате base64 по формуле - Base64(consumer_key + ':' + consumer_secret). В ответе сервера будет возвращен токен доступа, который действителен в течение 3600 секунд(1ч.).

ИНФО: Данные consumer_key и consumer_secret выдаются поставщиком услуг после регистрации мерчанта.

ВНИМАНИЕ: В случае неудачи, убедитесь в корректности формирования хеш-значения для поля Authorization

Обновление токена

```
curl --location 'https://apigw.atmos.uz/token' \
--header 'Authorization: Basic Base64(consumer-key:consumer-secret)' \
--header 'Content-Length: 29' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'grant_type=client_credentials' \
--data-urlencode 'refresh_token=<access_token>'
```

```
POST /token HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Basic Base64(consumer-key:consumer-secret)
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 29

//form-data
grant_type=client_credentials
refresh_token=<access_token>
```

```
{
  "access_token": "<access_token>",
  "scope": "am_application_scope default",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 2525
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/token>

Имеет аналогичный функционал с прежним методом, за исключением того, что продлевает срок действия **уже выданного токена**.

Отзыв токена

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/revoke \
--header 'Authorization: Basic Base64(consumer-key:consumer-secret) \
```

```
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \  
--data token=<access_token>
```

```
POST /revoke HTTP/1.1  
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  
Authorization: Basic Base64(consumer-key:consumer-secret)  
Host: apigw.atmos.uz  
Content-Length: 29  
  
//form-data  
token=<access_token>
```

```
{  
  "access_token": "<access_token>",  
  "scope": "am_application_scope default",  
  "token_type": "Bearer",  
  "expires_in": 2525  
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/revoke>

Отменяет действие **уже выданного токена**.

Оплаты

API ATMOS позволяет проводить оплаты следующими путями:

1. Путем отправки одноразового кода подтверждения при каждом платеже держателю карты;
2. Через привязку карты к мерчанту, для дальнейших списаний без надобности подтверждения и ввода реквизитов.

Каждый запрос(для эндпоинтов раздела "Оплаты") может содержать в своем теле необязательное поле `lang`, для выбора языка получаемых текстовых данных от сервера.

Для поля `lang` являются допустимыми значения: `uz`, `ru`, `en`.

В теле каждого ответа(для эндпоинтов раздела "Оплаты") содержится объект `result` с полями:

- **code** - "OK" для успешных запросов, или строка с номером ошибки (см. Системные ошибки);
- **description** - "Нет ошибок" для успешных запросов, или строка с описанием ошибки.

Создание транзакции

```
curl --request POST \  
--url https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/create \  
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data '{  
  "amount": 5000000,  
  "account": "12345",  
  "terminal_id": "XXXXXXX",  
  "store_id": "XXXX",  
  "lang": "ru"  
}'
```

```
POST /merchant/pay/create HTTP/1.1  
Content-Type: application/json
```

```
Authorization: Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 123

{
  "amount": 5000000,
  "account": "12345",
  "terminal_id": "XXXXXXX",
  "store_id": "XXXX",
  "lang": "ru"
}
```

```
{
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  },
  "transaction_id": 111111,
  "store_transaction": {
    "success_trans_id": null,
    "trans_id": 222222,
    "store": {
      "id": 0000,
      "name": "Store name",
      "desc": "",
      "logo": null,
      "ga_id": null
    },
    "terminal_id": "000000000",
    "account": "0000000000",
    "amount": 5000000,
    "confirmed": false,
    "prepay_time": null,
    "confirm_time": null,
    "label": {
      "type_id": 64,
      "label_ru": "Номер инвойса",
      "label_uz": "Invoys raqami",
      "label_en": "Number of Invoice"
    },
    "details": null,
    "commission_value": "0",
    "commission_type": "0",
    "total": 5000000,
    "card_id": null,
    "status_code": null,
    "status_message": null
  }
}
```

Создает в системе **черновик** транзакции для дальнейшего пред-подтверждения и финального подтверждения, и возвращает номер созданной операции.

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/create>

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
amount	Сумма платежа в тиинах	да

Параметр	Описание	Обязательность
account	Идентификатор платежа	да
terminal_id	id терминала мерчанта	нет
store_id	id мерчанта	да
lang	язык для ответа сервера	нет

Параметры ответа

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера
transaction_id	номер созданной в системе транзакции
store_transaction	объект с детализацией по транзакции

ИНФО: Поле account принимает в себя цифровое значение, переданное со стороны мерчанта. Представляет из себя уникальное значение для отдельно взятого товара/услуги и используется для идентификации платежей при проведении сверок.

Пред-подтверждение транзакции

```
POST merchant/pay/pre-apply HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access_token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 102
```

```
{
  "card_number": "<card-number>",
  "expiry": "2801",
  "store_id": 0000,
  "transaction_id": 00000
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/pre-apply \
--header 'Authorization: <access_token \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "card_number": "<card-number>",
  "expiry": "2801",
  "store_id": 0000,
  "transaction_id": 00000
}'
```

```
{
  "transaction_id": 202072,
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  }
}
```

Принимает номер созданной транзакции и подготавливает ее к списанию средств. В случае передачи в метод номера и срока действия карты, высылает одноразовый sms-код для подтверждения транзакции держателю карты.

ВНИМАНИЕ: Данный запрос не может иметь одновременно поля `card_token` и `card_number` с `expiry`

1. Для списания по одноразовому SMS-коду подтверждения используйте поля `card_number` и `expiry`.
1. Для списания по ранее привязанной к сервису карте, достаточно использовать поле `card_token` без `card_number` и `expiry`.

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/pre-apply>

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
<code>card_token</code>	Токен карты	+/-
<code>card_number</code>	Номер карты	+/-
<code>expiry</code>	срок действия карты (YYmm)	+/-
<code>store_id</code>	id мерчанта(store)	да
<code>transaction_id</code>	номер созданной прежде транзакции	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
<code>transaction_id</code>	id транзакции
<code>result</code>	объект со статусом ответа сервера

Подтверждение транзакции

```
POST /merchant/pay/apply HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 63
```

```
{
  "transaction_id": 00000,
  "otp": 111111,
  "store_id": 0000
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/apply \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "transaction_id": 00000,
  "otp": 111111,
  "store_id": 0000
}'
```

```
{
  "result": {
    "code": "OK",
```

```

"description": "Нет ошибок"
},
"store_transaction": {
"success_trans_id": 0000000,
"trans_id": 11111,
"store": {
"id": 0000,
"name": "XXXXX",
"desc": "",
"logo": null,
"ga_id": null
},
"terminal_id": "00000000",
"account": "0001",
"amount": 5000000,
"confirmed": true,
"prepay_time": 1656326498000,
"confirm_time": 1656326529324,
"label": {
"type_id": 64,
"label_ru": "Номер инвойса",
"label_uz": "Invoys raqami",
"label_en": "Number of Invoice"
},
"details": null,
"commission_value": "0",
"commission_type": "0",
"total": 5000000,
"card_id": "XXXXXX",
"status_code": "0",
"status_message": "Success"
},
"ofd_url": "https://ofd2.atmos.uz/api/ofd/bUFLd0Erc2NyTEJMWGFyQlNaRUdRZz09",
"ofd_url_commission": "https://ofd2.atmos.uz/api/ofd-commission/bUFLd0Erc2NyTEJMWGFyQlNaRUdRZz09"
}

```

Подтверждает транзакцию и списывает средства с карты на терминал мерчанта.

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/apply>

ВНИМАНИЕ: Если пред-подтверждение платежа было произведено при помощи токена карты, в поле otp передается цифровое значение 111111.

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
otp	Код из sms	да
store_id	id мерчанта	да
transaction_id	номер созданной прежде транзакции	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера

Параметр	Описание
transaction_id	номер созданной в системе транзакции
store_transaction	объект с детализацией по транзакции
ofd_url	ссылка на фискальный чек за товар/услугу
ofd_url_comission	ссылка на фискальный чек (комиссия)

Создание мультитранзакции

```
POST /merchant/bulk/pay/create HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 208
```

```
{
  "store_id": <store-id>,
  "params": [
    {
      "account": "user_1",
      "amount": 50000,
      "details": "Для услуги 1"
    },
    {
      "account": "user_1",
      "amount": 100000,
      "details": "Для услуги 1"
    }
  ]
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/merchant/bulk/pay/create \
--header 'Authorization: <access_token \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "store_id": <store-id>,
  "params": [
    {
      "account": "user_1",
      "amount": 50000,
      "details": "Для услуги 1"
    },
    {
      "account": "user_1",
      "amount": 100000,
      "details": "Для услуги 1"
    }
  ]
}'
```

```
{
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  },
  "transaction_id": [111111, 222222],
  "store_transactions": [
    {
      "success_trans_id": null,
```

```

"trans_id": 111111,
"store": {
  "id": 0000,
  "name": "Store name",
  "desc": "",
  "logo": null,
  "ga_id": null
},
"terminal_id": "00000000",
"account": "000000000",
"amount": 50000,
"confirmed": false,
"prepay_time": null,
"confirm_time": null,
"label": {
  "type_id": 64,
  "label_ru": "Номер инвойса",
  "label_uz": "Invoys raqami",
  "label_en": "Number of Invoice"
},
"details": "Для услуги 1",
"commission_value": "0",
"commission_type": "0",
"total": 50000,
"card_id": null,
"status_code": null,
"status_message": null
},
{
  "success_trans_id": null,
  "trans_id": 222222,
  "store": {
    "id": 0000,
    "name": "Store name",
    "desc": "",
    "logo": null,
    "ga_id": null
  },
  "terminal_id": "00000000",
  "account": "000000000",
  "amount": 50000,
  "confirmed": false,
  "prepay_time": null,
  "confirm_time": null,
  "label": {
    "type_id": 64,
    "label_ru": "Номер инвойса",
    "label_uz": "Invoys raqami",
    "label_en": "Number of Invoice"
  },
  "details": "Для услуги 2",
  "commission_value": "0",
  "commission_type": "0",
  "total": 100000,
  "card_id": null,
  "status_code": null,
  "status_message": null
}
]
}

```

Создает в системе **черновик** мультитранзакции для дальнейшего пред-подтверждения и финального подтверждения, и возвращает номер созданной операции. **Позволяет**

произвести несколько оплат(в т.ч. на разные терминалы) в рамках одного списания.

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/merchant/bulk/pay/create>

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
amount	Сумма платежа в тиинах	да
params	Массив данных создаваемых транзакций	да

ИНФО: параметры, помеченные знаком "-" являются полями объекта, который должен содержаться в массиве значений поля params.

Параметры ответа

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера
transaction_id	номер созданной в системе транзакции
store_transaction	массив объектов с детализацией по транзакции

ВНИМАНИЕ: Поле terminal_id не является обязательным только в том случае, когда у мерчанта зарегистрировано не более одного терминала.

ИНФО: Поле account принимает в себя цифровое значение, переданное со стороны мерчанта. Представляет из себя уникальное значение для отдельно взятого товара/услуги и используется для идентификации платежей при проведении сверок.

Пред-подтверждение мультитранзакции

```
POST merchant/bulk/pay/pre-apply HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access_token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 102

{
  "card_token": "<card-token>",
  "store_id": 0000,
  "transaction_id": [00000, 11111]
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/merchant/bulk/pay/pre-apply \
--header 'Authorization: <access_token> \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "card_token": "<card-token>",
  "store_id": 0000,
  "transaction_id": [00000, 11111]
}
```

```
}'
```

```
{
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  }
}
```

Принимает номер созданной мультитранзакции и подготавливает ее к списанию средств. В случае передачи в метод номера и срока действия карты, высылает одноразовый sms-код для подтверждения транзакции держателю карты.

ВНИМАНИЕ: Данный запрос не может иметь одновременно поля `card_token` и `card_number` с `expiry`

1. Для списания по одноразовому SMS-коду подтверждения используйте поля `card_number` и `expiry`.
1. Для списания по ранее привязанной к сервису карте, достаточно использовать поле `card_token` без `card_number` и `expiry`.

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/merchant/bulk/pay/pre-apply>

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
card_token	Токен карты	+/-
card_number	Номер карты	+/-
expiry	срок действия карты (YYmm)	+/-
store_id	id мерчанта(store)	да
transaction_id	номер созданной прежде транзакции	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/merchant/bulk/pay/create \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "store_id": <store-id>,
  "params": [
    {
      "account": "user_1",
      "amount": 50000,
      "details": "Для услуги 1"
    },
    {
      "account": "user_1",
      "amount": 100000,
      "details": "Для услуги 1"
    }
  ]
}
```

```
]
}'
```

Подтверждение мультитранзакции

```
POST merchant/bulk/pay/apply HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 63
```

```
{
  "store_id": 000,
  "otp": "111111",
  "transaction_id": [11111, 22222]
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/merchant/bulk/pay/apply \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "store_id": 000,
  "otp": "111111",
  "transaction_id": [11111, 22222]
}'
```

```
{
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  },
  "store_transaction": [
    {
      "success_trans_id": 2728805,
      "trans_id": 45702,
      "store": {
        "id": 000,
        "name": "Store name",
        "desc": "",
        "logo": null,
        "ga_id": null
      },
      "terminal_id": "7777777",
      "account": "user_1",
      "amount": 50000,
      "confirmed": true,
      "prepay_time": 1635828973000,
      "confirm_time": 1635829043427,
      "label": {
        "type_id": 49,
        "label_ru": "Номер инвойса",
        "label_uz": "Invoys raqami",
        "label_en": "Invoice number"
      },
      "details": "Для услуги 1",
      "commission_value": "0",
      "commission_type": "0",
      "total": 50000,
      "card_id": "<card-id>",
      "status_code": "0",

```

```

"status_message": "Success"
},
{
  "success_trans_id": 2728806,
  "trans_id": 45703,
  "store": {
    "id": 271,
    "name": "Store name",
    "desc": "",
    "logo": null,
    "ga_id": null
  },
  "terminal_id": "7777777",
  "account": "user_1",
  "amount": 100000,
  "confirmed": true,
  "prepay_time": 1635828973000,
  "confirm_time": 1635829043432,
  "label": {
    "type_id": 49,
    "label_ru": "Номер инвойса",
    "label_uz": "Invoys raqami",
    "label_en": "Invoice number"
  },
  "details": "Для услуги 2",
  "commission_value": "0",
  "commission_type": "0",
  "total": 100000,
  "card_id": "<card-id>",
  "status_code": "0",
  "status_message": "Success"
}
]
}

```

Подтверждает мультитранзакцию и списывает средства с карты на терминалы мерчанта(store).

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/merchant/bulk/pay/apply>

ВНИМАНИЕ: Если пред-подтверждение платежа было произведено при помощи токена карты, в поле otp передается цифровое значение 111111.

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
otp	Код из sms	да
store_id	id мерчанта	да
transaction_id	номер созданной прежде транзакции	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера

Параметр	Описание
transaction_id	номер созданной в системе транзакции
store_transaction	массив объектов с детализацией по транзакциям

Повторный запрос кода подтверждения

```
POST /merchant/pay/retry-otp HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 28
```

```
{
  "store_id": 271,
  "transaction_id": 00001
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/retry-otp \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--data '{
  "store_id": 271,
  "transaction_id": 00001
}'
```

```
{
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  },
  "transaction_id": 10000
}
```

Переотправляет SMS-код подтверждения держателю карты.

HTTP Request

POST https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/retry-otp

ИНФО: Данный метод работает только для транзакций, подтверждаемых через sms-код(не card_token).

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
transaction_id	номер созданной прежде транзакции	да
store_id	идентификатор стора партнера	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
transaction_id	номер транзакции для которой был переотправлен код подтверждения

Отмена транзакции

```
POST /merchant/pay/reverse HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 54

{
  "transaction_id": 000001,
  "reason": "Something"
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/reverse \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "transaction_id": 000001,
  "reason": "Something"
}'
```

```
{
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  },
  "transaction_id": 000001
}
```

Отменяет ранее оплаченную транзакцию и возвращает средства на карту.

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/reverse>

ИНФО: В метод transaction_id передается id завершенной транзакции из поля success_trans_id метода <https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/apply>.

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
transaction_id	номер отменяемой транзакции	да
hold_amount	удерживаемая сумма в тиинах	нет
reason	причина отмены транзакции	нет

Параметры ответа

Параметр	Описание
transaction_id	номер отмененной транзакции

Получение информации о транзакции

```
POST /merchant/pay/get HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 47

{
  "store_id": 0001,
  "transaction_id": 51827
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/get \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "store_id": 0001,
  "transaction_id": 51827
}'
```

```
{
  "result": {
    "code": "STPIMS-ERR-092",
    "description": "Транзакция закрыта"
  },
  "store_transaction": {
    "success_trans_id": 2730590,
    "trans_id": 51827,
    "store": {
      "id": 0001,
      "name": "XXXXX",
      "desc": "",
      "logo": null,
      "ga_id": null
    },
    "terminal_id": "000001",
    "account": "XXXXXX",
    "amount": 5000000,
    "confirmed": true,
    "prepay_time": 1656326498000,
    "confirm_time": 1656326529000,
    "label": {
      "type_id": 64,
      "label_ru": "Номер инвойса",
      "label_uz": "Invoys raqami",
      "label_en": "Number of Invoice"
    },
    "details": null,
    "commission_value": "0",
    "commission_type": "0",
    "total": 5000000,
    "card_id": null,
    "status_code": "0",
    "status_message": "Success"
  }
}
```

Запрос данных о ранее созданной/подтвержденной/закрытой транзакции. Данный метод также используется, если после запроса [merchant/pay/apply](#) клиент не получил в теле ответа объект **result** (случился обрыв связи в сети, или сервис не ответил в рамках заданного клиентом срока (time out), или получили ошибку от шины) необходимо проверить статус транзакции через данный метод.

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/get>

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
store_id	id мерчанта(store) в системе ATMOS	да
transaction_id	номер запрашиваемой транзакции	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера
store_transaction	объект с детализацией по транзакции

Создание частичной отмены

Создаёт запрос на частичную отмену суммы по ранее подтверждённой транзакции.

Используется, когда необходимо вернуть часть средств держателю карты. Метод создает операцию в системе, которую нужно подтвердить вызовом дополнительного метода "Подтверждение частичной отмены"

```
POST /merchant/pay/create-reverse-partial HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
```

```
{
  "transaction_id": 12764764,
  "store_id": 10370,
  "amount": 100000,
  "reason": "Test",
  "request_id": "test-req",
  "lang": "RU"
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/create-reverse-partial \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "transaction_id": 12764764,
  "store_id": 10370,
  "amount": 100000,
  "reason": "Test",
  "request_id": "test-req",
  "lang": "RU"
}'
```

```
{
  "transaction_id": 12764764,
  "transaction_partial_reverse_id": 3,
  "result": {
    "code": "OK",
```

```
"description": "Нет ошибок"
},
"request_id": "test-req"
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/create-reverse-partial>

Параметры запроса:

Параметр	Описание	Обязательность
transaction_id	номер транзакции	да
store_id	id мерчанта(store)	да
amount	сумма частичной отмены в тиинах	да
reason	причина отмены	нет
request_id	идентификатор запроса	нет
lang	язык ответа (RU/UZ/EN)	нет

Параметры ответа:

Параметр	Описание
transaction_id	номер транзакции
transaction_partial_reverse_id	номер созданной частичной отмены
result	объект со статусом ответа сервера
request_id	идентификатор запроса (если передан)

Подтверждение частичной отмены

Подтверждает ранее созданную частичную отмену и фиксирует возврат средств.

```
POST /merchant/pay/confirm-reverse-partial HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz

{
  "transaction_id": 12764764,
  "transaction_partial_reverse_id": 3,
  "store_id": 10370,
  "ofd_items": [
    {
      "name": "stringName",
      "ofd_code": "stringCode",
      "amount": 100000,
      "details": [
        {
          "key": "stringKey",
          "value": "stringValue",
          "description": "stringDesc",
          "status": 1,
```

```
"type": 0
}
]
},
"request_id": "test-req",
"lang": "RU"
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/confirm-reverse-partial \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "transaction_id": 12764764,
  "transaction_partial_reverse_id": 3,
  "store_id": 10370,
  "ofd_items": [
    {
      "name": "stringName",
      "ofd_code": "stringCode",
      "amount": 100000,
      "details": [
        {
          "key": "stringKey",
          "value": "stringValue",
          "description": "stringDesc",
          "status": 1,
          "type": 0
        }
      ]
    }
  ],
  "request_id": "test-req",
  "lang": "RU"
}'
```

```
{
  "transaction_id": 12764764,
  "transaction_partial_reverse_id": 3,
  "transaction_reverted_amount": 100000,
  "transaction_left_amount": 100000,
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  },
  "request_id": "test-req"
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/confirm-reverse-partial>

Параметры запроса:

Параметр	Описание	Обязательность
transaction_id	номер транзакции	да
transaction_partial_reverse_id	номер частичной отмены	да
store_id	id мерчанта(store)	да

Параметр	Описание	Обязательность
ofd_items	массив позиций ОФД	да
request_id	идентификатор запроса	нет
lang	язык ответа (RU/UZ/EN)	нет

Параметры ответа:

Параметр	Описание
transaction_id	номер транзакции
transaction_partial_reverse_id	номер частичной отмены
transaction_reverted_amount	сумма успешно отменённая
transaction_left_amount	оставшаяся сумма после отмены
result	объект со статусом ответа сервера
request_id	идентификатор запроса (если передан)

Получение информации о частичной отмене транзакции

Возвращает текущий статус и суммы по частичной отмене.

```
POST /merchant/pay/get-reverse-partial HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
```

```
{
  "transaction_id": 12764764,
  "transaction_partial_reverse_id": 3,
  "store_id": 10370,
  "lang": "RU"
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/get-reverse-partial \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "transaction_id": 12764764,
  "transaction_partial_reverse_id": 3,
  "store_id": 10370,
  "lang": "RU"
}'
```

```
{
  "transaction_id": 12764764,
  "transaction_partial_reverse_id": 3,
  "transaction_reverted_amount": 100000,
  "transaction_left_amount": 100000,
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  },
  "request_id": "test-req"
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/merchant/pay/get-reverse-partial>

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
transaction_id	номер транзакции	да
transaction_partial_reverse_id	номер частичной отмены	да
store_id	id мерчанта(store)	да
lang	язык ответа (RU/UZ/EN)	нет

Параметры ответа

Параметр	Описание
transaction_id	номер транзакции
transaction_partial_reverse_id	номер частичной отмены
transaction_reverted_amount	сумма успешно отменённая
transaction_left_amount	оставшаяся сумма после отмены
result	объект со статусом ответа сервера
request_id	идентификатор запроса (если передан ранее)

Привязка карт

Привязка карт может быть полезна в мобильных приложениях, веб-сервисах, платформах, где требуется регулярное списание средств, или просто требуется оплата без подтверждения через sms-код каждой транзакции.

Привязка карты проводится в приведенной последовательности:

1. Заявка на создание токена карты (держателю карты высылается sms-код подтверждения);
2. Подтверждение привязки карты через сообщение API ATMOS кода подтверждения;
3. Получение токена карты.

Запрос на привязку карты

```
POST /partner/bind-card/init HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 57

{
  "card_number": "8600490744313347",
  "expiry": "2410"
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/partner/bind-card/init \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
```

```
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "card_number": "8600332914249390",
  "expiry": "2509"
}'
```

```
{
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  },
  "transaction_id": 442,
  "phone": "*****9999"
}
```

Создание заявки на привязку карты. Если все данные верны, возвращает в поле `transaction_id` значение для дальнейшего подтверждения заявки и высылает sms-код подтверждения держателю карты.

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/partner/bind-card/init>

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
card_number	16-значный код на лицевой стороне карты	да
expiry	дата действительности карты (YYmm)	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера
transaction_id	id операции
phone	номер телефона держателя карты

Подтверждение привязки карты

```
POST /partner/bind-card/confirm HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 44
```

```
{
  "transaction_id": 383,
  "otp": "111111"
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/partner/bind-card/confirm \
--header 'Authorization: Bearer Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
```

```
--data '{
  "transaction_id": 383,
  "otp": "111111"
}'
```

```
{
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  },
  "data": {
    "card_id": 1579076,
    "pan": "986009*****1840",
    "expiry": "2505",
    "card_holder": "TEST",
    "balance": 1000000000,
    "phone": "*****9999",
    "card_token": "<card-token>"
  },
  "transaction_id": 4789
}
```

Подтверждает созданную ранее операцию по привязке карты к сервису мерчанта и выдает токен для совершения платежей.

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/partner/bind-card/confirm>

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
transaction_id	номер созданной ранее операции	да
otp	код, полученный держателем карты в виде sms	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера
data	объект с данными карты
transaction_id	id транзакции

<!-- ## Запрос звонка для получения кода

```
PUT /partner/bind-card/dial HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 26

{
  "transaction_id": 442
}
```

```
curl --request PUT \
--url https://apigw.atmos.uz/partner/bind-card/dial \
--header 'Authorization: Bearer <access-token> \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"transaction_id": 442
}'
```

```
{
"result": {
"code": "OK",
"description": "Нет ошибок"
}
}
```

Звонит держателю карты и сообщает код подтверждения в автоматическом порядке.

HTTP Request

<https://apigw.atmos.uz/partner/bind-card/dial>

Параметры запроса

| Параметр | Описание | Обязательность |
|----------------|--------------------------------|----------------|
| transaction_id | номер созданной ранее операции | да |

Параметры ответа

| Параметр | Описание | |
|----------|-----------------------------------|-----|
| result | объект со статусом ответа сервера | --> |

Список привязанных к мерчанту карт

```
POST /partner/list-cards HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 32
```

```
{
"page": 1,
"page_size": 10
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/partner/list-cards \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"page": 1,
"page_size": 10
}'
```

```
{
"result": {
"code": "OK",
"description": "Нет ошибок"
}
```

```
},
"cardDataSmallList": [
{
"card_id": 1579076,
"card_token": "<card-token>",
"pan": "986009*****1840",
"expiry": "2505"
}
]
}
```

Возвращает список всех привязанных к сервису мерчанта карточек.

HTTP Request

<https://apigw.atmos.uz/partner/list-cards>

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
page	номер страницы	нет
page_size	кол-во элементов на странице	нет

Параметры ответа

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера
cardDataSmallList	массив привязанных к сервису карт

Аннулировать привязанную карту

```
POST /partner/remove-card HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <bearer-token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 64
```

```
{
  "id": 1666711,
  "token": "<card-token>"
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/partner/remove-card \
--header 'Authorization: Bearer <bearer-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "id": 1666711,
  "token": "<card-token>"
}'
```

```
{
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  },
  "data": {
```

```
"card_id": 1666711,  
"pan": null,  
"expiry": null,  
"card_holder": null,  
"balance": null,  
"phone": null,  
"card_token": null  
}  
}
```

Аннулирует токен ранее привязанной к сервису карты, и дальнейшая оплата по ней становится невозможной.

HTTP Request

<https://apigw.atmos.uz/partner/remove-card>

Параметры запроса:

Параметр	Описание	Обязательность
id	id карты	да
token	токен карты	да

Параметры ответа:

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера
data	объект с аннулированными данными

Холдирование

Холдирование - инструмент по заморозке денежных средств на карте на определенный временной промежуток без списания. ATMOS API позволяет холдировать сумму на счету покупателя и сразу производить списание по мере необходимости. Также, мерчантам доступна отмена холдирования.

Создать заявку на холдирование

```
POST /hold/create HTTP/1.1  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer <access-token>  
Host: apigw.atmos.uz  
Content-Length: 168  
  
{  
  "card_token": "<card-token>",  
  "store_id": "0001",  
  "account": "12345",  
  "payment_details": "",  
  "amount": "50000",  
  "duration": "1"  
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/hold/create \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"card_token": "<card-token>",
"store_id": "0001",
"account": "12345",
"payment_details": "",
"amount": "50000",
"duration": "1"
}'
```

```
{
"result": {
"code": "OK",
"description": "Нет ошибок"
},
"hold_id": 1173,
"account": null
}
```

Создает заявку на холдирование, высылает код подтверждения держателю карты(если карта не привязана) и возвращает номер операции, для дальнейшего ее подтверждения.

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/hold/create>

ИНФО: Метод может принять ранее привязанную карту и наоборот. Для создания холдирования без привязки карты, используйте поля `card_number` и `card_expiry`, в случае с привязанной картой, достаточно лишь `card_token`.

Параметры запроса:

Параметр	Описание	Обязательность
card_token	токен карты	+/-
card_number	номер карты	+/-
card_expiry	срок действия карты(YYmm)	+/-
store_id	id мерчанта(store)	да
account	идентификатор платежа	да
payment_details	детали платежа	нет
amount	сумма холдирования в тиинах	да
duration	срок холдирования в минутах	да

Параметры ответа:

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера
hold_id	номер созданной операции

Подтвердить заявку на холдирование

```
PUT /hold/apply/{id} HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 20

{
  "otp": "111111"
}
```

```
curl --request PUT \
--url https://apigw.atmos.uz/hold/apply/{id} \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "otp": "111111"
}'
```

```
{
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  },
  "hold_id": 1173,
  "card_token": "<card-token>",
  "card_pan": "986009*****1840",
  "hold_till": "2022-06-30T14:55:19.597"
}
```

Подтверждает запрос на холдирование и замораживает средства на карте.

HTTP Request

PUT https://apigw.atmos.uz/hold/apply/{id}}

ИНФО: Важно! Номер транзакции должен быть передан в форме url параметра

ИНФО: В случае, когда холдирование производится по токenu карты, поле otp должно содержать значение 111111.

Параметры URL:

Параметр	Описание	Обязательность
id	id созданной ранее транзакции	да

Параметры запроса:

Параметр	Описание	Обязательность
otp	код из sms	да

Параметры ответа:

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера
hold_id	номер подтвержденной операции

Параметр	Описание
hold_till	дата разморозки средств

Создать заявку на множественное холдирование

```
POST /hold/multiple/create HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 168
```

```
{
  "card_token": "<card-token>",
  "duration": "1",
  "items": [
    {
      "store_id": "<store_id>",
      "account": "<account>",
      "payment_details": "",
      "amount": "1000000"
    },
    {
      "store_id": "<store_id>",
      "account": "<account>",
      "payment_details": "",
      "amount": "1000000"
    }
  ]
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/hold/multiple/create \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "card_token": "<card-token>",
  "duration": "1",
  "items": [
    {
      "store_id": "<store_id>",
      "account": "<account>",
      "payment_details": "",
      "amount": "1000000"
    },
    {
      "store_id": "<store_id>",
      "account": "<account>",
      "payment_details": "",
      "amount": "1000000"
    }
  ]
}'
```

```
{
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  },
  "parent_id": 261,
  "items": [
    {
      "result": null,

```

```
"hold_id": 1543,
"account": "255432"
},
{
"result": null,
"hold_id": 1544,
"account": "2345645"
}
]
```

Создает заявку на несколько операций(средства за которые могут быть списаны по отдельности) в контексте холдирования общей суммы, высылает код подтверждения держателю карты(если карта не привязана) и возвращает номер операции, для дальнейшего ее подтверждения.

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/hold/multiple/create>

ИНФО: Метод может принять ранее привязанную карту и наоборот. Для создания холдирования без привязки карты, используйте поля `card_number` и `card_expiry`, в случае с привязанной картой, достаточно лишь `card_token`.

Параметры запроса:

Параметр	Описание	Обязательность
card_token	токен карты	+/-
duration	срок холдирования в минутах	да
items	массив заявок на холдирование	да

Параметры ответа:

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера
parent_id	номер созданной(главной) операции
items	массив принятых заявок на холдирование, ожидающих подтверждения

Подтвердить заявку на множественное холдирование

```
PUT /hold/multiple/apply/{id} HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 168

{
"otp": "111111"
}
```

```
curl --request PUT \
--url https://apigw.atmos.uz/hold/multiple/apply/{id} \
```

```
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"otp": "111111"
}'
```

```
{
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  },
  "parent_id": 260,
  "items": [
    {
      "result": {
        "code": "OK",
        "description": "Нет ошибок"
      },
      "hold_id": 1541,
      "card_token": "<card-token>",
      "card_pan": "XXXXXXXXXXXXXXXX",
      "hold_till": "2022-09-28T16:46:22.762"
    },
    {
      "result": {
        "code": "OK",
        "description": "Нет ошибок"
      },
      "hold_id": 1542,
      "card_token": "<card-token>",
      "card_pan": "XXXXXXXXXXXXXXXX",
      "hold_till": "2022-09-28T16:46:23.118"
    }
  ]
}
```

Подтверждает ранее созданную заявку на несколько операций в контексте холдирования общей суммы, делая доступным списание средств.

HTTP Request

PUT <https://apigw.atmos.uz/hold/multiple/apply/{id}>

ИНФО: Дальнейшее списание средств или отмена по мульти холдированию производится через стандартные эндпоинты POST <https://apigw.atmos.uz/hold/{id}> и DELETE <https://apigw.atmos.uz/hold/{id}>.

Параметры запроса:

Параметр	Описание	Обязательность
otp	стандартное значение "111111", если списание идет по токену карты	да

Параметры ответа:

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера

Параметр	Описание
parent_id	номер главной операции
items	массив принятых заявок на холдирование, с их статусами

Произвести списание захолдированной суммы

```
POST /hold/{id} HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access-token>
Content-Type: application/json
Host: apigw.atmos.uz
Content-Length: 168
```

```
{
  "amount": 5000000,
  "ofd_items": [
    {
      "name": "stringName",
      "ofd_code": "stringCode",
      "amount": 100000,
      "details": [
        {
          "key": "stringKey",
          "value": "stringValue",
          "description": "stringDesc"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
curl --request POST \
--url https://apigw.atmos.uz/hold/{id} \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "amount": 5000000,
  "ofd_items": [
    {
      "name": "stringName",
      "ofd_code": "stringCode",
      "amount": 100000,
      "details": [
        {
          "key": "stringKey",
          "value": "stringValue",
          "description": "stringDesc"
        }
      ]
    }
  ]
}'
```

```
{
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  },
  "store_transaction": {
    "success_trans_id": 000001,
    "trans_id": 12345,
  }
}
```

```

"store": {
  "id": "0001",
  "name": "XXXXX",
  "desc": "",
  "logo": null,
  "ga_id": null
},
"terminal_id": "0000001",
"account": "12345",
"amount": 5000000,
"confirmed": true,
"prepay_time": 1656325395000,
"confirm_time": 1656325681944,
"label": {
  "type_id": 64,
  "label_ru": "Номер инвойса",
  "label_uz": "Invoys raqami",
  "label_en": "Number of Invoice"
},
"details": "",
"commission_value": "0",
"commission_type": "0",
"total": 5000000,
"card_id": "<card-token>",
"status_code": "0",
"status_message": "Success"
},
"ofd_url": "https://ofd2.atmos.uz/api/ofd/blU3NTZPMGZ0ZGZyMkZPMWtqN1lGZz09",
"ofd_url_commission": "https://ofd2.atmos.uz/api/ofd-commission/blU3NTZPMGZ0ZGZyMkZPMWtqN1lGZz09"
}

```

Производит оплату за счет захолдированной ранее суммы. Работает при условии того, что время действия холда не истекло.

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/hold/{id}>

Параметры URL:

Параметр	Описание	Обязательность
id	id транзакции	да

Параметры запроса:

Параметр	Описание	Обязательность
amount	Измененная сумма ходирования (не больше захолдированной ранее суммы)	нет

Параметры ответа:

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера
transaction_id	номер созданной в системе транзакции
store_transaction	объект с детализацией по транзакции

Параметр	Описание
ofd_url	ссылка на фискальный чек за товар/услугу
ofd_url_comission	ссылка на фискальный чек (комиссия)

Отмена холдирования

```
DELETE /hold/24888 HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
Authorization: Bearer <access-token>
Content-Type: application/json
Content-Length: 26
```

```
{
  "send_cancel_sms": true
}
```

```
curl --location --request DELETE 'https://apigw.atmos.uz/hold/24888' \
--header 'Authorization: Bearer <token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "send_cancel_sms": true
}'
```

```
{
  "result": {
    "code": "STPIMS-ERR-145",
    "description": "холдирование отменено"
  },
  "status": -242,
  "processing": "UZCARD"
}
```

Отменяет ранее созданный холд.

HTTP Request

DELETE <https://apigw.atmos.uz/hold/{id}>

Параметры URL:

Параметр	Описание	Обязательность
id	id транзакции	да

Параметры запроса:

Параметр	Описание	Обязательность
send_cancel_sms	уведомлять об отмене холдирования по SMS	да

Параметры ответа:

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера
status	детальный статус по справочнику

Параметр	Описание
processing	процессинговый центр держателя карты

Запрос данных об операции холдирования

```
GET /hold/{id} HTTP/1.1
Authorization: Bearer <access-token>
Content-Type: application/json
Host: apigw.atmos.uz
```

```
curl --request GET \
--url https://apigw.atmos.uz/hold/{id} \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json'
```

```
{
  "result": {
    "code": "OK",
    "description": "Нет ошибок"
  },
  "store_transaction": {
    "success_trans_id": 000001,
    "trans_id": 12345,
    "store": {
      "id": 0001,
      "name": "XXXXX",
      "desc": "",
      "logo": null,
      "ga_id": null
    },
    "terminal_id": "0000001",
    "account": "12345",
    "amount": 5000000,
    "confirmed": true,
    "prepay_time": 1656325395000,
    "confirm_time": 1656325681944,
    "label": {
      "type_id": 64,
      "label_ru": "Номер инвойса",
      "label_uz": "Invoys raqami",
      "label_en": "Number of Invoice"
    },
    "details": "",
    "commission_value": "0",
    "commission_type": "0",
    "total": 5000000,
    "card_id": "<card-token>",
    "status_code": "0",
    "status_message": "Success"
  }
}
```

Возвращает данные по созданной ранее операции холдирования

HTTP Request

GET <https://apigw.atmos.uz/hold/{id}>

Параметры URL:

Параметр	Описание	Обязательность
id	id транзакции	да

Параметры ответа:

Параметр	Описание
result	объект со статусом ответа сервера
store_transaction	объект с детализацией по транзакции

Списание по ПИНФЛ

Для работы с сервисом необходимо получить токен доступа, который устанавливается в заголовки каждого запроса и служит уникальным идентификатором при проведении операций. Подробная информация о процессе авторизации содержится в разделе Авторизация в API

Для нижеперечисленных эндпоинтов, предусмотрен следующий адрес для работы с сервисом

Base URL: <https://apigw.atmos.uz/ppa>

Создание транзакции (ПИНФЛ)

```
curl -X POST https://apigw.atmos.uz/ppa/transaction/create \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <access-token>" \
-d '{
  "ext_id": "12345789",
  "first_name": "Ivan",
  "last_name": "Ivanov",
  "middle_name": "Ivanovich",
  "pinfl": "123456789123456789",
  "passport_series": "AA",
  "passport_number": "123456789",
  "contract_number": "123456",
  "amount": 100500,
  "partial_debit": true,
  "ofd_items": {
    "ofd_code": "ofd_code_exm",
    "package_code": "123456",
    "tin": "100100100"
  },
  "epos": {
    "branch_id": "branch_id",
    "terminal_group_id": "terminal_group_id"
  }
}'
```

```
POST /transaction/create HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>

{
  "ext_id": "12345789",
```

```
"first_name": "Ivan",
"last_name": "Ivanov",
"middle_name": "Ivanovich",
"pinfl": "123456789123456789",
"passport_series": "AA",
"passport_number": "123456789",
"contract_number": "123456",
"amount": 100500,
"partial_debit": true,
"ofd_items": {
  "ofd_code": "ofd_code_exm",
  "package_code": "123456",
  "tin" : "100100100"
},
"epos": {
  "branch_id": "branch_id",
  "terminal_group_id": "terminal_group_id"
}
}

{
  "payload": {
    "available_balance": 123456789,
    "transaction_status": "CREATED",
    "transaction_id": "12345678",
    "ext_id": "12345789",
    "amount": "100500",
    "first_name": "Ivan",
    "middle_name": "Ivanovich",
    "last_name": "Ivanov",
    "date_created": "2023-12-12 00:00:00"
  },
  "code": "200",
  "description": "Transaction confirmed"
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/ppa/transaction/create>

Создание транзакции на стороне платформы для дальнейшей работы

ВНИМАНИЕ: Объекты ofd_items и epos являются необязательными, но в случае их передачи, все вложенные поля являются обязательными.

Параметры запроса

название	описание	обязательность
ext_id	уникальный идентификатор транзакции на стороне клиента	да
first_name	имя	да
last_name	фамилия	да
middle_name	отчество	да
pinfl	пинфл	да
passport_series	серия паспорта	да
passport_number	номер паспорта	да

название	описание	обязательность
contract_number	номер договора с клиентом	да
amount	сумма списания в тиинах	да
partial_debit	флаг частичного списания (true/false). по умолчанию - false	нет
ofd_items	данные ОФД	нет
ofd_items.ofd_code	код ОФД	нет
ofd_items.package_code	маркировочный код	нет
ofd_items.tin	ИНН	нет
epos	данные epos и филиала партнера, от которых производится списание	нет
epos.branch_id	id филиала/департамента партнера	нет
epos.terminal_group_id	id группы терминалов партнера	нет

Параметры ответа

Название	Описание	Обязательность
code	статус ответа (ok, progress, error)	да
description	описание статуса ответа	нет
payload	объект с данными о созданной транзакции	да
available_balance	актуальный баланс карты	да

Подтверждение транзакции (ПИНФЛ)

```
curl -X POST https://apigw.atmos.uz/ppa/transaction/confirm \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <access-token>" \
-d '{
  "ext_id": "12345789",
  "transaction_id": "1113423543"
}'
```

```
POST /ppa/transaction/confirm HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>

{
  "ext_id": "12345789",
  "transaction_id": "1113423543"
}
```

```
{
  "payload": {
    "transaction_id": "12345678",
```

```
"ext_id": "12345789",
"transaction_status": "SUCCESS",
"details": [
{
"pan": "860066*****5544",
"amount": "100",
"upper_commission": "1",
"status": "SUCCESS"
}
],
"ofd_url": "www.ofd_url_example.uz"
},
"code": "200",
"message": null
}
```

Подтверждение списания средств по уникальным идентификаторам транзакции

ИНФО: Поле ofd_url будет содержаться в ответе сервера только в случае, если при создании транзакции были переданы данные фискализации.

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/ppa/transaction/confirm>

Параметры запроса

Название	Описание	Обязательность
ext_id	уникальный идентификатор транзакции	да
transaction_id	id транзакции на стороне atmos	да

Параметры ответа

Название	Описание	Обязательность
code	статус ответа (ok, progress, error)	да
message	описание статуса ответа	нет
payload	объект с данными о созданной транзакции	да

Запрос данных о транзакции

```
POST /transaction/check HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
Authorization: Bearer <access-token>
Content-Type: application/json
{
"ext_id": 12345789,
"pinfl": "123456789123456789",
"passport_series": "AA",
"passport_number": "123456789",
"contract_number": "123456",
"amount": 100500
}
```

```
}
```

```
curl -X POST https://apigw.atmos.uz/ppa/transaction/check \
-H "Authorization: Bearer <access-token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "ext_id": 12345789,
  "pinfl": "123456789123456789",
  "passport_series": "AA",
  "passport_number": "123456789",
  "contract_number": "123456",
  "amount": 100500
}'
```

```
{
  "payload": {
    "transaction_id": 12345678,
    "ext_id": 12345789,
    "transaction_status": "SUCCESS",
    "details": [
      {
        "pan": "860066*****5544",
        "amount": 100,
        "upper_commission": 1,
        "status": "SUCCESS"
      }
    ],
    "ofd_url": "www.ofd_url_example.uz"
  },
  "code": "200",
  "message": null
}
```

Находит транзакцию по указанным реквизитам, и возвращает по ней детализацию

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/ppa/transaction/check>

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
ext_id	уникальный идентификатор транзакции	да
pinfl	пинфл	да
passport_series	серия паспорта	да
passport_number	номер паспорта	да

Параметры ответа

Параметр	Описание	Обязательность
code	статус ответа (ok, progress, error)	да
message	описание статуса ответа	нет
payload	объект с данными о созданной транзакции	да

Отмена транзакции (ПИНФЛ)

```
curl -X POST https://apigw.atmos.uz/ppa/transaction/cancel \
-H "Authorization: Bearer <access-token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "ext_id": 12345789,
  "transaction_id": "1113423543"
}'
```

```
POST /ppa/transaction/cancel HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
Authorization: Bearer <access-token>
Content-Type: application/json

{
  "ext_id": 12345789,
  "transaction_id": "1113423543"
}
```

```
{
  "payload": {
    "transaction_id": 12345678,
    "ext_id": 12345789,
    "transaction_status": "CANCELED"
  },
  "code": "200",
  "message": null
}
```

Отменяет транзакцию в ATMOS.PAY по паре ее уникальных идентификаторов, до того, как она будет подтверждена

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/ppa/transaction/cancel>

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
ext_id	уникальный идентификатор транзакции	да
transaction_id	id транзакции на стороне atmos	да

Параметры ответа

Параметр	Описание	Обязательность
code	статус ответа (ok, progress, error)	да
message	описание статуса ответа	нет
payload	объект с данными о созданной транзакции	да

Актуализация карт по ПИНФЛ

```
curl -X POST https://apigw.atmos.uz/ppa/cards/update-cards-list \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <access-token>" \
-d '{
  "pinfl": "12345678911234",
  "ext_id": "1234567",
  "epos": {
    "branch_id": 546,
    "terminal_group_id": 266
  }
}'
```

```
POST /ppa/cards/update-cards-list HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>

{
  "pinfl": "12345678911234",
  "ext_id": "1234567",
  "epos": {
    "branch_id": 546,
    "terminal_group_id": 266
  }
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/ppa/cards/update-cards-list>

Синхронизировать/обновить данные карт по запрошенному ПИНФЛ

Метод используется в следующих случаях:

- Если карты владельца не были найдены в системе;
- Необходимо обновить список карт для получения информации о недавно открытых новых картах владельцем ПИНФЛ.

ИНФО: За использование метода может взиматься плата. Рекомендуется предварительно уточнить условия доступа к методу со службой технической поддержки.

ВНИМАНИЕ: При успешном выполнении запроса, клиенту возвращается HTTP статус 200 OK. В случае ошибки, тело ответа сервера будет содержать детализацию ошибки в следующем формате: { "code": -100, "message": "message", "payload": null }

Параметры запроса

название	описание	обязательность
pinfl	ПИНФЛ запрашиваемого лица	да
ext_id	Уникальный идентификатор запроса на стороне клиента	нет
epos.branch_id	id филиала	да
epos.terminal_group_id	id группы терминалов	да

Параметры ответа

отсутствуют

Проверка статуса актуализации карт

```
curl -X POST https://apigw.atmos.uz/ppa/cards/check/{ext_id} \
-H "Authorization: Bearer <access-token>" \
```

```
POST /ppa/cards/check/{ext_id} HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
Authorization: Bearer <access-token>
```

```
{
  "code": 200,
  "message": null,
  "payload": {
    "ext_id": "example_ext_id",
    "masked_pinfl": "3210xxxxxx067",
    "status": "SUCCESSFUL",
    "request_date": "2024-11-26 16:11:47"
  }
}
```

HTTP Request

```
POST https://apigw.atmos.uz/ppa/cards/check/{ext_id}
```

Используется для выяснения статуса актуализации списка карт по ПИНФЛ. В поле `payload.status` возвращает состояние запроса в системе. Значение `SUCCESSFUL` свидетельствует о том, что карты физ.лица по ПИНФЛ были успешно обновлены в системе.

Параметры запроса

название	описание	обязательность
ext_id	уникальный идентификатор запроса	да

Параметры ответа

Название	Описание
code	статус ответа (ok, progress, error)
message	описание статуса ответа
payload.ext_id	Уникальный идентификатор запроса
payload.masked_pinfl	Замаскированный идентификатор пользователя
payload.status	Статус выполнения запроса
payload.request_date	Дата и время создания запроса

Справочник статусов

В теле каждого ответа сервера содержится поле `status`, которое хранит в себе состояние той или иной операции. По умолчанию, при успешном выполнении запроса пользователя, поле содержит код `200`.

Детализации к статусам ошибок приведены в таблице ниже.

Эквайринг Visa/Mastercard

Система МПС - это эквайринг платформа, позволяющая юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Узбекистан, принимать платежи с карт Visa и Mastercard.

При подключении к системе, партнеру выдается уникальный API ключ, который должен быть включен в любой запрос, при работе с платформой, в виде заголовка `apikey`

ИНФО: Для сервиса МПС используется отдельный метод для авторизации, нежели для остальных модулей API, информация по авторизации представлена ниже

ВНИМАНИЕ: Детализация статусов ответа сервера (поле code) приведена в разделе "Системные статусы и ошибки -> 'Системные ошибки (МПС)'"

ВНИМАНИЕ: Все суммы, передаваемые в API в узбекских сумах(UZS) должны указываться в тиинах (1 сум = 100 тиин)

Base URL: <https://apigw.atmos.uz/mps>

Авторизация

```
curl --location 'https://apigw.atmos.uz/token' \
--header 'Authorization: Basic Base64(consumer-key:consumer-secret)' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data grant_type=client_credentials
```

```
POST /token HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Basic Base64(consumer-key:consumer-secret)
Host: apigw.atmos.uz
```

```
{
  "access_token": "string",
  "refresh_token": "string",
  "expires_in": 1234
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/token>

Принимает в качестве параметра зашифрованную строку в формате base64 по формуле - Base64(consumer_key + ':' + consumer_secret). В ответе сервера будет возвращен токен доступа, который действителен в течение 3600 секунд(1ч.).

Продление срока действия токена

```
curl --location 'https://apigw.atmos.uz/token' \
--header 'Authorization: Basic Base64(consumer-key:consumer-secret)' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data grant_type=client_credentials
```

```
POST /token HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Basic Base64(consumer-key:consumer-secret)
```

```
Host: apigw.atmos.uz
```

```
{  
  "access_token": "string",  
  "refresh_token": "string",  
  "expires_in": 1234  
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/token>

Имеет аналогичный функционал с прежним методом, за исключением того, что продлевает срок действия уже выданного токена.

Оплаты (МПС)

Создание транзакции (МПС)

```
curl --location 'https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/create' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \  
--data-raw '{  
  "pan": "4278310021875430",  
  "expiry": "2508",  
  "amount": 10000,  
  "transaction_id": 1,  
  "card_name": "TEST",  
  "cvc2": "680",  
  "client_ip_addr": "192.168.200.01",  
  "ext_id": "64bedd41-f21b-4298-aa88-1206107670b8"  
}'
```

```
POST /mps/pay/transaction/create HTTP/1.1  
Host: apigw.atmos.uz  
apikey: <api-key>  
Authorization: Bearer <access-token>  
Content-Type: application/json  
  
{  
  "pan": "4278310021875430",  
  "expiry": "2508",  
  "amount": 10000,  
  "transaction_id": 1,  
  "card_name": "TEST",  
  "cvc2": "680",  
  "client_ip_addr": "192.168.200.01",  
  "ext_id": "64bedd41-f21b-4298-aa88-1206107670b8"  
}
```

```
{  
  "payload": {  
    "id": 735,  
    "status": 1,  
    "rrn": "420810227278",  
    "type": "DEFAULT",  
    "amount": 10000,  
    "card": {  
      "id": 929,  
      "status": true,  
      "masked_pan": "419525*****1540",  
    }  
  }  
}
```

```
"masked_card_holder": "ANDREY PAK",
"card_type": "VISA",
"date_created": "2024-11-21 16:00:15",
"date_updated": "2024-11-21 16:00:15",
"verified_state": "PENDING",
"card_region": "DOMESTIC"
},
"api_id": 1,
"card_id": 929,
"external_id": "fce222d7-2f5a-4052-9170-b68c30bd9890",
"mps_ext_id": "EueYPCDKLXDhyE9chwPzPcH089s=",
"status_ps": "Approved",
"result_code": "Approved",
"app_code": "249138",
"masked_pan": "419525*****1540",
"client_ip_addr": "192.168.200.01",
"date_created": "2024-11-21 16:00:15",
"date_updated": "2024-11-21 16:00:15",
"redirect_uri":
"https://ecomm.kapital24.uz:2443/ecomm2/ClientHandler?trans_id=EueYPCDKLXDhyE9chwPzPcH089s%3D",
"ofd_redirect_uri": "https://ofd.atmos.uz/api/ofd/blBLR3p1RmVLS0pQSHY4QjRlM1k3UT09",
"store_id": 3,
"upper_commission": 100,
"lower_commission": 0,
"ofd_commission_uri": "https://ofd.atmos.uz/api/ofd/SDRxWDc3ejc0cmZYQmLDT3BGMVFmQT09"
},
"status": {
"code": 0,
"message": "Success",
"trace_id": "673f12bff4d74919c7fcd40ef4dd24ce"
}
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/create>

Создает транзакцию в системе, которая в дальнейшем подлежит подтверждению

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
transaction_id	ID драфта транзакции	да
pan	Номер карты	да
expiry	Срок действия карты в формате ММYY	да
amount	Сумма транзакции в тиинах	да
card_name	Название карты	да
cvc2	Код безопасности карты (CVC2/CVV2)	да
client_ip_addr	IP-адрес клиента	да
ext_id	Уникальный идентификатор (UUID) транзакции, сгенерированный на стороне клиента	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
payload	Объект с данными о транзакции
payload.id	Идентификатор транзакции
payload.status	Статус транзакции
payload.rrn	Номер ссылки возврата транзакции
payload.type	Тип транзакции
payload.amount	Сумма транзакции в валюте
payload.card	Объект с данными о карте
payload.card.id	Идентификатор карты
payload.card.status	Статус карты
payload.card.masked_pan	Маскированный номер карты
payload.card.masked_card_holder	Маскированное имя владельца карты
payload.card.card_type	Тип карты (например, VISA)
payload.card.date_created	Дата создания карты
payload.card.date_updated	Дата обновления карты
payload.card.verified_state	Статус верификации карты
payload.card.card_region	Регион карты
payload.api_id	ID API
payload.card_id	Идентификатор карты
payload.external_id	Внешний ID транзакции
payload.mps_ext_id	MPS внешний ID транзакции
payload.status_ps	Статус PS
payload.result_code	Код результата
payload.app_code	Параметры процессинга
payload.masked_pan	Маскированный номер карты
payload.client_ip_addr	IP-адрес клиента
payload.date_created	Дата создания транзакции
payload.date_updated	Дата обновления транзакции
payload.redirect_uri	Ссылка для перенаправления клиента после 3DS
payload.ofd_redirect_uri	Ссылка для перенаправления в OFD
payload.store_id	ID партнера
payload.upper_commission	Верхняя комиссия
payload.lower_commission	Нижняя комиссия
payload.ofd_commission_uri	Ссылка чека фискализации

Параметр	Описание
status	Объект с данными о статусе операции
status.code	Код статуса операции
status.message	Сообщение статуса операции
status.trace_id	Идентификатор трассировки операции

<!-- ## Подтверждение транзакции (МПС)

```
curl --location 'https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/apply' \
--header 'apikey: <api-key>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--data-raw '{
"transaction_id": 59
}'
```

```
POST /mps/pay/transaction/apply HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
apikey: <api-key>
Authorization: Bearer <access-token>
Content-Type: application/json

{
"transaction_id": 59
}
```

```
{
  "payload": {
    "id": 110,
    "status": 4,
    "type": "DEFAULT",
    "api_id": 1,
    "card_id": 36,
    "external_id": "c4cea503-4838-440e-aac2-4509e1319f4e",
    "mps_ext_id": "I7cQTxAUXz0LPy75q09sldn0zTk=",
    "status_ps": "AUTHENTICATED",
    "status_3ds": "AUTHENTICATED",
    "result_code": "APPROVED",
    "masked_pan": "427831*****5430",
    "client_ip_addr": "192.168.200.01",
    "date_created": "2024-02-26 12:13:05",
    "date_updated": "2024-02-26 17:13:17"
  },
  "status": {
    "code": 0,
    "message": "Success",
    "trace_id": "65dc805d720e28c6b9194e7fd26fdda7"
  }
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/apply>

Подтверждает транзакцию и выполняет оплату. Используется для подтверждения как стандартных транзакций, так и для рекуррентных платежей

Параметры запроса

| Параметр | Описание | Обязательность |
|----------------|--------------------------|----------------|
| transaction_id | Идентификатор транзакции | да |

Параметры ответа

| Параметр | Описание | Обязательность | |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----|
| payload | Объект с данными о транзакции | да | |
| id | Идентификатор транзакции | да | |
| status | Статус транзакции | да | |
| type | Тип транзакции | да | |
| api_id | ID API | да | |
| card_id | Идентификатор карты | да | |
| external_id | Внешний ID транзакции | да | |
| mps_ext_id | MPS внешний ID транзакции | да | |
| status_ps | Статус PS | да | |
| status_3ds | Статус 3DS | да | |
| result_code | Код результата | да | |
| masked_pan | Маскированный номер карты | да | |
| client_ip_addr | IP-адрес клиента | да | |
| date_created | Дата создания транзакции | да | |
| date_updated | Дата обновления транзакции | да | |
| status | Объект с данными о статусе операции | да | |
| code | Код статуса операции | да | |
| message | Сообщение статуса операции | нет | |
| trace_id | Идентификатор трассировки операции | да | --> |

Создание рекуррентного платежа (МПС)

```
curl --location 'https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/create/template' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--data-raw '{
  "card_id": 1,
  "amount": 1000,
  "client_ip_addr": "192.168.200.201",
  "ext_id": "12d649ad-38ac-44c5-8f10-3700bfda5efe"
}
```

```
}'
```

```
POST /mps/pay/transaction/create/template HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
apikey: <api-key>
Authorization: Bearer <access-token>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "card_id": 1,
  "amount": 1000,
  "client_ip_addr": "192.168.200.201",
  "ext_id": "12d649ad-38ac-44c5-8f10-3700bfda5efe"
}
```

```
{
  "payload": {
    "id": 110,
    "status": 1,
    "type": "TEMPLATE",
    "api_id": 1,
    "card_id": 36,
    "external_id": "c4cea503-4838-440e-aac2-4509e1319f4e",
    "mps_ext_id": "I7cQTxAUXz0LPy75q09sldn0zTk=",
    "status_ps": "Approved",
    "status_3ds": "AUTHENTICATED",
    "result_code": "Approved",
    "masked_pan": "427831*****5430",
    "client_ip_addr": "192.168.200.01",
    "date_created": "2024-02-26 17:13:05",
    "date_updated": "2024-02-26 17:13:05",
    "redirect_uri": null
  },
  "status": {
    "code": 0,
    "message": "Success",
    "trace_id": "65dc805134eb63b90d2e048d1d4fb38a"
  }
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/create/template>

Метод создает регулярный платеж в системе. Для успешного создания платежа, передаваемая в запросе карта должна быть ранее привязана к системе, и проведена 3DS верификация при добавлении. Статус 3DS верификации можно проверить методом `/card/{id}`

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
card_id	Идентификатор карты	да
amount	Сумма регулярного платежа в тиинах	да
client_ip_addr	IP-адрес клиента	да

Параметр	Описание	Обязательность
ext_id	Уникальный идентификатор (UUID) транзакции, сгенерированный на стороне клиента	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
payload	Объект с данными о регулярном платеже
id	Идентификатор регулярного платежа
status	Статус регулярного платежа
type	Тип регулярного платежа
api_id	ID API
card_id	Идентификатор карты
external_id	Внешний ID регулярного платежа
mps_ext_id	MPS внешний ID регулярного платежа
status_ps	Статус PS регулярного платежа
status_3ds	Статус 3DS регулярного платежа
result_code	Код результата регулярного платежа
masked_pan	Маскированный номер карты
client_ip_addr	IP-адрес клиента
date_created	Дата создания регулярного платежа
date_updated	Дата обновления регулярного платежа
redirect_uri	Ссылка для перенаправления клиента после 3DS
status	Объект с данными о статусе операции
code	Код статуса операции
message	Сообщение статуса операции
trace_id	Идентификатор трассировки операции

Получение деталей транзакции (МПС)

```
curl --location 'https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/get/52' \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>'
```

```
GET /mps/pay/transaction/get/52 HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
apikey: <api-key>
Authorization: Bearer <access-token>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "payload": {
    "id": 235,
    "status": 6,
```

```
"rrn": "417310203285",
"type": "DEFAULT",
"amount": 100000,
"api_id": 2,
"card_id": 220,
"external_id": "checkout_32157",
"mps_ext_id": "JEpQ9xa980hSPPHLRIExPZBlufQ=",
"status_ps": "Accepted (for reversal)",
"result_code": "Accepted",
"app_code": "999284",
"masked_pan": "419525*****1783",
"client_ip_addr": "10.228.1.26",
"date_created": "2024-06-21 05:38:25",
"date_updated": "2024-06-21 05:38:57",
"redirect_uri":
"https://ecom.kapital24.uz:2443/ecom2/ClientHandler?trans_id=JEpQ9xa980hSPPHLRIExPZBlufQ%3D",
"ofd_redirect_uri": "https://ofd.atmos.uz/api/ofd/bjhMWnRwaDNxb2NWMHRL2hLMXlYQT09",
"store_id": 3,
"upper_commission": 0,
"lower_commission": 0
},
"status": {
"code": 0,
"message": "Success",
"trace_id": "673f1773cdc429d9cdb5bc0b0d982291"
}
}
```

HTTP Request

GET [https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/get/\\${id}](https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/get/${id})

Возвращает имеющуюся в системе детализацию по запрошенной транзакции

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
transaction_id	Идентификатор транзакции	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
payload	Объект с данными о транзакции
payload.id	Идентификатор транзакции
payload.status	Статус транзакции
payload.rrn	Номер ссылки возврата транзакции
payload.type	Тип транзакции
payload.amount	Сумма транзакции в валюте
payload.api_id	ID API
payload.card_id	Идентификатор карты
payload.external_id	Внешний ID транзакции
payload.mps_ext_id	MPS внешний ID транзакции
payload.status_ps	Статус PS


```
"api_id": 1,
"card_id": 55,
"external_id": "f6d7c050-1927-43d6-a828-6a22235d6f32",
"mps_ext_id": "E0ZwTl60PFsSb0z1o8yCwcXEn8=",
"status_ps": "Approved",
"result_code": "Approved",
"masked_pan": "427831*****5430",
"client_ip_addr": "192.168.200.01",
"date_created": "2024-03-18 05:27:54",
"date_updated": "2024-03-18 05:27:54"
},
"status": {
"code": 0,
"message": "Success",
"trace_id": "66029622c951aa197d8196bd89d65308"
}
}
```

HTTP Request

POST https://apigw.atmos.uz/mps/pay/get/ext_id

возвращает данные транзакции по ее внешнему ключу

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
ext_id	Внешний идентификатор транзакции	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
payload	Объект с данными о транзакции
payload.id	Идентификатор транзакции
payload.status	Статус транзакции
payload.type	Тип транзакции
payload.amount	Сумма транзакции в валюте
payload.card	Объект с данными о карте
payload.card.id	Идентификатор карты
payload.card.status	Статус карты
payload.card.masked_pan	Маскированный номер карты
payload.card.masked_card_holder	Маскированное имя владельца карты
payload.card.card_type	Тип карты
payload.card.date_created	Дата создания карты
payload.card.date_updated	Дата обновления карты
payload.card.verified_state	Состояние верификации карты
payload.card.card_region	Регион карты
payload.api_id	ID API

Параметр	Описание
payload.card_id	Идентификатор карты
payload.external_id	Внешний ID транзакции
payload.mps_ext_id	MPS внешний ID транзакции
payload.status_ps	Статус PS
payload.result_code	Код результата
payload.client_ip_addr	IP-адрес клиента
payload.date_created	Дата создания транзакции
payload.date_updated	Дата обновления транзакции
status	Объект с данными о статусе операции
status.code	Код статуса операции
status.message	Сообщение статуса операции
status.trace_id	Идентификатор трассировки операции

<!-- ### Отмена платежа (МПС)

```
curl --location 'https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/cancel' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--data-raw '{
  "store_id": 1,
  "transaction_id": 52
}'
```

```
POST /mps/pay/transaction/cancel HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
Authorization: Bearer <access-token>
Content-Type: application/json

{
  "store_id": 1,
  "transaction_id": 52
}
```

```
{
  "status": {
    "code": 0,
    "message": "Success",
    "trace_id": "673f17938be49a18e27cbb013cfc4625"
  }
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/cancel>

Отменяет совершенный ранее платеж без удержаний из суммы платежа.

ВНИМАНИЕ: Отмена платежа происходит только после закрытия бизнес-дня

Параметры запроса

| Параметр | Описание | Обязательность |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| transaction_id | Идентификатор транзакции для отмены | да |
| store_id | ID партнера | да |

Параметры ответа

| Параметр | Описание |
|----------------|--|
| payload | Объект с данными о результирующей транзакции |
| id | Идентификатор транзакции |
| status | Статус транзакции |
| type | Тип транзакции |
| api_id | ID API |
| card_id | Идентификатор карты |
| external_id | Внешний ID транзакции |
| mps_ext_id | Внешний ID MPS транзакции |
| status_ps | Статус платежной системы |
| status_3ds | Статус 3DS |
| result_code | Код результата |
| masked_pan | Маскированный номер карты |
| client_ip_addr | IP-адрес клиента |
| date_created | Дата создания транзакции |
| date_updated | Дата обновления транзакции |
| status | Объект с данными о статусе операции |
| code | Код статуса операции |
| message | Сообщение статуса операции |
| trace_id | Идентификатор трассировки операции |

Возврат платежа (МПС)

```
curl --location 'https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/revert' \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"transaction_id": 52
}'
```

```
POST /mps/pay/transaction/revert HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
apikey: <api-key>
Authorization: Bearer <access-token>
Content-Type: application/json

{
"transaction_id": 52
}
```

```
{
  "payload": {
    "id": 110,
    "status": 5,
    "type": "DEFAULT",
    "api_id": 1,
    "card_id": 36,
    "external_id": "c4cea503-4838-440e-aac2-4509e1319f4e",
    "mps_ext_id": "I7cQTxAUXz0LPy75q09sldn0zTk=",
    "status_ps": "Missing mandatory parameters\n",
    "status_3ds": "AUTHENTICATED",
    "result_code": "Decline",
    "masked_pan": "427831*****5430",
    "client_ip_addr": "192.168.200.01",
    "date_created": "2024-02-26 12:13:05",
    "date_updated": "2024-02-26 12:13:17"
  },
  "status": {
    "code": 0,
    "message": "Success",
    "trace_id": "65dd6baa145542eebadc9ba6a8f10291"
  }
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/revert>

Возвращает совершенный ранее платеж.

ВНИМАНИЕ: Возврат платежа происходит только после закрытия бизнес-дня

Параметры запроса

| Параметр | Описание | Обязательность |
|----------------|---------------------------------------|----------------|
| transaction_id | Идентификатор транзакции для возврата | да |

Параметры ответа

| Параметр | Описание | |
|-------------|--|--|
| payload | Объект с данными о результирующей транзакции | |
| id | Идентификатор транзакции | |
| status | Статус транзакции | |
| type | Тип транзакции | |
| api_id | ID API | |
| card_id | Идентификатор карты | |
| external_id | Внешний ID транзакции | |
| mps_ext_id | Внешний ID MPS транзакции | |
| status_ps | Статус платежной системы | |
| status_3ds | Статус 3DS | |
| result_code | Код результата | |

| Параметр | Описание | |
|----------------|-------------------------------------|-----|
| masked_pan | Маскированный номер карты | |
| client_ip_addr | IP-адрес клиента | |
| date_created | Дата создания транзакции | |
| date_updated | Дата обновления транзакции | |
| status | Объект с данными о статусе операции | |
| code | Код статуса операции | |
| message | Сообщение статуса операции | |
| trace_id | Идентификатор трассировки операции | --> |

Холдирование (МПС)

Создание операции холдирования (МПС)

```
curl -X POST "https://apigw.atmos.uz/mps-extend/uklon/hold" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "ext_id": "uklon_001",
  "amount": 12000,
  "store_id": 100002,
  "ofd_items": [
    {
      "items_id": "1",
      "ofd_code": "03402004012000000",
      "name": "105 UMUMIY TOZALASH 1000 ML",
      "amount": 6000,
      "quantity": 1
    },
    {
      "items_id": "1",
      "ofd_code": "10105001001000000",
      "name": "Yetkazib berish",
      "amount": 6000,
      "quantity": 1
    }
  ],
  "account": "user_account",
  "invoice_id": "INV-00001",
  "card_id": 947,
  "client_ip_addr": "192.168.1.1"
}'
```

```
POST /mps-extend/uklon/hold HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
Content-Type: application/json

{
  "ext_id": "uklon_001",
  "amount": 12000,
  "store_id": 100002,
  "ofd_items": [
    {
      "items_id": "1",
```

```

"ofd_code": "03402004012000000",
"name": "105 UMUMIY TOZALASH 1000 ML",
"amount": 6000,
"quantity": 1
},
{
"items_id": "1",
"ofd_code": "10105001001000000",
"name": "Yetkazib berish",
"amount": 6000,
"quantity": 1
}
],
"account": "user_account",
"invoice_id": "INV-00001",
"card_id": 947,
"client_ip_addr": "192.168.1.1"
}

```

```

{
"payload": {
"id": 925,
"status": 4,
"rrn": "435206074577",
"type": "TEMPLATE",
"amount": 12000,
"card": {
"id": 947,
"status": true,
"approved": true,
"masked_pan": "419525*****11111",
"masked_card_holder": "NAME LASTNAME",
"card_type": "VISA",
"date_created": "2024-12-16 12:21:43",
"date_updated": "2024-12-16 12:21:43",
"verified_state": "VERIFIED",
"status_3ds": "AUTHENTICATED",
"card_region": "DOMESTIC",
"store_id": 000002
},
"card_id": 947,
"external_id": "PARTNER_001",
"mps_ext_id": "TrZZ5RRDVRR4GY5FBub5Pjubix8=",
"status_ps": "Approved",
"status_3ds": "AUTHENTICATED",
"result_code": "Approved",
"masked_pan": "419525*****9556",
"client_ip_addr": "192.168.1.1",
"date_created": "2024-12-17 06:42:43",
"date_updated": "2024-12-17 11:42:43",
"ofd_redirect_uri": "https://ofd.atmos.uz/api/ofd/TlVXWkVMejFYQVhvS3dNVHNXV1kwZz00",
"store_id": 100002,
"upper_commission": 0,
"lower_commission": 0
},
"status": {
"code": 0,
"message": "Success",
"trace_id": "67611d6344179f211d0ed71bf666e71c"
}
}

```

Создание операции холдирования средств на карте клиента, в рамках системы МПС

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/mps-extend/uklon/hold>

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
ext_id	Внешний идентификатор	да
amount	Сумма транзакции	да
store_id	Идентификатор партнера	да
ofd_items.items_id	Идентификатор товара в списке OFD	да
ofd_items.ofd_code	Код товара в списке OFD	да
ofd_items.name	Наименование товара в списке OFD	да
ofd_items.amount	Сумма товара в списке OFD	да
ofd_items.quantity	Количество товара в списке OFD	да
account	Внутренний идентификатор	да
invoice_id	Идентификатор счета	да
card_id	Идентификатор карты	да
client_ip_addr	IP-адрес клиента	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
code	Код статуса операции
description	Описание статуса ответа
payload.id	Идентификатор транзакции
payload.status	Статус транзакции
payload.rrn	Номер транзакции
payload.type	Тип транзакции
payload.amount	Сумма транзакции
payload.card.id	Идентификатор карты
payload.card.status	Статус карты
payload.card.approved	Статус одобрения карты
payload.card.masked_pan	Маскированный номер карты
payload.card.masked_card_holder	Маскированное имя владельца карты
payload.card.card_type	Тип карты
payload.card.date_created	Дата создания карты
payload.card.date_updated	Дата последнего обновления карты

Параметр	Описание
payload.card.verified_state	Состояние верификации карты
payload.card.status_3ds	Статус 3DS проверки карты
payload.card.card_region	Регион карты
payload.card.store_id	Идентификатор партнера
payload.card_id	Идентификатор карты (совпадает с payload.card.id)
payload.external_id	Внешний идентификатор
payload.mps_ext_id	Внешний идентификатор транзакции
payload.status_ps	Статус платежа
payload.status_3ds	Статус 3DS транзакции
payload.result_code	Результат платежа
payload.masked_pan	Маскированный номер карты (совпадает с payload.card.masked_pan)
payload.client_ip_addr	IP-адрес клиента
payload.date_created	Дата создания транзакции
payload.date_updated	Дата последнего обновления транзакции
payload.ofd_redirect_uri	URI для перенаправления
payload.store_id	Идентификатор партнера (совпадает с payload.card.store_id и payload.store_id)
payload.upper_commission	Верхняя комиссия
payload.lower_commission	Нижняя комиссия
status.trace_id	Идентификатор отслеживания запроса

Списание холдированной суммы (МПС)

```
curl -X POST "https://apigw.atmos.uz/mps-extend/uklon/apply" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "transaction_id": 925
}'
```

```
POST /mps-extend/uklon/apply HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
Content-Type: application/json

{
  "transaction_id": 925
}
```

```
{
  "payload": {
    "id": 925,
    "status": 4,
    "rrn": "435206074577",
    "type": "TEMPLATE",
    "amount": 12000,
    "card": {
```

```
"id": 947,
"status": true,
"approved": true,
"masked_pan": "419525*****1111",
"masked_card_holder": "NAME LASTNAME",
"card_type": "VISA",
"date_created": "2024-12-16 12:21:43",
"date_updated": "2024-12-16 12:21:43",
"verified_state": "VERIFIED",
"status_3ds": "AUTHENTICATED",
"card_region": "DOMESTIC",
"store_id": 100002
},
"card_id": 947,
"external_id": "uklon_001",
"mps_ext_id": "TrZZ5RRDVrr4GY5FBub5Pjubix8=",
"status_ps": "Approved",
"status_3ds": "AUTHENTICATED",
"result_code": "Approved",
"masked_pan": "419525*****9556",
"client_ip_addr": "192.168.1.1",
"date_created": "2024-12-17 06:42:43",
"date_updated": "2024-12-17 06:42:43",
"redirect_uri":
"https://ecomm.kapital24.uz:2443/ecomm2/ClientHandler?trans_id=TrZZ5RRDVrr4GY5FBub5Pjubix8%30",
"ofd_redirect_uri": "https://ofd.atmos.uz/api/ofd/T1VXWkVMejFYQVhvS3dNVHNXV1kwZz00",
"store_id": 100002,
"upper_commission": 0,
"lower_commission": 0
},
"status": {
"code": 0,
"message": "Success",
"trace_id": "67611e3b6b932e56690f31668951dbf2"
}
}
```

Выполняет списание денежных средств на основе ранее захолдированной суммы

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/mps-extend/uklon/apply>

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
transaction_id	Идентификатор транзакции	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
code	Код статуса операции
description	Описание статуса ответа
payload.id	Идентификатор транзакции
payload.status	Статус транзакции
payload.rrn	Номер транзакции
payload.type	Тип транзакции

Параметр	Описание
payload.amount	Сумма транзакции
payload.card.id	Идентификатор карты
payload.card.status	Статус карты
payload.card.approved	Статус одобрения карты
payload.card.masked_pan	Маскированный номер карты
payload.card.masked_card_holder	Маскированное имя владельца карты
payload.card.card_type	Тип карты
payload.card.date_created	Дата создания карты
payload.card.date_updated	Дата последнего обновления карты
payload.card.verified_state	Состояние верификации карты
payload.card.status_3ds	Статус 3DS проверки карты
payload.card.card_region	Регион карты
payload.card.store_id	Идентификатор партнера
payload.card_id	Идентификатор карты (совпадает с payload.card.id)
payload.external_id	Внешний идентификатор
payload.mps_ext_id	Внешний идентификатор транзакции
payload.status_ps	Статус платежа
payload.status_3ds	Статус 3DS транзакции
payload.result_code	Результат платежа
payload.masked_pan	Маскированный номер карты (совпадает с payload.card.masked_pan)
payload.client_ip_addr	IP-адрес клиента
payload.date_created	Дата создания транзакции
payload.date_updated	Дата последнего обновления транзакции
payload.redirect_uri	URI для перенаправления клиента
payload.ofd_redirect_uri	URI для перенаправления в систему OFD
payload.store_id	Идентификатор партнера (совпадает с payload.card.store_id и payload.store_id)
payload.upper_commission	Верхняя комиссия
payload.lower_commission	Нижняя комиссия
status.trace_id	Идентификатор отслеживания запроса

Отмена операции холдирования (МПС)

```
curl -X POST "https://apigw.atmos.uz/mps-extend/uklon/cancel" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
```

```
"store_id": 100002,  
"transaction_id": 925  
'
```

```
POST /mps-extend/uklon/cancel HTTP/1.1  
Host: apigw.atmos.uz  
Content-Type: application/json
```

```
{  
"store_id": 100002,  
"transaction_id": 925  
}
```

```
{  
"status": {  
"code": 0,  
"message": "Success",  
"trace_id": "67611fd176ffefc6b963f36dbe32e582"  
}  
}
```

Отменяет созданную ранее операцию холдирования

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/mps-extend/uklon/cancel>

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
store_id	Идентификатор партнера	да
transaction_id	Идентификатор транзакции	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
code	Код статуса операции
description	Описание статуса ответа
status.code	Код статуса ответа (например, 0 - успешный запрос)
status.message	Описание статуса ответа (например, Success)
status.trace_id	Идентификатор отслеживания запроса

Возврат средств по завершенной операции холдирования (МПС)

```
curl -X POST "https://apigw.atmos.uz/mps-extend/uklon/return" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
"transaction_id": 923  
'
```

```
POST /mps-extend/uklon/return HTTP/1.1  
Host: apigw.atmos.uz  
Content-Type: application/json
```

```
{  
"transaction_id": 923  
}
```

```
}

{
  "payload": {
    "id": 923,
    "status": 7,
    "rrn": "000206071000",
    "type": "TEMPLATE",
    "amount": 10000,
    "card_id": 947,
    "external_id": "store_1",
    "mps_ext_id": "AYhQoiCylvfwB0JLqEj24w0ioLHU0",
    "status_ps": "Approved",
    "status_3ds": "AUTHENTICATED",
    "result_code": "Approved",
    "masked_pan": "419525*****1111",
    "client_ip_addr": "192.168.1.1",
    "date_created": "2024-12-17 06:17:17",
    "date_updated": "2024-12-17 12:12:17",
    "redirect_uri":
    "https://ecomm.kapital24.uz:2443/ecomm2/ClientHandler?trans_id=AYhQoiCylvfwB0JLqEj24w0ioLHU%30",
    "ofd_redirect_uri": "https://ofd.atmos.uz/api/ofd/blMxbUNiUEZ0WTNNWGFVC9VVGQ1dz00",
    "upper_commission": 0,
    "lower_commission": 0
  },
  "status": {
    "code": 0,
    "message": "Success",
    "trace_id": "676124513032520bff53bc5309ac8488"
  }
}
```

Выполняет возврат средств, списанных ранее на основе операции холдирования

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/mps-extend/uklon/return>

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
transaction_id	Идентификатор транзакции	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
code	Код статуса операции
description	Описание статуса ответа
payload.id	Идентификатор транзакции
payload.status	Статус транзакции
payload.rrn	Номер транзакции
payload.type	Тип транзакции
payload.amount	Сумма транзакции
payload.card_id	Идентификатор карты

Параметр	Описание
payload.external_id	Внешний идентификатор
payload.mps_ext_id	Внешний идентификатор транзакции
payload.status_ps	Статус платежа
payload.status_3ds	Статус 3DS транзакции
payload.result_code	Результат платежа
payload.masked_pan	Маскированный номер карты
payload.client_ip_addr	IP-адрес клиента
payload.date_created	Дата создания транзакции
payload.date_updated	Дата последнего обновления транзакции
payload.redirect_uri	URI для перенаправления клиента
payload.ofd_redirect_uri	URI для перенаправления в систему OFD
payload.upper_commission	Верхняя комиссия
payload.lower_commission	Нижняя комиссия
status.trace_id	Идентификатор отслеживания запроса

Платежная страница

Оплата

Выставление счета (МПС)

```
curl -X POST 'https://apigw.atmos.uz/checkout/invoice/create' \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "request_id": "1231312312",
  "store_id": 3,
  "expiration_time": 10,
  "expiration_date": "2024-07-11T11:12:12",
  "account": "DFSDF",
  "amount": 100000,
  "success_url": "https://atmos.uz",
  "items": [
    {
      "items_id": "1",
      "code": "ИКПУ код",
      "name": "book 1",
      "amount": 50000,
      "quantity": 3,
      "details": [
        {
          "name": "package_code",
          "values": "код упаковки"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

"name": "mark_code",
"values": "код маркировки"
},
{
"name": "tin",
"values": "ИНН/ПИНФЛ"
},
{
"name": "discount",
"values": "скидка"
},
{
"name": "quantity",
"values": "количество"
}
]
},
{
"items_id": "2",
"code": "ИКПУ код",
"name": "book 1",
"amount": 50000,
"quantity": 3,
"details": [
{
"name": "package_code",
"values": "код упаковки"
},
{
"name": "mark_code",
"values": "код маркировки"
},
{
"name": "tin",
"values": "ИНН/ПИНФЛ"
},
{
"name": "discount",
"values": "скидка"
},
{
"name": "quantity",
"values": "количество"
}
]
}
]
}'

```

```

POST https://apigw.atmos.uz/checkout/invoice/create HTTP/1.1
Host: https://apigw.atmos.uz
Authorization: Bearer <access-token>
Content-Type: application/json

```

```

{
"request_id": "1231312312",
"store_id": 3,
"expiration_time": 10,
"expiration_date": "2024-07-11T11:12:12",
"account": "DFSDF",
"amount": 100000,
"success_url": "https://atmos.uz",
"items": [
{

```

```

"items_id": "1",
"code": "ИКПУ код",
"name": "book 1",
"amount": 50000,
"quantity": 3,
"details": [
{
"name": "package_code",
"values": "код упаковки"
},
{
"name": "mark_code",
"values": "код маркировки"
},
{
"name": "tin",
"values": "ИНН/ПИНФЛ"
},
{
"name": "discount",
"values": "скидка"
},
{
"name": "quantity",
"values": "количество"
}
],
{
"items_id": "2",
"code": "ИКПУ код",
"name": "book 1",
"amount": 50000,
"quantity": 3,
"details": [
{
"name": "package_code",
"values": "код упаковки"
},
{
"name": "mark_code",
"values": "код маркировки"
},
{
"name": "tin",
"values": "ИНН/ПИНФЛ"
},
{
"name": "discount",
"values": "скидка"
},
{
"name": "quantity",
"values": "количество"
}
]
}
]
}

```

```

{
"store_id": 3,
"payment_id": 272,
"token": "9Y53Bh_hFirZgxxFqBTwtA==",

```

```

"url": "https://checkout.atmos.uz/ru/invoice?id=9Y53Bh_hFirZgxxFqBTwtA==", # ссылка инвойса для
открытия в браузере
"status": {
"code": "OK",
"description": "Success"
}
}

```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/checkout/invoice/create>

Создает платеж в системе с оплатой через веб-интерфейс (платежная страница). URL платежной страницы будет передан в ответе сервера.

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
request_id	Уникальный идентификатор запроса	да
store_id	Идентификатор партнера	да
expiration_time	Время до истечения инвойса в минутах	нет
expiration_date	Дата и время истечения инвойса в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	нет
account	Партнерский идентификатор платежа	да
amount	Сумма (тиины)	да
success_url	Ссылка для редиректа при успешной оплате	да
items	Список товаров или услуг	да
items[].items_id	Идентификатор товара или услуги	да
items[].name	Наименование товара или услуги	да
items[].amount	Сумма для товара или услуги (тиины)	да
items[].quantity	Количество товара или услуги (если применимо)	нет
items[].details	Детали товара или услуги	да
items[].details.name	Название ключа детали товара или услуги	да
items[].details.values	Значение ключа детали товара или услуги	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
store_id	Идентификатор партнера
payment_id	Идентификатор платежа
token	Токен инвойса
url	Ссылка на инвойс для открытия в браузере
status	Статус ответа
status.code	Код статуса
status.description	Описание статуса

Запросить статус инвойса (МПС)

```
curl -X POST https://apigw.atmos.uz/checkout/invoice/get \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN" \
-d '{
  "payment_id": 598
}'
```

```
POST /checkout/invoice/get HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
Content-Type: application/json
Accept: application/json

{
  "payment_id": 598
}
```

```
{
  "status": {
    "code": "0",
    "description": "Success"
  },
  "token": "mPKIf0TG2qM7cT-Ge4i_Jg==",
  "processing_id": "12757683",
  "store_id": 10133,
  "channel_type": "INVOICE",
  "account": "DFSDF",
  "amount": 100000,
  "state": "SUCCESS",
  "created_at": "2025-09-02T05:10:52.274544Z",
  "expires_at": "2025-10-02T05:10:52.274224Z",
  "payment_items": [
    {
      "name": "service",
      "price": null,
      "quantity": null,
      "amount": 50000
    },
    {
      "name": "book 1",
      "price": null,
      "quantity": 3,
      "amount": 50000
    }
  ],
  "success_url": "https://atmos.uz",
  "success": true,
}
```

```
"final": true
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/checkout/invoice/get>

Возвращает данные об актуальном состоянии ранее созданного инвойса на момент выполнения запроса

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
payment_id	Идентификатор платежа	да*
token	Токен платежа, полученный при создании инвойса	да*

- Передаётся либо payment_id, либо token. Одновременная передача не допускается.

Параметры ответа

Параметр	Описание
status	Объект со статусом выполнения запроса
status.code	Код статуса (0 — успешно)
status.description	Описание статуса
token	Токен платежа
processing_id	Идентификатор платежа в платёжной системе
store_id	Идентификатор магазина
channel_type	Тип канала (например, INVOICE)
account	Номер счёта, переданный при создании платежа
amount	Сумма платежа
state	Текущий статус платежа
created_at	Дата и время создания платежа (ISO 8601)
expires_at	Дата и время истечения платежа (ISO 8601)
payment_items	Массив позиций для ОФД
payment_items[].name	Наименование позиции
payment_items[].price	Цена за единицу
payment_items[].quantity	Количество
payment_items[].amount	Итоговая сумма по позиции
success_url	URL для перенаправления клиента при успешном платеже
success	Признак успешного платежа
final	Признак финального состояния платежа (статус больше не изменится)

Привязка карт

Привязка карты

```
curl --location 'https://apigw.atmos.uz/mps/pay/card/bind' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--header 'Authorization: Bearer <access-token>' \  
--data-raw '{  
  "store_id": 1,  
  "pan": "4278310022884134",  
  "expiry": "2508",  
  "card_name": "TEST",  
  "cvc2": "075",  
  "client_ip_addr": "192.168.200.01",  
  "ext_id": "1"  
'
```

```
POST /mps/pay/card/bind HTTP/1.1  
Host: apigw.atmos.uz  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer <access-token>  
  
{  
  "store_id": 1,  
  "pan": "4278310022884134",  
  "expiry": "2508",  
  "card_name": "TEST",  
  "cvc2": "075",  
  "client_ip_addr": "192.168.200.01",  
  "ext_id": "1"  
}
```

```
{  
  "payload": {  
    "id": 144,  
    "status": 1,  
    "type": "DEFAULT",  
    "amount": 10000,  
    "card": {  
      "id": 67,  
      "status": true,  
      "masked_pan": "402306*****9999",  
      "masked_card_holder": "CUSTOMER NAME",  
      "card_type": "VISA",  
      "date_created": "2024-03-26 14:28:11",  
      "date_updated": "2024-03-26 14:28:11",  
      "verified_state": "PENDING",  
      "card_region": "DOMESTIC"  
    },  
    "api_id": 1,  
    "card_id": 67,  
    "external_id": "82b9c105-95f2-45ce-b33a-74ba4ea11ee4",  
    "mps_ext_id": "r2PlRV8Y8CjwBAM4gzzFcVJ504c=",  
    "status_ps": "Approved",  
    "result_code": "Approved",  
    "masked_pan": "402306*****9327",  
    "client_ip_addr": "192.168.200.01",  
    "date_created": "2024-03-26 14:28:11",  
    "date_updated": "2024-03-26 14:28:11",  
    "redirect_uri":  
    "https://ecomm.kapital24.uz:6443/ecomm2/ClientHandler?trans_id=r2PlRV8Y8CjwBAM4gzzFcVJ504c%3D"  
  },  
  "status": {
```

```
"code": 0,  
"message": "Success",  
"trace_id": "6602952bd44ca285f56c38255f2c1e15"  
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/mps/pay/card/bind>

Позволяет привязать карту для совершения дальнейших регулярных платежей

ИНФО: Данный метод используется при глубокой интеграции партнера, при наличии у него PCI DSS. В прочих случаях, для привязки карты используется метод "Привязка карты владельцем"

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
store_id	ID партнера	да
pan	Номер карты	да
expiry	Срок действия карты в формате ММYY	да
card_name	Название карты	да
cvc2	Код безопасности карты (CVC2/CVV2)	да
client_ip_addr	IP-адрес клиента	да
ext_id	Внешний id карты	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
payload	Объект с данными о транзакции
payload.id	Идентификатор транзакции
payload.status	Статус транзакции
payload.type	Тип транзакции
payload.amount	Сумма транзакции в валюте
payload.card	Объект с данными о карте
payload.card.id	Идентификатор карты
payload.card.status	Статус карты
payload.card.masked_pan	Маскированный номер карты
payload.card.masked_card_holder	Маскированное имя владельца карты
payload.card.card_type	Тип карты
payload.card.date_created	Дата создания карты
payload.card.date_updated	Дата обновления карты
payload.card.verified_state	Состояние верификации карты

Параметр	Описание
payload.card.card_region	Регион карты
payload.api_id	ID API
payload.card_id	Идентификатор карты
payload.external_id	Внешний ID транзакции
payload.mps_ext_id	MPS внешний ID транзакции
payload.status_ps	Статус PS
payload.result_code	Код результата
payload.client_ip_addr	IP-адрес клиента
payload.date_created	Дата создания транзакции
payload.date_updated	Дата обновления транзакции
payload.redirect_uri	Ссылка для перенаправления клиента после 3DS
status	Объект с данными о статусе операции
status.code	Код статуса операции
status.message	Сообщение статуса операции
status.trace_id	Идентификатор трассировки операции

Привязка карты владельцем

```
curl -X POST "https://apigw.atmos.uz/checkout/card-bind/create" \
-H "Host: https://apigw.atmos.uz" \
-H "Authorization: Bearer <access-token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "request_id": "1231312312",
  "store_id": 3,
  "account": "DFSDF",
  "success_url": "https://atmos.uz"
}'
```

```
POST https://apigw.atmos.uz/checkout/card-bind/create HTTP/1.1
Host: https://apigw.atmos.uz
Authorization: Bearer <access-token>
Content-Type: application/json
{
  "request_id": "1231312312",
  "store_id": 3,
  "account": "DFSDF",
  "success_url": "https://atmos.uz",
}
```

```
{
  "store_id": 3,
  "payment_id": 272,
  "token": "9Y53Bh_hFirZgxxFqBTwtA==",
  "url": "https://checkout.atmos.uz/bind?id=9Y53Bh_hFirZgxxFqBTwtA==",
  "status": {
    "code": "OK",
    "description": "Success",
    "trace_id": "6602952bd44ca285f56c38255f2c1e15"
  }
}
```

```
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/checkout/card-bind/create>

Метод для генерации ссылки по привязке карты держателем (владельцем карты). После привязки, партнер имеет доступ к производству списаний средств с карты на своей стороне.

ИНФО: При использовании данного метода, держатель карты сам вводит данные карты на сгенерированной веб-странице

Последовательность процесса:

1. По вызову метода формируется ссылка;
2. Ссылка передается держателю карты. Вводятся данные карты, производится привязка по одноразовому SMS-паролю;
3. В случае успешной привязки система выполняет запрос в билинг партнера со следующим содержимым: { "api_key" : <API-KEY> "card_id" : 1231 };
4. Система ожидает ответ от биллинга партнера со следующим содержимым: { "status": 1, "message": "Успешно" };
5. Карта успешно привязана, и партнер может производить списания по выданному [card_id](#).

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
request_id	Уникальный идентификатор (формируется на стороне партнера)	да
store_id	id партнера в системе	да
account	Идентификатор операции (формируется на стороне партнера)	да
success_url	Страница перенаправления пользователя при успешном ответе	да

Параметры ответа

Параметр	Описание
store_id	id партнера
payment_id	Идентификатор транзакции
token	Токен транзакции
url	Ссылка для привязки карты
status	Объект с данными о статусе операции
status.code	Код статуса операции
status.message	Сообщение статуса операции
status.trace_id	Идентификатор трассировки операции

Получение деталей привязанной карты

```
curl --location 'https://apigw.atmos.uz/mps/pay/card/32' \
--header 'Authorization: Bearer <access-token>'
```

```
GET /mps/pay/card/32 HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
Authorization: Bearer <access-token>
```

```
{
  "payload": {
    "card": {
      "id": 928,
      "status": true,
      "approved": true,
      "masked_pan": "427831*****5430",
      "masked_card_holder": "TEST",
      "card_type": "VISA",
      "date_created": "2024-11-21 10:58:12",
      "date_updated": "2024-11-21 10:58:12",
      "verified_state": "FAILED",
      "status_3ds": "FAILED",
      "card_region": "ONUS",
      "store_id": 1
    },
    "card_id": 928
  },
  "status": {
    "code": 0,
    "message": "Success",
    "trace_id": "65dd6c72a94bfe3856d7f821e8ac37eb"
  }
}
```

HTTP Request

GET <https://apigw.atmos.uz/mps/pay/card/32>

Возвращает данные по ранее привязанной к сервису карте

Параметры запроса

Параметр	Описание	Обязательность
id	Идентификатор карты	да

Параметры ответа

название	описание
payload	Объект с данными
card	Объект с данными о карте
card.id	Идентификатор карты
card.status	Статус привязки карты
card.masked_pan	Замаскированный номер карты
card.masked_card_holder	Замаскированное имя владельца карты
card.card_type	Тип карты
card.date_created	Дата создания привязки карты

название	описание
card.date_updated	Дата обновления привязки карты
card.verified_state	Состояние верификации карты
card.status_3ds	Статус 3DS
card.card_region	Регион регистрации карты
card.store_id	ID партнера
card_id	ID карты в системе
status	Объект с данными о статусе операции
status.code	Код статуса операции
status.message	Сообщение статуса операции
status.trace_id	Идентификатор трассировки операции

Удаление привязанной карты (unbind)

```
curl -X POST "https://apigw.atmos.uz/mps/pay/card/unbind" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <access-token>" \
-d '{
  "card_id": 0000,
  "store_id": 0000000
}'
```

```
POST https://apigw.atmos.uz/mps/pay/card/unbind HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>

{
  "card_id": 0000,
  "store_id": 0000000
}
```

```
{
  "status": {
    "code": 0,
    "message": "Success",
    "trace_id": "673dc426d9e792630a9dec5bb25603a8"
  }
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/mps/pay/card/unbind>

Удаление ранее привязанной к партнеру карты

Параметры запроса

Название	Описание	Обязательность
card_id	Идентификатор банковской карты	Да
store_id	Идентификатор партнёра (магазина)	Да

Параметры ответа

Название поля	Описание
status	Объект статуса ответа
code	Код выполнения операции
message	Сообщение о результате операции
trace_id	Уникальный идентификатор запроса

Создание драфта транзакции (bind)

```
curl -X POST https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/pre-create \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <access-token>" \
-d '{
  "amount": 10000,
  "ext_id": "{{${randomUUID}}}",
  "store_id": 3,
  "ofd_items": [],
  "account": "i-203451",
  "invoice_id": "00023213"
}'
```

```
POST /mps/pay/transaction/pre-create HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>

{
  "amount": 10000,
  "ext_id": "{{${randomUUID}}}",
  "store_id": 3,
  "ofd_items": [],
  "account": "i-203451",
  "invoice_id": "00023213"
}
```

```
{
  "payload": {
    "id": 898,
    "status": 0,
    "type": "DEFAULT",
    "amount": 10000,
    "api_id": 1,
    "external_id": "9f7ab26c-9ddd-47bf-b5ee-c7e04714f162",
    "date_created": "2024-11-20 16:12:38",
    "date_updated": "2024-11-20 16:12:38",
    "ofd_redirect_uri": "https://ofd.atmos.uz/api/ofd/bVYxRGo5cjQx0FN4RlRpZjRST3hFdZ09",
    "store_id": 3,
    "upper_commission": 0,
    "lower_commission": 0
  },
  "status": {
    "code": 0,
    "message": "Success",
    "trace_id": "673dc426d9e792630a9dec5bb25603a8"
  }
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/pre-create>

Создание драфта(черновика) транзакции для последующего списания с привязанной карты

Параметры запроса

Название	Описание	Обязательность
amount	Сумма транзакции (в тиинах)	Да
ext_id	Уникальный идентификатор запроса	Да
store_id	Идентификатор партнера	Да
ofd_items	Список ОФД объектов	Да
account	ID операции на стороне клиента	Да
invoice_id	Номер счёта	Да

Параметры ответа

Название поля	Описание
id	Уникальный идентификатор транзакции
status	Статус транзакции
type	Тип транзакции
amount	Сумма транзакции (в тиинах)
api_id	Идентификатор API
external_id	Внешний идентификатор транзакции
date_created	Дата создания транзакции
date_updated	Дата последнего обновления транзакции
ofd_redirect_uri	Ссылка для перенаправления OFD
store_id	Идентификатор партнера
upper_commission	Верхняя комиссия
lower_commission	Нижняя комиссия
code	Код статуса ответа
message	Сообщение статуса ответа
trace_id	Уникальный идентификатор запроса

Создание транзакции из драфта (bind)

```
curl -X POST https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/create/bind \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <access-token>" \
-d '{
  "card_id": 855,
  "amount": 1000,
  "client_ip_addr": "192.168.200.201",
  "transaction_id": 883
}'
```

```
POST /mps/pay/transaction/create/bind HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
```

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
```

```
{
  "card_id": 855,
  "amount": 1000,
  "client_ip_addr": "192.168.200.201",
  "transaction_id": 883
}
```

```
{
  "payload": {
    "id": 735,
    "status": 1,
    "rrn": "420810227278",
    "type": "DEFAULT",
    "amount": 10000,
    "card": {
      "id": 923,
      "status": true,
      "masked_pan": "419525*****1540",
      "masked_card_holder": "NAME TEST",
      "card_type": "VISA",
      "date_created": "2024-11-20 16:20:19",
      "date_updated": "2024-11-20 16:20:19",
      "verified_state": "PENDING",
      "card_region": "DOMESTIC"
    },
    "api_id": 1,
    "card_id": 923,
    "external_id": "fce222d7-2f5a-4052-9170-b68c30bd9890",
    "mps_ext_id": "Bh0Ery3oY7G5hHtNTFABHiCLsfQ=",
    "status_ps": "Approved",
    "result_code": "Approved",
    "app_code": "249138",
    "masked_pan": "419525*****1540",
    "client_ip_addr": "192.168.200.01",
    "date_created": "2024-11-20 16:20:19",
    "date_updated": "2024-11-20 16:20:19",
    "redirect_uri":
      "https://ecomm.kapital24.uz:2443/ecomm2/ClientHandler?trans_id=Bh0Ery3oY7G5hHtNTFABHiCLsfQ%3D",
    "ofd_redirect_uri": "https://ofd.atmos.uz/api/ofd/blBLR3p1RmVLS0pQSHY4QjRLM1k3UT09",
    "store_id": 3,
    "upper_commission": 100,
    "lower_commission": 0,
    "ofd_commission_uri": "https://ofd.atmos.uz/api/ofd/SDRxWdc3ejc0cmZYQmLDT3BGMVFmQT09"
  },
  "status": {
    "code": 0,
    "message": "Success",
    "trace_id": "673dc5f3080d8074fd3a272cb3d0c365"
  }
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/create/bind>

Создание транзакции из драфта(черновика) и привязка к ней карты для платежа

Параметры запроса

Название поля	Описание	Обязательное
card_id	Идентификатор карты, с которой будет выполнена транзакция	Да
amount	Сумма транзакции (в тиинах)	Да
client_ip_addr	IP-адрес клиента, инициировавшего транзакцию	Да
transaction_id	Идентификатор транзакции, с которым будет связана операция	Да

Параметры ответа

Название поля	Описание
id	Уникальный идентификатор транзакции
status	Статус транзакции
rrn	Номер ссылки на запрос (Retrieval Reference Number)
type	Тип транзакции
amount	Сумма транзакции
card.id	Уникальный идентификатор карты
card.status	Статус карты (true/false)
card.masked_pan	Маскированный номер карты
card.masked_card_holder	Маскированное имя владельца карты
card.card_type	Тип карты
api_id	Идентификатор API
card_id	Идентификатор карты
external_id	Внешний идентификатор транзакции
mps_ext_id	Внешний идентификатор платформы MPS
status_ps	Статус на стороне процессинга
result_code	Код результата транзакции
app_code	Код приложения, связанного с транзакцией
masked_pan	Маскированный номер карты
client_ip_addr	IP-адрес клиента
date_created	Дата и время создания транзакции
date_updated	Дата и время обновления транзакции
redirect_uri	URI для перенаправления после транзакции
ofd_redirect_uri	URI для перенаправления в систему OFD
store_id	Идентификатор партнера

Название поля	Описание
upper_commission	Верхняя комиссия
lower_commission	Нижняя комиссия
ofd_commission_uri	URI для комиссии OFD

Подтверждение транзакции (bind)

```
curl -X POST https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/apply \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <access-token>" \
-d '{
  "transaction_id": 59
}'
```

```
POST https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/apply HTTP/1.1
Host: apigw.atmos.uz
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>

{
  "transaction_id": 59
}
```

```
{
  "payload": {
    "id": 735,
    "status": 4,
    "rrn": "420810227278",
    "type": "DEFAULT",
    "amount": 10000,
    "card": {
      "id": 923,
      "status": true,
      "masked_pan": "419525*****1540",
      "masked_card_holder": "NAME TEST",
      "card_type": "VISA",
      "date_created": "2024-11-20 16:20:19",
      "date_updated": "2024-11-20 16:20:19",
      "verified_state": "VERIFIED",
      "card_region": "DOMESTIC"
    },
    "api_id": 1,
    "card_id": 923,
    "external_id": "fce222d7-2f5a-4052-9170-b68c30bd9890",
    "mps_ext_id": "Bh0Ery3oY7G5hHtNTFABHiCLsfQ=",
    "status_ps": "Approved",
    "result_code": "Approved",
    "app_code": "249138",
    "masked_pan": "419525*****1540",
    "client_ip_addr": "192.168.200.01",
    "date_created": "2024-11-20 16:20:19",
    "date_updated": "2024-11-20 16:20:19",
    "ofd_redirect_uri": "https://ofd.atmos.uz/api/ofd/blBlR3p1RmVLS0pQSHY4QjRlM1k3UT09",
    "store_id": 3,
    "upper_commission": 100,
    "lower_commission": 0,
    "ofd_commission_uri": "https://ofd.atmos.uz/api/ofd/SDRxWdc3ejc0cmZYQmLDT3BGMVfMQT09"
  },
  "status": {
    "code": 0,
    "message": "Success",
```

```
"trace_id": "673dc5f3080d8074fd3a272cb3d0c365"
}
```

HTTP Request

POST <https://apigw.atmos.uz/mps/pay/transaction/apply>

Подтверждение созданной и подтвержденной ранее транзакции

Параметры запроса

Название поля	Описание	Обязательность
transaction_id	Идентификатор созданной транзакции	да

Параметры ответа

Название	Описание
id	Идентификатор транзакции
status	Статус транзакции
rrn	Референсный номер транзакции
amount	Сумма транзакции
card.id	Идентификатор карты
card.status	Статус карты
card.masked_pan	Маскированный номер карты
card.masked_card_holder	Маскированное имя владельца карты
card.card_type	Тип карты
card.date_created	Дата создания карты
card.date_updated	Дата обновления карты
card.verified_state	Состояние верификации карты
card.card_region	Регион карты
api_id	Идентификатор API
card_id	Идентификатор карты
external_id	Внешний идентификатор
mps_ext_id	Идентификатор в системе MPS
status_ps	Статус платежной системы
result_code	Код результата
app_code	Код приложения
masked_pan	Маскированный номер карты
client_ip_addr	IP-адрес клиента
date_created	Дата создания транзакции
date_updated	Дата обновления транзакции

Название	Описание
ofd_redirect_uri	URI для OFD редиректа
store_id	Идентификатор партнера
upper_commission	Верхняя комиссия
lower_commission	Нижняя комиссия
ofd_commission_uri	URI для комиссии OFD
status	Объект со статусом запроса
code	Код статуса (0 - успешный запрос)
message	Сообщение статуса
trace_id	Идентификатор трассировки запроса

Системные статусы и ошибки

ИНФО: Перед тем, как обратиться в службу технической поддержки, внимательно ознакомьтесь со списком приведенных ошибок и попытайтесь установить причину самостоятельно. Если это не привело к результату, то мы всегда рады Вам помочь!

В случае ошибок ATMOS API возвращает общепринятые статусы, которые приведены в таблице ниже:

Статус ответа	Значение
400	Bad Request -- Запрос содержит ошибку.
401	Unauthorized -- Вы не авторизованы в системе.
403	Forbidden -- Доступ запрещен.
404	Not Found -- Удовлетворяющих результатов не найдено.
405	Method Not Allowed -- Метода не существует.
429	Too Many Requests -- Слишком много запросов.
500	Internal Server Error -- На стороне сервера произошла ошибка. Попробуйте позже.
503	Service Unavailable -- Сервис временно недоступен.

Ошибки при совершении транзакций

Код ошибки	Описание ошибки
STPIMS-ERR-001	Внутренняя ошибка
STPIMS-ERR-003	Неправильный партнер
STPIMS-ERR-004	Карта не найдена

Код ошибки	Описание ошибки
STPIMS-ERR-005	Карта не подключена к номеру
STPIMS-ERR-006	Требуемые параметры не найдены
STPIMS-ERR-007	Неправильный формат параметра
STPIMS-ERR-008	Карта не зарегистрирована
STPIMS-ERR-009	Неправильные параметры
STPIMS-ERR-010	Учетная запись не существует
STPIMS-ERR-011	Неправильные опции для платежа
STPIMS-ERR-012	Неправильный id транзакции
STPIMS-ERR-013	Неправильные данные пользователя
STPIMS-ERR-014	Неправильная попытка входа
STPIMS-ERR-015	Неправильная регистрация
STPIMS-ERR-016	Неправильный платеж
STPIMS-ERR-017	Неактивный партнер
STPIMS-ERR-021	Неправильный номер телефона
STPIMS-ERR-022	Мобильный оператор не работает
STPIMS-ERR-023	Сервис не найден
STPIMS-ERR-024	Нет соединения с банком
STPIMS-ERR-025	Банк не найден
STPIMS-ERR-026	Попробуйте позже
STPIMS-ERR-027	Соединитесь с администратором
STPIMS-ERR-028	Отказ в соединении с банком
STPIMS-ERR-029	Незарегистрированный банк
STPIMS-ERR-030	Карта не найдена в банке
STPIMS-ERR-031	Превышен лимит запросов
STPIMS-ERR-032	Агент не найден
STPIMS-ERR-033	Телефонный номер не соответствует
STPIMS-ERR-034	Транзакция не прошла
STPIMS-ERR-037	Не найден ID магазина
STPIMS-ERR-039	Неверная сумма для платежа
STPIMS-ERR-041	Проблема соединения
STPIMS-ERR-042	Не разрешенная сумма платежа
STPIMS-ERR-043	Банковская Карта не найдена
STPIMS-ERR-044	Магазин с текущим ID не найден
STPIMS-ERR-048	Номер уже зарегистрирован

Код ошибки	Описание ошибки
STPIMS-ERR-050	Карта не может быть зарегистрирована
STPIMS-ERR-051	Информация не найдена
STPIMS-ERR-053	Мобильный префикс не найден
STPIMS-ERR-054	Больше двух мобильных обновлений
STPIMS-ERR-055	Номера не найдены
STPIMS-ERR-056	Проблема при авторизации
STPIMS-ERR-057	Недостаточно средств
STPIMS-ERR-058	Карта заблокирована
STPIMS-ERR-060	Не зарегистрированный пользователь
STPIMS-ERR-061	Запрашиваемая транзакция не найдена
STPIMS-ERR-062	Неправильный запрос
STPIMS-ERR-064	Оплата отменена
STPIMS-ERR-065	Оплата в процессе
STPIMS-ERR-066	Вы недавно оплатили на этот лицевой счет, попробуйте позже
STPIMS-ERR-067	Срок действия вашей карты истек. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-068	Свяжитесь с эмитентом. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-069	Обнаружена подозрительная карта. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-070	Отказано в транзакции. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-072	Ваши операции запрещены. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-073	Ваша карта является утерянной. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-074	Что-то не так с вашей картой. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-075	Что-то не так с вашей картой. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-076	Карта недействительна. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-077	Что-то не так с вашей картой. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-078	Что-то не так с вашей картой. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-079	Ваша карта заблокирована (не активированная). Просим обратиться в банк.

Код ошибки	Описание ошибки
STPIMS-ERR-080	Превышено количество попыток ввода PIN-кода. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-081	Принудительная смена PIN-кода. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-082	Ваша карта заблокирована по причине задолженности по кредиту. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-083	Виртуальная карта не активирована
STPIMS-ERR-084	По данной карте доступны только PIN-транзакции
STPIMS-ERR-085	Ваша карта не персонифицирована. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-086	Что-то не так с вашей картой. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-087	Временно заблокировано пользователем
STPIMS-ERR-088	Данная карта заблокирована пользователем. Просим обратиться в банк.
STPIMS-ERR-089	Не подключено SMS-информирование. Просим подключить SMS-информирование
STPIMS-ERR-090	Карта с данным номером не найдена. Неверно указана дата истечения срока вашей карты.
STPIMS-ERR-092	Транзакция закрыта
STPIMS-ERR-093	Ошибка в системе биллинга поставщика
STPIMS-ERR-094	Нет связи с ЕОПЦ
STPIMS-ERR-095	Пользователь заблокирован
STPIMS-ERR-097	Карта существует
STPIMS-ERR-098	OTP код указан неверно
STPIMS-ERR-099	Данные EPOS не указаны
STPIMS-ERR-100	Запрашиваемая транзакция ранее была отменена
STPIMS-ERR-101	Транзакция не отменилась
STPIMS-ERR-102	СМС не отправилось, скорее всего СМС шлюз не доступен
STPIMS-ERR-103	Терминал не найден
STPIMS-ERR-104	P2P переводы отключены для данного банка
STPIMS-ERR-105	Пользователь и карта не взаимосвязанны
STPIMS-ERR-106	Некорректный формат СМС
STPIMS-ERR-107	Рассрочка / Автоплатеж / Кредит не найден
STPIMS-ERR-108	Некорректные данные платежа
STPIMS-ERR-109	Данные EPOS некорректны

Код ошибки	Описание ошибки
STPIMS-ERR-111	Карты отправителя и получателя не должны быть идентичными
STPIMS-ERR-112	Недостаточно средств на балансе карты для проведения платежа
STPIMS-ERR-113	Платеж закрыт
STPIMS-ERR-114	Платеж закрыт
STPIMS-ERR-116	Ошибка при получении информации по карте
STPIMS-ERR-117	Неправильный номер карты
STPIMS-ERR-118	Статус платежа неизвестен
STPIMS-ERR-120	Оплата временно невозможна
STPIMS-ERR-121	Перевод в обработке
STPIMS-ERR-124	Ключ сессии пользователя не создан
STPIMS-ERR-125	Сессия пользователя не удалена
STPIMS-ERR-127	У партнера не добавлено ни одной карты, либо карта неактивна
STPIMS-ERR-128	Указанный номер счета не найден в указанной транзакции
STPIMS-ERR-130	При создании планировщика необходимо указать карту для списания
STPIMS-ERR-134	Не указана карта отправителя
STPIMS-ERR-135	Не указана карта получателя
STPIMS-ERR-136	Переводы с использованием корпоративных карт запрещены
STPIMS-ERR-137	Переводы с использованием корпоративных карт запрещены
STPIMS-ERR-138	Ежемесячный лимит превышен для r2p
STPIMS-ERR-139	Одноразовый лимит превышен для r2p
STPIMS-ERR-140	Одноразовый лимит превышен для r2p
STPIMS-ERR-142	Холдирование не подтверждено
STPIMS-ERR-143	Холдирование не снято
STPIMS-ERR-144	Время холдирования истекло
INFO-201	Код подтверждения отправлен на номер СМС-информирования
INFO-202	Платеж в обработке

Системные ошибки (МПС)

Код	Описание	Комментарий
0	Успех	Операция завершилась успешно

Системные статусы (МПС)

Статус	Описание
1	Транзакция создана
2	Ожидание статуса создания транзакции
3	Ожидание статуса подтверждения транзакции
4	Подтверждение транзакции
5	Транзакция завершилась неуспешно
6	Отмена транзакции завершилась успешно
7	Возврат транзакции завершился успешно
8	Ожидание статуса отмены транзакции
9	Ожидание статуса возврата транзакции

Состояния 3DS верификации (МПС)

Статус	Описание
PENDING	Ожидание 3DS верификации карты
VERIFIED	3DS верификация прошла успешно
FAILED	3DS верификация завершилась неуспешно

Справочник статусов и типов (МПС - Привязка карт)

Коды ошибок

Код	Название	Описание
0	OK	Успешный запрос

Статусы транзакций (status)

Код	Статус	Финальный
0	NEW	нет
1	OPEN	нет
2	PENDING_OPEN	нет
3	PENDING_CONFIRM	нет
4	SUCCESS	да
5	FAILED	да

Код	Статус	Финальный
6	CANCELLED	да
7	REVERTED	да
8	PENDING_CANCELLED	да
9	PENDING_REVERTED	да

Признак **финальный** - **нет** означает, что транзакция в обработке, и по прошествии времени нужно перезапросить статус

Статусы верификации карт (verified_state)

Статус
OPEN
PENDING
VERIFIED
FAILED

Типы процессинговых транзакций (card_type)

Тип
VISA
MASTERCARD

Песочница

Для тестирования и интеграции с API рекомендуется использование тестовых платежных данных. Все операции, проводимые с приведенными картами имеют демонстративный характер, и не подразумевают списание настоящих денежных средств.

Тестовые карты:

1. PAN: 9860090101014364

Expiry: 02/28

1. PAN: 9860090101893213

Expiry: 02/28

1. PAN: 9860090101842392

Expiry: 02/28

1. PAN: 9860090101469915

Expiry: 02/28

1. PAN: 5614688715378807

Expiry: 03/29

Тестовые карты для отладки ошибок:

1. PAN: 8600492986215602

Expiry: 03/20 - истек срок действия карты

ИНФО: ОТП для всех тестовых карт по умолчанию - 111111

Callback API

Callback API - механизм согласования с мерчантом проводимых транзакций. При проведении каждой транзакции система ATMOS обращается в биллинговую систему мерчанта, и передает ей данные платежа в формате JSON. Только после получения успешного статуса со стороны мерчанта сумма будет списана.

Для Поставщика услуг в системе ATMOS предоставляется `api_key` для проверки входящих сообщений.

УСПЕХ: Операция будет успешно проведена только в случае ответа со статусом 200 OK от биллинговой системы мерчанта. Тело ответа должно содержать следующие данные, данный критерий также, обязателен: { "status": 1, "message": "Успешно" }.

ИНФО: Адрес, по которому система ATMOS будет обращаться в биллинг мерчанта согласовывается при интеграции. Адрес биллинга должен быть передан в формате URL ресурса.

ИНФО: Биллинг поставщика(мерчанта) должен принимать запросы только со стороны ATMOS. Для этого следует задать IP системы: 92.63.207.0/24

Отправляемые данные

Callback API отправляет в систему поставщика следующие данные:

Параметр | Значение

----- | -----

store_id | ID мерчанта

transaction_id | ID транзакции

transaction_time | время оплаты

amount | сумма оплаты

account | идентификатор оплаченного инвойса

sign | уникальная цифровая подпись

ИНФО: Поле sign формируется путем хеширования по формуле: store_id+transaction_id+account+amount+api_key без разделителей; Является уникальной цифровой подписью к каждому платежу.

```
{
  "status": 1,
  "message": "Успешно"
}

{
  "status": 0,
  "message": "Account с номером 123 отсутствует в системе"
}
```

```
}
```

Примеры ответа биллинга поставщика(мерчанта)

Callback API подтверждает оплату только в том случае, если ответ от биллинга мерчанта имеет значение параметра status 1 и код ответа 200. Примеры ответов приведены в области сбоку

Параметр | Значение

----- | -----

status | статус ответа

message | текстовое сообщение(детали статуса)

Последовательность действий

Следуя изложенной информации, можно пошагово описать принцип работы механизма Callback API следующим образом:

1. На стороне ATMOS формируется платеж и запускается процесс оплаты;
2. Перед подтверждением оплаты система ATMOS обращается к биллингу мерчанта, отправляя данные платежа(см. отправляемые данные);
3. Мерчант подтверждает или отклоняет оплату (см. примеры ответа биллинга поставщика(мерчанта))
4. Транзакция завершена