

Git, ramas y despliegue — Guía rápida

Modelo de ramas (ya creadas localmente)

Rama	Propósito
<code>produccion</code>	Lo que despliega Vercel (versión estable).
<code>develop</code>	Integración: aquí se junta el trabajo de todos.
<code>backend</code>	Trabajo de Esteban (API).
<code>frontend</code>	Trabajo de Keyner (UI).
<code>base-de-datos</code>	Trabajo de Andres (modelo de datos).
<code>qa</code>	Trabajo de Jhon (pruebas).

Todas arrancan con el **proyecto completo y funcional** (mismo commit inicial). Flujo: cada rol trabaja en su rama → Pull Request a develop → cuando está estable, develop → produccion (deploy).

1. Subir a GitHub (lo haces tú con tu cuenta)

1. Entra a **github.com** → **New repository** → nombre muelle-digital → **NO** marques "Add README/.gitignore" (ya los tenemos) → Create.
2. En la terminal, dentro de C:\Users\mamalon\Desktop\lunes:

```
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/muelle-digital.git
git push -u origin --all # sube las 6 ramas
```

1. En GitHub → **Settings** → **Branches** → **Default branch** → cámbiala a produccion.
2. (Recomendado) Protege produccion y develop: Settings → Branches → Add rule → exigir Pull Request.

Si te pide login, usa tu usuario de GitHub + un **token** (Settings → Developer settings → Personal access tokens) como contraseña.

2. Desplegar en Vercel (2 proyectos, mismo repo)

La base de datos ya vive en **Neon**. Solo conectas el repo a Vercel.

Proyecto A — Backend (API)

- New Project → importa muelle-digital → **Root Directory: backend**.
- **Production Branch: produccion**.
- Variables de entorno (cópialas de tu backend/.env):
 - DATABASE_URL, JWT_SECRET, STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_PUBLISHABLE_KEY, COMISION_PORCENTAJE, MONEDA
 - CLIENT_URL = la URL del frontend (la pones después del paso B).
- Deploy → queda en <https://muelle-digital-api.vercel.app> (ejemplo).

Proyecto B — Frontend

- New Project → mismo repo → **Root Directory: frontend**.
- **Production Branch: produccion**.
- Variable: VITE_API_URL = <https://<tu-backend>.vercel.app/api>.
- Deploy.

Para que "todo funcione"

- Vuelve al backend y pon CLIENT_URL = URL del frontend (para CORS).
- (Opcional) En Stripe, configura el webhook a <https://<tu-backend>.vercel.app/api/stripe/webhook> y copia el whsec_... en STRIPE_WEBHOOK_SECRET.

3. Comandos útiles del día a día

```
git checkout develop # cambiar de rama
git checkout -b feature/x # nueva rama de trabajo
git add -A && git commit -m "..."
git push origin <rama> # Pull Request en GitHub: <rama>
→ develop
```

⚠ El .env NO se sube (está en .gitignore). En producción las claves van en las **variables de entorno de Vercel**.