

HTML5属性的变化

form表单属性

- autocomplete
 - 在input和form中使用
 - 规定表单是否应该启用自动完成功能
 - 使用的场景就是在输入表单时，如果清空了，用鼠标点击表单就会显示之前输入过的
- autofocus
 - 在input中使用，而不能放到form中
 - 在页面加载的时候，使输入光标自动显示
- multiple
 - 在input中使用
 - 规定输入字段可选择多个值
 - 只能在input 为email和file时使用
- placeholder
 - 在input中使用
 - 在输入框中显示预设的提示信息
 - 当框为空时显示；当获得焦点时自动消失
- require
 - 在input中使用
 - 规定必须在提交之前此输入框不能为空
 - 最好每个input都写上require

其他属性

- script
 - 规定一旦脚本可用，则会异步执行
 - defer
 - 规定是否对脚本执行进行延迟，直到页面加载为止
 - reversed
 - 规定列表顺序为降序
 - start
 - 规定列表数值从什么值开始

input (基本)

- date
 - 选取日、月、年
- month
 - 选取月、年
- week
 - 选取周、年
- time
 - 选取小时、分钟
- Datetime-local
 - 选取年、月、日、时间（小时、分）

功能性类型

- range
 - min
 - max
- search
 - 输入值后最右边有一个小✕号
- color
 - wow! amazing!!!
 - 太牛逼了
 - 无法形容的牛逼
 - 个人觉得在edge中最好用，简洁好看

用于搜集用户信息

- 根据不同的 type 属性值，输入字段拥有很多种形式。输入字段可以是文本字段、复选框、掩码后的文本控件、单选按钮、按钮等等。
- 只需要了解一下，用到再去W3C查看
- W3C没有写到的有email、number
 - email会在鼠标附件显示一串文字，关于@等的提示
 - number就只能输入数字

链接属性

- sizes
 - 在link标签中使用
 - 规定被链接资源的尺寸
 - 只有当被链接资源是图标时 (rel="icon")，才能使用该属性
- target
 - 在base标签中使用
 - 掌握_blank即可
 - 在新标签页中打开链接