

Documentation API DGCC - Interfaçage

1. Objectif

Cette API permet de récupérer des documents depuis une base distante (DGCC) et de les importer dans une base locale avec toutes leurs relations et fichiers.

2. Architecture

Deux bases de données sont utilisées : une base distante (DGCC) et une base locale.

Le système repose sur Sequelize pour gérer les connexions et les relations.

3. Endpoints DGCC (Lecture)

Récupérer tous les documents :

```
GET /api/dgcc/full
```

Récupérer un document par ID :

```
GET /api/dgcc/:id/full
```

4. Endpoints d'import

Importer un document :

```
POST /api/import/documents/:documentId
```

Importer tous les documents :

```
POST /api/import/documents/all
```

5. Processus d'import

1. Appel API DGCC
2. Mapping des données
3. Création en base locale
4. Import des fichiers
5. Gestion des pièces et métadonnées

6. Fonction principale

```
importSingleDocument(dgccDocument)
```

7. Gestion des fichiers

Les fichiers sont téléchargés via Axios et stockés localement.

Le téléchargement est non bloquant pour éviter de casser l'import.

8. Transactions

Chaque import est protégé par une transaction Sequelize.

En cas d'erreur, rollback automatique.

9. Sécurité

Les variables sensibles (JWT, EMAIL, DB) doivent rester dans le fichier .env et ne jamais être exposées.

10. Améliorations recommandées

- Ajouter Swagger pour documentation interactive
- Ajouter système de retry pour téléchargement
- Ajouter logs avancés