

Nr.	Adapter/Verbindung	Anzahl
1	Vinylschlauch (ID: 3/8"; AD 1/2") aus PVC	1
2	Anschlüsse Rotationsverdünner mit Thermokonditionierer: Gerade Einschraubverschraubung (Rohrverschraubung 10mm; NPT 1/4") B-10M0-1-4 Gerade Einschraubverschraubung (Rohrverschraubung 6mm; NPT 1/4") SS-6M0-1-4RP Schlauchverbindung: Innengewinde NPT „barbed female“ (NPT 1/4"; Schlauch ID 3/8") B-6-HC-7-4	1 2
2	Schiebesystem: Schlauchverbindung: Außengewinde NPT „barbed male“ (NPT 1/4"; Schlauch ID 3/8") B-6-HC-1-4	4
3	FMPS: 90° Winkelverschraubung mit Außengewinde (Inlet AD 3/8"; NPT 1/4") SS-600-2-4 Schlauchverbindung: Innengewinde NPT „barbed female“ (NPT 1/4"; Schlauch ID 3/8") B-6-HC-7-4	1
4	OPS: 90° Winkelverschraubung mit Außengewinde (Inlet AD 1/4"; NPT 1/4") SS-400-2-4 Schlauchverbindung: Innengewinde NPT „barbed female“ (NPT 1/4"; Schlauch ID 3/8") B-6-HC-7-4	1 1
5	UCPC: Einschraubverschraubung, gerade Ausführung (Inlet AD 1/4"; NPT 1/4") SS-400-1-4 Schlauchverbindung: Innengewinde NPT „barbed female“ (NPT 1/4"; Schlauch ID 3/8") B-6-HC-7-4	1 1
6	APS: Einschraubverschraubung, gerade Ausführung (Inlet AD 3/4 "; NPT 3/8") SS-1210-1-6 Schlauchverbindung: Innengewinde NPT „barbed female“ (NPT 3/8"; Schlauch ID 3/8") B-6-HC-7-6	1 1