بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش در عصر هوش مصنوعی

فرصت‌ها و چالش‌ها

محمود امین‌طوسی
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی گروه علوم کامپیوتر

شفاف‌سازی: تصاویر این ارائه

- تصاویر و ویدئوهایی که تصویر اینجانب در آن‌هاست، با هوش مصنوعی مولد و فقط با همین عکس کناری و دستور متنی ساخته شده‌اند

ساختار کارگاه: دو نشست ۹۰ دقیقه‌ای

نشست ۱ — مبانی و آموزش

- هوش مصنوعی مولد، مدل‌ها و عامل‌ها (Agent): از پاسخ تا اجرا
- مهندسی پرامپت
- AI در آموزش: سیاست کلاسی، تکلیف، بازخورد، ارزیابی

نشست ۲ — پژوهش

- ابزارهای پژوهش و مرور ادبیات
- مطالعه موردی: از ایده تا پیش‌نویس مقاله
- اخلاق، سیاست نشر، افشای استفاده و راستی‌آزمایی

پیوست: فرصت‌ها در علوم کامپیوتر

سرفصل‌های ارائه

1. نشست ۱: هوش مصنوعی مولد، عامل‌ها (Agent)، پرامپت و آموزش
2. نشست ۲: ابزارهای پژوهش، مرور ادبیات و مطالعه موردی
3. اخلاق، سیاست نشر و راستی‌آزمایی
4. پیوست: فرصت‌ها در علوم کامپیوتر

نشست ۱

مبانی و آموزش

بخش اول

هوش مصنوعی مولد: انقلاب در پژوهش

گذشته:

- جستجو در Google
- مطالعه صدها مقاله
- نگارش دستی
- کدنویسی از

امروز:

- دستیارهای هوشمند پژوهشی
- خلاصه‌سازی خودکار
- کمک در نگارش و ویرایش
- تولید کد با AI

MovieFlow

div style=" display: flex; justify-content: center; align-items: center;>
;85vh */ margin: 0 auto; "> <div style=" width: 80% یا */ ;height: 80vh
text-align: center; "> <video controls style=" width: /* %80 یا */
100%; height: 70vh; border-radius: 12px; box-shadow: 0 6px 20px
rgba(0,0,0,0.25); background: #000; object-fit: contain; "> <source
مرورگر شما <"src="img/Research-Accelerator.mp4" type="video/mp4
از تگ ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. </video>

جستجو در موتورهای جستجو و سامانه‌های جدید هوشمند

جستجوی عبارت:

"لیست اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد"



Microsoft Bing

لیست اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

ALL SEARCH IMAGES VIDEOS MAPS COPILOT MORE

About 221,000 results

دانشگاه فردوسی مشهد
https://www.um.ac.ir › members › professors › index.html Translate this result

صفحه اصلی - um.ac.ir

ی جستجوی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد می توانید از فرم جستجو استفاده کنید و یا بر اساس حروف الفبا یا دانشکده اسامی استادان را ملاحظه کنید.

فهرست JCR

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی تسهیلات پژوهشی ویژه ستادها

See results only from um.ac.ir

um.ac.ir
https://ce.um.ac.ir › index.php › fa Translate this result

اعضای هیات علمی - um.ac.ir

اعضای هیات علمی شاغل دکتر حمیدرضا پوررضا استاد گروه مهندسی کامپیوتر
hpourreza@um.ac.ir prof.um.ac.ir/hpourreza vroom.um.ac.ir/hpourreza دکتر...

um.ac.ir
https://scimet.um.ac.ir Translate this result

سامانه اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

جنانچه در مشخصات ذکر شده برای عضو هیات علمی (اعم از مشخصات فردی، پروفایل‌ها و غیره) اطلاعات ناصحیح مشاهده نمودید یا نظری در مورد سامانه و عملکرد آن دارید تقاضامند است ما را در...

um.ac.ir
https://ce.um.ac.ir › index.php › fa Translate this result

گروه مهندسی کامپیوتر

ایران، خراسان رضوی، مشهد مقدس، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر

Google

لیست اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

All Images Videos Short videos News Books Web More Tools

دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
https://mathsci.um.ac.ir › index.php · Translate this page

گروه آموزشي علوم كامپيوتر

گروه آموزشی علوم کامپیوتر. بازدید: 151. اعضاي گروه آموزشي علوم كامپيوتر: 1- سركار خانم دكتر سهيلا اشكذري طوسي "سرپرست گروه آموزشی علوم کامپیوتر".

دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
https://mathsci.um.ac.ir › index.php · Translate this page

گروه آموزشي علوم كامپيوتر - دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

گروه آموزشی علوم کامپیوتر. بازدید: 1077. اعضاي گروه آموزشي علوم كامپيوتر: 1- خانم دكتر سهيلا اشكذري طوسي "مدیر گروه آموزشي علوم كامپيوتر".

دانشگاه فردوسی مشهد
https://ce.um.ac.ir › index.php · Translate this page

اعضای هیات علمی - مهندسی کامپیوتر - دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیات علمی شاغل ; حمیدرضا پوررضا · دکتر حمیدرضا پوررضا · hpourreza@um.ac.ir ; سیدامین حسینی سلو. دکتر سیدامین حسینی سلو · hosseini@um.ac.ir ; هادی صدوقی یزدی.

دانشگاه فردوسی مشهد
https://www.um.ac.ir › professors · Translate this page

اعضاء هیات علمی

برای جستجوی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد می توانید از فرم جستجو استفاده کنید و یا بر اساس حروف الفبا یا دانشکده اسامی استادان را ملاحظه کنید.
Missing: کامپیوتر | Show results with: کامپیوتر

دانشگاه فردوسی مشهد
https://www.um.ac.ir › members › list · Translate this page

استادان

برای جستجوی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد می توانید از فرم جستجو استفاده کنید و یا بر اساس حروف الفبا یا دانشکده اسامی استادان را ملاحظه کنید.
Missing: کامپیوتر | Show results with: کامپیوتر

https://www.perplexity.ai/search/...

Answer | Links | Images | Download Comet

لیست اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد عمدتاً در دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر فعالیت دارند و لیست آن‌ها از منابع رسمی دانشگاه قابل دسترسی است. konkurcomputer 1+

لیست منتخب اساتید

- سهراب عفتی (استاد) konkurcomputer
- محمود امین طوسی (دانشیار) konkurcomputer
- مصطفی توکلی (دانشیار) konkurcomputer
- علیرضا سهیلی (استاد) konkurcomputer
- سید حسن علم الهدائی (استاد) konkurcomputer

اساتید برجسته دیگر

- حمیدرضا پوررضا um
- سیدامین حسینی سنو um
- هادی صدوقی یزدی um

برای لیست کامل و به‌روز، به سامانه رسمی دانشگاه فردوسی مشهد (مانند scimet.um.ac.ir یا ce.um.ac.ir) مراجعه کنید. um 1+

10

Related

- مشخصات تماس و ایمیل اعضای هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر
- سوابق پژوهشی و گرایش های تحقیقاتی هر عضو هیئت علمی

Ask a follow-up

https://copilot.microsoft.co...

Invite

Today

لیست اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

پاسخ کوتاه: اعضای هیأت علمی گروه علوم کامپیوتر (مهندسی کامپیوتر) دانشگاه فردوسی مشهد شامل استادان، دانشیاران و استادیاران متعددی هستند که در حوزه‌های مختلف علوم کامپیوتر فعالیت دارند. در ادامه فهرست کامل اعضای شاغل این گروه آمده است ce.um.ac.ir .

اعضای هیأت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

🔷 استادان (Professor)

- دکتر حمیدرضا پوررضا
- دکتر سید امین حسینی سنو
- دکتر هادی صدوقی یزدی
- دکتر محسن کاهانی
- دکتر محمدحسین یغمائی مقدم

🔷 دانشیاران (Associate Professor)

- دکتر سعید ابریشمی
- دکتر محمد الهبخش
- دکتر هاله امین طوسی
- دکتر عباس رسول‌زادگان
- دکتر سید مجتبی روحانی
- دکتر عبدالرضا سوادی

Message Copilot

Smart (GPT-5)

ChatGPT

Free offer

اعضای گروه علوم کامپیوتر (دانشکده علوم ریاضی / علوم کامپیوتر)

این بخش به‌طور رسمی از سایت مستقل دپارتمان علوم کامپیوتر FUM منتشر شده است (برای برنامه و کارشناسی‌ارشد داده‌ها): fumcs.github.io

اعضاء هیأت علمی علوم کامپیوتر

25. Dr. Reza Ghanbari – Head of CS Dept.
26. Dr. Soheila Ashkezari-T.
27. Dr. Mahmood Amintoosi
28. Dr. Hamed Fahimi
29. Dr. Jalal Nasiri
30. Dr. Hashem Tabasi
31. *Dr. Rasoul Ramezanian* (همکار از University of Lausanne) fumcs.github.io

> توجه: این فهرست مربوط به دپارتمان مستقل علوم کامپیوتر است که در دانشکده علوم ریاضی ایجاد شده و با دانشکده مهندسی کامپیوتر تفاوت ساختاری دارد (هر دو در دانشگاه فردوسی مشهد فعال هستند). fumcs.github.io

---

نکات تکمیلی

- دانشکده مهندسی کامپیوتر در دانشکده مهندسی واقع است و یکی از بخش‌های قدیمی‌تر با تمرکز سنتی بر مهندسی سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه می‌باشد. ce.um.ac.ir
- دپارتمان علوم کامپیوتر اخیراً در *Faculty of Mathematical Sciences* تأسیس شده و برنامه‌های کارشناسی/کارشناسی‌ارشد در رشته علوم کامپیوتر را ارائه می‌دهد. fumcs.github.io
- برای مشاهده پروفایل کامل، ایمیل و حوزه‌های تحقیقاتی هر عضو، معمولاً می‌توان به

Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See Cookie Preferences.

ChatGPT

Free offer

در ادامه **لیست اعضای هیأت علمی مرتبط با رشته‌های علوم/مهندسی کامپیوتر** در *دانشگاه فردوسی مشهد* را از **منابع رسمی دانشگاه** و **سایت گروه‌های آموزشی** ارائه می‌دهم (تا حد امکان جامع و به‌روز):

اعضای هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

طبق فهرست رسمی منتشرشده توسط دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد: ce.um.ac.ir

اساتید (Professor / Associate / Assistant)

1. دکتر حمیدرضا پوررضا – استاد
2. دکتر سید امین حسینی سنو – استاد
3. دکتر هادی صدوقی یزدی – استاد
4. دکتر محسن کاهانی – استاد
5. دکتر محمدحسین یغمائی مقدم – استاد
6. دکتر سعید ابریشمی – دانشیار
7. دکتر محمد اله‌بخش – دانشیار
8. دکتر هاله امین‌طوسی – دانشیار
9. دکتر عباس رسول‌زادگان – دانشیار
1. دکتر سیدمجتبی روحانی – دانشیار
1. دکتر عبدالرضا سوادی – دانشیار
1. دکتر یاسر صداقت – دانشیار
1. دکتر امیرحسین طاهری‌نیا – دانشیار
1. دکتر سید کمال‌الدین غیاثی شیرازی – دانشیا
1. دکتر عباس قائمی بافقی – دانشیار
1.

Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See Cookie Preferences.

https://grok.com/c/c48...
لیست اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
لیست اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر است:
1. خانم دکتر سهیلا اشکذری طوسی (مدیر گروه آموزشی علوم کامپیوتر)
2. آقای دکتر محمود امین طوسی
3. آقای دکتر رسول رمضانیان
4. آقای دکتر سیدهاشم طبسی (مأمور)
5. آقای دکتر حامد فهیمی
6. آقای دکتر جلال‌الدین نصیری
این لیست بر اساس اطلاعات رسمی از وب‌سایت دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد است.
mathsci.um.ac.ir
43 sources
7.8s
جزئیات تحقیقات اعضا
گروه‌های مرتبط ریاضی
How can Grok help?
Expert


gemini.google.com/app
Gemini
Upgrade to Google AI Plus
Nano Banana Pro is now on Gemini 3 Pro. Try it
Hi Mahmood
Where should we start?
Create image
Create video
Write anything
You've reached your Thinking limit
Responses will use other models until it resets on Dec 12, 10:21 PM.
Upgrade
Ask Gemini
Thinking

هوش مصنوعی مولد چیست؟

- **تعریف:** مدل‌هایی که براساس الگوهای یادگرفته‌شده از داده‌ها، محتوای جدید «تولید» می‌کنند
- مانند یک نویسنده، نقاش، یا برنامه‌نویس

نام مدل	شرکت/توسعه‌دهنده	وب‌سایت
ChatGPT	OpenAI	chatgpt.com
Claude	Anthropic	anthropic.com/claude
Gemini	Google	gemini.google.com
DeepSeek	(چین) DeepSeek	chat.deepseek.com
Grok	xAI	grok.com
GLM (Z.AI)	(چین) Zhipu AI	z.ai

مدل‌ها و بنچمارک‌ها (اکتبر ۲۰۲۶)

دسته مدل	مدل‌های منتخب	مرجع بنچمارک
مدل‌های زبانی	GPT-6, Gemini 4 Pro, Claude Opus 5.5, Grok 4.7	LMArena, Artificial Analysis
متن به تصویر	Nano Banana Pro, FLUX 2, Imagen 4	Artificial Analysis
توصیف تصویر	Florence-2, Qwen2-VL	OpenVLM Leaderboard
متن به ویدئو	Runway Gen-3, Kling AI	Video Gen Leaderboard
مدل‌های چندوجهی	GPT-6, Gemini 4	MMMU Benchmark
بینایی-زبانی	InternVL2, Qwen2-VL	OpenCompass
تخصصی (ریاضی/کد)	Claude Opus 5.5, DeepSeek V4.1	Epoch AI, LiveCodeBench

„ نام مدل‌ها سریع عوض می‌شود؛ معیار انتخاب، تطابق با وظیفه و دسترسی است. “

12.11% aggregate return in 2 weeks. In total across competitions, it made **$4,844**.

AI model Grok 4.2 wins Alpha Arena trading tournament




ats.com
Leaderboards
Arenas
Benchmarks
Compare
News & Trends
Community
Search ⌘K
Sign in
Introducing: Image Arena — Compare AI image generators Try Free ›
nmarks
Healthcare
Legal
Accounting & Finance
Coding
Math & Science
Writing
Vision
Tool Calling
Long Context
Structured Outputs
Creativity
llm-stats.com: AI Leaderboards
Benchmarks
Comprehensive collection of benchmarks for evaluating LLMs
llm-stats.com: Benchmarks
CATEGORIES
All 383
Reasoning 261
General 119
Multimodal 94
Vision 91
Math 64
Language 56
Long Context 28
Healthcare 27
Code 26
Spatial Reasoning 25
Tool Calling 17
Safety 13
Structured Output 13
Communication 12
Legal 12
Audio 11
Physics 11
Creativity 10
Finance 10
Search benchmarks...
GPQA
A challenging dataset of 448 multiple-choice questions written by domain experts in biology, physics, and chemistr...
153 models • Text • +1
1 GPT-5.2 Pro 93.2
2 GPT-5.2 92.4
3 Gemini 3 Pro 91.9
4 Grok-4 Heavy 88.4
5 GPT-5.1 88.1
+5 more
MMLU
Massive Multitask Language Understanding benchmark testing knowledge across 57 diverse subjects including...
93 models • Text • +3
1 GPT-5 92.5
2 o1 91.8
3 o1-preview 90.8
3 GPT-4.5 90.8
5 Qwen3 VL 235B A22B Thinking 90.6
+5 more
MMLU-Pro
A more robust and challenging multi-task language understanding benchmark that extends MMLU by expandi...
83 models • Text • +3
1 DeepSeek-R1-0528 85.0
1 DeepSeek-V3.2-Exp 85.0
1 DeepSeek-V3.2 (Thinking) 85.0
4 GLM-4.5 84.6
4 Kimi K2-Thinking-0905 84.6
+5 more
AIME 2025
All 30 problems from the 2025 American Invitational Mathematics Examination (AIME I and AIME II), testing...
73 models • Text • +1
1 Gemini 3 Pro 100.0
1 Grok-4 Heavy 100.0
MATH
MATH dataset contains 12,500 challenging competition mathematics problems from AMC 10, AMC 12, AIME, and...
67 models • Text • +1
1 o3-mini 97.9
2 o1 96.4
HumanEval
A benchmark that measures functional correctness for synthesizing programs from docstrings, consisting of 164...
63 models • Text • +1
1 Kimi K2 0905 94.5
2 Claude 3.5 Sonnet 93.7

مدل‌های «تولید متن از متن» (Text → Text)

نمونه	کاربرد اصلی	مالک
ChatGPT	گفتگو، کدنویسی، نگارش علمی	OpenAI
Claude	تحلیل عمیق، استدلال متنی	Anthropic
Gemini	چندوجهی، جستجوی هوشمند	Google
DeepSeek	استدلال و کدنویسی	DeepSeek
Microsoft Copilot	دستیار برنامه‌نویسی و آفیس	Microsoft
Grok	گفتگو با دسترسی به داده‌های X	xAI
GLM (Z.AI)	کدنویسی و وظایف تخصصی	Zhipu AI

“ این گروه، ستون فقرات ابزارهای پژوهشی مبتنی بر LLM محسوب می‌شوند ”

تولید تصویر از متن — (Text → Image)

ابزار	کاربرد / ویژگی
Imagine.art	تولید تصویر فوری، رایگان، مدل‌های تعاملی
Text to Image	رایگان
Canva AI	تولید سریع تصویر + ابزار طراحی
Leonardo AI	تصویرسازی هنری / مفهومی
Dream by Wombo	تولید تصویر با سبک‌های هنری

یک متن فارسی در مورد ترکیبی از خصوصیات سه تن از اساتید را به کوپایلوت دادم و پرامپت مناسب به زبان انگلیسی خواستم که این شد:

A cheerful middle-aged professor (around 45 years old) with short beard and salt-and-pepper hair, smiling warmly in his office at Ferdowsi University of Mashhad. His office is decorated with Tintin posters, figurines, and memorabilia, along with many flowers and green plants. A large glass blackboard, gifted by his students, is mounted on the wall, covered with colorful mathematical formulas written in marker. Several students are gathered around him, engaged in lively discussion, showing their admiration for his love of teaching. The office also contains a sofa, desk, chairs, computer, and coffee, creating a cozy and intellectual atmosphere full of energy and inspiration.

خروجی کوپایلوت با GPT-5

خروجی Nano-Banana-Pro با imagine.art

- GPT-5 vs Nano Banana Pro
- تفاوت در واقع‌گرایی، وضوح، سبک هنری
- مناسب برای کدام کاربرد؟ (پوستر، ارائه، مقاله، تصویرسازی مفهومی)
- برای اطلاعات بیشتر در مورد شیوه تقلید یک اثر هنری در نقاشی ارائه‌ی قبلی با عنوان انتقال سبک عصبی را ملاحظه فرمایید



دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند:

انتقال سبک عصبی

Neural Style Transfer

سخنران:
دکتر محمود امین طوسی
دانشیار علوم کامپیوتر

انتقال سبک عصبی یکی از روش‌های هوش مصنوعی است که با حفظ محتوای یک تصویر و اعمال سبک‌های هنری مختلف، تصاویر جدید و خلاقانه‌ای ایجاد می‌کند. در فرآیند کار با استفاده از ویژگی‌های تصاویر در لایه‌های مختلف شبکه‌های عصبی پیچشی، در یک روال بهینه‌سازی، اطلاعات محتوایی و سبک هنری ترکیب می‌شود. در این جلسه، با این شیوه و تابع هدف جالب آن آشنا خواهیم شد.

تبدیل تصویر به تصویر (Image → Image)

ابزار	کاربرد / ویژگی
Fotor AI	روتوش، حذف اشیاء، تبدیل سبک عکس
Photopea	ویرایشگر آنلاین رایگان با فیلترهای هوشمند
Canva AI	تغییر خودکار سبک، پس‌زمینه،

تولید ویدئو از متن (Text → Video)

ابزار	کاربرد / ویژگی
MovieFlow	تولید ویدئوهای کوتاه با استایل سینمایی، پلن رایگان
Hailuo AI Video	تولید سریع ویدئو از متن، نسخه رایگان دارد
Luma AI (Dream Machine)	حرکت طبیعی دوربین و اجسام، نسخه رایگان محدود
Runway Gen-4	تولید ویدئو از متن/عکس، نسخه رایگان محدود
Pika	ویدئوهای کوتاه خلاقانه، پلن رایگان
Kapwing AI Video	ساخت کلیپ از متن، ابزارهای ویرایش رایگان

div style=" display: flex; gap: 30px; justify-content: center; align-> items: center; height: 70vh; "> <h3> سناریوی این ویدئو را یک مدل زبانی نوشت h3>   <video/> autoplay loop muted controls style=" width: 100%; height: 60vh; border-radius: 10px; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2); "> <source src="img/one-year.mp4" type="video/mp4"> </video> <</div

مدل‌های چندوجهی — Multimodal AI Models

ورودی/خروجی: متن، تصویر، صوت، ویدئو

مدل	توانایی / ویژگی کلیدی
GPT	متن + تصویر + صوت؛ مکالمه چندحالته
Gemini	پردازش متن، تصویر، صوت و ویدئو در مقیاس بزرگ
Claude	تحلیل متن و تصویر با دقت بالا
Ollama Models	اجرای مدل‌های متن‌باز (LLM / VLM) روی لپ‌تاپ
HuggingFace Multimodal	مجموعه‌ای از مدل‌های رایگان متن-باز

سه گونهٔ ابزار هوش مصنوعی: از پاسخ تا اجرا

- **دستیار گفتگویی** — پاسخ را از حافظهٔ مدل می‌سازد؛ برای ایده، پیش‌نویس متن و کد کوتاه.
  - نمونه: ChatGPT، Gemini، DeepSeek
  - محدودیت: منبع قابل ردیابی ندارد ← خطر توهم و منبع جعلی
- **دستیار مبتنی بر منبع** — ابتدا در پایگاه واقعی جستجو می‌کند، سپس با LLM تحلیل می‌کند.
  - نمونه: SciNiTO، Elicit، NotebookLM
  - مزیت: منبع قابل کلیک و راستی‌آزمایی؛ تفسیر همچنان با شماست
- **عامل (Agent)** — فایل می‌خواند، کد می‌نویسد، اجرا می‌کند، خطا را می‌بیند و خود را اصلاح می‌کند.
  - نمونه: Cursor، Claude Code، Copilot، Freebuff

بخش دوم

عامل‌های هوش مصنوعی: از پاسخ تا اجرا

عامل‌های هوش مصنوعی (Agent) چیستند؟

ویژگی	توضیح
تعریف	سیستمی که یک مدل زبانی را با **ابزار**، **حافظه** و یک **حلقه اجرا** ترکیب می‌کند تا یک هدف چندمرحله‌ای را تا پایان ببرد
تفاوت با چت‌بات	فقط پاسخ نمی‌دهد؛ فایل می‌خواند، کد اجرا می‌کند، نتیجه را می‌بیند و مسیرش را اصلاح می‌کند
تفاوت با جستجوگر منبع‌دار	جستجوگر منبع‌دار فقط می‌خواند و پاسخ می‌دهد؛ عامل مجاز است در محیط شما تغییر ایجاد کند (ریسک اصلی)
کاربردها	بازتولید نتایج یک مقاله از مخزن کد، توسعه نرم‌افزار، مرور ادبیات، ساخت آزمون، خودکارسازی کارهای تکراری

عامل در عمل: یک حلقه، نه یک پاسخ

گام	کاری که عامل انجام می‌دهد	نمونه در کار پژوهش
۱. هدف	وظیفه و معیار موفقیت را می‌گیرد	اجرای مخزن و بازتولید نتایج
۲. برنامه	کار را به گام‌های کوچک می‌شکند	خواندن README، نصب وابستگی، اجرا
۳. اقدام	ابزار را صدا می‌زند: فایل، ترمینال، جستجو	اجرای کد، جست‌وجوی DOI، ویرایش
۴. مشاهده	خروجی ابزار را می‌خواند (خطا، عدد، متن)	دیدن خطای اجرا یا جدول نتایج
۵. اصلاح	مسیر را عوض می‌کند و ادامه می‌دهد	رفع خطا، تغییر پارامتر، اجرا

از تکمیل خودکار تا عامل خودگردان

سطح	اختیار	نمونه امروز	ریسک اصلی
۱. تکمیل کد یا متن	پیشنهاد می‌دهد، شما می‌پذیرید	Copilot autocomplete	خطای کوچک، قابل تشخیص
۲. گفتگو با اسناد	می‌خواند و پاسخ می‌دهد	NotebookLM، ChatGPT Projects	توهم در تفسیر سند
۳. عامل با ابزار	فایل و ترمینال را تغییر می‌دهد	Freebuff، Cursor، Claude Code، Codex	تغییر ناخواسته
۴. چند عامل موازی	کار را تقسیم و جمع‌بندی می‌کند	orchestration / subagents	خطا در هماهنگی
۵. خودگردان	ساعت‌ها بدون نظارت، با	در محیط ایزوله با snapshot کارآمد؛ در محیط	انحراف از هدف، هزینه، حالت

نمونه‌ها: سه جور جای زندگی

داخل ادیتور (کنار کد شما):

- Cursor — عامل داخل VS Code، با درک کل پروژه
- Copilot — عامل داخل ادیتور، یکپارچه با GitHub
- Claude Code — هم در ادیتور، هم در ترمینال

در ترمینال (بدون رابط گرافیکی):

- OpenAI Codex — عامل خط فرمان
- Gemini CLI — عامل خط فرمان

مستقل (اپ یا مرورگر):

- Freebuff — عاملی که همین ارائه را ویرایش کرده است

مثال از FreeBuff

حذف فایلهای اضافی سیستم

«این اسلاید را بازنگری کن»
"""

در صورت امکان دو تصویر در کنار هم قرار بگیرند. اگر امکانش نبود، دو تصویر ره به صورت افقی به هم بچسبان -با فضای خالی یا حائلی بین آنها - و یک تصویر جدید درست کن و به جای این دو قرار بده.
"""



«این اسلاید را بازنگری کن»
"""
مایلم این چهار تا تصویر را به ترتیب نشان دهم و هر کدام ترجیحا تمام صفحه باشند.
"""

راه‌اندازی سرویس‌های مختلف

راهنمای استفاده از سرویس‌های محاسباتی و هوش مصنوعی

«این اسلاید را بازنگری کن»
"""

مایلم توضیحی در مورد سیستم نسبتا بزرگی که راه افتاده است بدهی.
از فایلهای مسیر زیر استفاده کن:
'C:\git\fum-cs\fum-cs.github.io\hpc'
"""

عامل در کار استاد: چه بسپاریم، چه نه

قابل سپردن — با بازبینی	بهتر است نسپاریم — یا با کنترل شدید
بازتولید نتایج مقاله از مخزن کد	داوری علمی نهایی و حکم درباره نوآوری
پاک‌سازی داده، ساخت جدول و شکل	تصمیم درباره نویسندگی و انتساب
نسخه اول آزمون و اسلاید	پاسخ به داوران بدون بازخوانی
جستجو و پالایش منابع (با راستی‌آزمایی DOI)	داده شخصی، بیمار یا محرمانه
بازآرایی کد آموزشی و افزودن تست	ارزیابی نهایی دانشجو و بازخورد

عامل‌ها: خطرها، مهارها و چک‌لیست

خطر	چطور رخ می‌دهد	مهار
تزریق پرامپت	دستور مخفی در یک فایل، صفحه وب یا PDF که عامل اجرا می‌کند	محیط ایزوله، بدون دسترسی به رمز و حساب کاربری
بیش‌مجوزی	عامل فایلی را پاک یا بازنویسی می‌کند	Git، شاخه جدا، تأیید انسانی برای تغییرات
شکست خاموش	اجرا موفق است، اما نتیجه غلط است	تست، مقایسه با خط پایه، اجرای دوباره
هزینه و زمان	حلقه‌های طولانی و اجرای مکرر	محدوده مشخص، معیار پایان، سقف هزینه
محرمانگی	ارسال داده به سرویس بیرونی	سیاست داده، نسخه محلی، حذف شناسه‌ها

پیش از سپردن کار به عامل، پنج پرسش

- هدف و معیار موفقیت روشن است؟ به کدام فایل‌ها و حساب‌ها دسترسی دارد؟
- نسخه پشتیبان یا Git دارم؟ کجا باید از من تأیید بگیرد؟
- خروجی را چطور راستی‌آزمایی می‌کنم؟

مرز مسئولیت

> **عامل‌ها قدرتمندند، اما خودمختارِ قابل‌اعتماد نیستند؛ هر تغییری که در محیط شما می‌کنند باید قابل بازگشت و قابل بازبینی باشد.**

div style=" display: flex; gap: 30px; justify-content: center; align-> items: center; height: 70vh; "> <div style="width: 25%; text-align: مهندسی پرامپت: کلید استفاده موثر <h2> <h3/>بخش سوم<center;"> <h2 h3> <div style="width: 70%; text-/> از مدل‌های هوش مصنوعی align: center;"> <video autoplay loop muted controls style=" width: 100%; height: 60vh; border-radius: 10px; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2); "> <source src="img/From-Traditional-Research-to AI-Powered-Acceleration.mp4" type="video/mp4"> </video> <</div

چرا پرامپت‌نویسی مهم است؟

🎯 پرامپت = دستورالعمل شما برای AI

- **دقت خروجی:** پرامپت خوب = پاسخ دقیق و مفید
- **کنترل نتیجه:** شما «مهندس» گفتگو هستید
- **بهینه‌سازی:** پرامپت ضعیف = پاسخ بی‌ربط

اسلایدهای آماده‌شده با کمک جمینای

چارچوب پرامپت حرفه‌ای

مؤلفه	توضیح مختصر	نمونه
Persona (شخصیت)	تعیین نقش یا تخصص AI	«تو یک محقق یادگیری ماشین هستی.»
Context (زمینه)	ارائه اطلاعات پیش‌زمینه	«در حال نوشتن بخش کارهای مرتبط درباره CNN هستم.»
Task (وظیفه)	مشخص‌کردن کار اصلی	«۱۰ مقاله کلیدی را فهرست کن.»
Format (قالب)	شکل خروجی	«نتیجه را در قالب جدول LaTeX بده.»
Tone (لحن)	سبک و لحن متن	«لحن رسمی، علمی و دقیق باشد.»
Exemplar(نمونه)	نمونه ورودی/خروجی	«چند مثال برای تقلید ارائه می‌دهم.»

“ ساختاردهی صحیح پرامپت کیفیت خروجی مدل‌های زبانی را چند برابر افزایش می‌دهد. ”

نکات کلیدی مهندسی پرامپت

موضوع	نکته کاربردی (خلاصه)
مرحله‌به‌مرحله (Step-by-step)	خروجی را گام به گام بخواهید
جداکننده‌ها (Delimiters)	برای مشخص‌کردن متن هدف از جداکننده سه‌گانه استفاده کنید: `"""متن شما اینجا"""`
Few-shot (نمونه‌های آموزشی)	چند مثال مطلوب نشان بدهید تا قالب موردنظر را یاد بگیرد. (۲–۳ مثال کافی است)
توسعه تکراری (Iterate)	پرامپت را اجرا کن ← خروجی را آنالیز کن ← پرامپت را اصلاح کن ← مجدداً اجرا کن.

⭐ تکنیک شبیه‌سازی: (برگرفته از کانال هوش‌مصنوعی در پژوهش،)

چرا فقط درباره «مصاحبه کاری» یا «دفاع پایان‌نامه» سوال می‌پرسی وقتی می‌تونی واقعاً تجربه‌ش کنی؟ 😎

🔵 تکنیک «شبیه‌سازی» (Simulation)، هوش مصنوعی رو از یه «موتور جستجو» تبدیل می‌کنه به یه «شبیه ساز تمرینی»

به جای اینکه لیست سوالات رو بگیری، بهش بگو محیط رو برات بازسازی کنه! بهش بگو نقش طرف مقابل (استاد راهنما، مشتری عصبانی، مصاحبه‌گر گوگل) رو بازی کنه و یکی‌یکی ازت سوال بپرسه.

✅ مثال:

«می‌خواهم جلسه دفاع پایان‌نامه‌ام را تمرین کنم. تو نقش "استاد داور سخت‌گیر" را بازی کن. موضوع من "هوش مصنوعی در روانشناسی" است. جلسه را شروع کن و سوالات را دانه دانه از من بپرس و منتظر جوابم بمان. بعد از هر جواب، نظر بده و سوال بعدی را بپرس.»

مأخذ ایده: کانال هوش‌مصنوعی در پژوهش

بخش چهارم

هوش مصنوعی در آموزش

«این اسلاید را بازنگری کن»

- نوشتن طرح درس
- زمانبندی ارائه مطالب
- گردآوری مطالب از مطالب موجود مطابق سرفصل درس

“ اگر مطالب آماده‌ای از قبل داشته باشیم کار راحت تر هست. ”

Search Ctrl + K

سایت‌سازهای استاتیک

Quickstart Guide for Local Execution

Example Notebook

راهنمای نوشتن متن فارسی و راست‌به‌چپ در ژوپیتربوک

Publishing Jupyter Book on GitHub Pages

Useful Tips and Advanced Features for Jupyter Book

سایت‌سازهای استاتیک

در این مجموعه آموزشی با **سایت‌سازهای استاتیک** و کاربردهای آن‌ها آشنا می‌شوید. سایت‌ساز استاتیک ابزاری است که به شما اجازه می‌دهد صفحات وب را به صورت فایل‌های ساده (مانند Markdown یا HTML) ایجاد و سپس آن‌ها را به یک وب‌سایت کامل تبدیل کنید. این صفحات نهایی، بدون نیاز به پایگاه داده یا پردازش سمت سرور، به صورت فایل‌های ثابت (Static) روی هاست قرار می‌گیرند.

- یک مثال: مطالب درس یادگیری ماشین

چرا سایت‌ساز استاتیک؟

- سادگی و سرعت: صفحات به صورت فایل‌های ساده ذخیره می‌شوند و بارگذاری آن‌ها بسیار سریع است.
- امنیت بالا: به دلیل نبود پایگاه داده و کدهای سمت سرور، احتمال حملات امنیتی بسیار کمتر است.
- هزینه پایین: می‌توانید سایت خود را روی سرویس‌های رایگان مانند GitHub Pages یا Netlify منتشر کنید.
- قابلیت کنترل نسخه: با استفاده از گیت (Git) می‌توانید تغییرات سایت را مدیریت و نسخه‌بندی کنید.

Contents

چرا سایت‌ساز استاتیک؟

دسته‌بندی سایت‌سازهای استاتیک و پوسته‌ها

نمونه سایت‌های ساخته‌شده با سایت‌سازهای استاتیک

نمونه‌هایی از برنامه درسی و درس‌ها با سایت‌سازهای مختلف

منابع بیشتر

References

فرمت / سامانه	SEO	LLM
HTML استاتیک	عالی	عالی
RevealJS / Marp HTML	عالی	عالی
Hugo / MkDocs / Alfolio	عالی	عالی
PDF در سایت عمومی	متوسط	متوسط
Google Slides (عمومی)	ضعیف	ضعیف
Dropbox PDF	بسیار ضعیف	بسیار ضعیف
OneDrive PPT/PDF	بسیار ضعیف	بسیار ضعیف
Moodle / LMS دانشگاهی	بسیار ضعیف	بسیار ضعیف

تفاوت روشهای مختلف نشر دانش در دیده شدن

نمونه درس آماده شده با عامل های هوش مصنوعی

یادگیری ماشین

«این اسلاید را بازنگری کن»
"""

توضیحی بده که با
JupyterBook V2
تولید شده و امکان تولید اسلاید و فایل PDF
هم دارد.
برچسب زنی سلولها برای اسلاید شدن را هم می توان به عامل سپرد.
"""

سیاست اعلام استفاده در کلاس — نمونه اعلام

> «می‌توانید از ابزارهای مولد استفاده کنید، اگر: (۱) کجا و چگونه از آن‌ها استفاده کردید را به‌طور خلاصه اعلام کنید، (۲) همه ادعاها و منابع را راستی‌آزمایی کنید، (۳) در صورت پرسیدن بتوانید هر پاراگراف را خودتان تبیین کنید.»

- نسخه «تا اطلاع ثانوی غیرفعال» هم مجاز است؛ اما چرایی آن را توضیح دهید
- برای هر تکلیف از ابتدا مشخص کنید: «با AI چه چیزهایی مجاز است و چه چیزی نه»

هوش مصنوعی در آموزش: از کجا شروع کنیم؟

کاربرد	مثال عملی
طراحی سؤال و آزمون	تولید سؤال چندگزینه‌ای از جزوه + بازبینی انسانی
بازخورد سریع روی پیش‌نویس	«برای این درس نقد مفهومی بده، نه درست‌نویسی املایی»
ارائه و پادکست درسی	تبدیل جزوه به خلاصه صوتی برای مرور (NotebookLM — از ایران گاهی محدود)
بازطراحی تکلیف	تمرکز از «محصول نهایی» به «فرایند کار»

“ تکلیف‌هایی که «محصول نهایی» است، امروز عامل‌های AI می‌توانند کامل تحویل بدهند؛ ارزیابی ما باید بازطراحی شود. ”

بازطراحی تکلیف: محصول یا فرایند؟

به‌جای این معیار	این نشانه‌های فرایند را بسنجید
فقط فایل نهایی گزارش	نسخه میانی + دفاع حضوری کوتاه
پروژه بدون همراهی	توضیح کتبی و گفتگوی کوتاه درباره تصمیم‌ها
آزمون انجام‌شده در خانه	آزمون کوتاه حضوری

- بخشی از نمره برای «توضیح قدم‌ها و انتخاب‌ها»
- تکلیف پیشنهادی: «بخشی از گزارش که با AI ساختی را علامت بزن و تبیین کن چرا آن را نگه داشتی و کجا را اصلاح کردی»

نشست ۲

پژوهش در عصر هوش مصنوعی

div style=" display: flex; gap: 30px; justify-content: center; align-> items: center; height: 70vh; "> <video autoplay muted controls style=" width: 100%; height: 60vh; border-radius: 10px; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2); "> <source src="img/AI_Research_Workflow.mp4" type="video/mp4"> </video> Present <div style="width: 35%; text-

GenAI Tools Map for Research

Latest update:
August 2025

The University of Hong Kong Libraries

بخش پنجم

ابزارها، مرور ادبیات و مطالعه موردی

Idea Brainstorming	deepseek, Gemini, Grok, Poe, ChatGPT, Copilot, Claude	
Literature Search	FIND@HKUL, RESEARCH ASSISTANT, scite, CONNECTED PAPERS, Scite, CNKI AI, AI知数, consensus, perplexity, Elicit, SCISPACE	
Reading, Summarization, Writing	deepseek, Claude, QuillBot, grammarly (GrammarlyGo), ChatGPT, ChatPDF, ChatDOC	
Productivity & Organization	Notion (Notion AI)	Citation Management: otero + AI Plugin

ابزارهای هوش مصنوعی برای پژوهش علمی

از جستجو تا مستندسازی و نگارش مقاله

ابزار	کاربرد اصلی
SciNiTO	جست‌وجوی دقیق علمی، یافتن مقالات مرتبط
NotebookLM	ساخت مدل زبانی اختصاصی از PDFها و یادداشت‌های پژوهشی
Gemini	تحلیل فایل‌های PDF، استدلال علمی، جستجو
Connected Papers	شبکه استنادی و یافتن مقاله‌های مشابه
Elicit	مرور ادبیات (Literature Review) نیمه‌خودکار

» این ابزارها چرخه پژوهش، از ایده تا انتشار، را سرعت می‌بخشند. «

راهنمای تکمیلی: ابزارهای هوش مصنوعی برای پژوهش — کتابخانه دانشگاه هنگ‌کنگ

دسترسی آزمایشی به SCiNiTO



مدیریت کتابخانه مرکزی و نشر
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

UM Library

SciNiTO

div style=" display: flex; justify-content: center; align-items: center;> ;85vh */ margin: 0 auto; "> <video controls style=" width: /* %80 یا */ 100%; height: 70vh; border-radius: 12px; box-shadow: 0 6px 20px rgba(0,0,0,0.25); background: #000; object-fit: contain; "> <source src="https://library.um.ac.ir/images/Education/Tutorial_Videos/SCINITOAI/SCiNiTO%20AI-5%20Research%20Chatbot.mp4" "type="video/mp4"> مرورگر شما از تگ ویدئو پشتیبانی نمی‌کند. </video>

چرخه پژوهش با کمک هوش مصنوعی

مرحله	نقش AI
۱. ایده‌پردازی	یافتن سؤال پژوهشی، بررسی امکان‌پذیری، تولید فرضیه
۲. جستجوی ادبیات	یافتن مقالات کلیدی، گراف استنادی، استخراج شکاف پژوهشی
۳. طراحی آزمایش	پیشنهاد روش، تولید کد اولیه، طراحی پروتکل آزمایشی
۴. تحلیل داده	اجرای کد، مصورسازی، تحلیل آماری و مدل‌سازی
۵. نگارش مقاله	نوشتن مقدمه، روش، نتایج، خلاصه‌سازی کل مقاله
۶. بازبینی علمی	نقد بخش‌های مقاله، رفع ابهام، بررسی دستور زبان و منطق
۷. آماده‌سازی برای ارسال	فرمت‌بندی، تولید کاورلتر، بهبود شکل‌ها
۸. پاسخ به داوران	اصلاح مقاله و آماده‌سازی فایل پاسخ به داوران

» AI یک دستیار چند مرحله‌ای در کل فرایند پژوهش است؛ از آغاز تا انتها. «

جستجوی ادبیات با ابزارهای هوشمند

AI-Assisted Literature Review

ابزارهای اصلی

- **SciNiTO** – جست‌وجوی دقیق علمی، یافتن مقالات مرتبط بر اساس مفهوم
- **Connected Papers** – تولید گراف استنادی و تشخیص «مقالات مرتبط»
- **Elicit** – مرور ادبیات نیمه‌خودکار با ترکیب LLM و پایگاه‌های واقعی
- **NotebookLM** – ساخت دستیار پژوهشی اختصاصی از چند PDF و یادداشت

دستیارهای «پژوهش عمیق» (Deep Research)

ابزار	چه می‌کند	نکته دسترسی
SciNiTO / Elicit	منابع واقعی با DOI/PMID و تحلیل	برای پژوهش علمی، شروع بهتر
NotebookLM	مرور اسناد خودِ شما و ساخت گزارش	از ایران گاهی محدود است
ChatGPT / Gemini Deep Research	دامنه‌دار، مرور سریع موضوع	نیازمند IP خارجی
Perplexity	منابع زنده همراه پاسخ	نسخه رایگان محدود

قاعده

“ خروجی فقط نقطه شروع است؛ هر ادعا را با اصل منبع (DOI/PMID) راستی‌آزمایی کنید. ”

عدم قطعیت در مدل‌های مولد هوش مصنوعی

واقعیت فنی	توضیح کوتاه	پیام برای پژوهشگر
ماهیت احتمالی	خروجی‌ها بر اساس احتمال تولید می‌شوند، نه قطعیت	پاسخ‌ها می‌توانند متفاوت باشند
عدم حقیقت‌سنجی ذاتی	هدف مدل تولید متن محتمل است، نه صحت علمی	امکان پاسخ قانع‌کننده ولی غلط
عدم درک نیت واقعی	مدل فقط پرامپت را تفسیر آماری می‌کند	نیاز به مهندسی پرامپت دقیق
توهم‌زایی	امکان ساخت منبع، عدد یا ادعا	ممنوع برای استناد مستقیم

خروجی AI باید همیشه راستی‌آزمایی شود، به‌ویژه در مقاله علمی

div style=" height: 90vh; padding: 10px; overflow-y: auto; border-> radius: 8px; box-shadow: inset 0 0 10px rgba(0,0,0,0.05); " <"class="small-text

AI چه چیزی را نمی‌فهمد؟

محدودیت بنیادی	توضیح کوتاه	پیام برای پژوهش
عدم فهم حقیقت	مدل‌ها حقیقت‌سنج یا علّی نیستند؛ الگوهای زبانی را یاد می‌گیرند	نتایج نیازمند داوری انسانی
عدم فهم «نبودن»	آنچه در داده‌ها نیست، به‌صورت صریح مدل نمی‌شود	سکوت داده ≠ نفی علمی
عدم کشف	کشف مفاهیم خارج از توزیع	انتظار «نبوغ اکتشافی» نداشته

من ندیم توام نه ندیم بادمجان

«سلطان محمود» را در هنگام گرسنگی «بادمجان بورانی» پیش آوردند، خوشش آمد و گفت: بادمجان طعامی است خوش.

ندیمی در مدح بادمجان فصلی پرداخت و [سلطان محمود] چون سیر شد گفت: بادمجان چیز خیلی مضری است.

ندیم، باز در مضرت بادمجان مبالغتی تمام کرد.

سلطان گفت: ای مردک نه این زمان که مدحش می‌گفتی؟

گفت: من ندیم توام نه ندیم بادمجان، مرا چیزی باید گفت که تورا خوش آید نه بادمجان را.

عبید زاکانی ـ رساله دلگشا

> مدل‌های امروز هم تا حدی «ندیم» ما هستند: تمایل دارند چیزی بگویند که ما دوست داریم بشنویم (چاپلوسی/sycophancy) — به‌ویژه وقتی در پرامپت نظر خودمان را لو بدهیم.

ابزارهای پژوهشی هوشمند چگونه خطای منبع را کاهش می‌دهند؟

رویکرد	نحوه کار	میزان اعتماد
LLM خالص	تولید پاسخ صرفاً بر اساس مدل زبانی	❌ پایین برای منابع
RAG-based AI	جستجو در پایگاه داده واقعی + تحلیل با LLM	✅ بالا برای منابع

معماری ابزارهایی مثل SciNiTO / Elicit

مرحله	توضیح
1 جستجو	بازیابی مقاله از پایگاه‌های واقعی (CrossRef, PubMed, arXiv)
2 فیلتر	انتخاب مقالات مرتبط با DOI و متادیتا
3 تحلیل	خلاصه‌سازی و خوشه‌بندی با LLM
4 ارائه	لینک واقعی، قابل کلیک و بررسی

نکته کلیدی

“ منابع واقعی‌اند، اما تفسیر آن‌ها همچنان نیازمند قضاوت انسانی است

چک‌لیست پیش از اعتماد به هر منبع

- DOI/PMID واقعاً وجود دارد؟ (در CrossRef/PubMed جست‌وجو کنید)
- عنوان و نویسنده‌ها با اصل منبع مطابق‌اند؟
- ادعای متن با متن مقاله اصلی یکی است؟
- تفکیک مسئولیت: ابزار بازیابی می‌کند؛ راستی‌آزمایی با شماست.

مطالعه موردی: از مخزن کد تا پیش‌نویس مقاله

> اسکرین‌شات‌ها با Copilot (۲۰۲۵) گرفته شده‌اند — همین گردش کار امروز با Freebuff و هر عامل کدنویسی دیگری تکرارپذیر است.



پرامپت اول:

این مخزن شامل برنامه هایی هست که برای بررسی امکان استفاده از «تعبیه سازی گراف» در ارزش گذاری قیمت املاک نوشته ام و بر روی دو مجموعه داده اجرا شده است.
فایل اصلی 'main_pyg.py' هست که در 'main.ipynb'
بر روی مجموعه دادگان مختلف فراخوانی شده و نتایج اجرای قبلی در پوشه 'results-gpu' ذخیره شده است.
ابتدا مخزن را بررسی کن و یک گزارش در مورد روند کار و ورودی ها و خروجی ها بده که مطمئن شوم روال کار را متوجه شده‌ای

File Edit Selection View Go Run ··· GEM4PV

EXPLORER

GEM4PV
- __pycache__
- .qodo
- data
- results-gpu
- .gitignore
- analyze_results.py
- config_ca.json
- config_mhd.json
- config.json
- LICENSE
- main_pyg.py
- main.ipynb
- README.md
- utils_pyg.py

OUTLINE

TIMELINE

main.ipynb | main_pyg.py

main_pyg.py > ...

```python
"""
Main experiment runner for housing price prediction (CA or MHD).
Using PyTorch Geometric for graph embeddings.
"""

import argparse
import os
import pandas as pd
import json
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor, RandomForest
from sklearn.model_selection import train_test_split
import numpy as np
import time

from utils_pyg import (
    load_dataset,
    create_pyg_graph_from_dataframe,
    fit_and_evaluate,
    train_graph_embeddings_pipeline_pyg,
    compare_models
)

def get_config_name(config):
    """Generate a concise configuration name for directory naming."""
    return (f"{config['dataset_name']}_{config['graph_method']}_"
            f"k{config['k']}_emb{config['embedding_size']}_"
            f"nw{config['num_walks']}_wl{config['walk_length']}_"
            f"ep{config['epochs']}_bs{config['batch_size']}_"
            f"p{config['p']}q{config['q']}")

import os
import json
```

CHAT

ANALYSIS AND REPORT ON GEM4PV REPOSITORY WORKFLOW

را بهبود می‌دهد، اما GradientBoosting **نکته**: تعبیه‌سازی گراف در بیشتر موارد عملکرد
نتایج متفاوت است RandomForest برای.

روش اجرا

```
# در main.ipynb:
%run main_pyg.py --config config_ca.json     # اجرای Califo
%run main_pyg.py --config config_mhd.json    # اجرای Mashha
%run analyze_results.py results-gpu          # تحلیل نتایج
```

✅ تأیید درک صحیح

بله، روند کار را کاملاً متوجه شده‌ام:

1. ✅ **ورودی**: مجموعه داده املاک با مختصات جغرافیایی
2. ✅ **گراف‌سازی**: ساخت گراف بر اساس فاصله مکانی
3. ✅ **Baseline**: آزمایش مدل‌های ML بدون تعبیه
4. ✅ **Node2Vec**: تعبیه‌سازی گراف با PyTorch Geometric
5. ✅ **مقایسه**: ارزیابی بهبود عملکرد با افزودن تعبیه‌ها
6. ✅ **خروجی**: نتایج CSV، جداول LaTeX، و نمودارها

آیا می‌خواهید کار خاصی روی این مخزن انجام دهم؟

Claude Sonnet 4.5 • 0.9

main_pyg.py

Describe what to build next

Agent Auto

68

main 0 0 | Ln 1, Col 1 | Spaces: 4 | UTF-8 | CRLF | Python | Select Interpreter | Prettier

*/ ;div style=" height: 100vh; overflow-y: auto; padding-right: 10px>
برای اسکرول بار */ "> <-img src="img/copilot/03-copilot-first
style=" width: 100%; height: "تصویر با جزئیات"=response.png" alt
auto; min-height: 4800px; object-fit: contain; " > <div style="
position: fixed; bottom: 20px; left: 20px; background: rgba(0, 122,
204, 0.9); color: white; padding: 10px 15px; border-radius: 8px;
برای دیدن جزئیات به پایین اسکرول <" ;font-size: 0.9em; z-index: 100
کنید

پیشنهاد عنوان مقاله

*/ ;div style=" height: 100vh; overflow-y: auto; padding-right: 10px> برای اسکرول بار */ "> <img src="img/copilot/04-title-suggestion.png" alt="تصویر با جزئیات" style=" width: 100%; height: auto; min-height: 2500px; object-fit: contain; " >   ⬇ برای دیدن جزئیات به پایین اسکرول کنید

div style=" height: 90vh; padding: 10px; overflow-y: auto; border-> radius: 8px; box-shadow: inset 0 0 10px rgba(0,0,0,0.05); " >
class="tiny-text"> عنوان 2 را انتخاب می کنم، لطفاً یک درفت اولیه با لاتک از یک مقاله پژوهشی به زبان انگلیسی تولید کن.

- مشخصات نویسنده: Mahmood Amintoosi,
  Ferdowsi University of Mashhad, Computer Science Dept.
- ساختار مقاله باید شامل بخش‌های زیر باشد:

1. Abstract 2. Introduction 3. Proposed Method 4. Experimental Results

- متن مقاله رسمی، آکادمیک، و استاندارد باشد. از محتواهای موجود در کد، فایل‌ها، ساختار پروژه، منطق پیاده‌سازی، و نوآوری‌های آن برای نوشتن

File Edit Selection View Go Run ··· GEM4PV

EXPLORER

GEM4PV

- __pycache__
- .qodo
- data
- docs
  - paper.tex
- results-gpu
  - CA
  - MHD
  - ca_r2_table.tex
  - ca_rmse_table.tex
  - ca_significance_table.tex
  - config-01.json
  - mhd_r2_table.tex
  - mhd_rmse_table.tex
  - mhd_significance_table.tex
- .gitignore
- analyze_results.py
- config_ca.json
- config_mhd.json
- config.json
- LICENSE
- main_pyg.py
- main.ipynb
- README.md
- utils_pyg.py

OUTLINE

TIMELINE

main.ipynb | main_pyg.py | paper.tex

docs > paper.tex

Keep Undo

```
1  % Draft LaTeX paper for GEM4PV
2  \documentclass[11pt]{article}
3  \usepackage[margin=1in]{geometry}
4  \usepackage{graphicx}
5  \usepackage{booktabs}
6  \usepackage{hyperref}
7  \usepackage{amsmath}
8  \usepackage{siunitx}
9  \usepackage{float}
10 \usepackage{caption}
11 \usepackage{subcaption}
12 \usepackage{url}
13
14 \title{Graph Embedding Methods for Real Estate Price Prediction:\\ L
15 \author{Mahmood Amintoosi \\ Ferdowsi University of Mashhad, Compute
16 \date{December 12, 2025}
17
18 \begin{document}
19 \maketitle
20
21 \begin{abstract}
22 This paper investigates the effectiveness of spatial graph embedding
23 \end{abstract}
24
25 \section{Introduction}
26 Property valuation is central to real estate analytics, risk assessm
27
28 In this work, we explore graph embeddings, specifically Node2Vec, fo
29 \begin{itemize}
30     \item A practical, reproducible f
31     \item An empirical evaluation on
32     \item Integrated artifacts (CSV results, LaTeX tables, and figur
```

Keep Undo | 1 of 1

CHAT

ANALYSIS AND REPORT ON GEM4PV REPOSITORY WORKFLOW

- هدف من آموزشی است، بنابراین نیازی به ارائه جزئیات بسیار پیچیده نیست؛ فقط یک پیش‌نویس منظم، حرفه‌ای، و آکادمیک ارائه بده.
- را روی سند اجرا کن (در مسیر سیستم من pdflatex، بعد از نوشتن مقاله هست).

✓ Creating LaTeX documents

I'll scaffold a LaTeX draft in a new docs folder, referencing your existing results, then compile it with pdflatex.

✓ Created documentation files

Allow task creation and execution?

A task `Build LaTeX Paper` with command `pdflatex` and args `-interaction=nonstopmode -halt-on-error docs/paper.tex` will be created.

Allow | Skip

1 file changed +76 -1 Keep Undo

paper.tex +

Describe what to build next

Agent Auto

72

main* 0 0 Initializing Gradle Language Server

Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } LaTeX Prettier

File Edit Selection View Go Run ··· GEM4PV

EXPLORER

GEM4PV

- __pycache__
- .qodo
- .vscode
- data
- docs
  - paper.aux U
  - paper.fdb_latexmk U
  - paper.fls U
  - paper.log
  - paper.out U
  - paper.pdf U
  - paper.synctex.gz U
  - paper.tex 8, U
- results-gpu
  - CA
  - MHD
  - ca_r2_table.tex 7
  - ca_rmse_table.tex 7
  - ca_significance_table.tex
  - config-01.json
  - mhd_r2_table.tex 2
  - mhd_rmse_table.tex 2
  - mhd_significance_table.tex
- .gitignore
- analyze_results.py
- config_ca.json

OUTLINE

TIMELINE

main.ipynb | paper.tex 8, U | paper.pdf U

docs > paper.pdf

Graph Embedding Methods for Real Estate Price Prediction: Leveraging Spatial Proximity in California and Mashhad Housing Markets

Mahmood Amintoosi
Ferdowsi University of Mashhad, Computer Science Dept.

December 12, 2025

Abstract

This paper investigates the effectiveness of spatial graph embeddings for property valuation. We construct proximity-based graphs from geolocated housing records and train Node2Vec embeddings using PyTorch Geometric (PyG). The embeddings are concatenated with original tabular features and evaluated with two regression backbones: Gradient Boosting and Random Forest. Experiments are conducted on two datasets: California Housing (CA) and a Mashhad Housing Dataset (MHD). Results indicate consistent improvements in R^2 and *RMSE* for Gradient Boosting when augmented with Node2Vec embeddings, demonstrating the benefit of representing spatial neighborhood structure in predictive modeling. Reproducible pipelines, configurations, and generated tables and figures are integrated from the project repository to facilitate updates as new results are produced.

1 Introduction

Property valuation is central to real estate analytics, risk assessment, and urban planning. Traditional approaches rely on tabular features such as income, age of property, number of rooms, and categorical descriptors of proximity. However, spatial relationships among properties—e.g., neighborhood adjacency and local context—are often underrepresented in these models. Graph-based learning provides a natural mechanism to encode such relationships by connecting nearby properties and learning representations (embeddings) that capture neighborhood structure.

In this work, we explore graph embeddings, specifically Node2Vec, for property price prediction. We build proximity graphs using geographic coordinates (latitude, longitude) and a distance threshold, then learn embeddings via random walks. These embeddings are combined with original features, and evaluated with standard tree-based regression models. Our contributions are:

- A practical, reproducible framework for constructing spatial graphs from housing data using distance thresholds and training Node2Vec embeddings with PyTorch Geometric.
- An empirical evaluation on two distinct markets (California and Mashhad), highlighting when

CHAT

ANALYSIS AND REPORT ON GEM4PV REPOSITORY WORKFLOW

✓ Creating LaTeX documents

I'll scaffold a LaTeX draft in a new docs folder, referencing your existing results, then compile it with pdflatex.

✓ Created documentation files

✓ Task started but no terminal was found for: `Build LaTeX Paper`

✓ Optimizing tool selection...

✓ Providing next steps

Plan:

- Create an academic LaTeX draft in docs, linking to existing results in results-gpu so the paper auto-updates after reruns.
- Compile with pdflatex to produce a PDF.

What I did:

- Added paper.tex with Abstract, Introduction, Proposed Method, Experimental Results.
- Linked CA/MHD LaTeX tables directly from results-gpu to auto-include updated outputs.
- Triggered a pdflatex build task to compile the paper.

How to recompile locally:

Add Context...

Describe what to build next

Agent Auto

73

main* ⊗ 18 ⚠ 8 ⓘ 2 Initializing Gradle Language Server

File Edit Selection View Go Run ··· GEM4PV

EXPLORER

GEM4PV
- __pycache__
- .qodo
- .vscode
- data
- docs
  - paper.aux U
  - paper.fdb_latexmk U
  - paper.fls U
  - paper.log
  - paper.out U
  - paper.pdf U
  - paper.tex U
- results-gpu
  - CA
  - MHD
  - ca_r2_table.tex
  - ca_rmse_table.tex
  - ca_significance_table.tex
  - config-01.json
  - mhd_r2_table.tex
  - mhd_rmse_table.tex
  - mhd_significance_table....
- .gitignore
- analyze_results.py
- config_ca.json
- config_mhd.json

OUTLINE

TIMELINE

main.ipynb | paper.tex U | paper.pdf U

docs > paper.pdf

Table 1: Performance Metrics of Regression Models using Raw and Node2Vec Embeddings on CA Dataset for R2. The best value for each model is highlighted in bold.

Model th	Raw	Node2Vec	Improvement (%)	p	q	emb	k
GradientBoosting N/A	0.7660	**0.7691**	+0.40%	1.0	0.5	4	8
GradientBoosting N/A	0.7660	**0.7665**	+0.07%	0.25	0.25	4	10
GradientBoosting N/A	0.7660	**0.7719**	+0.77%	2.0	0.5	4	8
GradientBoosting N/A	0.7660	**0.7669**	+0.12%	0.5	1.0	8	10
GradientBoosting N/A	0.7660	**0.7694**	+0.44%	0.5	2.0	8	12
GradientBoosting N/A	0.7660	**0.7675**	+0.20%	1.0	1.0	8	12

updated results after re-running experiments.

3.2 Mashhad (MHD)

Analogous results for MHD are shown in Table 4, Table 5, and Table ??. These are likewise imported from the repository for reproducibility.

3.3 Observations

On the CA dataset, Gradient Boosting with Node2Vec typically improves R^2 (e.g., from 0.7660 to 0.7719 in selected configurations) and reduces *RMSE*, indicating that spatial neighborhood structure contributes meaningful signal. Random Forest exhibits mixed behavior, suggesting sensitivity to feature redundancy or embedding dimensionality. On MHD, improvements depend on thresh-

TERMINAL PORTS PROBLEMS OUTPUT ··· cmd

```
xmf-di
st/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtt10.pfb><c:/programs/texlive/2024/te
xmf-di
st/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1095.pfb>
Output written on paper.pdf (5 pages, 172116 bytes).
Transcript written on paper.log.

C:\git\mamintoosi-papers-codes\GEM4PV\docs>
```

CHAT

ANALYSIS AND REPORT ON GEM4PV REPOSITORY WORKFLOW

How to recompile locally:

- If you want to compile again or see logs, run:

```
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error docs/paper
```

Highlights in the draft:

- Method: distance-threshold spatial graph construction using latitude/longitude; Node2Vec embeddings via PyTorch Geometric; concatenation with normalized tabular features.
- Models and metrics: GradientBoosting and RandomForest on Raw vs Node2Vec, reporting R2, RMSE, MAPE, MSE_log, accuracy, and timing.
- Reproducibility: paper inputs tables from results-gpu/ca_* and results-gpu/mhd_* so re-running experiments and analyze_results.py refreshes the manuscript automatically.

Next steps:

- Do you want me to add figure includes for the per-model comparison PNGs generated under each config folder, or keep it table-only?
- I can also add a short Related Work and Conclusion section if you'd like to round out the draft.

Add Context...

Describe what to build next

Agent Auto

74

main* 0 0

GEM4PV

EXPLORER

GEM4PV
- __pycache__
- .qodo
- .vscode
- data
- docs
  - cover_letter.aux U
  - cover_letter.fdb_late... U
  - cover_letter.fls U
  - cover_letter.log
  - cover_letter.out U
  - cover_letter.pdf U
  - cover_letter.synctex.... U
  - cover_letter.tex U
  - paper.aux U
  - paper.fdb_latexmk U
  - paper.fls U
  - paper.log
  - paper.out U
  - paper.pdf U
  - paper.tex U
- results-gpu
  - CA
  - MHD
  - ca_r2_table.tex
  - ca_rmse_table.tex
  - ca_significance_table.tex
  - config-01.json
  - mhd_r2_table.tex
  - mhd_rmse_table.tex
  - mhd_significance_table.tex
- .gitignore
- analyze_results.py
- config_ca.json
- config_mhd.json

OUTLINE

TIMELINE

main.ipynb | paper.tex U | cover_letter.pdf U

docs > cover_letter.pdf

Editorial Office
IEEE Access

Dear Editors,

Please find enclosed our manuscript entitled "Graph Embedding Methods for Real Estate Price Prediction: Leveraging Spatial Proximity in California and Mashhad Housing Markets." The paper presents a practical and reproducible framework that integrates spatial graph construction with Node2Vec embeddings using PyTorch Geometric, and evaluates their impact on property valuation with Gradient Boosting and Random Forest regressors.

Our key contributions are:

- A scalable pipeline to construct distance-threshold spatial graphs from housing datasets and to train Node2Vec embeddings (PyG), making neighborhood structure explicit in predictive modeling.
- An empirical study across two distinct markets (California and Mashhad), demonstrating consistent improvements for Gradient Boosting with embeddings and analyzing cases with mixed performance for Random Forest.
- Full reproducibility: configurations, scripts, and auto-imported LaTeX tables/figures from the repository (`results-gpu/`) ensure the manuscript updates seamlessly as experiments are rerun.

The study addresses the growing interest in graph-based representation learning for geospatial tabular problems, aligning with the journal's scope on interdisciplinary applications of machine learning and data analytics. The manuscript is original, has not been published elsewhere, and is not under consideration by another journal. All authors approve the submission.

We believe the paper will be of interest to readers working on applied machine learning, graph representation learning, geospatial analytics, and real estate informatics. The datasets used are standard or described sufficiently for reproduction; code and results are organized to enable straightforward replication.

We respectfully request consideration for publication in IEEE Access. We are available to address any reviewer comments and to provide additional materials upon request.

Thank you for your time and consideration.

Sincerely,

Mahmood Amintoosi
Ferdowsi University of Mashhad
Computer Science Dept.

CHAT

ANALYSIS AND REPORT ON GEM4PV REPOSITORY WORKFLOW

Acknowledgement. I'll recommend a suitable journal and create a formal LaTeX cover letter, saved under docs.

Plan:

- Propose one strong target journal aligned with applied ML, graph embeddings, and geospatial analytics.
- Add a ready-to-submit LaTeX cover letter referencing your manuscript and contributions.

Journal recommendation:

- IEEE Access: Broad scope, fast review, welcomes applied ML with reproducible pipelines and interdisciplinary geospatial work. Suitable for Node2Vec-based property valuation with empirical results and code-backed reproducibility. Alternative options if you prefer: Expert Systems with Applications (Elsevier) or ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems (TDSAS) for a more spatial focus, but IEEE Access offers wider readership and practical orientation.

Created:

- cover_letter.tex — formal cover letter tailored to IEEE Access, referencing your manuscript title, contributions, datasets, reproducibility, and compliance.

Compile the cover letter:

```
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error docs/cover_lette
```

Optional next steps:

- Want me to tailor the cover letter to ESWA instead (industry-focused audience), or add suggested reviewers and conflict-of-interest statements?

Add Context...

Describe what to build next

Agent | Auto

main* | 0 0

به عنوان یک داور رشته کامپیوتر دو پیشنهاد جزیی و کوتاه برای بهبود مقاله (به زبان انگلیسی) بده به نحوی که بدون نیاز به اجرای برنامه ها قابل پاسخ دادن و اعمال در مقاله باشند، مثلا اضافه کردن نتیجه‌گیری یا اضافه کردن
چند مرجع

✓ Suggested todo list improvements

Acknowledgement: Here are two brief, easily addressable suggestions that require only text edits (no code reruns):

1. Add a short Conclusion and Limitations paragraph: Summarize key findings (Node2Vec aids Gradient Boosting on CA, mixed effects for RF; MHD sensitivity to thresholds), note computational overhead is modest, and state limitations (distance-threshold graph only; no temporal dynamics; no hyperparameter search). Close with a future-work line about testing alternative graph constructions (k-NN, radius search) or GNN baselines.
2. Enrich related work with 2–3 targeted citations: Add recent graph representation learning / spatial ML references (e.g., Grover & Leskovec 2016 Node2Vec; Hamilton et al. 2017 GraphSAGE; Ying et al. 2018 PinSAGE for recommendation with spatial signals; a geospatial property valuation or urban analytics paper using graph or GNN). Place them in Introduction/Related Work to better position the contribution.

GPT-5.1-Codex-Max (Preview) • 0.9x

EXPLORER

GEM4PV
- __pycache__
- .qodo
- .vscode
- data
- docs
- results-gpu
  - CA
  - MHD
  - ca_r2_table.tex
  - ca_rmse_table.tex
  - ca_significance_table.tex
  - config-01.json
  - mhd_r2_table.tex
  - mhd_rmse_table.tex
  - mhd_significance_table.tex
- revisions
  - paper_revision.aux U
  - paper_revision.log
  - paper_revision.out U
  - paper_revision.pdf U
  - paper_revision.tex U
  - response_to_review... U
  - response_to_reviewers.log
  - response_to_review... U
  - response_to_review... U
  - response_to_review... U
- .gitignore
- analyze_results.py
- config_ca.json
- config_mhd.json
- config.json
- LICENSE
- main_pyg.py
- main.ipynb

OUTLINE

TIMELINE

.ipynb | paper.tex U | response_to_reviewers.tex U | paper_revision.tex U | response_to_reviewers.pdf U

revisions > response_to_reviewers.pdf

Response to Reviewers

Mahmood Amintoosi

December 12, 2025

Reviewer 1

Reviewer Comment

Please justify the chosen distance thresholds (e.g., 4 km for CA, 40–50 m for MHD) and discuss sensitivity of results to these values.

Author Response

We added rationale in Section 3.2 (Graph Construction) tying thresholds to urban block heuristics and empirical connectivity. We also report a brief sensitivity note: varying thresholds by ±25% changes edge density but preserves the observed Gradient Boosting gains on CA, while MHD remains more sensitive due to higher density. This text is included in the revised manuscript (`paper_revision.tex`).

Reviewer Comment

Random Forest shows mixed effects when embeddings are added. Please clarify why and whether embeddings are redundant with existing features.

Author Response

We added an observation in Section 4.3 noting that permutation importance suggests partial redundancy between embedding dimensions and existing spatial/tabular cues, which can mute or slightly degrade RF performance. The discussion now explains this behavior and positions embeddings as more beneficial for Gradient Boosting in this setting.

TERMINAL | PORTS | PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE

```
><c:/programs/texlive/2024/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr12.pfb>
<c:/programs/texlive/2024/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr17.pfb><
c:/programs/texlive/2024/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy10.pfb><
c:/programs/texlive/2024/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtt10.pfb>
Output written on response_to_reviewers.pdf (2 pages, 90387 bytes).
Transcript written on response_to_reviewers.log.

C:\git\mamintoosi-papers-codes\GEM4PV\revisions>
```

CHAT

ANALYSIS AND REPORT ON GEM4PV REPOSITORY WORKFLOW

حالا در پاسخ به ایرادات/پیشنهادات داور:

الف) مقاله را به منظور انجام اصلاحات خواسته شده،ویرایش کن و نسخه جدید را در فایلی با نام مناسب قرار بده.
ب) پاسخ به داور را به صورتی که در ادامه خواهم گفت آماده کن
ج) یک پوشه جدید با نام مناسب ایجاد کن و نسخه جدید و پاسخ به داور را در آن قرار بده

مواردی که درخصوص پاسخ به داور باید درنظر گرفته شود:

1. کامل با یک قالب استاندارد و حرفه‌ای برای «پاسخ نویسندگان به داوران» تولید کن.
   فایل باید به صورت کامل و قابل کامپایل باشد (دارای preamble، بسته‌های لازم، title، بخش‌بندی و ...).
2. برای هر نظر داور، دو محیط مجزا طراحی کن:
   - برای درج نظر داور "Reviewer Comment" محیطی با عنوان
   - برای پاسخ نویسندگان "Author Response" محیطی با عنوان
3. این دو محیط باید از نظر بصری کاملاً متمایز باشند (مثلاً با رنگ، کادر، یا محیط تئوری).
4. پیشنهادات داور و پاسخ نویسندگان را در فایل قرار بده.
5. باید انگلیسی باشد LaTeX زبان متن داخل فایل.

✓ Created paper revision and response package

Acknowledgement: Added the revised manuscript and a full response-to-reviewers package in a new folder.

What changed

- New folder: revisions/
- Revised paper: paper_revision.tex
  - Added Related Work and Conclusion.
  - Justified distance-threshold choices and noted ±25% sensitivity.
  - Discussed Random Forest embedding redundancy and observations.
  - Added limitations/future work and a bibliography (Node2Vec, GraphSAGE, PinSAGE, spatial valuation papers)

Add Context...

Describe what to build next

Agent | Auto

مثلا ما خوشحالیم که مقاله آماده شد 😀

اما

- نظراتی که برای داور نوشته همون نظرات داور نیستند!
- نمی‌توانیم مطمئن باشیم که بخشهای اصلی مقاله خراب نشده باشند!
- همه با سرعت مقاله می‌نویسند و حتماً در صفی طولانی قرار خواهیم گرفت!
  - Kevin Zhu

چالش‌ها و ملاحظات اخلاقی در استفاده از هوش مصنوعی

div style=" height: 90vh; padding: 10px; overflow-y: auto; border-> radius: 8px; box-shadow: inset 0 0 10px rgba(0,0,0,0.05); " <"class="tiny-text

چالش	توضیح مختصر	راه‌حل‌های کلیدی
توهم‌زایی (Hallucination)	تولید اطلاعات ساختگی، ارجاعات و آمار نادرست	راستی‌آزمایی، تطبیق چندمنبعی، درخواست شفاف‌سازی از مدل
سوگیری (Bias)	بازتاب سوگیری موجود در داده‌های آموزشی	استفاده از چند مدل، بررسی خروجی، تنظیم دقیق درخواست

سیاست ناشران در برابر هوش مصنوعی

قاعده رایج در ناشران بزرگ	توضیح
AI نمی‌تواند نویسنده باشد	مسئولیت کامل محتوا بر عهده نویسندگان است
استفاده از AI باید اعلام شود	عملاً در فرم ارسال مقاله
کاربرد در مرحله روش پژوهش	باید در بخش Methods توضیح داده شود
تصاویر AI عموماً محدود/ممنوع	به‌ویژه به‌جای شکل تحلیلی یا کاور مقاله
مسئولیت صحت همه اجزا با نویسندگان	«ابزار مجاز است، خروجیِ راستی‌آزمایی‌نشده مجاز نیست»

افشا در پژوهش: کدام استفاده را باید ثبت کرد؟

نوع استفاده	نمونه	تکلیف شما
اساسی	تحلیل داده، مرور ادبیات، تولید کد، ساخت فرضیه، رونویسی مصاحبه	افشا در بخش روش‌ها یا تقدیر و تشکر + مستندسازی کامل
حداقلی	ویرایش زبان، قالب‌بندی، شمارش کلمه، ترجمه برای غیربومی	افشای جداگانه لازم نیست (آکسفورد، UKRI)

حداقلِ مستندسازی: نام و نسخهٔ ابزار · سازنده · نشانی · تاریخ · پرامپت‌ها · رونوشت کامل و ویرایش‌نشدهٔ خروجی · فایل‌های بارگذاری‌شده

> خروجی قابل بازتولید نیست؛ پس ثبت باید در «دفتر آزمایشگاه» باشد، نه در یک جملهٔ آخر مقاله.

قواعد سخت پژوهش: داوری، گرنت، نمودار، نویسندگی

حوزه	قاعده	منبع
داوری همتا	NIH و NSF: ممنوع؛ UKRI: فقط ویرایش زبانی، بدون وارد کردن متن درخواست	NIH/NSF، UKRI
درخواست گرنت	متنی که «به‌طور اساسی» با AI نوشته شود، اثر اصلی متقاضی نیست؛ در مصاحبهٔ زنده ممنوع	NIH، UKRI
نمودار و شکل	تولید نمودار مستقیم از پرامپت ممنوع — فرایند تولید داده پنهان می‌شود	آکسفورد (MPLS)
نویسندگی	AI نویسنده نیست؛ خروجی مشمول کپی‌رایت نیست و «منبع قابل استناد» هم نیست — مسئولیت نقض با شماست	ETH، COPE

منابع ساختگی: یک روند نگران‌کننده

سال	از هر N مقاله‌ی فهرست‌شده در PubMed که منابع جعلی دارد
۲۰۲۳	حدود ۱ در ۲٬۸۲۸
۲۰۲۵	حدود ۱ در ۴۵۸
۲۰۲۶	حدود ۱ در ۲۷۷ — تقریباً ده‌برابر سریع‌تر از سه سال پیش

نمونه

> بازپس‌گیری سال ۲۰۲۶ نامه‌ای علمی: از ۱۵ منبع ذکرشده، دست‌کم ۱۰ منبع اصلاً وجود نداشت.

- مأخذ: Retraction Watch، مه ۲۰۲۶

جمع‌بندی

نکته	توصیه عملی
AI ابزار قدرتمند است، نه جایگزین ما	از آن برای سرعت و کیفیت استفاده کنید، نه برای حذف تفکر انسانی
اهمیت کلیدی مهندسی پرامپت	پرسونا + زمینه + وظیفه + قالب ← خروجی بهتر
فرصت‌های گسترده	کدنویسی، تحلیل داده، نگارش، کاوش ادبیات، تولید ایده
چالش‌های اخلاقی واقعی هستند	سوگیری، توهم‌زایی، محرمانگی ← نیازمند کنترل و راستی‌آزمایی
تفکر انتقادی ضروری است	هیچ خروجی مدل بدون بررسی نهایی قابل اعتماد نیست
عامل‌ها: قدرت اجرا، با نظارت	سپردن وظیفهٔ محدود + بازبینی خروجی؛ نه سپردن مسئولیت
شفافیت، تنها راه قابل اجرا	سیاست کلاسی مکتوب + افشای استفاده در مقاله؛ تجربهٔ دانشگاه‌های معتبر همین است

div style=" display: flex; gap: 30px; justify-content: center; align-> items: center; height: 70vh; "> <div style="width: 25%; text-align: فرصت‌های هوش مصنوعی در علوم/پیوست<h3/> <h2> <h2 center;"> مهندسی کامپیوتر<h3>   <video autoplay loop muted controls style=" width: 100%; height: 60vh; border-radius: 10px; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2); "> <source src="img/Classical-Academic-Researcher.mp4" type="video/mp4"> </video> </div

ابزارهای هوش مصنوعی در علوم/مهندسی کامپیوتر

حوزه	کاربردهای کلیدی	نمونه ابزارها
تسریع کدنویسی	تکمیل کد، دیباگ، بازنویسی تمیز، پیشنهاد معماری، Unit Test	GitHub Copilot، Cursor، Codex
تحلیل داده	تولید کد تحلیل، پیشنهاد روش آماری، نمودار و گزارش	ChatGPT، NotebookLM، Claude
نمونه‌سازی سریع	ساخت سریع MVP، front/back اولیه	Lovable، Qudo
عامل (Agent)	بازسازی کل مخزن کد، اجرا و تست خودکار	Freebuff، Copilot

نمونه کاربردهای عملی AI در پروژه‌های کامپیوتری

- تولید نسخه اولیه (Prototype) از **backend** و **frontend** تنها با توصیف متنی
- تولید APIهای اولیه، مستندات، و تست‌های خودکار
- ایجاد اسکریپت‌های کامل برای پیش‌پردازش داده
- پیشنهاد معماری مناسب برای مدل‌های یادگیری ماشین
- تولید گزارش تحلیلی از داده‌ها + توضیح نمودارها

“ AI بهترین ابزار برای توسعه سریع نمونه اولیه در پروژه‌های دانشجویی و پژوهشی است. ”

برنامه درسی هماهنگ چهار رشته کارشناسی

دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه فردوسی مشهد

CS علوم کامپیوتر Math ریاضی Stat آمار DS علم داده‌ها

جداول پیشنهادی دروس رشته‌های دانشکده علوم ریاضی

دروس پایه (مشترک بین چهار رشته — ۲۰ واحد)

#	کد درس	عنوان درس	واحد	نوع
1	Math 101	ریاضی عمومی ۱	4	نظری
2	Math 102	ریاضی عمومی ۲	4	نظری
3	Math 110	معادلات دیفرانسیل	3	نظری
4	Math 120	مبانی علوم ریاضی	3	نظری
5	CS 101	مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی	3	نظری
6	Stat 101	آمار و احتمال مقدماتی	3	نظری
7	DS 130	تحلیل گرافیکی و اکتشافی داده‌ها	2	۱ نظری + ۱ عملی

دروس الزامی هر رشته (۷۸ واحد)

علوم کامپیوتر

دروس الزامی علوم کامپیوتر

#	کد	عنوان	واحد
1	CS 102	برنامه‌سازی شیءگرا	3
2	Math 112	مبانی محاسبات علمی و جبر خطی	3
3	Math 113	مبانی آنالیز ریاضی	3

سامانه پاسخگویی مبتنی بر RAG

در این پروژه، یک سامانه پاسخ‌گویی به پرسش مبتنی بر RAG طراحی و پیاده‌سازی شده است که به جای اتکا به دانش ضمنی مدل زبانی، ابتدا بخش‌های مربوط از اسناد ورودی را بازیابی کرده و سپس پاسخ را فقط بر اساس همان شواهد تولید می‌کند.

کل سیستم، شامل بک‌اند، API و رابط کاربری وب، به‌صورت یکپارچه در محیط VSCode و با هوش مصنوعی مولد توسعه داده شده است.

UCATIONAL RAG DEMO

raceable QA Workspace

sk questions against your indexed documents and inspect how the answer was produced.

Backend: http://127.0.0.1:8000

INDEX CONTROL

Document Selection

/admin/reindex

Document path or glob (sent as documents_dir)

documents

Reindex Documents

Reindex complete.

QUESTION

Ask the Knowledge Base

/qa

Your question

Is there anything mentioned in the documentation about PINNs?

Ask Question

Done.

ANSWER

Yes, the context mentions several documents and papers related to Physics-Informed Neural Networks (PINNs). They include:

* [Document 1]: This document appears to be a collection of links to other papers and implementations about PINNs.
* [Document 2] : This is an example code for a Harmonic-oscillator-PINN in TensorFlow 2.
* [Document 3] : This seems to be related to the Pyro library, but there's not enough information provided about it being specifically about PINNs.

Additionally, the context mentions two papers that discuss PINNs and Generative Adversarial Networks (GANs):

EVIDENCE & EXPLAINABILITY

How the answer was generated

Trace

Sources

documents\week-22.md
documents\week-22.md_chunk_4

documents\week-22.md
documents\week-22.md_chunk_3

documents\week-24.md
documents\week-24.md_chunk_4

Retrieved Chunks

documents\week-22.md score: 0.503
documents\week-22.md_chunk_4

* [Other papers about PINNs](https://github.com/bitzhangcy/Neural-PDE-Solver?tab=readme-ov-file#image)
* [Implementation of PINNs in TensorFlow 2] (https://github.com/ShotaDeguchi/PINN_TF2)
* [TensorFl

documents\week-22.md score: 0.452
documents\week-22.md_chunk_3

/main/code/PINNs/Harmonic-oscillator-PINN.ipynb)

File Edit View Repository Branch Help

Current repository
rag-based-qa-system

Current branch
main

Fetch origin
Last fetched 3 minutes ago

Changes 20 | History

Filter

20 changed files

- .env.example
- backend__init__.py
- backend\app__init__.py
- backend\app\api__init__.py
- backend\app\api\qa.py
- backend\app\core__init__.py
- backend\app\core\config.py
- backend\app\core\prompts.py
- backend\app\llm__init__.py
- backend\app\llm\client.py
- backend\app\main.py

Initial commit: educational RAG-based QA backend

Add a modular, educational Retrieval-Augmented Generation (RAG) QA system using FastAPI, FAISS, and LLM abstraction. Includes document loading (PDF, Markdown, TXT), chunking, embedding, indexing, retrieval, prompt design, and a single /qa API endpoint. README and .env.example provide setup and usage instructions. Focus is on conceptual clarity and

Commit 20 files to **main**

.env.example

پیشنهاد خودکار متن کامیت

```
@@ -0,0 +1,28 @@
+ # Example .env file for RAG-based QA System
+ # Copy this to .env and fill in your API keys
+
+ # LLM Provider Configuration
+ # Options: "openai", "anthropic", "local"
+ LLM_PROVIDER=openai
+ LLM_MODEL=gpt-3.5-turbo
+ LLM_TEMPERATURE=0.0
+ LLM_MAX_TOKENS=500
+
+ # API Keys (uncomment and add your keys)
+ # OPENAI_API_KEY=your-openai-api-key-here
+ # ANTHROPIC_API_KEY=your-anthropic-api-key-here
+
+ # Document Processing
+ DOCUMENTS_DIR=documents
+ CHUNK_SIZE=500
+ CHUNK_OVERLAP=50
+
+ # Retrieval Settings
+ TOP_K=3
+ FAISS_INDEX_PATH=faiss_index
+
+ # Embedding Model
+ EMBEDDING_MODEL=sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2
+
+ # Application
+ DEBUG=True
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Research-In-AI-Age

EXPLORER

RESEA...

- .github \ workflows
  - marp-to-pages.yml
- docs
  - example.md
- img
- .gitignore
- CHANGELOG.md
- LICENSE
- README.md M
- README.old

OUTLINE

TIMELINE

README.md M | Extension: GitHub Copilot | README.old | marp-to-pages. | Preview README.md

GitHub Copilot

GitHub github.com | 63,234,238 | ★★★★☆

Your AI pair programmer

Enable (Workspace) | Uninstall | Switch to Pre-Release Version

All GitHub Copilot functionality is now being served from the GitHub Copilot Chat extension. To temporarily opt out of this extension unification, toggle the `chat.extensionUnification.enabled` setting.

DETAILS | FEATURES | EXTENSION PACK

GitHub Copilot - Your AI peer programmer

GitHub Copilot is an AI peer programming tool that helps you write code faster and smarter.

GitHub Copilot adapts to your unique needs allowing you to select the best model for your project, customize chat responses with custom instructions, and utilize agent mode for AI-powered, seamlessly integrated peer programming sessions.

Sign up for GitHub Copilot Free!



Installation

Identifier	github.copilot
Version	1.388.0
Last Updated	1 month ago
Size	73.27MB

Marketplace

Published	4 years ago
Last Released	1 month ago

Categories

AI | Chat | Programming Languages | Machine Learning

Resources

VSCode



GitHub Copilot / Copilot Pro

دسترسی رایگان برای اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها

قابلیت	توضیح
تکمیل کد هوشمند	پیشنهاد خط به خط و بلاک‌های کامل کد
تولید تست (Unit Tests)	ساخت تست‌های خودکار برای کلاس‌ها و توابع
تبدیل زبان‌ها	تبدیل کد Python ↔ CPP ↔ Java ↔ C
توضیح کد	مستندسازی خودکار کدها
کمک در تدریس	تولید مثال‌ها، تمرین‌ها و راهنمایی برای دانشجویان
کمک در پژوهش	پیاده‌سازی سریع ایده‌ها و الگوریتم‌ها

۲۰

لینک‌های رسمی

- پلن‌ها و قیمت‌ها
- نحوه دریافت رایگان Copilot Pro برای اعضای هیات علمی
- اصول پرامپت‌نویسی در Copilot
- بهترین روش‌های استفاده

“ Copilot Pro یک ابزار کاربردی در پژوهش، آموزش و برنامه‌نویسی است. ”

“ نیازمند تحریم شکن ”



۲۱

Build with Agent

AI responses may be inaccurate.

Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.

Add Context...

Describe what to bui

92

main* | ⊗ 0 ⚠ 0

Thanks

M. Amintoosi

FUM, CS. Dept.