

6. RESPONDER

1. ¿Qué función cumple File?ReadAllLines()?

Lee todas las líneas de un archivo de texto y las almacena en un arreglo de cadenas (string []). Cada elemento del arreglo representa una línea individual del archivo, lo que facilita procesarlo renglón por renglón usando un ciclo (como un for o foreach).

2. ¿Para qué sirve Split(',')?

Se utiliza para dividir un texto (string) en varias partes, cortándolo cada vez que encuentra el carácter separador especificado (en este caso, la coma,). Devuelve un arreglo de cadenas (string []) con las palabras o datos extraídos. En archivos CSV es fundamental para separar las diferentes columnas de una misma fila.

3. ¿Qué ventaja tiene utilizar una List?

La principal ventaja sobre un arreglo tradicional (T []) es que tiene tamaño dinámico. No necesitas saber de antemano cuántos elementos vas a almacenar, la lista crece o se reduce automáticamente a medida que agregas (Add) o eliminas (Remove) elementos en tiempo de ejecución.

4. ¿Qué es JSON y para qué se utiliza?

JSON (*JavaScript Object Notation*) es un formato liviano e independiente de cualquier lenguaje de programación utilizado para el intercambio y almacenamiento de datos. Y sirve para transmitir información entre un cliente (como una página web o app móvil) y un servidor, o para guardar configuraciones y datos de forma estructurada y legible tanto para humanos como para computadoras.