Guía de Laboratorio: Relación entre Peso y Estatura

Análisis Exploratorio y Modelos de Regresión

Mario Morales

Tabla de contenidos

1. Introducción **1**

2. Objetivos **1**

3. Lectura de los datos **1**

4. Procedimiento y Análisis Requeridos **2**
A. Preparación y Descriptiva por Niveles 2
B. Pruebas de Hipótesis Básicas (Diferencia de Medias) 2
C. Modelamiento Estadístico y Regresión 2
D. Pruebas de Hipótesis sobre los Coeficientes 3

5. Código de Apoyo en R (Tips para los Estudiantes) **3**

1. Introducción

2. Objetivos

3. Lectura de los datos

Leeremos los datos directamente desde el archivo de Excel, para lo cual usaremos la librería `readxl`

```r
# Fijamos el directorio de trabajo
setwd("~/Documents/Cursos/Laboratorio")
# cargamos la librería
library(readxl)
#
datos <- read_excel("DatosEstaturaPesoLab2.xls", skip = 4)
```

4. Procedimiento y Análisis Requeridos

A. Preparación y Descriptiva por Niveles

1. **Cálculo del Peso Promedio:** A partir de las tres mediciones, calcule una nueva variable llamada `peso_prom` .
2. **Estadísticas de Resumen:** Construya una tabla que muestre la media, desviación estándar, mínimo y máximo para la estatura y el peso promedio, agrupada por la variable `Sexo`.
3. **Visualización Bivariada:** Genere un diagrama de dispersión (Scatterplot) donde el eje X sea la estatura y el eje Y sea el peso promedio. Utilice colores o formas distintas para diferenciar entre hombres y mujeres.

B. Pruebas de Hipótesis Básicas (Diferencia de Medias)

Antes de ajustar el modelo, verifique si existen diferencias basales entre los grupos:

- **Hipótesis 1:** ¿Difiere la estatura promedio entre hombres y mujeres?

$$H_0 : \mu_{estatura_H} = \mu_{estatura_M}$$

$$H_1 : \mu_{estatura_H} \neq \mu_{estatura_M}$$

- Ejecute una prueba t de Student para muestras independientes (verificando previamente los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas).

C. Modelamiento Estadístico y Regresión

1. **Regresión Lineal Simple (Modelo Global):** Ajuste el modelo sin distinguir por sexo para evaluar la tendencia general:

$$Peso_i = \beta_0 + \beta_1 Estatura_i + \epsilon_i$$

   - Interprete el valor estimado de β_1 en el contexto del problema.

- Reporte e interprete el coeficiente de determinación R^2.

2. **Modelo de Regresión Múltiple con Interacción (Comparación de Pendientes):** Para responder a la pregunta de si la relación entre peso y estatura es la misma para hombres y mujeres, defina una variable indicadora (dummy) D tal que $D = 1$ si es hombre y $D = 0$ si es mujer. Ajuste el siguiente modelo con interacción:

$$Peso_i = \beta_0 + \beta_1 Estatura_i + \beta_2 D_i + \beta_3 (Estatura_i \times D_i) + \epsilon_i$$

D. Pruebas de Hipótesis sobre los Coeficientes

A partir del modelo con interacción, evalúe las siguientes hipótesis:

- **Hipótesis 2 (Efecto Principal del Sexo en el Intercepto):**

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

(¿Tienen hombres y mujeres de la misma estatura un peso esperado diferente?)

- **Hipótesis 3 (Igualdad de Pendientes):**

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

(¿Es el cambio en el peso por cada metro adicional de estatura el mismo para hombres que para mujeres?)

Concluya formalmente sobre el valor p (p-valor) asociado al coeficiente β_3. Si se rechaza H_0, significa que se requieren ecuaciones de regresión separadas para cada sexo.

5. Código de Apoyo en R (Tips para los Estudiantes)

```
# Cargar librerías necesarias
library(tidyverse)

# 1. Ejemplo de cómo calcular el promedio de peso por estudiante
# Asumiendo que el dataframe se llama 'datos'
# datos <- datos |>
#   rowwise() |>
#   mutate(peso_prom = mean(c(Medicion_1, Medicion_2, Medicion_3), na.rm = TRUE)) |>
#   ungroup()

# 2. Ajuste del modelo con interacción
```

```
# modelo_interaccion <- lm(peso_prom ~ Estatura * Sexo, data = datos)
# summary(modelo_interaccion)

# 3. Gráfico sugerido
# ggplot(datos, aes(x = Estatura, y = peso_prom, color = Sexo)) +
#   geom_point() +
#   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) +
#   labs(title = "Relación Peso vs Estatura por Sexo",
#        x = "Estatura (m)", y = "Peso Promedio (kg)") +
#   theme_minimal()
```