

## 4-1 기본

## 기본태그

## ! 1. 텍스트 태그


태그명	분류	설명
<h1></h1>	구조태그	제목태그. h1~h6까지 있음
<p></p>	구조태그	문단태그.
  혹은  	구조태그	줄바꿈태그. 엔터 치면 안되나? 공백과 줄바꿈은 한번만 인식
<hr> 혹은 <hr/>	구조태그	문단 사이의 구분을 위함
<ul></ul>	구조태그	정렬되지 않은 리스트태그. 자손: <li>태그
<ol></ol>	구조태그	정렬된 리스트태그. 자손: <li>태그
<li></li>	구조태그	리스트 항목 태그
<dl></dl>	구조태그	정의된 리스트 태그. 자손:<dt>,<dd> 태그
<dt></dt>	구조태그	정의된 타이틀 태그 (용어)
<dd></dd>	구조태그	정의된 타이틀 설명 태그 (용어에 대한 설명)
<em></em>	강조태그	문장의 의미나 감정을 강조
<strong></strong>	강조태그	중요한 정보나 주요 문장을 강조
<mark></mark>	강조태그	형광펜으로 표시된 것 같이 시각적으로 강조
<b></b>	글자형태태그	굵은 글씨체
<i></i>	글자형태태그	기울인 글씨체
<ins></ins>	글자형태태그	밑줄 친 글씨체
<del></del>	글자형태태그	글자 가운데 줄 긋기
<small></small>	글자형태태그	작은 글씨체. 부가정보, 저작권표시 등에 사용
<q></q>	글자형태태그	인용구 태그 (명언/속담에 큰따옴표처리)
<sub></sub>	글자형태태그	아래 첨자 태그, 주로 화학식, 수학 공식 등에 사용
<sup></sup>	글자형태태그	위 첨자 태그, 주로 제곱, 각주 등에 사용
<ruby></ruby>	글자형태태그	루비문자태그. 한자에 대한 주석 처

🗨️ 3. 특수문자

Entity Name	분류	문자
&nbsp;	특수문자	공백
&lt;	특수문자	<
&gt;	특수문자	>
&copy;	특수문자	©
&amp;	특수문자	&
&quot;	특수문자	"

01. <pre> 태그  
: 공백, 특수문자, 줄바꿈 등도 사용자가 입력한 그대로 화면에 표시

🗨️ 4. 링크

01. a(anchor)   
: 한 페이지에서 다른 페이지 혹은 다른 곳으로 하이퍼링크 시키는 태그. 닳을 내린다.

속성명	설명
href	링크가 이동되는 페이지의 주소(URL)을 지정하는 속성 ★ 기본속성-꼭 쓰기
hreflang	링크된 문서의 언어를 지정하는 속성
target	연결된 문서의 위치를 지정 (_blank, _self(기본) 등)
download	사용자가 링크를 클릭할 때 파일을 다운받도록 해주는 속성
rel	현재 문서와 링크된 문서 간의 관계를 지정
type	연결된 문서의 미디어 유형을 지정
media	링크된 문서가 최적화된 미디어/장치를 지정하는 속성
ping	링크를 따라갈 때 본문 핑이 포함된 게시 요청이 브라우저에 의해 전송 될 url의 공백으로 구분된 목록을 지정(일반적으로 추적에 사용)
referrerpolicy	링크와 함께 보낼 리퍼러정보를 지정하는 속성

02. target 속성값의 종류

속성값	설명
_blank	새로운 웹 브라우저 창/탭에 연다.
_self	현재 웹 브라우저 창에 연다. (기본)
_parent	부모 웹 브라우저 창에 연다.
_top	웹 브라우저 전체 영역에 연다.

4-2 경로

절대경로와 상대경로

경로

웹페이지에서 파일을 찾는 방식(주소 URL)

[ 절대 경로 ]	[ 상대 경로 ]
<ul style="list-style-type: none"> <li>의미 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 절대적으로 바뀌지 않는 주소</li> <li>- 보통은 외부페이지(다른 사이트)를 연결할 때 사용</li> </ul> </li> <li>내 컴퓨터의 절대경로 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 웹 사이트에서는 사용하지 않음</li> <li>- D\HTML</li> </ul> </li> <li>웹 페이지의 절대경로 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서버에 올라가있는 도메인에서의 경로</li> <li>- 서버가 없으면 테스트가 안되는 방식</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>의미 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상대적으로 바뀌는 주소</li> <li>- 현재 위치를 기준의 경로</li> </ul> </li> <li>열린 문서방식 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재 코드를 작성하고 있는 열린 문서 기준</li> <li>- 서버가 없어도 내 컴퓨터에서 테스트 가능</li> </ul> </li> </ul>

표기 유형	표기 예
절대경로 URL 표기	href="http://www.itedunet.com/indexm.html
상대경로 URL 표기	href="hello.html" * <base> 태그에 기본 URL 지정
페이지 내 요소 위치 표기	href="#top" * #top는 id 속성값 지정 안해도 관행으로 사용 가능 #bottom, #content, #menu, #sidebar, #footer는 id 속성에 값을 지정해줘야 사용 가능
프로토콜 URL 표기	https://, ftp://, file; 등
스크립트 표기	href="javascript:alert("Hello");

