KAKEIBO APP

設計書

生成元: docs/design.md | 生成日時: 2026/04/26 1:49

設計書

1. システム概要

本システムは、家計の記録、分析、予算管理、AI 支援を 1 つの Web アプリで提供する Next.js ベースの家計簿です。フロントエンドと API を同一リポジトリの App Router で管理し、データは Supabase、認証は Auth0、配信は Vercel を利用します。

2. 全体構成

```
Browser
  ├─ App Router UI
  ├─ Dashboard / Input / Settings / Contact
  └─ Fetch to /api/*

Next.js App Router
  ├─ src/app/*                画面
  ├─ src/app/api/*            API Route Handlers
  ├─ src/lib/components/*     UI コンポーネント
  ├─ src/lib/auth/*           認証連携
  ├─ src/lib/server/*         セキュリティ / サーバーユーティ
リティ
  └─ src/lib/supabase/*       DB アクセス

External Services
  ├─ Supabase                 profiles / transactions /
budgets
  ├─ Auth0                    Google / LINE / メール認証
  ├─ OpenAI / Gemini 等       AI 機能
  ├─ Google Maps API          周辺店舗検索 / Geocoding（優
先）
  ├─ Nominatim (OSM)          エリアジオコーディング（フォール
バック）
  ├─ Overpass API (OSM)       周辺店舗検索（フォールバック）
  ├─ Resend                   メール送信
  └─ Vercel                   Hosting / Build / Deploy
```

3. レイヤ設計

3.1 Presentation Layer

- `src/app/`
- `src/lib/components/`

役割:

- 家計入力画面、ダッシュボード、設定、法務ページ、問い合わせページを表示
- API 呼び出し結果を反映
- 一部 UI 状態をローカルストレージに保持
- 大人ダッシュボード配下では dashboard-clarity とグラフ用スタイルを使い、light / dark theme の両方で文字・補助ラベル・ツールチップの視認性を維持

3.2 Application Layer

- `src/app/api/`

役割:

- 認証済みユーザーのリクエストを受けて入力検証を実行
- same-origin、rate limit、認可を通した上で業務処理を実行
- 外部 API と DB の橋渡しを行う

3.3 Domain / Utility Layer

- `src/lib/utils.ts`
- `src/lib/fixed-cost-flags.ts`
- `src/lib/components/*` 内の計算ロジック

役割:

- 家計サマリー、予算差分、固定費判定、生活支援ロジックの計算

3.4 Infrastructure Layer

- `src/lib/supabase/admin.ts`
- `src/lib/auth0.ts`
- `src/lib/server/security.ts`
- `src/lib/server/ssrf.ts`

役割:

- Supabase 管理クライアント
- Auth0 セッション処理
- JSON 読み取り制限、same-origin、rate limit
- SSRF 対策

4. データ設計

主要テーブル:

- `profiles`
- `transactions`
- `budgets`

補助データ:

- 予算差額
- 予算トレードオフ
- 引き落とし予約

個人目標（ローカルストレージ）:

- キー: `kakeibo-personal-goals`
- 保持項目: `id`, `name`, `emoji`, `targetAmount`, `currentAmount`, `memo`, `status`, `createdAt`
- GoalsAndDebt コンポーネントおよび PurchaseAdvisor コンポーネントが同キーを共有して読み書きする

基本方針:

- ユーザー単位でデータを分離
- Supabase の RLS を前提にする
- サーバー側では Auth0 セッションから解決した `supabaseUserId` を利用して書き込み対象を固定する

5. 認証設計

認証方式:

- Auth0 セッション認証
- Google OAuth

- LINE Login
- メール系ログイン / 確認フロー

設計ポイント:

- 画面系は Auth0 セッション前提
- API はセッション確認と same-origin を併用
- webhook 系 API は same-origin ではなく署名検証で保護

6. セキュリティ設計

実装済みの主要制御:

- `requireSameOrigin` による CSRF 軽減
- `rateLimit` による濫用抑制
- `readJsonBody` によるサイズ制限つき JSON 読み取り
- `boundedText` による入力長制限
- webhook の JWT / 署名検証
- SSRF 対策ユーティリティ

今回の補強:

- `src/app/api/profile/route.ts` に same-origin と rate limit を追加

7. カテゴリ設計

`src/lib/utils.ts` の `CATEGORIES` に定義される支出カテゴリ（2026-04-25 時点）:

- 食費 / 住居 / 水道・光熱費 / 通信費 / 交通費 / 医療費 / 日用品 / 娯楽 / レジャー / 趣味
- 教育 / 自己投資 / 保険 / 税金 / 交際費 / サブスク / ペット / 美容・衣服
- **ゲーム**（新規追加: 2026-04-25）
- **推し活**（新規追加: 2026-04-25）
- 寄付・支援 / その他

CATEGORY_LABELS に英語ラベルを追加し、英語 UI でも正しく表示される。

8. AI 店案内設計

対象:

- `src/lib/components/NearbyShopGuide.tsx`
- `src/app/api/nearby-shops/route.ts`

処理フロー:

1. 画面で店種、エリア、自由入力キーワードを指定
2. エリア入力時: `/api/nearby-shops` に送信 → Google Geocoding API（失敗時は Nominatim）でジオコーディング
3. 現在地使用時: ブラウザの Geolocation API で座標を取得 → `/api/nearby-shops` に送信
4. サーバーで Google Places API（New）を呼び出し（`GOOGLE_MAPS_API_KEY` 設定時）
5. Google が失敗または 0 件の場合、サーバーから Overpass API（OSM）でフォールバック検索
6. 距離順に最大 6 件へ整形し表示
7. 0 件時はエラーコードと検索座標を診断情報としてレスポンスに付与し UI に表示

設計意図:

- サーバーが認証・レート制限・ジオコーディング・店舗検索をすべて担当
- Google Maps API が有効な場合は優先して使用し、失敗または 0 件時は OSM へ自動フォールバック
- OSM（Nominatim / Overpass）は無料・APIキー不要で常に予備として機能
- Overpass 障害時は予備エンドポイント（overpass.kumi.systems）へ自動切り替え
- 0 件時は Google/OSM のエラーコードと検索座標を診断情報として返し、原因の特定を容易にする

9. 購入アドバイザー設計

対象:

- `src/lib/components/PurchaseAdvisor.tsx`

機能:

- 商品カテゴリ（日用品 / 家電・スマホ / 美容・ファッション / ゲーム / 推し活 / 車 / 住宅）を選択
- 購入価格と AI 相場クエリを入力して相場を確認
- 購入に必要な「労働日数」と「貯蓄月数」を数値で表示
- 家・車はローン月額（PMT 公式）を計算し、収入に占める割合で購入可能ラインを判定
- その他カテゴリは残余貯蓄で購入可能ラインを判定

ローン計算式（PMT 公式）:

```
月払い = P × r(1+r)^n / ((1+r)^n - 1)
住宅: 35 年 / 年利 1%
車:   5  年 / 年利 3%
```

アフォーダビリティ閾値:

- 住宅ローン: 月額 ≤ 手取り月収の 25%
- 車ローン: 月額 ≤ 手取り月収の 20%
- その他: 価格 ≤ 月次余剰（収入 − 支出）

目標連携:

- 目標画面は `GenerationGoals` の「個人 / こども / シニア」切替と、`GoalsAndDebt` の詳細タブで構成
- 購入アドバイザーで「目標に追加」ボタンを押すと `kakeibo-personal-goals`（ローカルストレージ）へ目標を保存
- GoalsAndDebt コンポーネントが同キーを参照するため、目標画面の「個人」タブで進捗管理が可能
- dark theme 時は目標画面の補助ラベルと小さな注記を明るめに補正し、可読性を確保
- 大人ダッシュボードでは Charts Calendar AIChat FoodLifestyleAssistant を含むカード群の文字色・グラフラベル・入力欄コントラストを補正

10. デプロイ設計

環境:

- ローカル開発
- Vercel Preview
- Vercel Production

本番 URL: `https://kawaii0214.vercel.app`

デプロイ方針:

- Git push → main ブランチ → Vercel 自動デプロイ
- 本番環境変数は Vercel 管理
- `.env.local` はローカル専用

11. 非機能要件

- TypeScript による型安全
- ESLint による静的検証
- Next.js build 通過をリリース基準にする
- セキュリティ境界を API 側で強制する

12. 今後の改善候補

- API ごとの rate limit 方針を明文化
- 監査ログの追加
- README と docs の多言語整理
- AI 店案内の監視指標追加
- postcss 依存チェーンの upgrade（next の Major 更新時）