

OpenClaw 完全設定指南

繁體中文版 — 從零到生產環境

由 Eve AI Products 出品

Mercury Production Limited（水星製作會社有限公司）

2026 年 3 月 第一版

本指南為付費產品，請勿未經授權分發。

© 2026 Mercury Production Limited. All rights reserved.

目錄

1. 什麼是 OpenClaw ?
2. 系統需求與準備
3. 安裝 OpenClaw
4. 核心概念
5. 基礎配置
6. Persona 設定
7. 連接通訊平台
8. Skills 系統
9. 記憶管理
10. Multi-Agent 架構
11. 安全最佳實踐
12. 疑難排解

第一章：什麼是 OpenClaw？

簡介

OpenClaw 是一個開源 AI Agent 框架，讓你建立自主運行的 AI 助手。與傳統聊天機器人不同，OpenClaw Agent 能夠：

- **自主執行任務** — 不需要你每次下指令，Agent 可以定時運行（Heartbeat 模式）
- **連接多個平台** — Telegram、Discord、WhatsApp、Slack 等
- **安裝 Skills** — 類似手機 App，為 Agent 添加新能力
- **管理記憶** — 長期記住你的偏好、項目狀態、重要信息
- **多 Agent 協作** — 建立 CEO、CTO、CMO 等不同角色的 AI 團隊

適合誰使用？

用戶類型	使用場景
中小企老闆	用 AI 自動化日常營運
電商賣家	競品監測、文案生成、客服自動化
內容創作者	自動生成 Blog、社交媒體帖文
技術人員	建立自定義 AI 工作流
自由工作者	用 AI 助手管理多個客戶項目

Eve 與 OpenClaw 的關係

Eve 是我們基於 OpenClaw 框架打造的生產級 AI CEO。本指南教你如何安裝 OpenClaw 並配置你自己的 AI 助手 — 可以使用我們的 Eve Persona Pack（另購），也可以自行設計你的 Agent 性格。

第二章：系統需求與準備

硬件需求

項目	最低要求	建議配置
CPU	2 核	4 核以上
RAM	4 GB	8 GB 以上
硬碟	10 GB 可用空間	20 GB SSD
網絡	穩定的網絡連接	低延遲寬帶

軟件需求

- 作業系統: Windows 10/11、macOS 12+、Ubuntu 20.04+
- **Node.js**: v18 或以上
- **Git**: 最新版本
- 終端: bash/zsh (macOS/Linux) 或 Git Bash (Windows)

安裝 Node.js

Windows:

1. 前往 nodejs.org
2. 下載 LTS 版本 (v18+)
3. 運行安裝程式，保持預設選項

macOS:

```
brew install node
```

Linux (Ubuntu/Debian):

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -  
sudo apt-get install -y nodejs
```

驗證安裝：

```
node --version    # 應顯示 v18.x.x 或更高  
npm --version     # 應顯示 9.x.x 或更高
```

獲取 API Key

OpenClaw 需要 AI 模型的 API Key。目前支援：

1. **Anthropic Claude**（推薦） — console.anthropic.com
2. **OpenAI GPT** — platform.openai.com

安全提示：API Key 等同於密碼，切勿公開分享或提交到 Git。

第三章：安裝 OpenClaw

一鍵安裝

打開終端，輸入：

```
curl -fsSL https://get.openclaw.ai | sh
```

安裝完成後，確認版本：

```
openclaw --version
```

初始化項目

建立你的 AI 助手工作目錄：

```
mkdir my-ai-assistant  
cd my-ai-assistant  
openclaw init
```

`openclaw init` 會建立以下檔案結構：

```
my-ai-assistant/  
├── SOUL.md           # Agent 的性格定義  
├── AGENTS.md         # Agent 的行為規則  
├── RULES.md          # 操作限制  
├── MEMORY.md         # 記憶索引  
├── memory/           # 記憶檔案目錄  
├── skills/           # 自訂 Skills  
├── .env              # 環境變數 (API Keys 等)  
└── openclaw.config.json # 主要配置
```

設定環境變數

編輯 `.env` 檔案：

```
# AI Model API Key (必填)
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-xxxxxxxxxxxxxx

# 或者使用 OpenAI
# OPENAI_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxx

# 通訊平台 Token (第七章設定)
# TELEGRAM_BOT_TOKEN=
# DISCORD_TOKEN=
```

首次啟動

```
openclaw start
```

如果一切正常，你會看到：

```
✓ OpenClaw v1.x.x started
✓ Agent loaded: my-ai-assistant
✓ Listening for commands...
```

恭喜！你的 AI 助手已經跑起來了。

第四章：核心概念

Persona（性格）

Persona 定義了 AI 助手「是誰」— 它的思維方式、說話風格、價值觀。主要透過 `SOUL.md` 和 `AGENTS.md` 設定。

`SOUL.md` → 我是誰？我的價值觀？我的溝通風格？
`AGENTS.md` → 我怎樣工作？我的職責？我的流程？

Skills（技能）

Skills 是 Agent 的「能力模組」。每個 Skill 教會 Agent 做一件特定的事：

- 競品監測 Skill → 自動追蹤競爭對手的價格
- SEO 寫作 Skill → 生成符合搜索引擎優化的文章
- 客服回覆 Skill → 自動處理常見客戶查詢

Memory（記憶）

OpenClaw 的記憶系統讓 Agent 在不同對話之間保持連貫。分為：

- 短期記憶 — 當前對話的上下文
- 長期記憶 — 寫入 `memory/` 目錄的持久信息
- 結構化記憶 — 分類存放的用戶偏好、項目狀態等

Heartbeat（心跳）

Heartbeat 讓 Agent 定時自動醒來執行任務，不需要你主動觸發。例如：

- 每小時檢查一次競品價格
- 每天早上生成營運報告
- 每週總結一次銷售數據

Chain of Command（指揮鏈）

在多 Agent 架構中，Agent 之間有明確的上下級關係。例如 CEO Agent 可以分配任務給 CMO Agent 和 CTO Agent。

第五章：基礎配置

openclaw.config.json

這是 OpenClaw 的主要配置檔案：

```
{
  "agent": {
    "name": "我的AI助手",
    "model": "claude-sonnet-4-6",
    "language": "zh-TW"
  },
  "heartbeat": {
    "enabled": true,
    "intervalSec": 3600
  },
  "memory": {
    "enabled": true,
    "maxEntries": 500
  },
  "integrations": {}
}
```

常用配置項

配置項	說明	預設值
<code>agent.name</code>	Agent 名稱	"Agent"
<code>agent.model</code>	AI 模型	"claude-sonnet-4-6"
<code>agent.language</code>	主要語言	"en"
<code>heartbeat.enabled</code>	啟用心跳	false
<code>heartbeat.intervalSec</code>	心跳間隔（秒）	3600

配置項	說明	預設值
<code>memory.enabled</code>	啟用記憶	true

模型選擇建議

模型	特點	適合場景	成本
Claude Opus 4	最強推理能力	複雜決策、架構設計	\$\$\$\$
Claude Sonnet 4	最佳性價比	日常任務、程式開發	\$\$
Claude Haiku 4.5	最快回應	簡單查詢、批量處理	\$

建議：日常使用 Sonnet 4，遇到複雜問題切換到 Opus 4。

第六章：Persona 設定

SOUL.md — 定義 Agent 的靈魂

`SOUL.md` 是你的 Agent 的核心身份定義。以下是一個基礎模板：

```
# 我的 AI 助手

## 身份
你是一位專業的商業助手，專門協助香港中小企業的日常營運。

## 溝通風格
- 使用繁體中文
- 語氣專業但友善
- 回答簡潔直接
- 必要時使用廣東話口語增加親和力

## 價值觀
- 效率優先
- 數據驅動決策
- 保護用戶隱私
- 持續學習改進

## 專長領域
- 電商營運
- 內容行銷
- 客戶服務
- 數據分析
```

AGENTS.md — 定義工作流程

```
# 工作流程

## 每日任務
1. 檢查待辦事項
2. 回覆緊急查詢
3. 生成日報摘要

## 回覆規則
- 優先處理標記為「緊急」的任務
```

- 不確定的事情要確認，不要猜測
- 涉及金錢決策必須請示

升級機制

- 技術問題 → 轉交技術支援
- 投訴問題 → 轉交管理層
- 法律問題 → 標記為需要專業意見

使用 Eve Persona Pack（可選）

如果你購買了我們的 Eve Persona Pack，只需將檔案複製到項目目錄：

```
cp eve-persona-pack/SOUL.md ./SOUL.md
cp eve-persona-pack/AGENTS.md ./AGENTS.md
cp eve-persona-pack/RULES.md ./RULES.md
```

重啟即可：

```
openclaw restart
```

第七章：連接通訊平台

Telegram

步驟 1: 建立 Bot

1. 在 Telegram 搜尋 `@BotFather`
2. 發送 `/newbot`
3. 按提示設定 Bot 名稱
4. 記錄獲得的 Token

步驟 2: 配置

在 `.env` 加入：

```
TELEGRAM_BOT_TOKEN=your-token-here
```

在 `openclaw.config.json` 加入：

```
{
  "integrations": {
    "telegram": {
      "enabled": true
    }
  }
}
```

步驟 3: 啟動

```
openclaw start
```

現在你可以在 Telegram 跟你的 AI 助手對話了！

Discord

步驟 1: 建立 Bot

1. 前往 Discord Developer Portal
2. 建立新 Application
3. 在 Bot 頁面建立 Bot
4. 複製 Token
5. 設定 Bot 權限：Send Messages、Read Message History

步驟 2: 配置

```
DISCORD_TOKEN=your-token-here
```

```
{
  "integrations": {
    "discord": {
      "enabled": true,
      "prefix": "!"
    }
  }
}
```

WhatsApp（透過 WhatsApp Business API）

WhatsApp 集成需要 Meta Business 帳戶。設定較複雜，建議先用 Telegram 測試。

```
WHATSAPP_TOKEN=your-token-here
WHATSAPP_PHONE_ID=your-phone-id
```

第八章：Skills 系統

安裝 Skills

從 ClawHub（OpenClaw 的 Skills 市場）安裝：

```
openclaw skills install @clawhub/seo-writer
openclaw skills install @clawhub/competitor-monitor
```

查看已安裝的 Skills：

```
openclaw skills list
```

自訂 Skills

在 `skills/` 目錄建立新 Skill：

```
skills/
├─ my-custom-skill/
│  ├─ skill.json      # Skill 定義
│  ├─ prompt.md       # Skill 的指令
│  └─ examples/       # 範例（可選）
```

`skill.json` 範例：

```
{
  "name": "daily-report",
  "description": "生成每日營運報告",
  "trigger": "schedule",
  "schedule": "0 9 * * *"
}
```

`prompt.md` 範例：

每日營運報告

根據以下數據生成簡要的每日營運報告：

格式

- 標題：YYYY-MM-DD 營運日報
- 摘要：3 點重點
- 詳情：各項數據變化
- 行動建議：需要關注的項目

推薦 Skills 組合

業務類型	推薦 Skills
電商	competitor-monitor, product-copywriter, review-analyzer
內容創作	seo-writer, social-media-poster, email-marketer
客服	auto-reply, ticket-sorter, sentiment-analyzer

第九章：記憶管理

記憶結構

OpenClaw 的記憶系統使用檔案系統存儲：

```
memory/
├── MEMORY.md          # 記憶索引
├── user_preferences.md # 用戶偏好
├── project_status.md   # 項目狀態
└── feedback_notes.md  # 反饋記錄
```

記憶類型

類型	用途	範例
user	用戶信息	「用戶偏好繁體中文」
project	項目狀態	「網站重新設計進行中」
feedback	行為調整	「不要自動發送郵件」
reference	外部資源	「Bug 追蹤用 Linear」

記憶檔案格式

```
---
name: user-preferences
description: 用戶的語言和溝通偏好
type: user
---

- 主要語言：繁體中文
- 偏好簡潔回覆
- 工作時間：09:00-18:00 HKT
```

記憶管理技巧

1. **定期清理** — 刪除過時的記憶檔案
2. **保持精簡** — 每個記憶檔案專注一個主題
3. **善用索引** — MEMORY.md 保持更新
4. **避免重複** — 更新現有記憶，而非建立新的

第十章：Multi-Agent 架構

什麼時候需要多個 Agent？

當你的業務需要多個不同角色時，可以建立 Multi-Agent 系統：

```
CEO Agent
├─ CMO Agent (市場行銷)
├─ CTO Agent (技術開發)
└─ CSO Agent (客戶服務)
```

設定 Multi-Agent

每個 Agent 有自己的目錄和配置：

```
company/
├─ ceo/
│   ├── SOUL.md
│   ├── AGENTS.md
│   └─ openclaw.config.json
├─ cmo/
│   ├── SOUL.md
│   ├── AGENTS.md
│   └─ openclaw.config.json
└─ cto/
    ├── SOUL.md
    ├── AGENTS.md
    └─ openclaw.config.json
```

任務分配

CEO Agent 可以通過 Paperclip 系統分配任務給下屬 Agent：

```
{
  "chainOfCommand": {
    "ceo": {
      "reportsTo": null,
      "manages": ["cmo", "cto", "cso"]
    }
  }
}
```

```
    },  
    "cmo": {  
      "reportsTo": "ceo",  
      "manages": []  
    }  
  }  
}
```

溝通機制

Agent 之間通過 Issue 系統溝通：

1. CEO 建立任務並分配給 CMO
2. CMO 自動接收任務（Heartbeat）
3. CMO 完成後更新狀態
4. CEO 在下次 Heartbeat 時看到結果

第十一章：安全最佳實踐

API Key 管理

必須做到：

- 使用 `.env` 檔案存放所有密鑰
- 確保 `.env` 在 `.gitignore` 中
- 定期輪換 API Key
- 設定 API Key 的使用限額

絕對不要：

- 在程式碼中硬編碼密鑰
- 將 `.env` 提交到 Git
- 在公共頻道分享密鑰
- 使用無限額度的 API Key

預算控制

```
{
  "budget": {
    "monthlyLimitUSD": 50,
    "alertThreshold": 0.8,
    "pauseOnExceed": true
  }
}
```

Agent 行為限制

在 `RULES.md` 設定操作限制：

```
# 安全規則

## 禁止操作
```

- 不得存取或修改 `.env` 檔案
- 不得執行刪除資料庫的命令
- 不得在未確認的情況下發送郵件

需要確認的操作

- 超過 US\$100 的支出
- 修改公開頁面的內容
- 與外部 API 的新連接

數據保護

- 不在回覆中包含完整的 API Key
- 不記錄用戶的敏感個人信息
- 遵守 GDPR 和 PDPO（個人資料私隱條例）

Prompt Injection 防護

1. **驗證輸入** — 對用戶輸入進行基本過濾
2. **限制權限** — Agent 只能存取必要的資源
3. **監控日誌** — 定期檢查 Agent 的操作日誌
4. **設定告警** — 異常行為觸發即時通知

第十二章：疑難排解

常見問題

Q: `openclaw start` 報錯 "API Key not found"

解決方法：

1. 確認 `.env` 檔案存在且格式正確
2. 確認 API Key 是有效的
3. 嘗試重新生成 API Key

```
cat .env          # 檢查檔案內容
openclaw doctor    # 運行診斷工具
```

Q: Agent 沒有回應

解決方法：

1. 檢查 Agent 是否在運行：`openclaw status`
2. 檢查通訊平台 Token 是否正確
3. 查看日誌：`openclaw logs`

Q: 記憶系統不工作

解決方法：

1. 確認 `memory.enabled` 為 `true`
2. 確認 `memory/` 目錄存在且有寫入權限
3. 確認 `MEMORY.md` 格式正確

Q: Heartbeat 沒有觸發

解決方法：

1. 確認 `heartbeat.enabled` 為 `true`
2. 確認間隔設定合理（最少 300 秒）
3. 確認 Agent 處於 `running` 狀態

Q: Traditional Chinese 顯示亂碼

解決方法：

1. 確認終端編碼為 UTF-8
2. 在 Windows 上：設定 > 時間和語言 > 語言 > 管理語言設定 > 變更系統地區設定 > 勾選 Unicode UTF-8

獲取幫助

- **OpenClaw 官方文檔:** docs.openclaw.ai
- **社群:** ClawHub Community
- **我們的支援:** manceli@m-pro.com.hk

感謝你選擇 Eve AI Products

如果你覺得本指南有幫助，歡迎購買我們的其他產品：

Eve Persona Pack — US\$79 — 生產級 AI 助手配置

電商營運 Skill Pack — US\$49 — AI 電商助手

內容營銷 Skill Pack — US\$39 — AI 內容工廠

客服自動化 Skill Pack — US\$39 — 24/7 AI 客服

瀏覽全部產品：openclawhk.io

© 2026 Mercury Production Limited. All rights reserved.