

**IT비전학교**

YEAR\_2024

CONTENTS\_프론트엔드 Basic

**프론트엔드 Basic**8day



**송현진** SongHyunJin  
Web Designer + Frontend

■ Chapter1. 수업일정

# MARCH

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
					1	2
3	4	5 프론트엔드 Basic	6	7 프론트엔드 Basic	8	9
10	11	12 프론트엔드 Basic	13	14 프론트엔드 Basic	15	16
17	18	19 프론트엔드 Basic	20	21 HTML, CSS 기본 프론트엔드 Basic	22	23
24	25	26 프론트엔드 Basic	27	28 프론트엔드 Basic	29	30
31						

# Contents

Chapter1. 수업일정

Chapter2. 인라인(Inline)요소 & 블록(Block)요소



---

인라인(Inline)요소  
블록(Block)요소

## Chapter2 인라인(Inline)요소 & 블록(Block)요소 종류

### Inline 요소 종류

<a>	<code>	<object>	<sub>
<abbr>	<dfn>	<output>	<sup>
<acronym>	<em>	<q>	<textarea>
<b>	<i>	<samp>	<time>
<bdo>	<img>	<script>	<tt>
<big>	<input>	<select>	<var>
 	<kbd>	<small>	
<button>	<label>	<span>	
<cite>	<map>	<strong>	

### Block 요소 종류

<h1>-<h6>	<main>	<table>	<figure>
<p>	<header>	<tfoot>	<nav>
<div>	<section>	<noscript>	
<li>	<article>	<pre>	
<ol>	<footer>	<blockquote>	
<ul>	<aside>	<canvas>	
<dl>	<hr>	<form>	
<dt>	<address>	<fieldset>	
<dd>	<video>	<figcaption>	

- Chapter2 블록(Block)요소

## table

table은 "문서에서 표를 만들때" 사용합니다.

행과 열을 표시하기 위하여 <thead>, <tbody>, <tfoot>, <tr>, <td>, <th>와  
rowspan, colspan의 속성과 함께 사용합니다.

<table> </table>

- Chapter2 **블록(Block)**요소

**thead**

thead는 "표의 제목 영역"을 나타냅니다.

**<thead></thead>**

- Chapter2 **블록(Block)요소**

**tbody**

tbody는 "표의 본문"을 나타내는 태그입니다.

**<tbody></tbody>**



- Chapter2 **블록(Block)요소**

**tfoot**

tfoot는 "표의 풋터를 하나로 묶을 때" 사용합니다.

**<tfoot></tfoot>**

- Chapter2 **블록(Block)요소**

**tr**

tr은 "표의 행(가로)"을 나타내는 태그입니다.

**<tr></tr>**

- Chapter2 **블록(Block)요소**

**td**

td은 "표의 열(세로)"을 나타내는 태그입니다.

**<td></td>**

- Chapter2 **블록(Block)요소**

**th**

th은 "표의 제목"을 나타내는 태그입니다.

**<th></th>**

- Chapter2 **블록(Block)요소**

## rowspan(속성)

rowspan은 "td태그에 행"을 확장합니다. (상하 확장)

- Chapter2 **블록(Block)요소**

## colspan(속성)

colspan은 "td태그에 열"을 확장합니다. (좌우 확장)

- Chapter2 **블록(Block)요소**

## noscript

**noscript**는 "스크립트가 작동하지 않을 때" 대신 내보낼 내용을 나타냅니다.  
보통은 자바스크립트가 실행되기 때문에 괜찮지만 그 기능을 꺼두고 쓰는 사람도  
있기 때문에 noscript 태그를 써서 알려주는 것이다.

**<noscript></noscript>**

- Chapter2 **블록(Block)요소**

```
<script type="text/javascript">  
    document.write('hello?')  
</script>  
<noscript><p>자바스크립트를 켜주세요.</p></noscript>
```

hello?



저장: **ctrl + s**

전체 저장: **ctrl + alt + s**

파일 찾기: **ctrl + p**

코드 찾기: **ctrl + F**

코드 찾아서 변경: **ctrl + H**

줄 위로 이동: **Alt + Up**

줄 복사: **Alt + Shift + Down (Up)**

되돌리기: **Ctrl + z / Ctrl + Shit + z**

들여쓰기(indent): **Tab**

내어쓰기: **Shift + Tab**

코드 정렬: **Shift + Alt + f**

편집기 분할(백슬래쉬): **Ctrl + \**

디렉토리 구조(Side bar) 열기/닫기: **Ctrl + B**

주석처리: **Ctrl + /**

---

# End

고생하셨습니다~!