IT비전학교

YEAR_2024 CONTENTS_프론트엔드 Basic

프론트엔드 Basic 7day



송현진SongHyunJin Web **D**esigner+Frontend

■ Chapter1. **수업일정**

MARCH


SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
					1	2
3	4	5 프론트엔드 Basic	6	7 프론트엔드 Basic	8	9
10	11	12 프론트엔드 Basic	13	14 프론트엔드 Basic	15	16
17	18	19 HTML, CSS 기본 프론트엔드 Basic	20	21 프론트엔드 Basic	22	23
24	25	26 프론트엔드 Basic	27	28 프론트엔드 Basic	29	30
31						

Contents

Chapter1. 수업일정

Chapter2. 인라인(Inline)요소&블록(Block)요소

Chapter3. Youtube 영상삽입



인라인(Inline)요소 블록(Block)요소

■ Chapter2 인라인(Inline)요소&블록(Block)요소종류

Inline 요소 종류

<9>	<code></code>	<object></object>	
<abbr></abbr>	<dfn></dfn>	<output></output>	
<acronym></acronym>			<textarea></td></tr><tr><td>></td><td><j></td><td><samp></td><td><time></td></tr><tr><td><bdo></td><td></td><td><script></td><td><tt></td></tr><tr><td>
big></td><td><input></td><td><select></td><td><var></td></tr><tr><td>
br></td><td><kbd></td><td><small></td><td></td></tr><tr><td><button></td><td><label></td><td></td><td></td></tr><tr><td><cite></td><td><map></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>· ·</td><td></td></tr></tbody></table></textarea>

Block 요소 종류

<h1>-<h6></h6></h1>	<main></main>		<figure></figure>
	<header></header>	<tfoot></tfoot>	<form></form>
<div></div>	<section></section>	<noscript></noscript>	<nav></nav>
< i>>	<article></article>	<pre></pre>	
	<footer></footer>	<blookquote< td=""><td>e></td></blookquote<>	e>
	<aside></aside>	<canvas></canvas>	
<dl></dl>	<hr/>	<fieldset></fieldset>	
<dt></dt>	<address></address>	<figcaption></figcaption>	>
<dd></dd>	<video></video>	<figure></figure>	

main

main 태그는 "주요기능"을 하는 콘텐츠를 나타낼 때 사용합니다.<main>요소는 <article>, <footer>, <header>, <aside>, <nav>요소의자손 요소가 되면 안됩니다.

<main> </main>

header

header 태그는 "문서나 특정 영역(section)"의 헤더를 표현할 때 사용합니다.

<header></header>

■ Chapter2 블록(Block)요소

section

section태그는 "독립적인 영역"을 나타내는 태그입니다.

<section></section>

article

article태그는 "독립된 영역"을 나타내는 태그입니다.

<article></article>

footer

footer 태그는 **"footer"**영역을 나타낼 때 사용합니다. footer의 정보로는 저자 정보, 저작권 정보, 연락처 등을 표시합니다.


<footer></footer>

aside


aside 는 **"문서 내용과 관련된 간접적인 내용"**을 나타내는 태그입니다. 주요 콘텐츠에 직접적으로 사용하면 안됩니다.


<aside></aside>

header




main






section article div









서비스 약관 개인정보 체리방침 서비스 상태 게임시간 선택제 사회공헌 사업자정보확인 쿠키 결정

hr(horizontal)

hr은 "주제가 바뀔 때 사용하는 수평 가로선"을 나태내는 태그입니다. html5에서는 단순 수평 선이 아닌 주제의 흐름 변경을 나타냅니다.



address

address 는 "연락할 수 있는정보"를 나타내는 태그입니다. 텍스트는 주로 이탤릭체(italic)로 표현됩니다.

<address></address>

video

video 는 **"비디오"**를 나타내는 태그입니다. 비디오 태그는 함께 사용하는 속성들이 있습니다.

<video> </video>

■ Chapter2 *video* 속성

속성명 속성값		설명		
autoplay autoplay		비디오가 자동으로 실행되게 하는 속성		
controls	controls	플레이, 정지 버튼 과 같이 제어기가 표시되는 속성		
height	픽섹	높이를 나타내는 속성		
width	픽셀	너비를나타내는속성		
loop	loop	비디오가 끝나면 자동재생하는 속성		
muted	muted	비디오가음소거가되는속성		
poster	url	재생버튼을 누를 때까지 표시할 이미지를 명시하는 속성		
src	url	비디오 파일의 위치를 나타내는 속성		
preload	auto/ metadata/	페이지 로드 시 오디오 여부와 방법을 명시하는 속성		
	none			
	1			

■ Chapter2 *video* 속성

video 태그는 속성들과 함께 사용하여 만듭니다.

Youtube영상삽입



동영상 퍼가기
<pre><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;</pre></th></tr><tr><td>gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ sfAad-MzAeg?si=w0dSP_HfPu6c6QDA" title="YouTube video player" width="560"></iframe> 시작시간: 4:57:32</pre>
✔ 플레이어 컨트롤을 표시합니다.

매개변수	설명	값	
autoplay	자동재생/최근엔 mute를 써야작동	0=비활성1=활성	
mute	음소거	0=비활성1=활성	
loop	반복재생	0=비활성1=활성	
controls	컨트롤바	0=비활성1=활성	
cc_load_policy	자막설정-무조건보임	0=비활성1=활성	
start	재생시간설정	초로 계산 ex)원하는 시간이 6분30 초면 390을 넣어줌	

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/sfAad-MzAeg?</pre>

자동재생

autoplay=1&mute=1&si=qNq1EMCw1Pewx4qq"
title="YouTube video player" frameborder="0"
allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/sfAad-MzAeg?</pre>

반복재생

autoplay=1&mute=1&loop=1&playlist=AYk4Gk3NaVw&si =qNq1EMCw1Pewx4qq" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-inpicture; web-share" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/sfAad-MzAeg?
autoplay=1&mute=1&loop=1&playlist=AYk4Gk3NaVw&</pre>

처음 재생시간 삽입

start=7&si=qNq1EMCw1Pewx4qq" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/sfAad-MzAeg?
autoplay=1&mute=1&loop=1&playlist=AYk4Gk3NaVw&</pre>

하단 컨트롤러 숨기기

start=7&controls=0&si=qNq1EMCw1Pewx4qq" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; webshare" allowfullscreen></iframe> 저장: ctrl + s

전체 저장: ctrl + alt + s

파일 찾기: ctrl + p

코드 찾기: ctrl + F

코드 찾아서 변경: ctrl + H

줄 위로 이동: Alt + Up

줄 복사: Alt + Shift + Down (Up)

되돌리기: Ctrl + z / Ctrl + Shit + z 들여쓰기(indent): Tab

내어쓰기: Shift + Tab

코드 정렬: Shift + Alt +f

편집기 분할(백슬래쉬): Ctrl + \

디렉토리 구조(Side bar) 열기/닫기: Ctrl + B

주석처리: Ctrl + /

End

고생하셨습니다~!